

Správa železnic, státní organizace

██████████
████████████████████

DENIOS s.r.o.

Na Jelence 1330
386 01 Strakonice

Kontaktní osoba: ██████████

Telefon: ██████████

Telefax: ██████████

E-Mail: ██████████

Mobil: ██████████

Datum: 8.9.2025

Nabídka : Modulový skladovací kontejner

Vážená paní ██████████,

na základě poptávky Vám zasílám nabídku na skladovací kontejnery WHG 320.

Jeden kontejner je tepelně izolovaný pro Roundap, vytápěný na nezámrznou teplotu 8°C a druhý neizolovaný pro hořlaviny nižších tříd I a II, kde doporučujeme nucené větrání elektrickým ventilátorem.

Izolovaný kontejner bez větrání lze použít i pro skladování hořlavých kapalin, ale pouze tříd III. a IV.

V případě jakýchkoliv dotazů jsem Vám plně k dispozici.

S pozdravem

██████████

- obchodně technický zástupce -

Technická specifikace

Pos. 1.0 1 Modulové pochozí kontejnery typ WHG 320 L

- samonosná konstrukce z oboustranně zinkovaného trapézového plechu se žárově zinkovanou vanou
- ISO verze s nehořlavou izolací minerální vatou
- zatížení střechy sněhem 1,00 kN/m²
- provedení k vnitřnímu i venkovnímu umístění, není požárně odolné
- záchytná vana z oceli S235JRG2 (1.0038) o síle 5 mm součástí konstrukce, **žárově zinkovaná** pro vyšší odolnost proti korozi
- při výrobě provedena zkouška těsnosti dle TÜV
- splňuje požadavky na skladování nebezpečných kapalin dle Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- na přání může být vybaven skladovacími regály
- skladovací plocha vybavena zinkovanými rošty s okem 40x30 mm
- 2- křídlové dveře na delší straně kontejneru
- vhodný pro skladování vodu ohrožujících látek, olejů a hořlavin z předpokladu umístění kontejneru v souladu s PBR
- kontejner je přirozeně větraný
- kontejner může být celý zinkovaný, nebo z vnější strany lakovaný 2K-PUR-barvou v odstínu RAL 5010
- kontejner není dále stohovatelný
- manipulace možná jeřábem i paletovým vozíkem

Ilustrační obrázek :



Rozměry :

Šířka	ca. 2.990 mm
Hloubka	ca. 2.215 mm
Výška	ca. 2.240 mm

Vnitřní šířka	2.830 mm
Vnitřní hloubka	2.000 mm
Vnitřní výška	2.000 mm

Síla stěny	zinkovaný plech 0,7 mm (min. vata 40mm u ISO verze)
------------	---

Zatížení roštů	1.000 kg / m ²
Záchytný objem	650 Litrů
Základní plocha	ca 6 m ²

Světlý rozměr dveří 1.850 x 1.920 mm

Hmotnost	ca. 800 kg
Transportní výška	ca 2.500 mm

WHG 320 zinkovaný + lakovaný

cena : XXXXXXXXXX

WHG 320 ISO zinkovaný + lakovaný

cena : XXXXXXXXXX

Pos. 1.1**Technické větrání pro neizolovaný kontejner**

- vyžadováno dle normy ČSN 650201 u hořlaviny třídy I. a II.
- technické větrání je umístěné na vnější straně kontejneru, je opatřeno motorovým jističem ve skřínce, k ochraně proti zkratu a přetížení
- EX II 2 G de IIC T3
- variabilně nastavitelné pro 6 – 10-ti násobnou výměnu vzduchu

Technická data :

Provedení EX, s ochranou proti výbuchu
Cirkulační výkon 120 W, až 200 m³/hodinu
Připojení 400 V / 50 Hz

Cena : XXXXXXXXXX



Pos. 1.2**Vložená vana z PE pro chemikálie**


- Ochrana ocelové vany před působením chemie
- Svařovaná z odolného PE

Cena : [REDACTED]**Pos. 1.3****Topení pro temperaci skladu chemických látek**

- Příkon 5kW pro teplotu +8°C do venkovních -15°C
- Zapojeno do rozvaděče kontejneru

Cena : [REDACTED]**Pos. 1.4****2x Stáčecí stojan pod IBC**

- Výška cca. 500mm
- Možno naklopit o 3°

Cena : [REDACTED]**Pos. 1.5****Roštové police šíře 2m**

- 3x police na zadní stěně kontejneru
- Hloubka 500mm

Cena : [REDACTED]

■

348 000,-Kč

5

Podmínky k umístění

- Skladovací kontejner smí být umístěn pouze na pevné, rovné a vodorovné ploše (beton, betonové desky....)
- přípravu a kontrolu kvality základové desky provádí zákazník. Základová deska nesmí obsahovat magnezit (kvůli nebezpečí koroze)
- při umístění na jednotlivých betonových panelech musí být tyto panely mezi sebou spojeny a zajištěny
- při umístění na venkovním prostranství musí být skladovací kontejner pevně ukotven k základové desce kotevními šrouby, které jsou součástí dodávky
- před umístěním na konkrétní místo a ukotvením kontejneru k podlaze musí být demontovány dřevěné transportní a manipulační profily

Podmínky k připojení

- nutno zajistit pevné připojení k elektrické síti dle Vyhlášky 48/1982
- zajistit připojení přívodního kabelu přes odpovídající jištění případně dle místních podmínek ochranu proudovým chráničem (RCD) s $I_n = 30 \text{ mA}$ vč. typů selektivních, časově zpožděných. ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.4.4. ČSN 33 2000-5-53 ed.2 čl. 532.1 a 532.2
- u přívodního kabelu musí být provedena výchozí revize v souladu s ČSN 33 2000-6 ed.2, ČSN 33 1500/Z3 kap.5: 1990
- zajistit u rozvaděče a zařízení dodržení minimálních pracovních prostor pro zajištění revizí, údržby a oprav, který je definován na 800 mm dle ČSN EN 50274/2002 čl. 4.4, ČSN EN 61140 ed.3 čl.8.2.3., ČSN 33 2000-5-51 ed.3 kap.513 a 514.
- zajistit vyhotovení uzemnění kontejneru tzn. i vodiče PE v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.4.2, ČSN 33 2000-5-54 ed.3.
- dle místních podmínek a způsobu připojení k el. instalaci provozovatele provést návrh a doplnění ochrany proti přepětí (SPD). ČSN 33 2000-6 ed.2 čl.6.4.2.3 písm. e) a ČSN 33 2000-5-534 ed.2
- zajistit dodržení minimálních pracovních prostor pro zajištění revizí, údržby a oprav, který je definován na 800 mm dle ČSN EN 50274/2002 čl. 4.4

Dodávka obsahuje:

- technická dokumentace:
 - technické výkresy, výchozí revize (pokud je elektroinstalace)
 - návod na obsluhu

Dodací povinnosti

- dodací podmínky [REDAKCE]
- vykládku a umístění na místo zajišťuje kupující
- přípravu a zhotovení základové desky zajišťuje kupující

Využijte našich dlouholetých zkušeností s výrobou skladů nebezpečných látek. V případě zájmu Vám můžeme zprostředkovat návštěvu některých našich referenčních zákazníků, kteří uvedený skladovací kontejner již používají.

Děkujeme za Váš zájem o naše výrobky a těšíme se na vzájemnou spolupráci.

[REDAKCE]
- obchodně technický zástupce -