

TECHNICKÁ DATA VÝTAHU

zak. č.: **N11971P**

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Dodavatel:	
Typ :	TOVIE-1000-DUPLEX-V2-Pravý-EVAKUAČNÍ
Druh :	Trakční osobní výtah
Prostředí	normální, ČSN 33 2000-5-51 ed.3:2010, ČSN 332000-4-41 ed.3:2018
- šachta :	normální, ČSN 33 2000-5-51 ed.3:2010/AA5, ČSN 332000-4-41 ed.3:2018
- strojovna :	
Provozní teplota :	+5 - +40°C
Rok výroby :	2023
Pohon :	elektrický trakční bezpřevodový s frekvenčním řízením

TECHNICKÉ ÚDAJE

Nosnost (kg) :	1000
Rychlost (m/s):	1,0
Systém řízení :	Skupinové řízení DUPLEX - společné + přepínač evakuační jízdy
Počet stanic :	5
Počet nákladišť (nástupišť) :	5
Zdvih (mm) :	13 800
Pohon stroje :	BVS-W3.0F-96.1000.400-2S1x-B
Revizní jízda :	ano
Výtahový rozvaděč :	H-SX-L/RT.13
Napájecí síť (V) :	3 x 400 AC
Osvětlení klece (V) :	230 AC
Osvětlení šachty (V) :	230 AC
Zdroje pro ruční lampu :	230 AC
Odkláněcí a převáděcí kladky (Ømm, ks) :	400 - 3ks
Øhnacího kotouče / bubnu (mm)	400
Drážka tr. kotouče :	Klínová drážka
Rozteč lan:	
Kalená drážka :	ANO
Převod celkově (předl. stroj) :	-
Lanování :	1 : 2
Nouzový sjezd po výpadku proudu:	ANO

ELEKTROMOTOR :

Typové označení :	BVS-W3.0F-96.1000.400-2S1x-B	0
Encoder	Heidenhain ECN 1313	
Napětí brzdy:	110VDC	
Výkon (kW) :	6,5	
Jmenovité napětí (V) :	3 x 400 AC	
Jmenovitý proud (A) :	14,6	
Záběrový proud (A) :	dle nastavení měniče	
Rychlost(r.p.m.) / frekvence(Hz)	96/25,6	
Počet sepnutí za 1 hodinu:	-	
Kontakty hlídání brzd :	Ano	
Spínač ručního kola :	NE	
Ventilátor na stroj:	NE	

ŠACHETNÍ DVEŘE

aut. šach. dv. FERMATOR 2PT - 800 x 2000 mm

Spínač nouzového otevření :	NE
Spínač na pantech dveří (ks):	NE

KLECOVÉ DVEŘE

aut. klec. dv. FERMATOR 2PT - 800 x 2000 mm

Výrobce :	FERMATOR
Typ :	40/10PM
Napájení dveří :	1fázové
Napětí (V) :	230
Celoplošná clona :	B-lift
Napětí clony :	230
Dorovnávání :	NE
Předotevírání :	ANO
Odkláněcí magnet :	NE

KLEC

Typ :	plechové panely s obkladem
Rozměry klece (mm) :	1040 x 2000 x 2060
Podlaha :	nepohyblivá
Hmotnost (kg) :	1000
Závěsné zařízení :	2x horní závěsná kladka
Nárazníky :	B11 (80-80) - LM Metal lift, s.r.o. (ČR) / BASF Polyurethanes GmbH (Německo)
Poklop :	ne
Ventilátor v kabině :	Ne
Komunikace kabina - strojovna:	NE

Osvětlení

Počet kusů :	Led bodovky
Typ:	6
Zdroj pro LED :	KANLUX mr16 35 4,5W 2700k 350LM
Napětí (V) :	Ano
Čas do zhasnutí (s) :	230/12
	5

Vážení

Výrobce :	CENTA
Typ :	CTN500
Kusů :	4
Umístění vážení :	Pod podlahou
Kontakt - Přetíženo :	ANO
Kontakt Pl.zatíženo :	ANO

VYVAŽOVACÍ ZÁVAŽÍ

Provedení :	ocelové pláty v rámu
Hmotnost (kg) :	1 500
Závěs :	1 x horní kladka

NOSNÉ PROSTŘEDKY

Druh / norma :	ocelové lano prům.: 10 mm / SEALE D.10R.1570/152F 8*19 AT DX/Sx
Počet :	5 ks
Délka :	42 m

BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ A ÚDAJE

	Kabina	Vyvažovací závaží
Zachycovače :	ASG -120-UD - LM Metal lift, s.r.o. (ČR) / DYNATECH, DYNAMICS & TECHNOLOGY (Španělsko)	-
Způsob činnosti :	při zvýšení rychlosti	-
Omezovač rychlosti :	CL-8 200 A3 - Can-Lift Asansör Sanayi ve TLC.LTD. STI, Istanbul (Turecko)	-
Umístění OR :	Ve strojovně	-
Cívka A3 :	Ano	-
Kontrola vybavení OR :	Ano	-
Kontakt :	Ano	-
Snímač :	Ne	-
Dálkové vybavení :	Ne	-
Kontakt závaží OR :	Ano	-
Napětí cívky :	DC 190	-
Koncový vypínač :	elektrický	
Návody a nápisy :	v rozsahu pro osobní výtah	

VODÍTKA

Klece :	T89/B (89x62x16) nová
Vyvažovacího závaží :	T50/A (50x50x5) nová
Pomocná :	-

ŠACHTA A STROJOVNÁ

Druh :	zděná, rozměr 1800 x 2370 mm
--------	------------------------------

Umístění strojovny :	stávající
Osvětlení šachty :	230V, min. intenzita 50 lx v ose
Osvětlení nástupiště (nákladiště) :	230V, min. intenzita 50 lx u prahu
Osvětlení strojovny :	230V, min. intenzita 200 lx u podlahy
Vstup do strojovny :	Dveřmi 900mm
Vstup do prohlubně :	po žebříku
Montážní poklop (mm) :	Stávající 1200x900 mm