

pozn.		kategorie	porovnáváný model = etalon / kod	stručný popis porovnáváného modelu = etalonu	podrobný popis modelu	rozměry [mm]			ks	Výrobce
						š.	hl.	v.		
1PP										
1.25) HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY A OVOCE-SKLAD										
1.25.01	nerez AISI 304	J 61 N	Skříň policová uzavíratelná křídlovými dvířky-nerez	Skříň policová uzavíratelná křídlovými dvířky-nerez, 4 x police pro umístění přepravek 400 x600x300mm.Nohy výškově stavitelné	700	500	1800	1	JIVA JIRÁK / NERROX, RGT	
1.25.03	ostatní technologie	DRR 600 S / 00018393	DRR 600 S-Skříň chladicí 570 l, nerez , velikost 2GN1/1	DR 600 S - Skříň chladicí 570 l GN 2/1, nerez;■ nerezové provedení,■ ventilované chlazení,■ digitální termostat,■ teplotní rozsah od +0 °C do +10 °C,■ výškově nastavitelné rošty,■ zabudovaný zámek,■ možnost zleva/zprava otvírání dveří,■ snadno vyměnitelné těsnění,■ chladivo R290,■ ergonomická rukojeť pro pohodlné používání;Informace:Šířka 775.00 mm,Hloubka 735.00 mm,Výška 1870.00 mm,Objem 1065198.75 cc,Hmotnost 92.00 kg	775	735	1870	1	RM GASTRO / MASOPROFIT	
1.25.05	AISI 304	J 11 N + zás GN1/1 - atyp	Pracovní stůl nerezový se spodní polici, pod pracovní deskou zásuvka GN1/1, zadní límec na pracovní desce	Pracovní stůl nerezový se spodní polici, pod pracovní deskou zásuvka GN1/1, zadní límec na pracovní desce, přesah desky proti podnoží na čele a levém boku 15mm, na zadní straně a pravém boku o 70 mm, nohy výškově stavitelná; zásuvka GN1/1 umístěna vlevo pod pracovní deskou;zadní límec na pracovní desce v= 50mm, .	900	660	900 / 950	1	JIVA/ RGT; NERROX	
1.25.06	AISI 304	J 10 N AT + 1xDŘ + 1x UM + PROL + KP PR80mm	Pracovní stůl nerezový s 1x pracovním dřezem + 1x umyvadlem, 1x otvorem pro stojánkovou pákovou sprchu + 1x otvorem pro stojánkovou pákovou baterii, kancelářská průchodka PR80mm, deska s částečným prolisem, volný prostor vlevo pro dvojici pojízdných odpadkových košů, vpravo volný prostor pro podstolovou chladnici, ve středu volný prostor pro zeleninovou přepravku s pojízdným přepravním rámem, zadní a pravý límec na pracovní desce	Pracovní stůl nerez s 1x pracovním dřezem 600x500x300mm + 1x umyvadlem 400x500x300mm, 1x otvorem pro stojánkovou pákovou sprchu + 1x otvorem pro stojánkovou pákovou baterii, kancelářská průchodka PR 80mm umístěna v pravém zadním rohu v části bez prolisu, deska s částečným prolisem na levé straně o délce cca L= 1400 mm, dřezy umístěn vlevo, umyvadlo vpravo od dřezu, volný prostor vlevo pro dvojici pojízdných odpadkových košů, vpravo volný prostor pro podstolovou chladnici, ve středu volný prostor pro zeleninovou přepravku s pojízdným přepravním rámem, zadní a pravý límec na pracovní desce; přesah desky proti podnoží na čelní a zadní straně a pravém boku 15mm, přesah na levém boku 70mm, výškově stavitelné nohy; zadní a pravý límec na pracovní desce v= 50mm.	1900	700	900 / 950	1	JIVA/ RGT; NERROX	
1.25.09	ostatní technologie	DRR 200 S / 00018382	DRR 200 S-Skříň chladicí 130 l, nerez	DRR 200 S-Skříň chladicí 130 l, nerez;Popis produktu:■ nerezové provedení,■ digitální termostat,■ teplotní rozsah od +0 °C do +10 °C,■ výškově nastavitelné rošty,■ zabudovaný zámek,■ možnost zleva/zprava otvírání dveří,■ snadno vyměnitelné těsnění,■ chladivo R290,■ ergonomická rukojeť pro pohodlné používání;Informace:Šířka 600.00 mm,Hloubka 615.00 mm,Výška 855.00 mm,Objem 315495.00 cc,Hmotnost 46.00 kg	600	615	855	1	RM GASTRO / MASOPROFIT	
1.26)MYTÍ PROVOZNIHO NÁDOBÍ, VARNA, REGENERACE , ŠOKOVÉ ZCHLAZOVÁNÍ, KOMPLETACE JÍDEL										
1.26.01	VZT-Gastro (dle požadavku gastr)	stávající VZT = správci	VZT	Dopojení potrubí na stávající VZT systém z dodávky nové digestoře části gastro v místě nové kuchyně, zaregulování systému (regulační klapka)- digestoř 2600x900x500mm, 5x tahokovový filtr 500x500mm, osvětlení, odtokový kanálek kondenzátu				1		
1.26.01	AISI 304	J 10 N AT + 1xDŘ + 1x UM + PROL	Pracovní stůl nerezový s 1x pracovním dřezem + 1x umyvadlem, 1x otvorem pro stojánkovou pákovou baterii s vytahovací sprchou + 1x otvorem pro stojánkovou pákovou baterii, deska s prolisem, volný spodní prostor pro dvojici pojízdných odpadkových košů, zadní a levý límec na pracovní desce	Pracovní stůl nerezový s 1x pracovním dřezem 300x400x200mm + 1x umyvadlem 240x340x150 mm, 1x otvorem pro stojánkovou pákovou baterii s vytahovací sprchou + 1x otvorem pro stojánkovou pákovou baterii, deska s prolisem, volný spodní prostor pro dvojici pojízdných odpadkových košů, zadní a levý límec na pracovní desce; přesah desky proti podnoží na čelní a zadní straně a pravém a levém boku 15mm; výškově stavitelné nohy, zadní a levý límec na pracovní desce v= 50mm.	745	600	900 / 950	1	JIVA/ RGT; NERROX	
MYTÍ A SKLADOVÁNÍ PROVOZNIHO NÁDOBÍ										
1.26.4	AISI 304	J 13 N AT + 1xDŘ + J 21VSK + 1x UM +J16 + 1xDŘ + PROL	Pracovní stůl nerezový s 1x pracovním dřezem + 1x umyvadlem + 1x pracovním dřezem, 1x otvorem pro stojánkovou pákovou baterii s vytahovací sprchou + 1x otvorem pro stojánkovou pákovou baterii +1x otvorem pro stojánkovou pákovou sprchu , deska s částečným prolisem, roštová police v podnoží vlevo,ve střední částipodnoží pod umyvadlem výsuvný koš s dvojicí plastových nádob)1x pro bioodpad, 1x pro papírové ručníky, vpravo v podnoží pod pracovním dřezem skříňkový prostor pro umístění automatického změkčovače vody, podnoží je bez zadní stěny (instalační napojení) , zadní límec na pracovní desce	Pracovní stůl nerezový s 1x pracovním dřezem vpravo 200x400x200mm + 1x umyvadlem uprostřed 240x340x160mm + 1x pracovním dřezem vlevo v prolisu 500x600x300mm, 1x otvorem pro stojánkovou pákovou baterii s vytahovací sprchou u dřezu + 1x otvorem pro stojánkovou pákovou baterii u umyvadla +1x otvorem pro stojánkovou pákovou sprchu v prolisu u pracovního dřezu , deska s částečným prolisem okolo dřezu 500x600x300mm, roštová police v podnoží vlevo,ve střední části podnoží pod umyvadlem výsuvný koš s dvojicí plastových nádob)1x pro bioodpad, 1x pro papírové ručníky, vpravo v podnoží pod pracovním dřezem skříňkový prostor pro umístění automatického změkčovače vody, podnoží je bez zadní stěny (instalační napojení) , zadní límec na pracovní desce; přesah desky proti podnoží na čelní straně a obou bocích 15mm, přesah na zadní straně 70mm, výškově stavitelné nohy; zadní límec na pracovní desce v= 50mm. Pozor umístěno ve snížené ploše (vaně s gulou) , nutno zachovat okolní linii pracovních ploch sousedních pracovních ploch 900 mm n.č.p. (pozici nutno zaměřit)	1620	870	940 / 990	1	JIVA/ RGT; NERROX	
1.26.05	ostatní technologie	R 08 / 00006578	Změkčovač automatický 5 l - R 08	Změkčovač automatický 5 l; Šířka netto [mm] 233,Hloubka netto [mm] 455,Výška netto [mm] 540,Hmotnost netto [kg] 9.00,Materiál Polypropylen,Příkon elektrický [kW] 0.005,Napájení 230 V / 1N - 50 Hz,Vstupní tlak 2-8,Náplň pryskyřice 5.00	233	455	540	1	RM GASTRO / MASOPROFIT	
1.26.06	nerez AISI 304	J 49 N -atyp	Skladový regál čtyřroštový s jeckelovými dorazy-nerez	Skladový regál čtyřroštový s jeckelovými dorazy-nerez. Dorazy pro na zadní straně na horní polici 70mm (ve volném prostoru zachována stávající sprcha). Spodní police horní hrana v= 220mm n.č.p., druhá police horní hrana v= 940 mm n.č.p., třetí police je horní hrana v= 1400 mm n.č.p., horní hrana horní police v= 1840mm. Nohy výškově stavitelné.	700	870/ 800	1840	1	JIVA JIRÁK / NERROX, RGT	
VARNA, REGENERACE , ŠOKOVÉ ZCHLAZOVÁNÍ, KOMPLETACE JÍDEL										
1.26.07	termika	BM-74EM / 00000068	BM-74EM-Vodní lázeň elektrická GN 1/1 - 150 s podestavbou; Typ výpusti: Skrz podestavbu s napojením na odpad,Výpusť: Ano,Výpusť s bezpečnostní pojistkou: Ano,Materiál: <u>Nerez AISI 304-tloušťka pracovní desky 2mm</u> ,Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX5,Maximální teplota zařízení [°C]: 90	BM-74EM-Vodní lázeň elektrická GN 1/1 - 150 s podestavbou; Šířka netto [mm] 400,Hloubka netto [mm] 705,Výška netto [mm] 900,Hmotnost netto [kg] 31.00,Příkon elektrický [kW] 2.100,Napájení 230 V / 1N - 50 Hz,Stupeň krytí ovládacích prvků IPX5,Materiál Nerez,Kontrolky chodu a nahřátí,Průměr výpustného ventilu [mm] ¾",Typ vrchní desky Prolisovaná - komfortní údržba čištění,Maximální teplota zařízení [°C] 90,Minimální teplota zařízení [°C] 30,Servisní přístup Zepředu odejmutím čelního panelu,Bezpečnostní prvky pojistný termostat bezpečnostní pojistka výpusti,Bezpečnostní termostat Ano,Nastavitelné nožičky Ano,Doplňující informace - víko a gastronádoby nejsou součástí balení - možnost dokoupit - dveře nejsou součástí - možno dokoupit,Počet van 1,Typ výpusti Skrz podestavbu s napojením na odpad,Výpusť Ano,Výpusť s bezpečnostní pojistkou Ano,Počet GN / EN zařízení 1,Velikost GN / EN zařízení GN 1/1,Hloubka GN zařízení [mm] 150,Napojení na odpad Ano; <u>napojení na stávající zásuvku na pravém boku = nutno vyříznout do podestavby ve spodní části v místě napojení otvor</u>	400	705	900	1	LOTUS/ SILKO / MKN / ELEKTROLUX	

příloha 2		SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ DVZ			TECHNOLOGIE GASTRONOMICKÉHO PROVOZU DVZ				
1.26.08	termika	BRF-78ET / 00000132	BRF-78ET-Multifunkční pánev elektrická 28 l s podestavbou 400 V ;Materiál dna: Nerez - vhodné pro vaření, snadná údržba, Tloušťka dna: 16.00, Objem vany [l]: 28, Užitný objem [l]: 28, Typ vany: Pevná, Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX5, Rozměr vany [mm x mm x mm]: 700 x 510 x 100, Servisní přístup: Zepředu odejmutím čelního panelu Typ výpusti: do GN 1/1, napojením na odpad a studenou vodu, Materiál: <u>Nerez AISI 304-tloušťka pracovní desky 2mm</u> , Maximální teplota zařízení [°C]: 300	BRF-78ET-Multifunkční pánev elektrická 28 l s podestavbou 400 V ; Typ výrobku Smažicí pánve multifunkční, Šířka netto [mm] 800, Hloubka netto [mm] 705, Výška netto [mm] 900, Hmotnost netto [kg] 116.00, Typ spotřebiče Elektrické zařízení, Konstruční typ zařízení S podestavbou, Příkon elektrický [kW] 8.000, Napájení 400 V / 3N - 50 Hz, Stupeň krytí ovládacích prvků IPX5, Materiál Nerez, Kontrolky chodu a nahřátí, Standardní výbava k zařízení 2 koše 1/2 síto a víko na vanu sběrná nádoba na olej s kolečky s 5 mikronovým sítím (100 ks součástí) 1 boční lišta TPA-7, Objem vany [l] 28, Rozměr vany [mm x mm x mm] 700 x 510 x 100, Maximální teplota zařízení [°C] 300, Minimální teplota zařízení [°C] 50, Servisní přístup Zepředu odejmutím čelního panelu, Nastavitelné nožičky Ano, Doplnující informace - rozvod tepla zajištěn bimetalovým dnem, Tloušťka dna 16.00, Materiál dna Nerez - vhodné pro vaření, snadná údržba, Typ vany Pevná, Užitný objem [l] 28, Výpust' Ano, Šířka vnitřní části zařízení [mm] 700, Hloubka vnitřní části zařízení [mm] 510, Výška vnitřní části zařízení [mm] 100; <u>Na podnoží odstranit část zadní stěny v místě napojení elektrických instalací a instalací ZTI části pro zařízení (ve spodní neutrální části je umístěno i napájení indukční desky)</u>	800	705	900	1	LOTUS/ SILKO / MKN / ELEKTROLUX
1.26.09	nerez AISI 304	PL-72 / 00003042 (atyp)	PL-72-Pracovní plocha 20x64 ;Materiál: <u>Nerez AISI 304-tloušťka pracovní desky 2mm, otvor pro otočnou napouštěcí baterii</u>	PL-72-Pracovní plocha 20x64 - neutrální díl; Šířka netto [mm] 200, Hloubka netto [mm] 705, Výška netto [mm] 900, Hmotnost netto [kg] 25.00, Materiál AISI 304; v pracovní desce otvor pro otočnou napouštěcí baterii	200	705	900	1	LOTUS/ SILKO / MKN / ELEKTROLUX
1.26.11	ostatní technologie	LNSR 702 ZZ DKIT / 00020123	LNSR 702 ZZ DKIT-Podestavba chladicí elektrická GN 1/1 deska KIT 2x2 zásuvky ;Materiál: AISI 304, Velikost GN / EN zařízení: GN 1/1, Počet GN / EN zařízení: 4, Typ ovládání: Digitální, Minimální teplota zařízení [°C]: -2, Maximální teplota zařízení [°C]: 7, Max. teplota okolí [°C]: 40, Tloušťka izolace [mm]: 50 Agregát: Vpravo, Automatické odmrazování: Ano	LNSR 702 ZZ DKIT-Podestavba chladicí elektrická GN 1/1 deska KIT 2x2 zásuvky ; Šířka netto [mm] 1200, Hloubka netto [mm] 685, Výška netto [mm] 613, Hmotnost netto [kg] 100.00, Příkon elektrický [kW] 0.130, Napájení 230 V / 1N - 50 Hz, Chladivo R290, Materiál AISI 304, Barva zařízení Nerezové Max. teplota okolí [°C] 40, Typ vlastností zařízení 2 Chladicí, Velikost GN / EN zařízení GN 1/1, Počet pozic vnitřních částí zařízení 4, Počet GN / EN zařízení 4, Objem komory [l] 86, Tloušťka izolace [mm] 50, Agregát Vpravo, Typ ovládání Digitální, Roční spotřeba energie [kWh/rok] 1364, Minimální teplota zařízení [°C] -2, Maximální teplota zařízení [°C] 7, Automatické odmrazování Ano	1200	685	613	1	LOTUS/ SILKO / MKN / ELEKTROLUX
1.26.12	termika	PCIT-74ET / 00005839	PCIT-74ET-Sporák elektrický 2x plotýnka bez podestavby 400 V ; Typ spotřebiče: Elektrické zařízení, Příkon zóny 1 [kW]: 5, Příkon zóny 2 [kW]: 5, Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX5, Materiál: <u>Nerez AISI 304-Horní deska TL 2mm</u> ,	PCIT-74ET-Sporák elektrický 2x plotýnka bez podestavby 400 V ; Typ výrobku Sporáky, Šířka netto [mm] 400, Hloubka netto [mm] 705, Výška netto [mm] 280, Hmotnost netto [kg] 30.00, Typ spotřebiče Elektrické zařízení, Konstruční typ zařízení Stolní, Příkon elektrický [kW] 10.000, Napájení 400 V / 3N - 50 Hz, Stupeň krytí ovládacích prvků IPX5, Materiál Nerez, Typ vrchní desky Prolisovaná - komfortní údržba čištění, Materiál vrchní desky Sklokeramika, Tloušťka vrchní desky [mm] 2.00, Počet zón 2, Příkon zóny 1 [kW] 5, Příkon zóny 2 [kW] 5, Počet stupňů regulace výkonu 7, Servisní přístup Zepředu odejmutím čelního panelu a nádob na odpadní tekutiny, Doplnující informace - kontaktní sklokeramická deska – předává energii přímo do pokrmu, Počet hořáků/ploten 2, Typ elektrických varných zón Indukční, Rozměr sklokeramické desky [mm x mm] 350 x 570; <u>Úprava neutrálních prvků sousedních pozic + kitu chladicí podestavby pro zajištění chlazení indukce</u>	400	705	280	1	LOTUS/ SILKO / MKN / ELEKTROLUX
1.26.13	nerez AISI 304	PLT-74 / 18010400	PLT-74-Pracovní plocha 40x64 - 1x zásuvka GN 1/1 - neutrální díl-horní díl;Materiál: <u>Nerez AISI 304-tloušťka pracovní desky 2mm</u> ,	PLT-74-Pracovní plocha 40x64 - 1x zásuvka GN 1/1 - neutrální díl-horní díl;Materiál: Nerez AISI 304-tloušťka pracovní desky 2mm,	400	705	280	2	LOTUS/ SILKO / MKN / ELEKTROLUX
1.26.14	termika	RIB 3535 ET / 00011148 / provozovatel	Indukční vařič stolní elektrický 12 výkonostních stupňů digitální ovládání panel 230 V	Indukční vařič stolní elektrický 12 výkonostních stupňů digitální ovládání panel 230 V; Šířka netto [mm] 330, Hloubka netto [mm] 420, Výška netto [mm] 100, Hmotnost netto [kg] 4.30, Příkon elektrický [kW] 3.500, Napájení 230 V / 1N - 50 Hz, Typ ovládání Digitální	330	420	100	1	
1.26.15	nerez AISI 304	J 10 N + J 11 N + 2x 8 vsunů na GN1/1-roztec 70m- Atyp	Podstavec pod konvektomat vpravo s volným spodním prostorem pro šokový zchlazovač a zmrazovač, vlevo prostor pro 2x 8 vsunů na GN1/1-roztec 70m mezi vsuny , průchodka u zadní strany pro instalace 120x65mm ,	Podstavec pod konvektomat vpravo s volným spodním prostorem pro šokový zchlazovač a zmrazovač pozice 1.26.17, vlevo prostor pro 2x 8 vsunů na GN1/1-roztec 70m mezi vsuny , průchodka u zadní strany pro instalace 120x65mm , na čelní straně přesah desky proti podnoží 15mm, na pravém boku bez přesahu, pouze o TL materiálu, na levém boku přesah cca 25mm (nutno zaměřit, aby levý bok nezapadl do snížené hloubky vany) , na zadní straně přesah 70mm pro rozvod povrchových instalací	1600	800	900	1	JIVA JIRÁK / NERROX, RGT
1.26.16	termika	Blue Vision 611 b / H14-0202-IA/ 2E0611BA/ RETIGO	El. konvektomat <u>7x GN 1/1-BOILER-Noční vaření</u> ; Kapacita 6 x GN 1/1 + 1 zásuv, Kapacita jídel 51 - 150, Roztec zásuv 65 mm, Rozměr (Š x V x H) 933 x 786 x 821 mm, Váha 116 kg, Celkový příkon 10,9 kW, Tepelný výkon 10,3 kW, Příkon vyvíječe páry 9 kW, Jištění 16 A, Napájení 3N~/380-415V/50-60 Hz, Hlučnost do 70 dBA, Připojka vody/odpadu G 3/4" / 50 mm, Teplota 30 - 300 °C	El. Konvektomat, 7xGN1/1, 14xGN1/2;- model whiteficiency 5 senses;- SelfCooking Center 10x GN 1/1 nebo 20x GN 1/2;- funkce SelfCooking Center - 9 provozních režimů: pečení velkých a malých kusů masa, drůbež, ryby, přílohy, bramborové pokrmy, vaječné pokrmy, pečivo, finishing;- Combi-Dämpfer -3 provozními režimy: pára 30-130°C, horký vzduch 30-300°C, kombinace páry a horkého vzduchu 30-300°C; - výběr z vlastní kuchařky,- automatický Finishing proces,- TFT displej, dotykový s piktogramy,- držák sondy, ,komunikace v ČJ, - IQT automat. měření teploty jádra - senzor s 6-ti čidly,- CareControl: automatické mytí a odvápnění komory a boileru, automatická detekce stupně zavápnění a úrovně mytí, není zapotřebí změkčovač vody- boilerový vyvíječ páry, dvojitě čelní sklo, - halog. osvětlení, samonavíjecí hadice se sprchou,- volba času startu, regulace a kontrola vlhkosti,- vlastní programy, 350 programů až s 12 kroky, textové zadávání,- ELC časové nastavení jednotlivých vsunů,- integrovaný systém na odlučování tuku,- SDS automat. systém analýzy servisních zásahů,- integrovaná brzda ventilátoru, 5 rychlostí ventilátoru, taktování ventilátoru,- přídatné funkce: superrychlé ochlazení var. prostoru, přivlhčování od 30-260°C, 1/2 příkon el.en., Delta-T, HACCP uložení, USB připojení,- vnitřní a vnější plášť nerez DIN 1.4301,- základní sada cleaner a care tablet,- navíc vsun pro odkapovou gn,- příkon (400 V): 10,9 kW; Jištění 3x16A	933	821	786	1	RETIGO / LAINOX/ MKN / ELRO / RATIONAL
1.26.17	ostatní technologie	SHF 0511 / 00009967	SHF 0511 - Šoker 5x GN 1/1 digi. ovl. Panel, PET 230 V	SHF 0511 - Šoker 5x GN 1/1 digi. ovl. panel PET 230 V, ■ kapacita 5x GN 1/1 – 40 mm, ■ automatické šokové zchlazování(+3 °C) a šokové mrazení (-18 °C), ■ manuální šokové zchlazování – nastavení času, se sondou, ■ manuální šokové zmrazení – nastavení času, se sondou, ■ manuální rozmrazování – nastavení času, se sondou, ■ sonda jako standard, ■ autorepair povrchová úprava; zchlazení 15 kg z +90°C na +3 °C za 90 minut; zmrazení 10 kg z +90°C na -18 °C za 240 minut; vnitřní rozměr komory 640x418x340mm	760	670	830	1	RM GASTRO / MASOPROFIT

příloha 2				SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ DVZ	TECHNOLOGIE GASTRONOMICKÉHO PROVOZU DVZ				
1.26.18	nerez AISI 304	J 98 N AT	Nástěnný odsavač par s osvětlením a tukovými lamelovými filtry	Nástěnný odsavač par s osvětlením a tukovými lamelovými filtry = 5 ks tukových lamelových filtrů 500x500, vypouštěcí kohoutek, osvětlení umístěno na vnitřní čelní straně pod sklem, rozvodový tunel VZT u zadní stěny, komínky umístěny a velikost dle požadavku profese VZT	2600	900	500	1	JIVA JIRÁK / NERROX, RGT
1.26.18.1	nerez AISI 304	ALT 40 N AT + kazety 400x400	Závěsný nástavec posuvný vložený do digestoře, vyjímatelné perforované kazety 6x kazeta 405x400mm s možností mytí v mycím stroji=odkládací plocha na nádobí	Závěsný nástavec posuvný vložený do digestoře, vyjímatelné perforované kazety 6x kazeta 405x400mm s možností mytí v mycím stroji=odkládací plocha na nádobí	2570	405	200	1	JIVA JIRÁK / NERROX, RGT
1.26.19	nerez AISI 304	J 98 N AT	Nástěnný odsavač par s osvětlením a tukovými lamelovými filtry =stávající	Digestoř nástěnná 1700x900x500mm, osvětlení, 3 tahokovové filtry 500x500mm -stávající	1700	900	500	1	
1.26.22	termika	BMV 1120 / 00000094 / provozovatel	BMV 1120-Vodní lázeň elektrická GN 1/1 - 200 stolní s výpustí ; Výpust': Ano,Materiál: Nerez,Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX4,Maximální teplota zařízení [°C]: 90	BMV 1120-Vodní lázeň elektrická GN 1/1 - 200 stolní s výpustí ; Typ výrobku Vodní lázně,Šířka netto [mm] 395,Hloubka netto [mm] 598,Výška netto [mm] 299,Hmotnost netto [kg] 13.00,Typ spotřebiče Elektrické zařízení,Konstruční typ zařízení Stolní,Příkon elektrický [kW] 1.500,Napájení 230 V / 1N - 50 Hz,Stupeň krytí ovládacích prvků IPX4,Materiál Nerez,Kontrolky chodu a nahřátí,Maximální teplota zařízení [°C] 90,Minimální teplota zařízení [°C] 30,Výpust' Ano,Počet GN / EN zařízení 1,Velikost GN / EN zařízení GN 1/1,Hloubka GN zařízení [mm] 200,Umístění ohřevu Pod dnem vany	395	598	299	2	
1.26.23	AISI 304	J 40 N at	Jednoduchý nerezový stolový nástavec se zvýšenou nosností	Jednoduchý nerezový stolový nástavec se zvýšenou nosností, horní hrana police spodní police v= 300mm n.č.p.	1200	400	300	1	JIVA/ NERROX RGT;
1.26.24	ostatní technologie	MCH 3120 / 00013362	Vitrína chladicí pultová 1x GN 1/2 + 3x GN 1/3;Materiál: Nerez,Velikost GN / EN zařízení: 1x GN 1/2 + 3x GN 1/3,Počet GN / EN zařízení: 4,Minimální teplota zařízení [°C]: 2,Maximální teplota zařízení [°C]: 10,Agregát: Vpravo	Vitrína chladicí pultová 1x GN 1/2 + 3x GN 1/3 ;Šířka netto [mm] 1200,Hloubka netto [mm] 395,Výška netto [mm] 440,Hmotnost netto [kg] 42.00,Příkon elektrický [kW] 0.125,Napájení 230 V / 1N - 50 Hz,Chladivo R290,Typ chlazení Statické,Materiál Nerez,Barva zařízení Nerezové,Typ vlastností zařízení 2 Chladicí,Velikost GN / EN zařízení 1x GN 1/2 + 3x GN 1/3,Počet pozic vnitřních částí zařízení 4,Počet GN / EN zařízení 4,Hloubka GN zařízení [mm] 150,Agregát Vpravo,Minimální teplota zařízení [°C] 2,Maximální teplota zařízení [°C] 10	1200	395	440	1	
1.26.25	ostatní technologie	GMS 250 / 00001184	GMS 250 - Nářezový stroj šnekový, nůž 250 mm hladký	GMS 250 - Nářezový stroj šnekový, nůž 250 mm hladký; Popis produktu:■ tělo odlité z hliníkové slitiny,■ průměr nože 250 mm,■ tloušťka plátku 0 - 14 mm,■ příkon 0,155 kW,■ tlačítko on / off,■ kryt ostří z nerezové oceli,■ řezný stůl uložen šikmo,■ speciální antiadhezní úprava nože,■ šnekový převod,■ doba chodu bez omezení,■ odnímatelný pohyblivý stůl,■ transparentní ochrana prstů,■ masivní držák potravin,■ přídavné brusné zařízení v ceně,■ vhodné pro větší provozy,■ 230 V / 1N - 50 Hz;Informace:Šířka 525.00 mm,Hloubka 425.00 mm,Výška 380.00 mm,Objem 84787.50 cc,Hmotnost 14.00 kg	425	525	380	1	
1.26.26	ostatní technologie	CASFW50030DR	Vodovzdorná váha CAS FW-500 30kg	Vodovzdorná váha CAS FW-500 30kg;Rozměry vážní plochy: 240 x 205 mm,Váživost: 15/30 kg,Dílek: 5/10 g (dvou-rozsah),Velký LCD displej, numerický, pětimístný, výška číslic 25mm,Krytí proti vodě: IP65 (odolnost proti horké tlakové vodě, až 60°C),Funkce: vážení, nulování, tárování, hold,Napájení: ze zásuvky AC 230V přes síťový adaptér DC 12V/300mA,Alternativní napájení: 4x 1,5V monočlánek typu D (nebo R-20),Hmotnost váhy: cca. 2,7 kg bez baterií,V ceně váhy je ověření ES pro obchodní vážení.	260	287	120	1	
1.26.27	ostatní technologie	VBD 12 /00013546	VBD 12 - Vakuová balička 12 m3/h, 350 mm,Výkon vakuové pumpy [m3/h]: 12,Délka svařovací lišty [mm]: 350,Šířka vnitřní části zařízení [mm]: 360,Hloubka vnitřní části zařízení [mm]: 405,Výška vnitřní části zařízení [mm]: 175,Typ ovládání: Digitální,Vstřikování inertního plynu: Ne,Počet programů: 10,Nastavení doby svařování: Ano,Nastavení doby vakuování: Ano,Bezpečnostní pojistka víka: Ano,Manometr: Ano	VBD 12 - Vakuová balička 12 m3/h, 350 mm;Typ výrobku Vakuové baličky,Šířka netto [mm] 435,Hloubka netto [mm] 520,Výška netto [mm] 450,Hmotnost netto [kg] 42.00,Typ spotřebiče Elektrické zařízení,Materiál Nerez,Příkon elektrický [kW] 0.450,Napájení 230 V / 1N - 50 Hz,Typ ovládání Digitální,Ochranný kryt průhledné plexisklo,Bezpečnostní prvky pojistka otevření víka,Hlavní vypínač Ano,Časovač Ano,Vstřikování inertního plynu Ne,Výkon vakuové pumpy [m3/h] 12,Délka svařovací lišty [mm] 350,Počet programů 10,Nastavení doby svařování Ano,Nastavení doby vakuování Ano,Bezpečnostní pojistka víka Ano,Manometr Ano,Šířka vnitřní části zařízení [mm] 360,Hloubka vnitřní části zařízení [mm] 405,Výška vnitřní části zařízení [mm] 175,	435	520	450	1	
1.26.28	ostatní technologie	TS / 5510120	Balicka do misky TS	Balicka do misky TS; Balicí zařízení TS je určeno pro manuální balení potravin do misek, které jsou následně uzavřeny zatavením balicí fólií (bez ochranné atmosféry a vakuového odsávání).Balička je vyrobena z nerez oceli a je určena pro profesionální použití. Pro balení není používán tlak. Díky elektronickému ovládání lze velmi přesně nastavit teplotu zatavení (termostat 50 °C až 210 °C). Balička je vybavena barevnými LED senzory zobrazující provozní stav a pojistkou proti přetížení. Univerzální svařování deskovým rámem (vhodný pro všechny typy misek). Víko s pružinovým mechanismem pro snadné a bezpečné otevírání, proces uzavření a svařování je téměř bez námahy; odpor je minimální díky použití ložisek a speciálního kluzného materiálu, tlakový tlumič zajišťuje potřebnou těsnost okrajů obalu a zabraňuje jeho praskání, eliminuje mikrotřhliny a netěsnosti. Tepelně odolné přitlačné rameno z plastu odolného proti poškození. Odřezání fólie probíhá až uzavření a zatavení misky, automaticky díky zatahovací gilotině s bezpečným nožem ve speciálně navrženém krytu (technologie air-cut). Dávkovač fólie s napínákem zabraňuje zvlnění fólie. Svařovací plocha je pokryta speciální titanovou vrstvou, která zabraňuje přilepení fólie a umožňuje rychlé svařování za 1 až 3 sekundy (v závislosti na tloušťce fólie), vysokovýkonné ohříváče zkracují dobu ohřevu (doba nahřátí desky po zapnutí na provozní teplotu je přibližně 8-10 minut).Balicí zařízení je napájeno 230 V, má velmi jednoduchý provoz, údržbu. Pevná, snadno přístupná nerezová konstrukce zaručuje dobrou hygienu. Protiskluzové nožičky pro stabilizaci zařízení během provozu.V základní ceně zařízení TS je zahrnuta 1 základní jednodílná forma 250 x 195 x 10 mm (pro misky 227 x 178 mm). Příplatkově: široký výběr standardních velikostí a tvarů forem pro běžně dostupné misky a velký výběr misek (transparentní, černé) a kvalitní fólie.Parametry:Výrobce: OEM,Napájení: 230 V,Příkon: 700 W,Průměr role fólie: max. 170 mm,Max. šíře fólie: 187 mm,Šířka: 247 mm,Hloubka: 637 mm,Výška: 258 mm,Hmotnost: 10 kg,Pracovní teplota: 50-210 °C,	637	247	258	1	
1.27) ČISTÁ PŘÍPRAVA ZELENINA, MASO, STUDENÁ KUCHYNĚ, TĚSTO, CHLAZENÉ A MRAZENÉ POLOTOVARY A HOTOVÁ STRAVA									
ČISTÁ PŘÍPRAVA ZELENINA, MASO, VEJCE									
1.27.01	AISI 304	J 11 N atyp s vybráním	Pracovní stůl nerezový se spodní policí, rohové vybrání na pracovní desce a zadní a pravý límec	Pracovní stůl nerezový se spodní policí, rohové vybrání na pracovní desce a zadní límec a pravý límec, přesah desky proti podnoží na čele a levém boku 15mm, na zadní straně a pravém boku o 70 mm, nohy výškově stavitelné;zadní límec a pravý límec na pracovní desce v= 50mm, včetně olímcováví odskočení.	1100/ 440	650/ 500	900 / 950	1	JIVA/ NERROX RGT;
1.27.02	ostatní technologie	MVC65 + 5 kotoučů / 7110920 / provozovatel	Krouhač zeleniny MVC65 + kotouč plátkovací E-2 (řez 2mm),kotouč plátkovací E-4 (řez 4mm),kotouč struhací Z-5 (řez 3mm),kotouč struhací Z-3 (řez 3mm),kotouč struhací Z-5 (řez 5mm),kotouč struhací Z-7 (řez 7mm)	Krouhač zeleniny MVC65 + kotouč plátkovací E-2 (řez 2mm),kotouč plátkovací E-4 (řez 4mm),kotouč struhací Z-5 (řez 5mm),kotouč struhací Z-7 (řez 7mm). Velký kulatý plnicí otvor (průměr 170) umožňuje krájení velkých a malých produktů ve větším množství najednou. Vybaven ergonomickou přitlačnou pákou (kovovou) s koncovým spínačem (bezpečné plnění, krouhání) a je určen pro přesné a rovné krájení dlouhých produktů. Vyhazování suroviny dopředu pro snadné odebrání a minimální požadavky na pracovní prostor.Snadné čištění vyklopením víka do strany.Výkon: 180 kg/h,plnicí otvor I. : Ø 170 mm,plnicí otvor II. : Ø 55 mm; Napájení 230 V,Příkon 750 W,Šířka 325 mm,Hloubka 535 mm,Výška 655 mm,Hmotnost 25 kg,Otáčky disku 320 ot/min	325	535	655	1	

příloha 2		SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ DVZ			TECHNOLOGIE GASTRONOMICKÉHO PROVOZU DVZ					
1.27.03	AISI 304	J 11 N AT +Zás GN1/1 + J 10 N AT + 1xDŘ + 1x UM + PROL	Pracovní stůl nerezový se zásuvkou GN1/1 s 1x pracovním dřezem + 1x umyvadlem vlevo, 1x otvorem pro stojánkovou pákovou baterii s vytahovací sprchou + 1x otvorem pro stojánkovou pákovou baterii, deska s částečným prolisem u dřezu a umyvadla, volný spodní prostor pro dvojici pojízdných odpadkových košů vlevo, vpravo spodní police, zadní límec na pracovní desce	Pracovní stůl nerezový se zásuvkou GN1/1 vpravo pod pracovní deskou s 1x pracovním dřezem 400x400x250mm + 1x umyvadlem 240x340x160mm vlevo, 1x otvorem pro stojánkovou pákovou baterii s vytahovací sprchou + 1x otvorem pro stojánkovou pákovou baterii, deska s částečným prolisem u dřezu a umyvadla L=cca 900mm, volný spodní prostor pro dvojici pojízdných odpadkových košů vlevo, vpravo spodní police, zadní límec v= 50mm na pracovní desce; přesah desky proti podnoží na čelní straně a na obou bocích 15mm, na zadní straně přesah 70mm; výškově stavitelné nohy	1680	650	900 / 950	1	JIVA/NERROX	RGT;
1.27.05	AISI 304	J 11 N atyp s vybráním +Zás GN1/1	Pracovní stůl nerezový se spodní policí a zásuvkou GN1/1 vpravo, rohové vybrání na pracovní desce a zadní a levý límec	Pracovní stůl nerezový se spodní policí a zásuvkou GN1/1 vpravo, rohové vybrání na pracovní desce a zadní a levý límec, přesah desky proti podnoží po obvodě 15mm,nohy výškově stavitelné;zadní límec a levý límec na pracovní desce v= 50mm, včetně olímcováví odskočení.	1310/ 680	650/ 500	900 / 950	1	JIVA/NERROX	RGT;
1.27.06	ostatní technologie	TE 22/D EM / 00004310 / provozovatel	TE 22/D EM-Mlýnek na maso dvojsložení odnímatelná hlava 300 kg/h 230 V; Složení pro masomlýnky: Dvojsložení,Maximální produkce za hodinu [kg/h]: 300,Odnímatelná hlava: Ano,Materiál: Hliník,Průměr vnitřní matrice [mm]: 8 + 4,5,Průměr vnější matrice [mm]: 80,Standardní výbava k zařízení: tlačný kolík z plastu součástí matrice ø 6 mm,Vhodný uživatel: vhodné pro střední restaurace,Doplňující informace: možno dokoupit lis na rajčata,Hlavní vypínač: Ano	TE 22/D EM-Mlýnek na maso dvojsložení odnímatelná hlava 300 kg/h 230 V; Šířka netto [mm] 290,Hloubka netto [mm] 450,Výška netto [mm] 520,Hmotnost netto [kg] 25.00,Materiál Hliník,Barva zařízení Nerezové,Příkon elektrický [kW] 1.100,Napájení 230 V / 1N - 50 Hz,Typ ovládání Mechanické,Vhodný uživatel vhodné pro střední restaurace,Hlavní vypínač Ano,Odnímatelná hlava Ano,Maximální produkce za hodinu [kg/h] 300,Standardní výbava k zařízení tlačný kolík z plastu součástí matrice ø 6 mm,Doplňující informace možno dokoupit lis na rajčata,Složení pro masomlýnky,Dvojsložení,Průměr vnitřní matrice [mm] 8 + 4,5,Průměr vnější matrice [mm] 80,Zpětný chod zařízení Ano	290	450	520	1		
STUDENÁ KUCHYNĚ, TĚSTO, CHLAZENÉ A MRAZENÉ POLOTOVARY A HOTOVÁ STRAVA										
1.27.07	AISI 304	J 14 N atyp	Pracovní stůl nerezový se spodní policí a zásuvkovým blokem 3x GN1/1 vlevo, na pracovní desce a zadní a pravý límec	Pracovní stůl nerezový se spodní policí a zásuvkovým blokem 3x GN1/1 vlevo, na pracovní desce a zadní a pravý límec, přesah desky proti podnoží na čele a obou bocích 15mm, na zadní straně přesah 70mm, nohy výškově stavitelné;zadní límec a pravý límec na pracovní desce v= 50mm,	1440	800	900 / 950	1	JIVA/NERROX	RGT;
1.27.08	AISI 304	J 40 N at	Jednoduchý nerezový stolový nástavec se zvýšenou nosností	Jednoduchý nerezový stolový nástavec se zvýšenou nosností, horní hrana police spodní police v= 300mm n.č.p.	1200	400	300	1	JIVA/NERROX	RGT;
1.27.09	ostatní technologie	MCH 3120 / 00013362 / provozovatel	Vitrína chladicí pultová 1x GN 1/2 + 3x GN 1/3;Materiál: Nerez,Velikost GN / EN zařízení: 1x GN 1/2 + 3x GN 1/3,Počet GN / EN zařízení: 4,Minimální teplota zařízení [°C]: 2,Maximální teplota zařízení [°C]: 10,Agregát: Vpravo	Vitrína chladicí pultová 1x GN 1/2 + 3x GN 1/3 ,Šířka netto [mm] 1200,Hloubka netto [mm] 395,Výška netto [mm] 440,Hmotnost netto [kg] 42.00,Příkon elektrický [kW] 0.125,Napájení 230 V / 1N - 50 Hz,Chladiivo R290,Typ chlazení Statické,Materiál Nerez,Barva zařízení Nerezové,Typ vlastností zařízení 2 Chladicí,Velikost GN / EN zařízení 1x GN 1/2 + 3x GN 1/3,Počet pozic vnitřních částí zařízení 4,Počet GN / EN zařízení 4,Hloubka GN zařízení [mm] 150,Agregát Vpravo,Minimální teplota zařízení [°C] 2,Maximální teplota zařízení [°C] 10	1200	395	440	1	není součástí dodávky / dodávka provozovatele	
1.27.10	ostatní technologie	CASFW50030DR / provozovatel	Vodovzdorná váha CAS FW-500 30kg	Vodovzdorná váha CAS FW-500 30kg;Rozměry vážní plochy: 240 x 205 mm,Váživost: 15/30 kg,Dílek: 5/10 g (dvou-rozsah),Velký LCD displej, numerický, pětimístný, výška číslic 25mm,Krytí proti vodě: IP65 (odolnost proti horké tlakové vodě, až 60°C),Funkce: vážení, nulování, tárování, hold,Napájení: ze zásuvky AC 230V přes síťový adaptér DC 12V/300mA,Alternativní napájení: 4x 1,5V monočlánek typu D (nebo R-20),Hmotnost váhy: cca. 2,7 kg bez baterií,V ceně váhy je ověření ES pro obchodní vážení.	260	287	120	1	není součástí dodávky / dodávka provozovatele	
1.27.11	AISI 304	J 10 N AT + + 1xDŘ + 1x UM + PROL + J 11 N AT +Zás GN1/1	Pracovní stůl nerezový se zásuvkou GN1/1 s 1x pracovním dřezem + 1x umyvadlem vpravo, 1x otvorem pro stojánkovou pákovou baterii s vytahovací sprchou + 1x otvorem pro stojánkovou pákovou baterii, deska s částečným prolisem u dřezu a umyvadla, volný spodní prostor pro dvojici pojízdných odpadkových košů vpravo, vlevo spodní police, zadní límec na pracovní desce	Pracovní stůl nerezový se zásuvkou GN1/1 vlevo pod pracovní plochou s 1x pracovním dřezem 300x400x200 + 1x umyvadlem 240x340x150mm vpravo, 1x otvorem pro stojánkovou pákovou baterii s vytahovací sprchou + 1x otvorem pro stojánkovou pákovou baterii, deska s částečným prolisem u dřezu a umyvadla L=750 mm, volný spodní prostor pro dvojici pojízdných odpadkových košů vpravo pod umyvadlem na ruce, vlevo spodní police, zadní límec v=50mm na pracovní desce; přesah desky proti podnoží na čelní straně a na obou bocích 15mm, na zadní straně přesah 70mm; výškově stavitelné nohy	1440	800	900 / 950	1	JIVA/NERROX	RGT;
1.27.13	ostatní technologie	GMS 250 / 00001184/ provozovatel	GMS 250 - Nářezový stroj šnekový, nůž 250 mm hladký	GMS 250 - Nářezový stroj šnekový, nůž 250 mm hladký; Popis produktu:■ tělo odlité z hliníkové slitiny,■ průměr nože 250 mm,■ tloušťka plátku 0 - 14 mm,■ příkon 0,155 kW,■ tlačítko on / off,■ kryt ostří z nerezové oceli,■ řezný stůl uložen šikmo,■ speciální antiadhezní úprava nože,■ šnekový převod,■ doba chodu bez omezení,■ odnímatelný pohyblivý stůl,■ transparentní ochrana prstů,■ masivní držák potravin,■ přídavné brusné zařízení v ceně,■ vhodné pro větší provozy,■ 230 V / 1N - 50 Hz;Informace:Šířka 525.00 mm,Hloubka 425.00 mm,Výška 380.00 mm,Objem 84787.50 cc,Hmotnost 14.00 kg	425	525	380	1		
1.27.14	ostatní technologie	RM 800 / 00003711 / provozovatel	RM 800 - Robot univerzální 3 rychlosti 8 l 230 V	Popis produktu:■ objem nádoby 8 L,■ příkon 0,2 kW,■ volitelné 3 rychlosti,■ ochranný polykarbonátový kryt s násypným otvorem,■ robustní konstrukce,■ planetové uložení nástavců,■ dokonalé promísení obsahu nádoby bez její rotace,■ total stop,■ časovač,■ bezpečnostní mikropsínače,■ součásti zařízení jsou metla, hák, míchač,■ 230 V / 1N - 50 Hz;Informace:Šířka 300.00 mm,Hloubka 400.00 mm,Výška 580.00 mm,Objem 69600.00 cc,Hmotnost 25.00 kg	300	400	580	1		
1.27.15	termika	BMV 1120 / 00000094	BMV 1120-Vodní lázeň elektrická GN 1/1 - 200 stolní s výpustí ; Výpust': Ano,Materiál: Nerez,Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX4,Maximální teplota zařízení [°C]: 90	BMV 1120-Vodní lázeň elektrická GN 1/1 - 200 stolní s výpustí ; Typ výrobku Vodní lázně,Šířka netto [mm] 395,Hloubka netto [mm] 598,Výška netto [mm] 299,Hmotnost netto [kg] 13.00,Typ spotřebiče Elektrické zařízení,Konstruční typ zařízení Stolní,Příkon elektrický [kW] 1.500,Napájení 230 V / 1N - 50 Hz,Stupeň krytí ovládacích prvků IPX4,Materiál Nerez,Kontrolky chodu a nahřátí,Maximální teplota zařízení [°C] 90,Minimální teplota zařízení [°C] 30,Výpust' Ano,Počet GN / EN zařízení 1,Velikost GN / EN zařízení GN 1/1,Hloubka GN zařízení [mm] 200,Umístění ohřevu Pod dnem vany	395	598	299	1	RM GASTRO/ SILKO / MKN / ELEKTROLUX	
1.27.16	termika	Unox Arianna LED XEFR-04HS-ELDV/ XEFR-04HS-ELDV	Pekařská konvekční pec Unox Arianna LED XEFR-04HS-ELDV; Napětí 230 V,Typ Elektrický,Počet plechů 4x (460 x 330),Příkon 3,5 kW,Přívod na vodu ano	Pekařská konvekční pec UNOX Arianna XEFR-04HS-ELDV verze LED je snadno ovladatelná konvekční pec, která umožňuje přidat vlhkost během cyklu pečení, a také snížit rychlost proudění vzduchu pro přípravu produktů, jako jsou mražené chlebové bochníky nebo mražené cukrářské výrobky na bázi listového těsta. Parametry pece XEFR-04HS-ELDV: Otevírání dveří: shora dolů, Typ uzavírání: manuální, Rozteč vsunů: 75 mm, Elektrický příkon: 3,5 kW, Rozměry šxhxv: 600 x 669 x 500 mm, Hmotnost: 39 kg, Napětí/frekvence: 230 V / 50-60 Hz, Kapacita: 4x 460x330, Obsahuje 4 ks plechu TG 305, Nemá mytí, Nemá přívod odpadu, Má přívod na vodu;Pečící režimy: Konvenční pečení s nastavitelnou teplotou 30° až 260°C, Maximální teplota předehřátí 260°C, Kombinovaný režim konvekčního pečení a páry 48°C až 260°C,Pokročilé a automatické nastavení pečících programů: 3 kroky pečení, Rychlé programy: 12, Programy: 99,Distribuce horkého vzduchu v komoře: AIR.Plus technologie: ventilátory s reverzním chodem, AIR.Plus technologie: 2 manuálně nastavitelné rychlosti ventilátoru,Řízené klima v komoře pece: DRY.Plus technologie: Odvod vlhkosti z pečící komory, STEAM.Plus technologie: kombinovaný režim konvekčního pečení a páry (20-40-60-80-100%),Sestava: MAXI.LINK technologie: umožňuje zapojení zařízení do sestavy na sebe,Tepelná izolace a bezpečnost: Protek.SAFE technologie: maximální tepelná efektivita a bezpečnost, Protek.SAFE technologie: brzda motoru omezující únik tepla při otevření dveří,Otevírání dveří: Manuálně vertikálně otevíratelné dveře (shora dolů),Pomocné funkce: Teplota předehřátí až na 260°C manuálně nastavitelná pro každý program zvlášť, Zobrazení časového odpočtu pro dokončení zvoleného pečícího programu, Kontinuální režim «INF», Zobrazení nominální a skutečné doby pečení, teploty uvnitř komory, vlhkosti a rychlosti otáček ventilátorů, Nastavitelné zobrazení teploty v °C nebo °F:Technické detaily: Vsuny z chromované oceli (pouze u modelů ELENA a ROSSELLA), Vsuny pro plechy s L-profilem (pouze pro modely CAMILLA a VITTORIA), Vsuny z chromované oceli s protiskluzovou úpravou (pouze u modelů STEFANIA a ARIANNA), Těsnění ovládacího panelu zabráňuje pronikání páry do elektronické desky (IPX4), Nízká hmotnost - robustní konstrukce využívající moderní materiály, Bezpečnostní termostat, Otevíratelné vnitřní sklo pro snadnou údržbu (pouze u modelů s otevíráním dveří zprava doleva), Lehce omyvatelné vnitřní sklo (pouze u modelů s otevíráním dveří shora dolů),	600	669	500	1	UNOX / ELOMA, ELEKTROLUX	

příloha 2		SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ DVZ			TECHNOLOGIE GASTRONOMICKÉHO PROVOZU DVZ				
1.27.16.1	termika	Kondenzační digestoř XEKHT-HCHS UNOX/ XEKHT-HCHS	Kondenzační digestoř XEKHT-HCHS UNOX - vyžaduje připojení na vodu;	Kondenzační digestoř XEKHT-HCHS UNOX - vyžaduje připojení na vodu;Parametry: Frekvence: 50/60 Hz, Příkon: 0,2 kW, Průměr výstupního komínku: 121 mm, Min.průtok vzduchu: 550 m3/h, Max. průtok vzduchu: 750 m3/h, Rozměry (š x h x v): 600 x 731 x 276 mm, Hmotnost: 21 kg	600	731	276	1	UNOX / ELOMA, ELEKTROLUX
1.27.16P	termika	ORAC1/ LAINOX / provozovatel	Rychlovarné bistro zařízení-multifunkční využití; 358x743x578mm; varná komora 312x312x178mm;	Rychlovarné bistro zařízení-multifunkční využití; 358x743x578mm; varná komora 312x312x178mm;	358	743	578	0	
1.27.17	AISI 304	J 14 N atyp +průch PR80	Pracovní stůl nerezový se spodní policí a zásuvkovým blokem 3x GN1/1 vlevo, na pracovní desce zadní límec, kancelářská průchodka pro instalace PR80mm	Pracovní stůl nerezový se spodní policí a zásuvkovým blokem 3x GN1/1 vlevo, na pracovní desce zadní límec, kancelářská průchodka pro instalace PR80mm na levé straně u zadní stěny, přesah desky proti podnoží na čele a obou bocích 15mm, na zadní straně přesah 70mm, nohy výškově stavitelné;zadní límec na pracovní desce v= 50mm,	1180	800	900 / 950	1	JIVA/ RGT; NERROX
1.27.18	AISI 304	J 11 N +Zás GN1/1	Pracovní stůl nerezový se spodní policí a zásuvkou GN1/1 vlevo, zadní límec	Pracovní stůl nerezový se spodní policí a zásuvkou GN1/1 vlevo, na pracovní desce zadní límec, přesah desky proti podnoží na čele a obou bocích 15mm, na zadní straně 70mm,nohy výškově stavitelné;zadní límec na pracovní desce v= 50mm,	720	700	900 / 950	1	JIVA/ RGT; NERROX
1.27.19	AISI 304	J 31 N	Nerezová nástěnná police jednoduchá	Nerezová nástěnná police jednoduchá	700	300	120	1	JIVA/ RGT; NERROX
1.27.20	termika	RIB 3535 ET / 00011148	Indukční vaříč stolní elektrický 12 výkonostních stupňů digitální ovládání panel 230 V	Indukční vaříč stolní elektrický 12 výkonostních stupňů digitální ovládání panel 230 V;Šířka netto [mm] 330,Hloubka netto [mm] 420,Výška netto [mm] 100,Hmotnost netto [kg] 4.30,Příkon elektrický [kW] 3.500,Napájení 230 V / 1N - 50 Hz,Typ ovládání Digitální	330	420	100	1	RM GASTRO / MASOPROFIT
1.27.21	ostatní technologie	RM 22H/ 00003702	RM 22H-Robot univerzální 3 rychlosti 24 l 230 V; Kapacita nádoby zařízení [l]: 24.00,Typ ovládání: Mechanické,Ochranný kryt: nerezový s násypným otvorem,Start /stop: Ano,Bezpečnostní prvky: total stop úplné zastavení zařízení v případě otevření nádoby chrání obsluhu proti poranění,Počet rychlostí zařízení: 3,Standardní výbava k zařízení: metla, hák, míchač,Doplňující informace: možnost dokoupení mlýnku na maso, krouhače zeleniny a kotlíku 10l s redukcí,Systém míchání: S pevně uloženou nádobou,Princip uchycení nástavců: Planetové	RM 22H-Robot univerzální 3 rychlosti 24 l 230 V;Typ výrobku Univerzální roboti,Šířka netto [mm] 570,Hloubka netto [mm] 557,Výška netto [mm] 910,Hmotnost netto [kg] 115.00,Typ spotřebiče Elektrické zařízení,Příkon elektrický [kW] 0.565,Napájení 230 V / 1N - 50 Hz,Kapacita nádoby zařízení [l] 24.00,Počet rychlostí zařízení 3,Typ ovládání Mechanické,Ochranný kryt nerezový s násypným otvorem,Bezpečnostní prvky total stop úplné zastavení zařízení v případě otevření nádoby chrání obsluhu proti poranění,Princip uchycení nástavců Planetové,Bezpečnostní mikropsínač Ano,Start /stop Ano,Časovač Ano,Standardní výbava k zařízení metla, hák, míchač,Doplňující informace možnost dokoupení mlýnku na maso, krouhače zeleniny a kotlíku 10l s redukcí,Odnímatelná nádoba Ano,Zdvih kotlíku Mechanický,Vhodné operace Míchání, šlehání a hnětení,Systém míchání S pevně uloženou nádobou,	570	557	910	1	RM GASTRO / MASOPROFIT
1.27.21.1	ostatní technologie	PMM 1 - Mlýnek na maso nástavec/ 00003734	PMM 1 - Mlýnek na maso nástavec	■ jednosložení,■ matrice ø 6 mm,■ jehla na plnění klobás;Informace:Šířka 205.00 mm,Hloubka 300.00 mm,Výška 290.00 mm,Objem 17835.00 cc,Hmotnost 6.00 kg	205	300	290	1	RM GASTRO / MASOPROFIT
1.27.21.2	ostatní technologie	V 99 S - Nástavec na krouhání zeleniny/ 00003731	V 99 S - Nástavec na krouhání zeleniny	■ sada struhadel v ceně:■ plátkovače (řezací koutouče o síle 2, 3 a 8 mm),■ struhadla (strouhací plechy o Ø otvoru 2, 3, 4, 7 a 12 mm);Informace:Šířka 370.00 mm,Hloubka 370.00 mm,Výška 750.00 mm,Objem 102675.00 cc,Hmotnost 12.00 kg	370	370	750	1	RM GASTRO / MASOPROFIT
1.27.22	ostatní technologie	DRR 600 S / 00018393	DRR 600 S-Skříň chladicí 570 l, nerez , velikost 2GN1/1	DR 600 S - Skříň chladicí 570 l GN 2/1, nerez;■ nerezové provedení,■ ventilované chlazení,■ digitální termostat,■ teplotní rozsah od +0 °C do +10 °C,■ výškově nastavitelné rošty,■ zabudovaný zámek,■ možnost zleva/zprava otvírání dveří,■ snadno vyměnitelné těsnění,■ chladiivo R290,■ ergonomická rukojeť pro pohodlné používání;Informace:Šířka 775.00 mm,Hloubka 735.00 mm,Výška 1870.00 mm,Objem 1065198.75 cc,Hmotnost 92.00 kg	775	735	1870	3	RM GASTRO / MASOPROFIT
1.27.23	ostatní technologie	DRF 600 S / 00018401	DRF 600 S-Skříň mrazicí 570 l, GN 2/1 nerez	DRF 600 S-Skříň mrazicí 570 l, GN 2/1 nerez;Objem komory [l]: 570,Minimální teplota zařízení [°C]: -10,Maximální teplota zařízení [°C]: -22,Tloušťka izolace [mm]: 40,Typ ovládání: Digitální,Zámek dveří: Ano,Šířka netto [mm] 775,Hloubka netto [mm] 750,Výška netto [mm] 1850,Hmotnost netto [kg] 103.00,Příkon elektrický [kW] 0.217,Napájení 230 V / 1N - 50 Hz,Energetická třída B,Chladiivo R290,Typ chlazení Statické s ventilátorem,Materiál Nerez,Min teplota okolí [°C] 0,Max. teplota okolí [°C] 38,Typ vlastností zařízení 2 Mrazicí,Počet pozic vnitřních částí zařízení 6,Objem komory [l] 570,Materiál vrchní desky SS201,Nastavitelné nožičky Ano,Tloušťka izolace [mm] 40,Těsnění Ano,Počet dveří 1,Agregát Ano,Typ ovládání Digitální,Zámek dveří Ano,Roční spotřeba energie [kWh/rok] 0,Minimální teplota zařízení [°C] -10,Maximální teplota zařízení [°C] -22,Hlučnost přístroje [dB] 50,4-50,6	775	750	1850	1	RM GASTRO / MASOPROFIT
1.27.24	AISI 304	PSD N AT	Pracovní nerezová deska atyp - úhlové provedení dle zaměření-umístění na konzoly do boku	Pracovní nerezová deska atyp - úhlové provedení dle zaměření-umístění na konzoly do boku	1825	490	40	1	JIVA/ RGT; NERROX
1.29) CHLAZENÝ A SUCHÝ SKLAD -VARNA+BAR									
1.29.01	nerez AISI 304	J 50 N -atyp	Skladový regál třipolicový-nerez	Skladový regál třipolicový-nerez. Spodní police horní hrana v= 700 mm n.č.p., druhá police horní hrana v= 1250 mm n.č.p., třetí police je horní hrana v= 1800 mm n.č.p.,nohy výškově stavitelné.	1700	700	1800	1	JIVA JIRÁK / NERROX, RGT
1.29.02	nerez AISI 304	J 61 N	Skříň policová uzavíratelná křídlovými dvířky-nerez	Skříň policová uzavíratelná křídlovými dvířky-nerez, 4 x police pro umístění přepravek 400 x600x300mm.Nohy výškově stavitelné	800	600	1800	1	JIVA JIRÁK / NERROX, RGT
1.29.03	nerez AISI 304	J 51 N	Skladový regál čtyřpolicový-nerez	Skladový regál čtyřpolicový-nerez. Nohy výškově stavitelné.	1000	600	1800	2	JIVA JIRÁK / NERROX, RGT
1.29.04	nerez AISI 304	J 25/2 N / 11584 / provozovatel	Restaurační vozík 3-policový-svařovaná konstrukce ,	Restaurační vozík 3-policový-svařovaná konstrukce , 2x otočná kolečka s brzdou, 2xotočná kolečka bez brzdy;Servírovací vozíky z chromikové oceli 18/10. Konstrukce je z nerezových profilů a broušeného plechu. Konstrukce z ohýbaných trubek. Kolečka: prům. 100 mm, 4 otočná z toho 2 s brzdou Police: 3 Rozměry (mm): 840×595×940 Rozměry prac. plošiny (mm): 740x500 Nosnost vozíku (kg): 90 Nosnost police (kg) max.: 30 Rozteč polic (mm): 295 Hmotnost (kg): 17	840	595	940	1	není součástí dodávky / dodávka provozovatele
1.29.05	ostatní technologie	DRR 600 S / 00018393 / provozovatel	DRR 600 S-Skříň chladicí 570 l, nerez , velikost 2GN1/1	DR 600 S - Skříň chladicí 570 l GN 2/1, nerez;■ nerezové provedení,■ ventilované chlazení,■ digitální termostat,■ teplotní rozsah od +0 °C do +10 °C,■ výškově nastavitelné rošty,■ zabudovaný zámek,■ možnost zleva/zprava otvírání dveří,■ snadno vyměnitelné těsnění,■ chladiivo R290,■ ergonomická rukojeť pro pohodlné používání;Informace:Šířka 775.00 mm,Hloubka 735.00 mm,Výška 1870.00 mm,Objem 1065198.75 cc,Hmotnost 92.00 kg	775	735	1870	3	není součástí dodávky / dodávka provozovatele

příloha 2				SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ DVZ	TECHNOLOGIE GASTRONOMICKÉHO PROVOZU DVZ				
1.29.06	ostatní technologie	DRF 600 S / 00018401 / provozovatel	DRF 600 S-Skříň mrazicí 570 l, GN 2/1 nerez	DRF 600 S-Skříň mrazicí 570 l, GN 2/1 nerez;Objem komory [l]: 570,Minimální teplota zařízení [°C]: -10,Maximální teplota zařízení [°C]: -22,tloušťka izolace [mm]: 40,Typ ovládání: Digitální,Zámek dveří: Ano,Šířka netto [mm] 775,Hloubka netto [mm] 750,Výška netto [mm] 1850,Hmotnost netto [kg] 103.00,Příkon elektrický [kW] 0.217,Napájení 230 V / 1N - 50 Hz,Energetická třída B,Chladiivo R290,Typ chlazení Statické s ventilátorem,Materiál Nerez,Min teplota okolí [°C] 0,Max. teplota okolí [°C] 38,Typ vlastností zařízení 2 Mrazicí,Počet pozic vnitřních částí zařízení 6,Objem komory [l] 570,Materiál vrchní desky SS201,Nastavitelné nožičky Ano,Tloušťka izolace [mm] 40,Těsnění Ano,Počet dveří 1,Agregát Ano,Typ ovládání Digitální,Zámek dveří Ano,Roční spotřeba energie [kWh/rok] 0,Minimální teplota zařízení [°C] -10,Maximální teplota zařízení [°C] -22,Hlučnost přístroje [dB] 50,4-50,6	775	750	1850	1	není součástí dodávky / dodávka provozovatele
1.28) SPOJOVACÍ CHODBA S CHLAZENÝM ODPADEM , PŘÍJMEM S VÁHOU, SKLAD VRATNÝCH POUŽITÝCH MATERIÁLŮ, PERSONÁLNÍ KUCHYNKA									
1.28.02	ostatní technologie	TEFCOLD TM 42 / 31556	TEFCOLD TM 42-Chladicí skříň 42 litrů černá, absorpční chladicí systém,plochy integrovaný výparník,tichý provoz,nízká spotřeba energie,plné dveře, lze měnit otevírání,nastavitelné police, také ve dvířkách,vnitřní LED osvětlení,zámek	TEFCOLD TM 42-Chladicí skříň 42 litrů černá, Teplotní rozsah +2 až +12 °C,Klimatická třída 3,Hrubá / čistá váha 19 / 14 kg,Hrubý / čistý objem 36 / 34 l,Design a materiál ,Nožky / nohy 4 nastavitelné nožky,Exteriér Černá,Interiér ABS, RAL7005,Vnitřní osvětlení LED,Zámek Ano,Počet a typ dveří 1 křídlové plné dveře,Změna otevírání dveří Ano,Počet a typ polic 2 roštové police šedé,Chlazení a funkce ,Typ ovládání Elektronické,Typ chlazení Absorpční,Typ odtávání Automatické,Typ chladiiva NH3,Množství chladiiva 72 g,Termometr Ne,Výkon a spotřeba ,Energetická třída,Denní spotřeba 0.63 kWh/24h,Roční spotřeba 230 kWh/rok,Příkon 65 W,Napětí / Frekvence 220-240/50-60 V/Hz,Hlučnost 0 dB(A),Rozměry ,Vnitřní rozměry (ŠxHxV) 312 x 250 x 455 mm,Vnější rozměry (ŠxHxV) 402 x 463 x 560 mm	402	463	560	1	TEFCOLD / RM GASTRO MASOPROFIT
1.28.03	CORIAN + ostatní technologie	Stávající kuchyňská linka se spotřebici	Stávající kuchyňská linka s dřezem, mycím strojem, skříňkovou sestavou, chladnicí,konvicí, mikrovlnkou, indukčním vařidlem, sestavou nástěnných závěsných skříněk	Stávající kuchyňská linka s dřezem, mycím strojem, skříňkovou sestavou, chladnicí,konvicí, mikrovlnkou, indukčním vařidlem, sestavou nástěnných závěsných skříněk	2400	600	900 / 2000	1	
1.28.04	ostatní technologie	CASDB2150 / provozovatel	Váha můstková CAS DB2-60/150kg s LCD displejem	Váha můstková CAS DB2-60/150kg s LCD displejem; - váživost: 60/150 (dílek 20/50), - rozměr vážní plochy: 460 x 570 mm, - provedení: vážní plocha – nerez, konstrukce – ocel, - krytí proti vodě a prachu: IP-54, - rozměr váhy š x h x v (mm): 460 x 675 x 765, - certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření, - displej: podsvícený LCD, - napájení: AC 230V přes adaptér, - alternativní napájení: vestavěný akumulátor, - komunikace: RS-232, - hmotnost váhy: cca 20 kg,Výhodou váhy oproti modelu CAS DB1H je větší vážní plocha, indikátor s akumulátorem a více vážních funkcí (limitní vážení, počítání kusů, procentní navažování, vážení neklidné zátěže - HOLD, sčítání navažek, možnost připojení tiskárny, apod...).Rozměry 460x675x755 mm	460	675	775	1	
1.28.05	nerez AISI 304	J 50 N -atyp	Skladový regál třípolicový-nerez	Skladový regál třípolicový-nerez. Spodní police horní hrana v= 700 mm n.č.p., druhá police horní hrana v= 1250 mm n.č.p., třetí police je horní hrana v= 1800 mm n.č.p.,nohy výškově stavitelné.	1800	530	1800	1	
1.31) CHODBA - PARKOVÁNÍ VOZÍKŮ CATERINGU									
1.31.01	ostatní technologie	ETV-T 1×15 GN 1/1 S VENTILÁTOREM / 91078 / provozovatel	Ohřevný udržovací VOZÍK ETV-T 1×15 GN 1/1 S VENTILÁTOREM	Ohřevný udržovací VOZÍK ETV-T 1×15 GN 1/1 S VENTILÁTOREM;- rozměr: 571×825×1465 mm - dvouplášťové, izolované provedení, vyrobený z chromniklové oceli 18/10 - rozteč lisovaných vsunů 75 mm (umožňuje snadné čištění) - digitální termostat s regulací teploty +30 °C až +90 °C - aktivní ohřev - ventilátor a topné těleso na vnitřní zadní stěně vozíku - dno vozíku tvořeno vaničkou pro zachycení kondenzátu - madlo pro transport na zadní straně vozíku - el. šňůra s vidlicí a odkládací zásuvka na zadní straně vozíku - 4 × kolečko otočné pr. 125 mm, z toho 2× s brzdou - uzavírání: klika se zámkem - rohové nárazníky - na bocích vozíku - vedle dveří - zapuštěná madla pro snadnější manipulaci s vozíkem - jednokřídelné uzamykatelné dveře s těsněním - aretace otevřených dveří - napájení vozíku 230 V~50 Hz - příkon: 1,8 kW - počet zásuvů: 15 - hmotnost: 78 kg - kapacita: 15× GN 1/1-65 nebo 7× GN 1/1-100 (nebo 150) + 1× GN 1/1-65 nebo 5× GN 1/1-200	571	825	1465	1	
1.31.02	ostatní technologie	CTV 1×15 GN 1/1 / 91804 / provozovatel	VOZÍK CTV 1×15 GN 1/1 CHLAZENÝ TRANSPORTNÍ	VOZÍK CTV 1×15 GN 1/1 CHLAZENÝ TRANSPORTNÍ; Chlazený nerezový transportní vozík dvouplášťový izolovaný. Chlazení aktivní s ventilátorem. Z chromniklové oceli 18/10. Přívodní kabel 2 m s vidlicí. Jednokřídle uzamykatelné dveře s těsněním, otevíratelné do 270° Lisované/ bodované bočnice. Trubkové madlo. Aktivní chlazení s ventilátorem. Odkládací zásuvka. Elektronický termostat pro nastavení teploty. Napájení vozíky je 230V~50 Hz. Chlazení od +3 °C do +10 °C. Rozměry d/š/v (mm): 695×805×1780 Jednokřídle uzamykatelné dveře s těsněním, otevíratelné do 270°. Kolečka prům. 160 mm - 2× otočná s brzdou, 2× pevná Příkon(kW): 0,4 Hmotnost (kg): 110 Kapacita: 15× GN 1/1-65 nebo 7× GN 1/1-100 (nebo 150) + 1× GN 1/1-65 nebo 5× GN 1/1-200	695	805	1780	1	
1.21b) BAR A ZABARÍ BAR									
1.21b.01	AISI 304	J 11 N + STR pol + J10 N + ROZV.EL z 3N/16A/400V-atyp	Pracovní stůl nerezový se spodní a střední policí vpravo , volný prostor pro umístění plastových designových košů umístěn vlevo, ve volném prostoru nad koši umístěna elektrorozvodnice z přesunuté kabeláže 3N/400V/16A, zadní a pravý límec	Pracovní stůl nerezový se spodní a střední policí vpravo , volný prostor pro umístění plastových designových košů umístěn vlevo, ve volném prostoru nad koši umístěna elektrorozvodnice z přesunuté kabeláže 3N/400V/16A,přes chráničku ve zdivu (EL+SV+TV průraz z prostor stávající kuchyňské linky), zadní a pravý límec, přesah desky proti podnoží na čele 15mm, na zadní straně a pravém levém boku o 70 mm, na levém boku bez přesahu, pouze o TL materiálu, nohy výškově stavitelné;zadní a pravý límec na pracovní desce v= 50mm.	1700	250	900 / 950	1	JIVA/ NERROX RGT;

příloha 2		SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ DVZ		TECHNOLOGIE GASTRONOMICKÉHO PROVOZU DVZ						
1.21b.02	AISI 304	J 10 N AT + J 13 N AT + 1xDŘ + 1x UM + 1x DŘ + 1xPROL +1X PROL +1xPROL s odkap van + ostřík + 4 x EL zásuvka 230V + držáky EI inst + držáky ZTI	Pracovní stůl nerezový barové provedení s nástavbou, příjmovým okénkem použitého nádobí v čelní ploše nástavby ve středové ploše, horní plocha plně odkládací, zprava přesah desky pro rozvod instalací, na čelní ploše přesah pro osazení čelního obkladu s podsvícením soklu a čelní plochy, prosvícena i linie pracovní plochy s umístěním LED v nástavbě na hraně od obsluhy ; s 1x pracovním dřezem + 1x umyvadlem + 1x pracovním dřezem, 1x otvorem pro stojánkovou sprchu + 1x otvorem pro stojánkovou pákovou baterii +1x otvorem pro stojánkovou pákovou baterii s vytahovací sprchou, deska s částečným prolisem kolem pracovního dřezu, prolis kolem dvojice umyvadlo pracovní dřez a prolis v ploše výčepu, kde je zapuštěna i odkapní vanička s odpadem a ostřikem sklenic, otvor pro pípu dle dohody s pivovarem, pod pípou prostor pro uložení KEG sudů s perforovanými křídlovými dvířky, dvířka až s podní spojovací trnoží u podlahy od obsluhy, část bez prolisu ústí na přední hraně do prokládacího okénka s přesahem pro obklad (přesah proti obkladu 15 mm, ve spodní části podestavby umístěny elektro zásuvky 230V pro napojení technologií, pro obklad připraveny na konstrukci aretační patky, zadní stojné nohy jsou použity výškově jako nástavba nad pracovní plochu, na čelní straně doraz vysokého límce mimo příjmové okénko v= 290mm, na pravém boku límec v= 50mm, levý bok bez límce. V podnoží zprava umístěno čerpadlo odpadních vod, vedle automatický změkčovač a chemie k mycímu stroji, ve středové části umístěn podstolový mycí stroj, vlevo od něj výrobník kostkového ledu, v levém okraji je skříňková podestavba pro umístění KEG sudů s perforovanými dvířky, podnoží je bez zadní stěny (instalační napojení) ,nohy výškově stavitelné, levý bok uzavřen ve spodní šásti, nad pracovní plochou je přesah pro boční obklad	Pracovní stůl nerezový barové provedení s nástavbou, příjmovým okénkem použitého nádobí cca 650x300 mm, v čelní ploše nástavby ve středové ploše a přesahem do okénka přes obklad, horní plocha plně odkládací s aretací pro granitovou desku a LED osvětlení, zprava přesah desky pro rozvod instalací 70mm, na čelní ploše přesah pro osazení čelního obkladu (cca 18mm a 33 mm u okénka) s podsvícením soklu a čelní plochy, prosvícena i linie pracovní plochy s umístěním LED v nástavbě na hraně od obsluhy ; s 1x pracovním dřezem 400x400x200mm + 1x umyvadlem 340x240x160mm + 1x pracovním dřezem 340x240x160mm, 1x otvorem pro stojánkovou sprchu u dřezu 400x400x200mm, + 1x otvorem pro stojánkovou pákovou baterii +1x otvorem pro stojánkovou pákovou baterii s vytahovací sprchou, deska s částečným prolisem kolem pracovního dřezu 400x400x250mm=L=530mm, prolis kolem dvojice umyvadlo pracovní dřez = L=460 mm a prolis v ploše výčepu= L= 880mm, kde je zapuštěna i odkapní vanička 650x200mm s odpadem a ostřikem sklenic vpravo, otvor pro pípu dle dohody s pivovarem, pod pípou prostor pro uložení KEG sudů s perforovanými křídlovými dvířky, dvířka až s podní spojovací trnoží u podlahy od obsluhy, část bez prolisu ústí na přední hraně do prokládacího okénka s přesahem pro obklad (přesah proti obkladu 15 mm, ve spodní části podestavby umístěny elektro zásuvky 230V pro napojení technologií, pro obklad připraveny na konstrukci aretační patky, zadní stojné nohy jsou použity výškově jako nástavba nad pracovní plochu, na čelní straně doraz vysokého límce mimo příjmové okénko v= 290mm, na pravém boku límec v= 50mm, levý bok bez límce. V podnoží zprava umístěno čerpadlo odpadních vod, vedle automatický změkčovač a chemie k mycímu stroji, ve středové části umístěn podstolový mycí stroj, vlevo od něj výrobník kostkového ledu, v levém okraji je skříňková podestavba pro umístění KEG sudů s perforovanými dvířky, podnoží je bez zadní stěny (instalační napojení) ,nohy výškově stavitelné, levý bok uzavřen ve spodní šásti, nad pracovní plochou je přesah pro boční obklad L=23 mm; ve spodním podnož konstroke pro ukotvení 4x zásuvka 230V + ZTI (SV+TV+DN50)	2680 / 635	830/ 815 / 785/ 745	900 / 1250/ 1230 / 1180	1	JIVA/ NERROX	RGT;
1.21b.02.7	AISI 304 + GRANIT NERRO ASSOLUTO ANTIK TL20	J301 N + GRANIT	Konzolový držákový systém nerez jeckely nástavby 40/20 + desta GRANIT TL 20 s oboustranným nosem do TL 40mm	Konzolový držákový systém nerez jeckely nástavby 40/20 + desta GRANIT TL 20 s oboustranným nosem do TL 40mm; cena za m2	2,68	0,35	20/40	1	JIVA/ NERROX	RGT;
1.21b.03	ostatní technologie	GRUNDFOS SOLOLIFT2 C-3 / 97775317 / 13601423100000 0134	GRUNDFOS SOLOLIFT2 C-3 kalové čerpadlo 1x220-240V	GRUNDFOS SOLOLIFT2 C-3 kalové čerpadlo 1x220-240V;Výrobní č.: 97775317;Sololift2 C-3 je kompaktní automatická přečerpávací stanice vhodná pro čerpání šedé vody (bez fekálií) z míst,kde odpadní voda nemůže být svedena přímo do kanalizace gravitačně. Sololift2 C-3 se používá pro:• sprchy, umyvadla, vany, pračky (teplota vody max. 90°C) a myčky nádobí pod úrovní kanalizace nebo v souvislosti s rekonstrukcí nebo modernizací stávajících budov, kde nelze vytvořit přirozený spád potrubí.Sololift2 C-3 je vhodný pro instalaci pod umyvadlo nebo do stísněných prostor v předstěnových konstrukcích a vestavěných skříních. Stanice obsahuje:- kabel se zástrčkou nebo bez ní (viz technické údaje),- možnost horizontálního nebo vertikálního upevnění konektoru pro vypouštěcí hadici s několika adaptéry,pro trubky s Ø22-40 mm,- integrovaný zpětný ventil,- suchá a výkonná motorová jednotka včetně tepelné ochrany, hladinového spínače a regulace,- flexibilní konektory pro vstup (výškově nastavitelné) trubek Ø36 nebo 40,- manuální funkce proti ucpání a samostatné připojení odtoku pro servis,- odvzdušňovací ventil s ochranou proti přetečení,- upevňovací klipy,Provedení podle EN12050-2 a kontrola výroby externím institutem s jedinečnými funkcemi zaměřenými na,rychlou instalaci, dlouhodobý provoz a snadné čištění.Poznámka: Vypouštěcí adaptér lze namontovat svisle nebo vodorovně. Vertikální instalace zvyšuje průtok (s.Databooklet a křivky),Kapalina:Čerpaná kapalina: Jakákoli viskózní kapalina,Maximum liquid temperature: 75(90) °C,Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.:Schval. značky na typovém štítku: CE,TR,VDEEMV,VDE,MORO,Toleranční pásmo křivky: ISO9906:2012 3B,Materiály:Tlak. nádoba: Umělá hmota,Instalace:Sací hrdlo: 32/36/40, 36/40/50,Výtlačné hrdlo: 22/25/28/32/36/40,Počet vodičů: 3X0,75MM2,Elektrické údaje:Příkon - P1: 640 W,Frekvence el. sítě: 50 Hz,Jmenovité napětí: 1 x 220-240 V,Jmenovitý el. proud: 3.1 A,Cos phi - power factor: 0.9,Jmenovité otáčky: 2800 ot/min,Krytí (IEC 34-5): IP44,Třída izolace (IEC 85): F,Délka kabelu: 1.2 m,Typ kabelu: H05VV-F-3G Typ kabelové koncovky: SCHUKO,Jiné:Čistá hmotnost: 7.75 kg,Hrubá hmotnost: 9.3 kg	158	493	344	1	GRUNFOS	
1.21b.04	ostatní technologie	R 08 / 00006578	Změkčovač automatický 5 l - R 08	Změkčovač automatický 5 l; Šířka netto [mm] 233,Hloubka netto [mm] 455,Výška netto [mm] 540,Hmotnost netto [kg] 9.00,Materiál Polypropylen,Příkon elektrický [kW] 0.005,Napájení 230 V / 1N - 50 Hz,Vstupní tlak 2-8,Náplň pryskyřice 5.00	233	455	540	1	RM GASTRO / MASOPROFIT	
1.21b.05	ostatní technologie	QQI 52 P / 00011281	Myčka podstolová jednoplášťová s odpadovým čerpadlem 50x50 - 230 V;Typ displeje: 3 místní displej + diodová lišta,Počet programů: 6,Počet plášťů: 1,Světlá výška dveří [mm]: 365,Rozměr koše [mm]: 500 x 500,Spotřeba vody mycího cyklu [l]: 2,1,Doba mycího cyklu [s]: 60-120-150,Systém dávkování chemie: ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem,Typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow,Samočisticí cyklus: Ano,Odpadový filtr: ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu	Myčka podstolová jednoplášťová s odpadovým čerpadlem 50x50 - 230 V;Šířka netto [mm] 575,Hloubka netto [mm] 605,Výška netto [mm] 820,Hmotnost netto [kg] 55.00,Typ spotřebiče Elektrické zařízení,Typ ovládání Digitální,Materiál AISI 304,Příkon elektrický [kW] 3.500,Napájení 230 V / 1N - 50 Hz,Počet programů 6,Otevírání zařízení Vyklápěcí dolů,Světlá výška dveří [mm] 365,Vstupní tlak 2-4bar,Nastavitelné nožičky Ano,Počet plášťů 1,Samočisticí cyklus Ano,Objem bojleru [l] 6.00,Příkon bojleru [kW] 3.000,Objem vany [l] 20,Příkon vany [kW] 2.100,Uchycení ramen Ručně povolitelný/utažitelný šroub,Typ mycích ramen Otočná dvojcípá,Materiál mycích ramen Kompozit,Typ oplachových ramen Otočná dvoucípá,Materiál oplachových ramen Kompozit,Podpěry košů lisované,Hladinové filtry vany kompozitní,Odpadový filtr ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu,Termostop Ano,Regulovatelný termostat bojleru Ano,Kapacita košů 24-30-60,Systém dávkování chemie ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem,Systém úspory energie EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru,Rozměr koše [mm] 500 x 500,Typ displeje 3 místní displej + diodová lišta,USB port Ano, pro aktualizaci firmware,Odpadové čerpadlo Ano,Autodiagnostika Ano,Typ mycího čerpadla dvoucestné - DuoFlow,Davkovací čerpadlo mycího detergentu Ano,Dávkovací čerpadlo oplachu Ano,Spotřeba vody mycího cyklu [l] 2,1,Doba mycího cyklu [s] 60-120-150,Teplota oplachové vody [°C] 80,Standardní výbava k zařízení 1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory,Program ProSpeed Ano,Program ProFessional Ano,Program ProTemp Ano,Program ProClean Ano,Program ProDrain Ano,Program ProLong Ano,Hlučnost přístroje [dB] 59,5,	575	605	820	1	RM GASTRO / MASOPROFIT	

příloha 2		SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ			TECHNOLOGIE GASTRONOMICKÉHO PROVOZU				
		DVZ			DVZ				
1.21b.06	ostatní technologie	SS 25 A / 00007068	Výrobník ledu chlazený vzduchem kostkový led 14 g 22 kg / 24 h; Typ chlazení: Vzduchem,Max. teplota okolí [°C]: 43,Min teplota okolí [°C]: 5,Typ ledu: Kostkový,Hmotnost ledu [g]: 14.00,Produkce za den [kg]: 22,Spotřeba vody [l/h]: 3.60,Zásobník na led: Ano,Materiál: Nerez	Výrobník ledu chlazený vzduchem kostkový led 14 g 22 kg / 24 h;Šířka netto [mm] 350,Hloubka netto [mm] 475,Výška netto [mm] 595,Hmotnost netto [kg] 32.00,Příkon elektrický [kW] 0.360,Napájení 230 V / 1N - 50 Hz,Chladivo R290,Typ chlazení Vzduchem,Materiál Nerez,Min teplota okolí [°C] 5,Max. teplota okolí [°C] 43,Produkce za den [kg] 22,Spotřeba vody [l/h] 3.60,Typ ledu Kostkový,Hmotnost ledu [g] 14.00,Zásobník na led Ano,Kapacita zásobníku na led [kg] 6	350	475	595	1	RM GASTRO / MASOPROFIT
1.21b.08	ostatní technologie	Zásuvková pultová vitrina STELVIO	Chlazená vitrina nabídková s 2x chlazenými zásuvkami , prosklené (zásuvky vyjíždí k obsluze); vsazované provedení	Chlazená Chlazená vitrina nabídková s 2x chlazenými zásuvkami , prosklené (zásuvky vyjíždí k obsluze), vsazované provedení do pracovní desky s podvěšeným agregátem, LED osvětlení ,zasazená do pultu ze tří stran, z čela nutno počítat s vyjížděním na čele prosklených zásuvek, boční skla zrcadlová, agregát podvěšen vlevo, odpad sveden do kondenzační vaničky	1000	700	355/ 143/ 385	1	CONTEG COOLING / IDEAL
1.21b.09	nerez AISI 304	J 11N AT + zás 230V	Konstrukce pod chlazenou zásuvkovou vitrinu se zásuvkou 230V, podkladovou konstrukcí pro osazení granitu na horní a obou bočních částech a konstrukce pro obklad, sokl a LED podsvícení	Konstrukce pod chlazenou zásuvkovou vitrinu se zásuvkou 230V, podkladovou konstrukcí pro osazení granitu na horní a obou bočních částech a konstrukce pro obklad, sokl a LED podsvícení	1120	765	880/ 545/ 525	1	JIVA/ RGT; NERROX
1.21b.10	nerez AISI 304	J 11N AT + ZÁS GN1/1 + J10 NAT + 5x zás 230V +1xDAT zás	Konstrukce pro kasu, chlazení piva a kávovar se zásuvkou na oklep kávy, podkladovou konstrukcí pro osazení granitu na horní části spolu s nosy a konstrukce pro obklad, sokl a LED podsvícení, 4x zásvka 230V + 1x datová zásuvka	Konstrukce pro kasu, chlazení piva a kávovar se zásuvkou na oklep kávy, podkladovou konstrukcí pro osazení granitu na horní části spolu s nosy a konstrukce pro obklad, sokl a LED podsvícení, 4x zásvka 230V + 1x datová zásuvka; v místě kasy střední police se světlostí pod pracovní deskou 150 mm pro umístění kasy, kasa o rozměru 420 x420x120mm, oprostřed podnoží volný prostor pro chlazení piva, vlevo spodní police a horní zásuvka GN1/1 s gastronádobou a oklepovou tyčí	1735	765	880	1	JIVA/ RGT; NERROX
1.21b.14	ostatní technologie	CU080750FB+police 500mm	Chlazená vitrina samoobslužná CUBUS prosklené police 500mm, vsazované provedení, LED osvětlení , skleněná police , dvojité sklo	Chlazená vitrina obslužná, od obsluhy posuvné dveře, vsazované provedení do pracovní desky s podvěšeným agregátem, 1x patrová prosklené police , spodní polise plná s perforací na ventilaci , LED osvětlení police,	800	700	500 / 558	2	CONTEG COOLING / IDEAL
ZÁBAŘÍ									
1.21b.16	nerez AISI 304	J 10N AT +J 11N AT	Konstrukce pro trojici podstolových chladících designových skříní, jednu podstolovou dvouz'onovou vinotéku a středovou úložnou část se střední a spodní policí, podkladovou konstrukcí pro osazení granitu na horní části spolu s nosy a konstrukce pro obklad, sokl a LED podsvícení na obou bocích	Konstrukce pro trojici podstolových chladících designových skříní, jednu podstolovou dvouz'onovou vinotéku a středovou úložnou část se střední a spodní policí, podkladovou konstrukcí pro osazení granitu na horní části spolu s nosy a konstrukce pro obklad, sokl a LED podsvícení na obou bocích	2820	590	880	1	JIVA/ RGT; NERROX