



ANICO flor s.r.o.

Štefanikova 75/8

602 00 BRNO

C E N O V Á N A B Í D K A

na provedení podlah

Akce: **Hlučín**
ZŠ chodba oprava

adresa stavby: Hlučín

Objednavatel :

████████████████████
██████████
Základní škola Hlučín, Hornická 7,
okres Opava, příspěvková organizace
IČO 75027119

Vypracoval:

██████████

mobil:

██████████

e-mail:

████████████████████

Dne:

2.9.2025

Cíl dodávky:

Provedení podlah - specifikace příloha cenové nabídky.

Cena a skladba:

Smluvní cena je sjednána ve smyslu zákona č. 526/90 Sb. " O cenách dohodou".

Veškeré ceny obsažené v této cenové nabídce jsou BEZ příslušné DPH.

Specifikace parametru podlah a cena - Příloha cenové nabídky

Ceny v této nabídce zahrnují veškeré potřebné náklady související s provedením realizace.

Skutečná cena bude kalkulována z oboustranně potvrzeného soupisu skutečně provedných prací a výměr.

V cena zahrnuje realizaci v 1 . etapě.

Každá další etapa nad rámec dodávky příplatek viz ceník.

Pokud realizované plochy na sebe nenavazují nebo je plocha realizace do 500m² je příplatek řešen individuálně před zahájením prací.

V ceně není započítán následný ořez obvodové dilatace a likvidace tím vzniklého odpadu.

Sopis výkonů

- převzetí staveniště
- specifikace v příloze cenové nabídky
- předání díla objednavateli

Termín realizace

10/2025

Garance

ANICO floor s.r.o. poskytuje na provedené dodávky záruku

60 měsíců

Platební podmínky

Splatnost faktůr

30 dnů

Pro případ, že se v období mezi uzavřením smlouvy a dodávkou změní materiálové, energetické nebo jiné vstupní náklady na výrobu zboží, jeho dopravu nebo jiné služby, jejichž výši nemůže prodávající ovlivnit, platí za dohodnuté, že o tyto náklady bude navýšena dohodnutá kupní cena.

Věřím, že Vás naše cenová nabídka zaujala, náš tým je připraven okamžitě reagovat na Vaše případné dotazy týkající se problematiky podlah.

S pozdravem

[Redacted signature]

Příloha cenové nabídky

2.9.2025

akce: Hlučín
ZŠ chodba oprava

popis	tl. (mm)	výměra (m ²)	Kč/m ²	celkem Kč bez DPH
D+M Epoxidová stěrka litá - hloubková penetrace - nosná vrstva s přesypem pískem - finální vrstva - lak	Ral 7001	do 30m2		
D+M Adekvátní příprava podkladu				
D+M Lokální vyspravení, plast maltou	do tl. 10 mm			
		Paušál		83 000
Celková cena				83 000

Vysvětlivky: **D** – dodávka, **M** – montáž

ilustrační foto



Soupis výkonů a činností, stavební připravenost

Stavební připravenost (zajišťuje svým nákladem objednatel)

Epoxidové a cementové stěrky

- minimální pevnost podkladu 20 Mpa
- minimální teplota podkladu a prostředí při pokládce +10 °C až +30 °C
- osvětlené pracoviště
- vyklizení, zametení a vyčištění plochy od prachu, kapalin, olejů a chemikálií
- el. energie 220 a 380 V/32 A zdarma k dispozici
- umožnění nepřetržitého provozu
- určit prostor pro umístění kontejneru na odpad, co nejbližší realizované plochy
- zajistit volný přístup k realizovaným plochám, místo pro uložení materiálu

Záruční podmínky - Epoxidové a cementové stěrky

Záruční podmínky pro správné Epoxidových a cementových stěrek

Soupis základních podmínek používání, za kterých zhotovitel poskytuje záruku dle SOD

- 1) pochůznost podlahové konstrukce je po 24 hodinách po realizaci (v závislosti na teplotě), na případné pošlapání či jiné poškození ještě čerstvé podlahy se záruka nevztahuje.
- 2) plné zatížení podlahy (max. zatížení dle SOD nebo dle projektu) je možné až po uplynutí 2 dnů po realizaci (dle klimatických vlivů), termín možnosti plného provozního zatížení podlahy stanoví odpovědný pracovník zhotovitele v závislosti na teplotě a ostatních klimatických podmínkách, a to zápisem ve stavebním deníku, eventuálně v Předávacím protokolu, na škody způsobené zatížením podlahy před tímto datem se záruka nevztahuje
- 3) záruky se nevztahují na plochy, ve kterých jsou prvky zabudované anebo osazené objednatel v rozporu s dohodami nebo bez vědomí zhotovitele.
- 4) záruky se nevztahují na zjevně poškozenou podlahu vlivem překročení povolených statických zatížení (max.zatížení dle SOD nebo dle projektu), působení teplotních a klimatických vlivů, pokud není ve smlouvě řečeno jinak, změnou charakteru plánovaného provozu a jeho zatěžování a působení lidského faktoru. Působení teplotních vlivů je myšlen i pohyb elektricky vedených paletových vozíků s 1 nací kolečkem, který nemá zařízení zamezující prokluzu kol při rozjezdu a brždění.
- 5) Reklamacie se nevztahují na vrypy způsobené posunem ostrých předmětů a výtlučky vzniklé pádem těžkých břemen, zhotovitel zaručuje mechanickou a chemickou odolnost podlahoviny a její běžnou údržbu a čistitelnost za předpokladu zamezení:
 - a) pohybu a provozu ocelových a poškozených palet po podlaze a smýkání s nimi s plnou zátěží
 - b) smýkání těžkých ocelových břemen a ostrými hranami po podlaze
 - c) brždění „smykem“ po podlaze a rozjezdy vozíků a manipulační techniky a prokluzu kol
 - d) skládání palet z vozíku způsobem „náhlého sešlapání brzdy a shozem palety na podlahu
 - e) pádům těžkých předmětů z výšky na podlahu
 - f) pojezdu vozíků z čisté plochy podlahy na plochu špinavou nebo mastnou a opačně
- 6) po dobu realizace musí být zajištěna objednatel teplota okolního prostředí min. 15oC (temperování místa provádění prací).
- 7) podlaha musí být chráněna proti zatékající a ukapávající vodě (nebo chemikáliím), které mohou narušit kvalitu výsledného povrchu, jedná se o zatékání a úkapy např. vlivem netěsností střešní konstrukce, světlíků, technologie, kondenzátu či nedbalostí ze strany objednatele (napouštění médií během realizace, neuzavření oken, světlíků apod.) epoxidové podlahy nesmějí být po dobu 5-7 dnů v závislosti na klimatických podmínkách od jejich realizace zatěžovány nebo ošetřovány vodou, což znamená zamezit jakémukoliv mokrému procesu po tuto dobu. Ať už se jedná o úklid, výrobu či jinou činnost. Reakcí ještě nezvyklé podlahy s vodou nebo jinou chemikálií může dojít k barevné či jiné úchylnosti od standardní kvality.

Příloha cenové nabídky

Ceník případných prací nad rámec cenové nabídky:

Nadspotřeba materiálu :

Není-li určeno jinak, cena případných nadspotřeb jednotlivých materiálu se určí přepočtem.

Přepočet se provede z jednotkových cen materiálu uvedených v cenové nabídce.

Příplatek za spádování :

podlahy -betonové desky , betonové potěry	100 Kč/m ²
spádování sprchový koutů cca 1mx1m	4 500 Kč/ks

Příplatky za dodávku čerstvé betonové směsi :

- v období od 15.11. do 15.3 - zimní přírážka (dle ČSN73 2400) ve výši 150 Kč/m³.
- v So, Ne, svátky, práce v noci atd. dle sazebníku dodavatelé betonové směsi

Příplatek za každou další etapu, nad rámec dodávky :

Za předpokladu kompaktnosti realizované plochy.

Pokud realizované plochy na sebe nenavazují nebo je plocha realizace do 500m² je příplatek řešen individuálně před zahájením prací.

Práce hodinová	1 osoba/ hod	550 Kč/hod
----------------	--------------	------------

