

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Objekt: Svařování a navařování kolejnic a opravné broušení kolejnic a výhybek

Místo: Obvod ST Pardubice viz. záložka "Výluky"

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel ST Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							499 494,00	
D HSV			Práce a dodávky HSV					
1	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	15,000			dle RD
2	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	5,000			dle RD
3	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	10,000			dle RD
4	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	10,000			dle RD
5	K	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	3,000			dle RD
6	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	4,000			dle RD
7	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel bez osazení kluzných podložek	cm2	500,000			dle RD
8	K	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontaz upevňovačel s osazením kluzných podložek	kus	500,000			dle RD
9	K	5910085015	Navaření hlavy kolejnice tvar UIC60, R65	kus	250,000			dle RD
10	K	5910090050	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky do 10 mm	kus	1,000			dle RD
11	K	5910090110	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky do 10 mm	kus	1,000			dle RD
12	K	5910090410	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli bainitické úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení do 10 mm	kus	1,000			dle RD
13	K	5910090560	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 4 do 10 mm	kus	1,000			dle RD

Plán výluk na svařování

TO / Úsek	Druh	Den	Délka (hod)
TO CT 2			
TÚ Krasíkov - Hoštejn (1 TK)	denní	9.10.	7 hod
odb. Parník (2. TK)	noční	3.10.	8 hod
žst. Třebovice v Č. spojka 18 - 21)	denní	13.10.	7 hod
žst. Česká Třebová (v.č. 479)	denní	16.10.	15 hod
žst. Rudoltice v Č.	denní	6.10.	5 hod
TO Ústí n.O.			
žst. Ústí n. O. (v.č.8)	denní	nepř.	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5987734

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e5a28b25-153b-447a-9a4b-14f52adc681d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.09.2025 12:07:51

Hash komponenty: 00e7844d59f6628151982f1a3acc4c486831392108a1b6ad32a37b242b5ac66d

Hashovací funkce: sha256Hex



72657833-58cc-4b63-867f-39de9be9d4f4