

NABÍDKA

NAB-25-321

Dodávatel:

AMEREX trade s.r.o.

V Zahradách 2052/122

70800 Ostrava

Česká republika

IČO: 25388461

DIČ: CZ25388461

AMEREX

Odběratel:

ZŠ A. Kučery 20

Ostrava Jih

Alberta Kučery 1276/20

70030 Ostrava

Česká republika

IČO: 70944652

Kontaktní osoba:

Vystaveno: 5.9.2025 Platnost do: 10.12.2025

Popis nabídky:

ZARUČNÍ DOBA

12+24 měsíců na vybrané náhradní díly za předpokladu instalace a zaškolení odborným technikem

/technologem a provedení preventivní prohlídky 2. a 3. rok záruky.

Termín dodání 12-13 týdnů od objednání.

Položka	Množ.	Cena/jednotky	Celkem	Sazba DPH	Celkem vč. DPH
---------	-------	---------------	--------	-----------	----------------

Plynový rychlovarný výkonný kotel Z50L s nepřímým ohřevem a míchadlem	1	1 454 300,00 Kč	1 454 300,00 Kč	21,9%	1 759 811,00 Kč
	celkový objem 234 litr vůzový objem 242 litr průměr kotle 400 mm výška kotle 575 mm dosazení doby vyt. s 75% náplní za 34 minut vhodný pro přípravu omáček, polévek, kaší, pyré, přípravu luštěnin (hrachová kaše, čočka, fazole) apod., vše s možností vyručit míchání kotel je zhotoven z 2 mm nerezové oceli (AISI316) vložná plášť je zhotoven z 1,5-2 mm nerezové oceli (AISI304) nosné konstrukce z min. 3 mm nerezové oceli elektricky ovládané plynulé stápnění s tlakovací při zavřeném víku vestavěné a vyjmavitelné míchadlo (mícher) s teflonovými stěrkami a s bezpečnostním jističným při otevření víku otřez ocelovým jističem s vysokou účinností vyvážené dvířko bezpečnostní víko s plynovým tlumičem otvor pro přidávání soli (za příplatek) integrované ramínko pro plnění pánev vodou s kontrolou polohy bezpečnostní tlakový ventil, meziklený (0,5 bar), podtlakový ventil bezpečnostní jistič při otevření víku 2 teplotní sondy, jedna umístěná pod dnem, druhá na bocích v kotel pro přímý kontakt s produktem kompletní uživatelská a servisní komunikace v ČJ základní ovládací prvky jsou totožné se zařízením Beherman a Cúchma auto-diagnostika závad zvukové upozornění při špatně zvoleném postupu obsluhy výstup pro snížení hodnot HACCP automatické doplňování vody v plášti a funkci dokončení varného procesu při minimální hladině vody v plášti výstup pro ekonomizér – snížení odběru el. energie OVLÁDACÍ PANEL odbočný dotykový 7" displej regulace teploty od 50 do 110 °C automatické i manuální varné režimy nastavení teploty, času a způsobu míchání vytvoření a uložení varných programů individuální nastavení parametrů pro každý krok varného cyklu nastavení odloženého startu varného cyklu elektronické plnění pánev vodou s nastavením požadovaných litrů nastavení rychlosti a směru míchání rychlost míchání 12-40 otáček/min (dle modelu) provozní a chybové hlášení výrobce: Firex Srl Rozměry (mm): 1555x1390x1205 Elektrický příkon (kW/230 V): 2 Plynový příkon (kW): 48 Připojení vody: TV 3/4, 6V3U přifusensivní ruční spřeha dřevaná výpustní vložka míchadlo na bannbovou kaši elektrická zásuvka na 230V				

Zdvizný vozík na GN	1	59 670,00 Kč	59 670,00 Kč	21 %	72 200,70 Kč
	Příchycený manipulátor vozík na 2xGN, 1/1 elektrický – bateriový, jednoduchý elektrický vozík, který pomáhá se zavážením těžkých břemen. Vozík připevňován na 2xGN/1. Vleze se pod většinu kotlů a jejich výpusť. Vhodný pro vypouštění z vanych kotlů a pánev. GN lze motoricky zahnout až do výšky 80cm a poté přeměnit do výdeje vany, nebo na sobě. capacita 100kg.				
profylaktická roční prohlídka s údržbou	1	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	21 %	18 150,00 Kč
Montáž, zaškolení	1	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	21 %	72 600,00 Kč
instalace na připravené přípojky vody, odpadů, el. energie, plynu. K plynu zařízení je nutná následná revize.					

Rozpis DPH

Sazba %	Základ	Dan
21 %	1 589 060,00 Kč	333 702,60 Kč

Konečná cena: 1 589 060,00 Kč
Konečná cena vč. daně: 1 922 762,60 Kč