

PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stavba: REKONSTRUKCE STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE V BUDOVĚ KRAJSKÉHO SOUDU V HRADCI KRÁLOVÉ

Objekt: SO 01 - Stavební část podhledy

Soupis: **SO 01.01. - Stavební část podhledy - 1.p.p.**

Místo: Československé armády 218,Hradec Králové

Zadavatel: ČR-Krajský soud v Hradci Králové

Uchazeč: **AG COM, s.r.o.**

U položek uvedených níže uchazeč doplní výrobce a typové označení nabízené komponenty. Specifikace zboží uvedením tohoto označení musí být natolik určitá, aby zadavatel na základě uvedeného označení zboží byl schopen jednoznačně určit, zda uchazečem nabízené zboží technické podmínky zadavatele splňuje či nikoli.

PČ	Typ	Kód	Výrobce	Typové číslo	Popis	MJ	Množství
D		PSV		Práce a dodávky PSV			
D		714		Akustická a protiotřesová opatření			
16	M	63126326	Ecophon	Focus E T24 rastr, 1200x600x20mm	panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená rovná aw=0,95 lepený bílý tl 20mm	m2	53,992
P					Poznámka k položce:		
VV					A2-s1,d0		
VV					PoF		39,994
					39,994*1,35 *Přepočtené koeficientem množství		53,992

PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stavba: REKONSTRUKCE STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE V BUDOVĚ KRAJSKÉHO SOUDU V HRADCI KRÁLOVÉ

Objekt: SO 01 - Stavební část podhledy

Soupis: SO 01.02. - Stavební část podhledy - 1.n.p.

Místo: Československé armády 218,Hradec Králové

Zadavatel: ČR-Krajský soud v Hradci Králové

Uchazeč: AG COM, s.r.o.

U položek uvedených níže uchazeč doplní výrobce a typové označení nabízené komponenty. Specifikace zboží uvedením tohoto označení musí být natolik určitá, aby zadavatel na základě uvedeného označení zboží byl schopen jednoznačně určit, zda uchazečem nabízené zboží technické podmínky zadavatele splňuje či nikoli.

PČ	Typ	Kód	Výrobce	Typové číslo	Popis	MJ	Množství
D		PSV		Práce a dodávky PSV			
D		714		Akustická a protitřesová opatření			
21	M	63126409	Ecophon	SOLO Baffle, 1800x300x40mm	panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená rovná Aeq=0,7m2 volně vertikálně zavěšený s kotvou 1800x300mm bílý tl 40mm	kus	5,000
P					Poznámka k položce: A2-s1,d0		
23	M	63126440	Ecophon	SOLO Matrix, 600x1200x40, T24 rastr	panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená rovná aw=0,95 viditelný rastr 1200x600mm bílý tl 40mm	kus	162,260
P					Poznámka k položce: A2-s1,d0 akustické stropní podhledy s panely, které lze snadno vyjmout směrem dolů odcvaknutím panelů z rastru přes systémové přeinstalované závěšení		
VV					PoSi/0,72		154,533
VV					154,533*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		162,260
24	M	63126326	Ecophon	Focus E T24 rastr, 1600x600x20mm	panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená rovná aw=0,95 lepený bílý tl 20mm	m2	9,504
P					Poznámka k položce: A2-s1,d0		
VV					PoF		7,040
VV					7,04*1,35 "Přepočtené koeficientem množství		9,504
D		763		Konstrukce suché výstavby			
42	M	59036517	Ecophon	Focus E T24 rastr, 600x600x20mm	deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná bez perforace zvuková pohltivá tlumivá 20x600x600mm	m2	7,905

PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stavba: REKONSTRUKCE STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE V BUDOVĚ KRAJSKÉHO SOUDU V HRADCI KRÁLOVÉ

Objekt: SO 01 - Stavební část podhledy

Soupis: **SO 01.03. - Stavební část podhledy - 2.n.p.**

Místo: Československé armády 218,Hradec Králové

Zadavatel: ČR-Krajský soud v Hradci Králové

Uchazeč: AG COM, s.r.o.

U položek uvedených níže uchazeč doplní výrobce a typové označení nabízené komponenty. Specifikace zboží uvedením tohoto označení musí být natolik určitá, aby zadavatel na základě uvedeného označení zboží byl schopen jednoznačně určit, zda uchazečem nabízené zboží technické podmínky zadavatele splňuje či nikoli.

PČ	Typ	Kód	Výrobce	Typové číslo	Popis	MJ	Množství
D PSV					Práce a dodávky PSV		
D 714					Akustická a protitřesová opatření		
26	M	63126409	Ecophon	SOLO Baffle, 1800x300x40mm	panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená rovná Aeq=0,7m2 volně vertikálně zavěšený s kotvou 1800x300mm bílý tl 40mm	kus	5,000
P					Poznámka k položce: A2-s1,d0		
28	M	63126440	Ecophon	SOLO Matrix, 600x1200x40, T24 rastr	panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená rovná aw=0,95 viditelný rastr 1200x600mm bílý tl 40mm	kus	209,059
P					Poznámka k položce: A2-s1,d0 akustické stropní podhledy s panely,které lze snadno vyjmout směrem dolůodcvaknutím panelů z rastru přes systémové přeinstalované závěšení		
29	M	63126326	Ecophon	Focus E T24 rastr, 1600x600x20mm	panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená rovná aw=0,95 lepený bílý tl 20mm	m2	12,857
P					Poznámka k položce: A2-s1,d0		
VV					9,524*1,35 'Přepočtené koeficientem množství	12,857	

PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stavba: REKONSTRUKCE STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE V BUDOVĚ KRAJSKÉHO SOUDU V HRADCI KRÁLOVÉ

Objekt: SO 01 - Stavební část podhledy

Soupis: **SO 01.04. - Stavební část podhledy - 3.n.p.**

Místo: Československé armády 218,Hradec Králové

Zadavatel: ČR-Krajský soud v Hradci Králové

Uchazeč: AG COM, s.r.o.

U položek uvedených níže uchazeč doplní výrobce a typové označení nabízené komponenty. Specifikace zboží uvedením tohoto označení musí být natolik určitá, aby zadavatel na základě uvedeného označení zboží byl schopen jednoznačně určit, zda uchazečem nabízené zboží technické podmínky zadavatele splňuje či nikoli.

PČ	Typ	Kód	Výrobce	Typové číslo	Popis	MJ	Množství
D		PSV			Práce a dodávky PSV		
D		714			Akustická a protiořesová opatření		
20	M	63126409	Ecophon	SOLO Baffle, 1800x300x40mm	panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená rovná Aeq=0,7m2 volně vertikálně zavěšený s kotvou 1800x300mm bílý tl 40mm	kus	6,000
P					Poznámka k položce: A2-s1,d0		
22	M	63126440	Ecophon	SOLO Matrix, 600x1200x40, T24 rastr	panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená rovná aw=0,95 viditelný rastr 1200x600mm bílý tl 40mm	kus	287,687
P					Poznámka k položce: A2-s1,d0		
VV					akustické stropní podhledy s panely, které lze snadno vyjmout směrem dolů odcvaknutím panelů z rastru přes systémové přeinstalované závěšení 273,988*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		287,687
23	M	63126326	Ecophon	Focus E T24 rastr, 1600x600x20mm	panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená rovná aw=0,95 lepený bílý tl 20mm	m2	16,851
P					Poznámka k položce: A2-s1,d0		
VV					12,4819799837706*1,35 *Přepočtené koeficientem množství		16,851

PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stavba: REKONSTRUKCE STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE V BUDOVĚ KRAJSKÉHO SOUDU V HRADCI KRÁLOVÉ

Objekt: SO 01 - Stavební část podhledy

Soupis: SO 01.05. - Stavební část podhledy - 4.n.p.

Místo: Československé armády 218,Hradec Králové

Zadavatel: ČR-Krajský soud v Hradci Králové

Uchazeč: AG COM, s.r.o.

U položek uvedených níže uchazeč doplní výrobce a typové označení nabízené komponenty. Specifikace zboží uvedením tohoto označení musí být natolik určitá, aby zadavatel na základě uvedeného označení zboží byl schopen jednoznačně určit, zda uchazečem nabízené zboží technické podmínky zadavatele splňuje či nikoli.

PČ	Typ	Kód	Výrobce	Typové číslo	Popis	MJ	Množství
D		PSV			Práce a dodávky PSV		
D		714			Akustická a protiořesová opatření		
20	M	63126409	Ecophon	SOLO Baffle, 1800x300x40mm	panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená rovná Aeq=0,7m2 volně vertikálně zavěšený s kotvou 1800x300mm bílý tl 40mm	kus	1,000
P					Poznámka k položce: A2-s1,d0		
22	M	63126440	Ecophon	SOLO Matrix, 600x1200x40, T24 rastr	panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená rovná aw=0,95 viditelný rastr 1200x600mm bílý tl 40mm	kus	74,699
P					Poznámka k položce: A2-s1,d0		
VV					akustické stropní podhledy s panely, které lze snadno vyjmout směrem dolů odcvaknutím panelů z rastru přes systémové přeinstalované závěšení 78,63*0,95 *Přepočtené koeficientem množství		74,699
23	M	63126326	Ecophon	Focus E T24 rastr, 1600x600x20mm	panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená rovná aw=0,95 lepený bílý tl 20mm	m2	4,836
P					Poznámka k položce: A2-s1,d0		
VV					3,58212604814714*1,35 *Přepočtené koeficientem množství		4,836

PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stavba: REKONSTRUKCE STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE V BUDOVĚ KRAJSKÉHO SOUDU V HRADCI KRÁLOVÉ

Objekt: SO 02 - REKONSTRUKCE STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE V BUDOVĚ KRAJSKÉHO SOUDU V HRADCI KRÁLOVÉ

Soupis: 01 - SO 01_SLP - Slaboproudé rozvody

Místo: Československé armády 218,Hradec Králové

Zadavatel: ČR-Krajský soud v Hradci Králové

Uchazeč: AG COM, s.r.o.

U položek uvedených níže uchazeč doplní výrobce a typové označení nabízené komponenty. Specifikace zboží uvedením tohoto označení musí být natolik určitá, aby zadavatel na základě uvedeného označení zboží byl schopen jednoznačně určit, zda uchazečem nabízené zboží technické podmínky zadavatele splňuje či nikoli.

PČ	Typ	Kód	Výrobce	Typové číslo	Popis	MJ	Množství
D D2					Datové rozváděče a chlazení		
D D2.0					Vyvazovací panely, záslepky		
33	M	SKM.23090110	Molex	25.B016-04	Panel vyvazovací (ring run) výška 1U, 19", 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý kovový, plastová oka.	kus	96,000
35	M	SKM.25011603	Molex	25.B013-04	Panel vyvazovací (ring run) výška 2U, 19", 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý kovový, plastová oka.	kus	8,000
37	M	SKR.57151305	Rittal	7151305	Záslepovací panel, 1U, bezšroubové upevnění, materiál plast, ABS, samozhášecí dle UL 94-V0, bezhalogenový, barva RAL 9005, balení 3kus	bal	39,000
D D2.1					Datový rozvaděč RD02		
D D2.1.1					Datový rozvaděč 47U 800x800mm		
39	M	SKR.55312199	Rittal	5312099	19" Datový rozváděč, 47U/800x800 mm (v x š x h), ventilované přední a zadní dveře se stupněm perforace minimálně 85% a čtyřbodovým zamykáním, s možností osazení bezpečnostními vložkami, přední a zadní dveře vertikálně dělené s komfortní rukojetí pro profi	kus	1,000
41	M	SKR.55301243	Rittal	5301243	Bočnice k datovým rozváděčům 2200x800mm, nasouvací, vertikálně dělená, RAL7035, ocelový plech, jednoduchá manipulace a montáž, vnitřní zajištění (není možné otevřít klíčem)	kus	2,000
49	M	SKR.55302322	Rittal	5302322	Kabelová trasa výškové stavitelná 2000-2200mm, šířka 265mm, pro uchycení a vedení kabelů u síťových datových a serverových aplikací a možnost instalace PDU, montáž na rám datových rozváděčů bez použití nářadí, multifunkční děrování pro uspořádání kabelů	kus	1,000
50	M	SKR.55302053	Rittal	5302053	Vertikální kabelový kanál pro datový rozvaděč, pro výšku rozvaděče 2200mm, vysoká hustota uložení komponent díky vedení kabelů vztaženému na počet U rozvaděče, jednoduchá montáž pomocí rychlého upevnění bez použití nářadí, odnímatelný kryt kanálu s obous	kus	2,000
D D2.1.2					Napájecí lišty		
54	M	SKR.57979502	Rittal	7979502	Inteligentní napájecí panel, s integrovaným napájecím zdrojem a integrovanou řídicí jednotkou systému monitoringu vnitřního prostředí, počet zásuvek 6x C13, jednofázový, jmenovité provozní napětí 230 V AC, jmenovitý proud 16A, připojení C20, měření po jed	kus	1,000
55	M	SKR.57979102	Rittal	7979102	Napájecí panel, počet zásuvek 8x C13, jednofázový, jmenovité provozní napětí 230 V AC, jmenovitý proud 16A, připojení C20, možnost instalace ve vertikálním i horizontálním směru na zadní 19" rovinu rozvaděče	kus	1,000
D D2.2					Datový rozvaděč RD03A, RD03B		
D D2.2.1					2x datový rozvaděč 47U 800x1000mm, IP54		
58	M	SKR.55307199	Rittal	5314099	19" Datový rozváděč, 47U/800x1000 mm (v x š x h), min. IP 54, s možností instalace prosklených jednokřídlých předních dveří s ventilačními klapkami, zadní dveře dvoukřídlé plechové s ventilačními klapkami, čtyřbodové zamykáním s možností osazení bezpečnos	kus	2,000
61	M	SKR.58120245	Rittal	8120245	Bočnice k datovým rozváděčům 47U/800x1000mm, rozměry 2200x1000mm, šroubovatelná, zajišťující krytí min. IP 54, ocelový plech, vnitřní zajištění (není možné otevřít klíčem), včetně instalačního materiálu, balení = 2ks	bal	1,000
67	M	SKR.55302322.1	Rittal	5302322	Kabelová trasa výškové stavitelná 2000-2200mm, šířka 265mm, pro uchycení a vedení kabelů u síťových datových a serverových aplikací a možnost instalace PDU, montáž na rám datových rozváděčů bez použití nářadí, multifunkční děrování pro uspořádání kabelů	kus	4,000
68	M	SKR.57548000	Rittal	7548000	Uzemňovací lišta vertikální pro datové rozvaděče výšky 2000 mm, délka min.1745 mm, pro montáž do skříní na rozměrovém rastru 25 mm nebo na 482,6 mm (19") profilových lištách, včetně uzemňovacích vodičů pro přizemnění instalovaných prvků, uzemňovací svor	sada	2,000
D D2.2.2					Napájecí lišty		
70	M	SKR.57979510	Rittal	7979510	Inteligentní napájecí panel, s integrovaným napájecím zdrojem a integrovanou řídicí jednotkou systému monitoringu vnitřního prostředí, počet zásuvek 12x C13 a 1x C19, jednofázový, jmenovité provozní napětí 230 V AC, jmenovitý proud 16A, připojení C20, měř	kus	2,000
71	M	SKR.57979110	Rittal	7979110	Napájecí panel, počet zásuvek 12x C13 a 1x C19, jednofázový, jmenovité provozní napětí 230 V AC, jmenovitý proud 16A, možnost instalace ve vertikálním směru na zadní stranu rozvaděče, včetně napájecího kabelu a redukce vidlice 16A/250V na zásuvku IEC309 1	kus	2,000
D D2.2.3					Chladicí jednotky (instalace na střechu rozvaděče)		
73	M	SKR.25021101	Rittal	XCZMOD3311490-A001	Chladicí jednotka pro chlazení IT racků, sada (vnitřní + venkovní), systémové řešení vnitřní jednotky na střechu 19"rozvaděče 800x1000mm, řízení na základě požadované teploty vzduchu před servery (technologií v racku), odvod tepla mimo prostory technické	sada	2,000

PČ	Typ	Kód	Výrobce	Typové číslo	Popis	MJ	Množství
80	M	SKR.53301505	Rittal	3301505	Elektrický odpařovač kondenzátu, systémové řešení k navržené chladicí jednotce, v provedení na střechu datového rozvaděče	kus	2,000
D D2.2.4 Automatické otevírání dveří datových rozvaděčů							
91	M	SKR.57030265	Rittal	7030265	Jednokřídlé prosklené dveře pro 19" datové rozvaděče, pro instalaci na přední stranu rozvaděče 47U/800x1000mm, levé / pravé provedení, s integrovanými ventilačními klapkami pro automatické otevření v případě teplotního alarmu (selhání chladicího systému)	kus	2,000
92	M	SKR.57030285	Rittal	7030285	Dvoukřídlé prosklené dveře pro 19" datové rozvaděče, pro instalaci na zadní stranu rozvaděče 47U/800x1000mm, s integrovanými ventilačními klapkami pro automatické otevření v případě teplotního alarmu (selhání chladicího systému) nebo výpadku napájení, min	kus	2,000
96	M	SKR.57030501	Rittal	7030501	Řídící jednotka pro automatické otevření prosklených dveří s integrovanými větracími klapkami, jmenovité napětí 24 VDC, 1x vstup teplotního čidla, 3x digitální vstup, 1x vstup pro čtečky, 2x výstupy pro prosklené dveře s integrovanými větracími klapkami,	kus	2,000
98	M	SKR.57030060	Rittal	7200210	Systémový napájecí zdroj systému monitoringu, 24V, vstup 100-230 V AC, 50Hz, možnost instalace do 19" drážku o výšce 1U, kompatibilní se systémem monitoringu prostředí	kus	2,000
D D2.3 Datový rozvaděč RD04							
D D2.3.1 Datový rozvaděč 47U 800x800mm							
107	M	SKR.55312199	Rittal	5312099	19" Datový rozvaděč, 47U/800x800 mm (v x š x h), ventilované přední a zadní dveře se stupněm perforace minimálně 85% a čtyřbodovým zamykáním, s možností osazení bezpečnostními vložkami, přední a zadní dveře vertikálně dělené s komfortní rukojetí pro profi	kus	1,000
109	M	SKR.55301243	Rittal	5301243	Bočnice k datovým rozvaděčům 2200x800mm, nasouvací, vertikálně dělená, RAL7035, ocelový plech, jednoduchá manipulace a montáž, vnitřní zajištění (není možné otevřít klíčem)	kus	2,000
117	M	SKR.55302322.2	Rittal	5302322	Kabelová trasa výškově stavitelná 2000-2200mm, šířka 265mm, pro uchycení a vedení kabelů u síťových datových a serverových aplikací a možnost instalace PDU, montáž na rám datových rozvaděčů bez použití nářadí, multifunkční děrování pro uspořádání kabelů	kus	2,000
118	M	SKR.55302053	Rittal	5302053	Vertikální kabelový kanál pro datový rozvaděč, pro výšku rozvaděče 2200mm, vysoká hustota uložení komponent díky vedení kabelů vztaženému na počet U rozvaděče, jednoduchá montáž pomocí rychlého upevnění bez použití nářadí, odnímatelný kryt kanálu s obous	kus	2,000
119	M	SKR.57548000	Rittal	7548000	Uzemňovací lišta vertikální pro datové rozvaděče výšky 2000 mm, délka min.1745 mm, pro montáž do skříně na rozměrovém rastru 25 mm nebo na 482,6 mm (19") profilových lištách, včetně uzemňovacích vodičů pro přizemnění instalovaných prvků, uzemňovací svor	sada	1,000
D D2.3.2 Napájecí lišty							
122	M	SKR.57979502	Rittal	7979502	Inteligentní napájecí panel, s integrovaným napájecím zdrojem a integrovanou řídicí jednotkou systému monitoringu vnitřního prostředí, počet zásuvek 6x C13, jednofázový, jmenovité provozní napětí 230 V AC, jmenovitý proud 16A, připojení C20, měření po jed	kus	1,000
123	M	SKR.57979102	Rittal	7979102	Napájecí panel, počet zásuvek 8x C13, jednofázový, jmenovité provozní napětí 230 V AC, jmenovitý proud 16A, připojení C20, možnost instalace ve vertikálním i horizontálním směru na zadní 19" rovinu rozvaděče	kus	1,000
D D2.4 Datový rozvaděč RD05A							
D D2.4.1 Datový rozvaděč 47U 800x1000mm							
126	M	SKR.55307199	Rittal	5314099	19" Datový rozvaděč, 47U/800x1000 mm (v x š x h), min. IP 54, s možností instalace prosklených jednokřídlých předních dveří s ventilačními klapkami, zadní dveře dvoukřídlé plechové s ventilačními klapkami, čtyřbodové zamykáním s možností osazení bezpečnos	kus	1,000
128	M	SKR.58120245	Rittal	8120245	Bočnice k datovým rozvaděčům 47U/800x1000mm, rozměry 2200x1000mm, šroubovatelná, zajišťující krytí min. IP 54, ocelový plech, vnitřní zajištění (není možné otevřít klíčem), včetně instalačního materiálu, balení = 2ks	bal	1,000
134	M	SKR.55302322.1	Rittal	5302322	Kabelová trasa výškově stavitelná 2000-2200mm, šířka 265mm, pro uchycení a vedení kabelů u síťových datových a serverových aplikací a možnost instalace PDU, montáž na rám datových rozvaděčů bez použití nářadí, multifunkční děrování pro uspořádání kabelů	kus	2,000
135	M	SKR.57548000	Rittal	7548000	Uzemňovací lišta vertikální pro datové rozvaděče výšky 2000 mm, délka min.1745 mm, pro montáž do skříně na rozměrovém rastru 25 mm nebo na 482,6 mm (19") profilových lištách, včetně uzemňovacích vodičů pro přizemnění instalovaných prvků, uzemňovací svor	sada	1,000
D D2.4.2 Napájecí lišty							
137	M	SKR.57979510	Rittal	7979510	Inteligentní napájecí panel, s integrovaným napájecím zdrojem a integrovanou řídicí jednotkou systému monitoringu vnitřního prostředí, počet zásuvek 12x C13 a 1x C19, jednofázový, jmenovité provozní napětí 230 V AC, jmenovitý proud 16A, připojení C20, měř	kus	1,000
138	M	SKR.57979110	Rittal	7979110	Napájecí panel, počet zásuvek 12x C13 a 1x C19, jednofázový, jmenovité provozní napětí 230 V AC, jmenovitý proud 16A, možnost instalace ve vertikálním směru na zadní stranu rozvaděče, včetně napájecího kabelu a redukce vidlice 16A/250V na zásuvku IEC309 1	kus	1,000
D D2.4.3 Chladicí jednotky (instalace na střechu rozvaděče)							
140	M	SKR.25021101	Rittal	XCZMOD3311490-A001	Chladicí jednotka pro chlazení IT racků, sada (vnitřní + venkovní), systémové řešení vnitřní jednotky na střechu 19" rozvaděče 800x1000mm, řízení na základě požadované teploty vzduchu před servery (technologie v racku), odvod tepla mimo prostory technické	sada	1,000

PČ	Typ	Kód	Výrobce	Typové číslo	Popis	MJ	Množství
147	M	SKR.53301505	Rittal	3301505	Elektrický odpařovač kondenzátu, systémové řešení k navržené chladicí jednotce, v provedení na střechu datového rozvaděče	kus	1,000
D D2.4.4 Automatické otevírání dveří datového rozvaděče							
158	M	SKR.57030265	Rittal	7030265	Jednokřídlé prosklené dveře pro 19" datové rozvaděče, pro instalaci na přední stranu rozvaděče 47U/800x1000mm, levé / pravé provedení, s integrovanými ventilačními klapkami pro automatické otevření v případě teplotního alarmu (selhání chladicího systému)	kus	1,000
159	M	SKR.57030285	Rittal	7030285	Dvoukřídlé prosklené dveře pro 19" datové rozvaděče, pro instalaci na zadní stranu rozvaděče 47U/800x1000mm, s integrovanými ventilačními klapkami pro automatické otevření v případě teplotního alarmu (selhání chladicího systému) nebo výpadku napájení, min	kus	1,000
163	M	SKR.57030501	Rittal	7030501	Řídicí jednotka pro automatické otevření prosklených dveří s integrovanými větracími klapkami, jmenovité napětí 24 VDC, 1x vstup teplotního čidla, 3x digitální vstup, 1x vstup pro čtečky, 2x výstupy pro prosklené dveře s integrovanými větracími klapkami,	kus	1,000
165	M	SKR.57030060	Rittal	7030060	Systémový napájecí zdroj systému monitoringu, 24V, vstup 100-230 V AC, 50Hz, možnost instalace do 19" drážku o výšce 1U, kompatibilní se systémem monitoringu prostředí	kus	1,000
D D2.5 Datový rozvaděč RD06A							
D D2.5.1 Datový rozvaděč 47U 800x1000mm							
174	M	SKR.55307199	Rittal	5314099	19" Datový rozvaděč, 47U/800x1000 mm (v x š x h), min. IP 54, s možností instalace prosklených jednokřídlých předních dveří s ventilačními klapkami, zadní dveře dvoukřídlé plechové s ventilačními klapkami, čtyřbodové zamykáním s možností osazení bezpečnos	kus	1,000
175	M	SKR.55302027			Sada na vyrovnání potenciálu	kus	1,000
176	M	SKR.58120245	Rittal	8120245	Bočnice k datovým rozvaděčům 47U/800x1000mm, rozměry 2200x1000mm, šroubovatelná, zajišťující krytí min. IP 54, ocelový plech, vnitřní zajištění (není možné otevřít klíčem), včetně instalačního materiálu, balení = 2ks	bal	1,000
182	M	SKR.55302322.1	Rittal	5302322	Kabelová trasa výškové stavitelná 2000-2200mm, šířka 265mm, pro uchycení a vedení kabelů u síťových datových a serverových aplikací a možnost instalace PDU, montáž na rám datových rozvaděčů bez použití nářadí, multifunkční děrování pro uspořádání kabelů	kus	2,000
183	M	SKR.57548000	Rittal	7548000	Uzemňovací lišta vertikální pro datové rozvaděče výšky 2000 mm, délka min.1745 mm, pro montáž do skříní na rozměrovém rastru 25 mm nebo na 482,6 mm (19") profilových lištách, včetně uzemňovacích vodičů pro přizemnění instalovaných prvků, uzemňovací svor	sada	1,000
D D2.5.2 Napájecí lišty							
185	M	SKR.57979510	Rittal	7979510	Inteligentní napájecí panel, s integrovaným napájecím zdrojem a integrovanou řídicí jednotkou systému monitoringu vnitřního prostředí, počet zásuvek 12x C13 a 1x C19, jednofázový, jmenovité provozní napětí 230 V AC, jmenovitý proud 16A, připojení C20, měř	kus	1,000
186	M	SKR.57979110	Rittal	7979110	Napájecí panel, počet zásuvek 12x C13 a 1x C19, jednofázový, jmenovité provozní napětí 230 V AC, jmenovitý proud 16A, možnost instalace ve vertikálním směru na zadní stranu rozvaděče, včetně napájecího kabelu a redukce vidlice 16A/250V na zásuvku IEC309 1	kus	1,000
D D2.5.3 Chladicí jednotky (instalace na střechu rozvaděče)							
188	M	SKR.25021101	Rittal	XCZMOD3311490-A001	Chladicí jednotka pro chlazení IT racků, sada (vnitřní + venkovní), systémové řešení vnitřní jednotky na střechu 19" rozvaděče 800x1000mm, řízení na základě požadované teploty vzduchu před servery (technologii v racku), odvod tepla mimo prostory technické	sada	1,000
195	M	SKR.53301505	Rittal	3301505	Elektrický odpařovač kondenzátu, systémové řešení k navržené chladicí jednotce, v provedení na střechu datového rozvaděče	kus	1,000
D D2.5.4 Automatické otevírání dveří datového rozvaděče							
206	M	SKR.57030265	Rittal	7030265	Jednokřídlé prosklené dveře pro 19" datové rozvaděče, pro instalaci na přední stranu rozvaděče 47U/800x1000mm, levé / pravé provedení, s integrovanými ventilačními klapkami pro automatické otevření v případě teplotního alarmu (selhání chladicího systému)	kus	1,000
207	M	SKR.57030285	Rittal	7030285	Dvoukřídlé prosklené dveře pro 19" datové rozvaděče, pro instalaci na zadní stranu rozvaděče 47U/800x1000mm, s integrovanými ventilačními klapkami pro automatické otevření v případě teplotního alarmu (selhání chladicího systému) nebo výpadku napájení, min	kus	1,000
211	M	SKR.57030501	Rittal	7030501	Řídicí jednotka pro automatické otevření prosklených dveří s integrovanými větracími klapkami, jmenovité napětí 24 VDC, 1x vstup teplotního čidla, 3x digitální vstup, 1x vstup pro čtečky, 2x výstupy pro prosklené dveře s integrovanými větracími klapkami,	kus	1,000
213	M	SKR.57030060	Rittal	7030060	Systémový napájecí zdroj systému monitoringu, 24V, vstup 100-230 V AC, 50Hz, možnost instalace do 19" drážku o výšce 1U, kompatibilní se systémem monitoringu prostředí	kus	1,000
D D2.6 Datový rozvaděč RD07A							
D D2.6.1 Datový rozvaděč 47U 800x1000mm							
222	M	SKR.55307199	Rittal	5314099	19" Datový rozvaděč, 47U/800x1000 mm (v x š x h), min. IP 54, s možností instalace prosklených jednokřídlých předních dveří s ventilačními klapkami, zadní dveře dvoukřídlé plechové s ventilačními klapkami, čtyřbodové zamykáním s možností osazení bezpečnos	kus	1,000
224	M	SKR.58120245	Rittal	8120245	Bočnice k datovým rozvaděčům 47U/800x1000mm, rozměry 2200x1000mm, šroubovatelná, zajišťující krytí min. IP 54, ocelový plech, vnitřní zajištění (není možné otevřít klíčem), včetně instalačního materiálu, balení = 2ks	bal	1,000

PČ	Typ	Kód	Výrobce	Typové číslo	Popis	MJ	Množství
230	M	SKR.55302322.1	Rittal	5302322	Kabelová trasa výškové stavitelná 2000-2200mm, šířka 265mm, pro uchycení a vedení kabelů u síťových datových a serverových aplikací a možnost instalace PDU, montáž na rám datových rozváděčů bez použití nářadí, multifunkční děrování pro uspořádání kabelů	kus	2,000
231	M	SKR.57548000	Rittal	7548000	Uzemňovací lišta vertikální pro datové rozváděče výšky 2000 mm, délka min.1745 mm, pro montáž do skříní na rozměrovém rastru 25 mm nebo na 482,6 mm (19") profilových lištách, včetně uzemňovacích vodičů pro přizemnění instalovaných prvků, uzemňovací svor	sada	1,000
D D2.6.2					Napájecí lišty		
233	M	SKR.57979510	Rittal	7979510	Inteligentní napájecí panel, s integrovaným napájecím zdrojem a integrovanou řídicí jednotkou systému monitoringu vnitřního prostředí, počet zásuvek 12x C13 a 1x C19, jednofázový, jmenovité provozní napětí 230 V AC, jmenovitý proud 16A, připojení C20, měř	kus	1,000
234	M	SKR.57979110	Rittal	7979110	Napájecí panel, počet zásuvek 12x C13 a 1x C19, jednofázový, jmenovité provozní napětí 230 V AC, jmenovitý proud 16A, možnost instalace ve vertikálním směru na zadní stranu rozváděče, včetně napájecího kabelu a redukce vidlice 16A/250V na zásuvku IEC309 1	kus	1,000
D D2.6.3					Chladicí jednotky (instalace na střechu rozváděče)		
236	M	SKR.25021101	Rittal	XCZMOD3311490-A001	Chladicí jednotka pro chlazení IT racků, sada (vnitřní + venkovní), systémové řešení vnitřní jednotky na střechu 19" rozváděče 800x1000mm, řízení na základě požadované teploty vzduchu před servery (technologie v racku), odvod tepla mimo prostory technické	sada	1,000
243	M	SKR.53301505	Rittal	3301505	Elektrický odpařovač kondenzátu, systémové řešení k navržené chladicí jednotce, v provedení na střechu datového rozváděče	kus	1,000
D D2.6.4					Automatické otevírání dveří datového rozváděče		
254	M	SKR.57030265	Rittal	7030265	Jednokřídlé prosklené dveře pro 19" datové rozváděče, pro instalaci na přední stranu rozváděče 47U/800x1000mm, levé / pravé provedení, s integrovanými ventilačními klapkami pro automatické otevření v případě teplotního alarmu (selhání chladicího systému)	kus	1,000
255	M	SKR.57030285	Rittal	7030285	Dvoukřídlé prosklené dveře pro 19" datové rozváděče, pro instalaci na zadní stranu rozváděče 47U/800x1000mm, s integrovanými ventilačními klapkami pro automatické otevření v případě teplotního alarmu (selhání chladicího systému) nebo výpadku napájení, min	kus	1,000
259	M	SKR.57030501	Rittal	7030501	Řídicí jednotka pro automatické otevření prosklených dveří s integrovanými větracími klapkami, jmenovité napětí 24 VDC, 1x vstup teplotního čidla, 3x digitální vstup, 1x vstup pro čtečky , 2x výstupy pro prosklené dveře s integrovanými větracími klapkami,	kus	1,000
D D2.7					Datový rozvaděč RDS01		
D D2.7.1					Serverový rozvaděč 47U 800x1200mm		
270	M	SKR.55316199	Rittal	5316099	19" Datový rozváděč pro servery, 47U/800x1200 mm (v x š x h), ventilované přední a zadní dveře se stupněm perforace minimálně 85% a čtyřbodovým zamykáním s možností osazení bezpečnostními vložkami, přední a zadní dveře vertikálně dělené s komfortní rukoje	kus	1,000
274	M	SKR.55301245	Rittal	8660036	Bočnice k datovým rozváděčům 2200x1200mm, nasouvací, vertikálně dělená, RAL7035, ocelový plech, jednoduchá manipulace a montáž, vnitřní zajištění (není možné otevřít klíčem)	kus	2,000
279	M	SKR.55302322.3	Rittal	5302322	Kabelová trasa výškové stavitelná 2000-2200mm, šířka 265mm, pro uchycení a vedení kabelů u síťových datových a serverových aplikací a možnost instalace PDU, montáž na rám datových rozváděčů bez použití nářadí, multifunkční děrování pro uspořádání kabelu	kus	2,000
280	M	SKR.55302053	Rittal	5302053	Vertikální kabelový kanál pro datový rozváděč, pro výšku rozváděče 2200mm, vysoká hustota uložení komponent díky vedení kabelů vztaženému na počet U rozváděče, jednoduchá montáž pomocí rychlého upevnění bez použití nářadí, odnímatelný kryt kanálu s obous	kus	2,000
281	M	SKR.55302015	Rittal	5302015	Ventilační usměrňovací plech 800x2200mm, k oddělení teplé a studené oblasti uvnitř datového rozváděče pro servery, s kartáčovou lištou po obvodu pro oddělení přepážkami bez kolizí při nainstalovaných přípojnícových systémech na vnější montážní rovině, mat	bal	1,000
282	M	SKR.57548000	Rittal	7548000	Uzemňovací lišta vertikální pro datové rozváděče výšky 2000 mm, délka min.1745 mm, pro montáž do skříní na rozměrovém rastru 25 mm nebo na 482,6 mm (19") profilových lištách, včetně uzemňovacích vodičů pro přizemnění instalovaných prvků, uzemňovací svor	sada	1,000
D D2.7.2					Napájecí lišty		
284	M	SKR.57856008	Rittal	7856008	Napájecí sběrnice 2x3x16A pro napájení modulů, pro maximální počet 7 modulů, modulární systém umožňující základní vybavení rozváděče vertikální nosnou lištou s třífázovým přívodem, s možností nasunutím a zaklapnutím upevnit různé zásuvkové moduly pro napá	kus	2,000
287	M	SKR.57856080	Rittal	7856080	Zásuvky zasunovací modul 6 zásuvek IEC320 C13 poč.ploch,nejistěno	kus	4,000
288	M	SKR.57856120	Rittal	7856120	Zásuvky zasunovací modul 4 zás. F/B-ČSN, nejistěno	kus	4,000
290	M	SKR.57856170	Rittal	7856170	Přepětová ochrana 3. stupně pro napájecí sběrnici, systémové provedení	kus	2,000
D D2.8					Datový rozvaděč RDS02		
D D2.8.1					Datový rozvaděč 47U 800x800mm		
292	M	SKR.55312199	Rittal	5312099	19" Datový rozváděč, 47U/800x800 mm (v x š x h), ventilované přední a zadní dveře se stupněm perforace minimálně 85% a čtyřbodovým zamykáním, s možností osazení bezpečnostními vložkami, přední a zadní dveře vertikálně dělené s komfortní rukojetí pro profi	kus	1,000
294	M	SKR.55301243	Rittal	5301243	Bočnice k datovým rozváděčům 2200x800mm, nasouvací, vertikálně dělená, RAL7035, ocelový plech, jednoduchá manipulace a montáž, vnitřní zajištění (není možné otevřít klíčem)	kus	2,000

PČ	Typ	Kód	Výrobce	Typové číslo	Popis	MJ	Množství
302	M	SKR.55302322	Rittal	5302322	Kabelová trasa výškové stavitelná 2000-2200mm, šířka 265mm, pro uchycení a vedení kabelů u síťových datových a serverových aplikací a možnost instalace PDU, montáž na rám datových rozváděčů bez použití nářadí, multifunkční děrování pro uspořádání kabelů	kus	2,000
303	M	SKR.55302053	Rittal	5302053	Vertikální kabelový kanál pro datový rozváděč, pro výšku rozváděče 2200mm, vysoká hustota uložení komponent díky vedení kabelů vztaženému na počet U rozváděče, jednoduchá montáž pomocí rychlého upevnění bez použití nářadí, odnímatelný kryt kanálu s obous	kus	2,000
304	M	SKR.57548000	Rittal	7548000	Uzemňovací lišta vertikální pro datové rozváděče výšky 2000 mm, délka min.1745 mm, pro montáž do skříni na rozměrovém rastru 25 mm nebo na 482,6 mm (19") profilových listech, včetně uzemňovacích vodičů pro přizemnění instalovaných prvků, uzemňovací svor	sada	1,000

D D2.8.2

Napájecí lišty

308	M	SKR.57856008	Rittal	7856008	Napájecí sběrnice 2x3x16A pro napájení modulů, pro maximální počet 7 modulů, modulární systém umožňující základní vybavení rozváděče vertikální nosnou lištou s třířádzovým přívodem, s možností nasunutím a zaklapnutím upevnit různé zásuvkové moduly pro napá	kus	2,000
311	M	SKR.57856080	Rittal	7856080	Zásuvky zasunovací modul 6 zásuvek IEC320 C13 poč.ploch,nejistěno	kus	1,000
312	M	SKR.57856120	Rittal	7856120	Zásuvky zasunovací modul 4 zás. F/B-ČSN, nejistěno	kus	1,000
314	M	SKR.57856170	Rittal	7856170	Přepětová ochrana 3. stupně pro napájecí sběrnici, systémové provedení	kus	2,000

D D2.9

Datový rozváděč RDAS

D D2.9.1

Datový rozváděč 24U 600x600mm

316	M	SKR.55326131	Rittal	5326131	19" Datový rozváděč, 24U/600x600 mm, min. IP 55, prosklené přední dveře, plné plechové zadní dveře, včetně výřezu pro ventilátor s mřížkou	kus	1,000
319	M	SKR.58170245.1	Rittal	8170245	Bočnice k datovým rozváděčům 24U/600x600mm, rozměry 1200x600mm, šroubovatelná, zajišťující krytí min. IP 54, ocelový plech, vnitřní zajištění (není možné otevřít klíčem), včetně instalačního materiálu, balení = 2ks	bal	1,000

D D3

Metalické a optické propoje nových datových rozváděčů

334	M	SKM.25021701	Molex	PID-00258	19" modulární propojovací panel pro 24 modulů výšky 1U. Možnost osazení metalickými moduly. Značení každého portu výměnitelným popisovým polem. Kovové tělo a odnímatelný zadní kabelový management. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let.	kus	9,000
336	M	SKM.25021710	Molex	RFR-00201	19" 1U modulární optická výsuvná vana pro osazení 4mi optickými moduly, pro zakončení až 96 optických vláken. Uzamykatelná patch zóna, uzamykatelný vláknový prostor. Výklopné přední dveře s integrovanými popisy. Integrovaný výsuvný přední patch kabelový m	kus	7,000
337	M	SKM.25021711	Molex	RFR-00202	19" 2U modulární optická výsuvná vana pro osazení 8mi optickými moduly, pro zakončení až 192 optických vláken. Uzamykatelná patch zóna, uzamykatelný vláknový prostor. Výklopné přední dveře s integrovanými popisy. Integrovaný výsuvný přední patch kabelový	kus	2,000
339	M	SKM.25021715	Molex	AFR-00363	Záslepka volných pozic pro moduly modulárních optických van. Materiál plast. Barva černá.	kus	15,000
340	M	SKM.25021717	Molex	AFR-00379	Optický adaptérový modul pro modulární optické vany, modul 24 vláken OS2, 6x QuadLC(PC) adaptér SM modrý, pro zakončení 24 vláken předkonektorovaného kabelu. Barva černá, materiál Al. Záruka výrobce 25 let.	kus	12,000
341	M	SKM.25021716	Molex	AFR-00369	Optický adaptérový modul pro modulární optické vany, modul 12 vláken OS2, 3x QuadLC(PC) adaptér SM modrý, pro zakončení 12 vláken předkonektorovaného kabelu. Barva černá, materiál Al. Záruka výrobce 25 let.	kus	2,000
342	M	SKM.25022008	Molex	AFR-00502	Optický adaptérový modul pro modulární optické vany, modul 24 vláken OM4, 6x QuadLC(PC) adaptér MM violet, pro zakončení 24 vláken předkonektorovaného kabelu. Barva černá, materiál Al. Záruka výrobce 25 let.	kus	13,000
343	M	SKM.25022007	Molex	AFR-00375-EV	Optický adaptérový modul pro modulární optické vany, modul 12 vláken OM4, 3x QuadLC(PC) adaptér OM4 violet, pro zakončení 12 vláken předkonektorovaného kabelu. Barva černá, materiál Al. Záruka výrobce 25 let.	kus	2,000
345	M	SKM.25021213	Molex	91B024LLZ1111B0107	Předkonektorovaný optický kabel optického modulárního systému, 24 vláken OS2, okonektorovaný 24x LC(PC) na každé straně 900um, odstupňované konektory, kabel konstrukce LT, LSZH plášť, třída reakce na oheň B2ca -s1a d1 a1, oba konce osazeny kabelovými prúc	kus	1,000
346	M	SKM.25021206	Molex	91B024LLX1111B0107	Předkonektorovaný optický kabel optického modulárního systému, 24 vláken OM4, okonektorovaný 24x LC(PC) na každé straně 900um, odstupňované konektory, kabel konstrukce LT, LSZH plášť, třída reakce na oheň B2ca -s1a d1 a1, oba konce osazeny kabelovými prúc	kus	1,000
347	M	SKM.25021221	Molex	PCPT6ASZJJ90	Předkonektorovaný kabelový svazek 6ti individuálních kabelů určených pro horizontální rozvody U/FTP Cat 6A, 100 Ohm, 4páry s Cu jádrem AWG 23 bez napojování, který splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech Cat 6A dle TIA/EIA 568, resp. tříd	kus	2,000
348	M	SKM.25021210	Molex	91B024LLZ1111B0054	Předkonektorovaný optický kabel optického modulárního systému, 24 vláken OS2, okonektorovaný 24x LC(PC) na každé straně 900um, odstupňované konektory, kabel konstrukce LT, LSZH plášť, třída reakce na oheň B2ca -s1a d1 a1, oba konce osazeny kabelovými prúc	kus	1,000
349	M	SKM.25021202	Molex	91B024LLX1111B0054	Předkonektorovaný optický kabel optického modulárního systému, 24 vláken OM4, okonektorovaný 24x LC(PC) na každé straně 900um, odstupňované konektory, kabel konstrukce LT, LSZH plášť, třída reakce na oheň B2ca -s1a d1 a1, oba konce osazeny kabelovými prúc	kus	1,000

PČ	Typ	Kód	Výrobce	Typové číslo	Popis	MJ	Množství
350	M	SKM.25021217	Molex	PCPT6ASZJJ50	Předkonektorovaný kabelový svazek 6ti individuálních kabelů určených pro horizontální rozvody U/FTP Cat 6A, 100 Ohm, 4páry s Cu jádrem AWG 23 bez napojování, který splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech Cat 6A dle TIA/EIA 568, resp. tříd	kus	2,000
351	M	SKM.25021209	Molex	91B024LLZ1111B0049	Předkonektorovaný optický kabel optického modulárního systému, 24 vláken OS2, okonektorovaný 24x LC(PC) na každé straně 900um, odstupňované konektory, kabel konstrukce LT, LSZH plášť, třída reakce na oheň B2ca -s1a d1 a1, oba konce osazeny kabelovými prúc	kus	1,000
352	M	SKM.25021201	Molex	91B024LLX1111B0049	Předkonektorovaný optický kabel optického modulárního systému, 24 vláken OM4, okonektorovaný 24x LC(PC) na každé straně 900um, odstupňované konektory, kabel konstrukce LT, LSZH plášť, třída reakce na oheň B2ca -s1a d1 a1, oba konce osazeny kabelovými prúc	kus	1,000
353	M	SKM.25021216	Molex	PCPT6ASZJJ45	Předkonektorovaný kabelový svazek 6ti individuálních kabelů určených pro horizontální rozvody U/FTP Cat 6A, 100 Ohm, 4páry s Cu jádrem AWG 23 bez napojování, který splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech Cat 6A dle TIA/EIA 568, resp. tříd	kus	2,000
354	M	SKM.25021210	Molex	91B024LLZ1111B0054	Předkonektorovaný optický kabel optického modulárního systému, 24 vláken OS2, okonektorovaný 24x LC(PC) na každé straně 900um, odstupňované konektory, kabel konstrukce LT, LSZH plášť, třída reakce na oheň B2ca -s1a d1 a1, oba konce osazeny kabelovými prúc	kus	1,000
355	M	SKM.25021202	Molex	91B024LLX1111B0054	Předkonektorovaný optický kabel optického modulárního systému, 24 vláken OM4, okonektorovaný 24x LC(PC) na každé straně 900um, odstupňované konektory, kabel konstrukce LT, LSZH plášť, třída reakce na oheň B2ca -s1a d1 a1, oba konce osazeny kabelovými prúc	kus	1,000
356	M	SKM.25021217	Molex	PCPT6ASZJJ50	Předkonektorovaný kabelový svazek 6ti individuálních kabelů určených pro horizontální rozvody U/FTP Cat 6A, 100 Ohm, 4páry s Cu jádrem AWG 23 bez napojování, který splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech Cat 6A dle TIA/EIA 568, resp. tříd	kus	2,000
357	M	SKM.25021211	Molex	91B024LLZ1111B0058	Předkonektorovaný optický kabel optického modulárního systému, 24 vláken OS2, okonektorovaný 24x LC(PC) na každé straně 900um, odstupňované konektory, kabel konstrukce LT, LSZH plášť, třída reakce na oheň B2ca -s1a d1 a1, oba konce osazeny kabelovými prúc	kus	1,000
358	M	SKM.25021203	Molex	91B024LLX1111B0058	Předkonektorovaný optický kabel optického modulárního systému, 24 vláken OM4, okonektorovaný 24x LC(PC) na každé straně 900um, odstupňované konektory, kabel konstrukce LT, LSZH plášť, třída reakce na oheň B2ca -s1a d1 a1, oba konce osazeny kabelovými prúc	kus	1,000
359	M	SKM.25021218	Molex	PCPT6ASZJJ54	Předkonektorovaný kabelový svazek 6ti individuálních kabelů určených pro horizontální rozvody U/FTP Cat 6A, 100 Ohm, 4páry s Cu jádrem AWG 23 bez napojování, který splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech Cat 6A dle TIA/EIA 568, resp. tříd	kus	2,000
360	M	SKM.25021207	Molex	91B024LLX1111B0116	Předkonektorovaný optický kabel optického modulárního systému, 24 vláken OM4, okonektorovaný 24x LC(PC) na každé straně 900um, odstupňované konektory, kabel konstrukce LT, LSZH plášť, třída reakce na oheň B2ca -s1a d1 a1, oba konce osazeny kabelovými prúc	kus	1,000
361	M	SKM.25021214	Molex	91B024LLZ1111B0126	Předkonektorovaný optický kabel optického modulárního systému, 24 vláken OS2, okonektorovaný 24x LC(PC) na každé straně 900um, odstupňované konektory, kabel konstrukce LT, LSZH plášť, třída reakce na oheň B2ca -s1a d1 a1, oba konce osazeny kabelovými prúc	kus	1,000
362	M	SKM.25021208	Molex	91B024LLX1111B0126	Předkonektorovaný optický kabel optického modulárního systému, 24 vláken OM4, okonektorovaný 24x LC(PC) na každé straně 900um, odstupňované konektory, kabel konstrukce LT, LSZH plášť, třída reakce na oheň B2ca -s1a d1 a1, oba konce osazeny kabelovými prúc	kus	1,000
363	M	SKM.25021215	Molex	91B024LLZ1111B0075	Předkonektorovaný optický kabel optického modulárního systému, 24 vláken OS2, okonektorovaný 24x LC(PC) na každé straně 900um, odstupňované konektory, kabel konstrukce LT, LSZH plášť, třída reakce na oheň B2ca -s1a d1 a1, oba konce osazeny kabelovými prúc	kus	1,000
364	M	SKM.25021205	Molex	91B024LLX1111B0075	Předkonektorovaný optický kabel optického modulárního systému, 24 vláken OM4, okonektorovaný 24x LC(PC) na každé straně 900um, odstupňované konektory, kabel konstrukce LT, LSZH plášť, třída reakce na oheň B2ca -s1a d1 a1, oba konce osazeny kabelovými prúc	kus	1,000
365	M	SKM.25021220	Molex	PCPT6ASZJJ67	Předkonektorovaný kabelový svazek 6ti individuálních kabelů určených pro horizontální rozvody U/FTP Cat 6A, 100 Ohm, 4páry s Cu jádrem AWG 23 bez napojování, který splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech Cat 6A dle TIA/EIA 568, resp. tříd	kus	2,000

D D4		Metalická přípojka na SEK nových datových rozvaděčů ze stávající telefonní ústředny					
371	M	37451140	Molex	PID-00145	patch panel telefonní ISDN 1U 50 portů 19"	kus	16,000
382	M	SKM.25011701	Molex	PCD-01003-0C	Kabel propojovací RJ45-RJ45, UTP Cat 5e, délka 2m, červený, splňuje parametry Cat 5e UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída D, vodiče Cu lanko AWG24, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 750 cyklů. Záruka výrobce 25 let.	kus	50,000

D D5		Strukturovaná kabeláž U/FTP C6A					
383	M	SKM.25021901	Molex	PID-00217	19" propojovací panel 24x RJ45 Cat 6A STP 568A/B, 1U, osazený zakončovacími konektory STP Cat 6A dle TIA/EIA 568, třída Ea dle EN 50173 a ISO 11801. IDC konektory umožňují zakončení na lanko i drát s možností reterminace min 15x. IDC konektory osazené pra	kus	50,000

PČ	Typ	Kód	Výrobce	Typové číslo	Popis	MJ	Množství
389	M	SKM.23111303	Molex	MCZ-00009-04	Zásuvkový modul nástěnné zásuvky, 1xRJ45 kat. 6A STP, černý s prachovou krytkou. Konektor splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech pro Cat 6A dle TIA/EIA 568, resp. třídu Ea dle EN 50173 a ISO 11801. Konektor s plynotěsnými IDC zářezovými	kus	5,000
390	M	SKM.23111304	Molex	MCZ-00012-04	Zásuvkový modul nástěnné zásuvky, 2xRJ45 kat. 6A STP, černý s prachovou krytkou. Konektor splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech pro Cat 6A dle TIA/EIA 568, resp. třídu Ea dle EN 50173 a ISO 11801. Konektor s plynotěsnými IDC zářezovými	kus	35,000
396	M	SKS.2025011620	Molex	MLG-00030-02	Zásuvkový modul nástěnné zásuvky, 1xRJ45 kat. 6A STP, bílý, úhlový s prachovou krytkou. Konektor splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech pro Cat 6A dle TIA/EIA 568, resp. třídu Ea dle EN 50173 a ISO 11801. Konektor s plynotěsnými IDC záře	kus	979,000
399	M	37459035	Weidmuller	MOD-RJ-C6ASTP-TL	konektor průmyslový modulární RJ45 STP Cat6A pro vodiče do 1,6mm	kus	68,000
404	M	SKS.25011502	Molex	CAA-00413-VL	Kabel U/FTP Cat 6A, 100 Ohm, 4páry s Cu jádrem AWG 23 bez napojování, určený pro horizontální rozvody, který splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech Cat 6A dle TIA/EIA 568, resp. třídu Ea dle EN 50173 a ISO 11801. Splňuje požadavky třídy	m	71 865,000
407	M	SKM.23111312	Molex	PCD-07000-0E	Kabel propojovací RJ45-RJ45, STP Cat 6A, délka 1m, barva dle požadavku investora, splňuje parametry Cat 6A STP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída Ea, vodiče Cu lanko AWG26, úzká litá botka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace	kus	60,000
408	M	SKM.23111311	Molex	PCD-07001-0E	Kabel propojovací RJ45-RJ45, STP Cat 6A, délka 2m, barva dle požadavku investora, splňuje parametry Cat 6A STP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída Ea, vodiče Cu lanko AWG26, úzká litá botka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace	kus	140,000
409	M	SKM.23111309	Molex	PCD-07002-0E	Kabel propojovací RJ45-RJ45, STP Cat 6A, délka 3m, barva dle požadavku investora, splňuje parametry Cat 6A STP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída Ea, vodiče Cu lanko AWG26, úzká litá botka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace	kus	200,000

D

D6

Vnitřní trasy

410	M	EIM.25022450	Roxtec	GH 2x1 GALV + příslušenství	Kabelový prostup, vodotěsný, s možností instalace až 18 kabelů o průměru 3,5÷16,5mm	kus	1,000
-----	---	--------------	--------	-----------------------------	---	-----	-------

D

D6.2

Plastové lišty a parapetní kanály

446	M	EIM.24012610	KOPOS	PK 160X65 D_HD	Plastový parapetní kanál, dvoukomorový, obě komory pro přímou instalaci zásuvek v provedení modul 45, rozměry výška 160mm, šířka 65mm, s možností instalace stínící přepážky, barva bílá	m	1 666,000
464	M	EIM.25022501	Legrand	653033 + 653066	Systémový sloupek pro vertikální vedení kabeláže mezi stropem a stolem, s možností instalace silových a datových zásuvek v provedení modul 45, dvoukomorové provedení , rozměry cca 125x125mm, výška 3,9m, s možností systémové zakončení a navedení kabeláže v	kus	2,000

PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stavba: REKONSTRUKCE STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE V BUDOVĚ KRAJSKÉHO SOUDU V HRADCI KRÁLOVÉ

Objekt: SO 02 - REKONSTRUKCE STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE V BUDOVĚ KRAJSKÉHO SOUDU V HRADCI KRÁLOVÉ

Soupis: 02 - SO 01_AP - Aktivní prvky sítě

Místo: Československé armády 218,Hradec Králové

Zadavatel: ČR-Krajský soud v Hradci Králové

Uchazeč: AG COM, s.r.o.

U položek uvedených níže uchazeč doplní výrobce a typové označení nabízené komponenty. Specifikace zboží uvedením tohoto označení musí být natolik určitá, aby zadavatel na základě uvedeného označení zboží byl schopen jednoznačně určit, zda uchazečem nabízené zboží technické podmínky zadavatele splňuje či nikoli.

PČ	Typ	Kód	Výrobce	Typové číslo	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	---------	--------------	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		AP01		Hlavní rozvaděč RDS02			
1	M	AP.25021901	CISCO	C9500-48Y4C-A COK-PM/2.650W/AC-P	Pátevní přepínač (48x 1/10/25GE, 4x 40/100GE)	kus	2,000
2	M	AP.25021902	CISCO	GLC-TE=	1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire	kus	2,000
3	M	AP.25021903	CISCO	SFP-25G-SR-S=	25GBASE-SR SFP Module	kus	2,000
4	M	AP.25021904	CISCO	SFP-10G-SR-S=	10GBASE-SR SFP Module, Enterprise-Class	kus	20,000
D		AP02		Záložní rozvaděč RD01A Pátevní přepínač - záložní lokalita (přepínač 24x 1GE, 2x 10/25GE)			
5	M	AP.25021905	CISCO	C9300-24T-E PWR-C1-350WAC-P	Pátevní přepínač - záložní lokalita (přepínač 24x 1GE, 2x 10/25GE)	kus	2,000
6	M	AP.25021906	CISCO	SFP-25G-SR-S=	25GBASE-SR SFP Module	kus	2,000
7	M	AP.25021907	CISCO	STACK-T1-1M=	1M Type 1 Stacking Cable	kus	2,000
D		AP03		Rozvaděče RD01B-RD05A			
8	M	AP.25021908	CISCO	C9200L-48P-4X-E C9200L-DNA-E-48-3Y	Přístupové přepínače RD01B-RD05A PoE+	kus	1,000
9	M	AP.25021909	CISCO	SFP-10G-SR-S=	10GBASE-SR SFP Module, Enterprise-Class	kus	2,000
10	M	AP.25021910	CISCO	C9200L-DNA-E-48-3Y	Přístupové přepínače RD01B-RD05A bez PoE	kus	9,000
11	M	AP.25021911	CISCO	SFP-10G-SR-S=	10GBASE-SR SFP Module, Enterprise-Class	kus	18,000