

Specifikace

Obecné

Model	DYM1000L/DYM1000H
Kapacita	1024 Wh
Váha netto	Přibližně 13 kg
Dimenze	448×225×230 mm (D×Š×V)
Počet portů	AC výstup × 2 USB-C × 2 USB-A × 2 SDC × 1 SDC Lite × 1 AC vstup × 1
Maximální provozní nadmořská výška	3000 m

Specifikace výstupu

AC výstup	DYM1000L: AC 100-120 V, 50/60 Hz, maximální trvalý výkon: 2200 W,* maximální výkon: 2600 W (celkem), výkon: 4400 W DYM1000H: AC 220-240 V, 50/60 Hz, maximální trvalý výkon: 2200 W,* maximální výkon: 2600 W (celkem), výkon: 4400 W Výstupní data střídavého proudu se liší podle země a oblasti. Vzhledem k tomu, že napětí v Japonsku je 100 V, je maximální trvalý výstupní výkon japonské verze 2000 W. * Při pokojové teplotě 25 °C (77 °F) může Power 1000 stabilně poskytovat maximální nepřetržitý výkon 2200 W, dokud se baterie nevybíje. Úd laboratoři DJI. ** Při výstupním výkonu 2600 W vydrží prototyp DYM1000L 30 sekund a prototyp DYM1000H vydrží 60 sekund. Výdrž byla měřena, když je DJ cca. 25 ° C (77 ° F) a 50 % úrovně nabití baterie. Výdrž se může lišit v důsledku rozdílů v teplotě baterie a úrovni nabití baterie. Podívejte se na s Doporučuje se používat maximální výstupní výkon, když má baterie mírnou teplotu a relativně vyšší úroveň nabití baterie. Údaje byly měřeny
AC výstup (režim přemostění)	DYM1000L: AC 100-120 V, 12 A, 1440 W DYM1000H: AC 220-240 V, 10 A, 2200 W
Výstup USB-A	5 V, 3 A 9 V, 2 A 12 V, 2 A Maximální výstupní výkon na kanál: 24 W
Výstup USB-C	5 V, 5 A 9 V, 5 A 12 V, 5 A 15 V, 5 A 20 V, 5 A 28 V, 5 A (EPR) Maximální výstupní výkon na kanál: 140 W*



* Každý port USB-C podporuje maximální výstupní výkon 140 W. Nabíjené zařízení musí podporovat protokol PD 3.1 a používat kabel USB, který odpovídá specifikaci EPR.

Výstup SDC a SDC Lite	SDC: 9-27 V, maximální proud: 10 A, maximální výstupní výkon: 240 W SDC Lite: 9-27 V, maximální proud: 10 A, maximální výstupní výkon: 240 W
Oba porty SDC a SDC Lite podporují rozsáhlé příslušenství.	

Specifikace vstupu

AC vstup	DYM1000L: AC 100-120 V, 1200 W* (dobíjení), 1440 W (režim Bypass) DYM1000H: AC 220-240 V, 1200 W* (dobíjení), 2200 W (režim Bypass)
* To achieve the maximum grid recharging power of 1200 W, the battery level of the power station must be at least 60%, and the ambient temperature must be between 20° to 35° C (68° to 95° F).	
SDC and SDC Lite Input	SDC: DC 32-58.4 V, max 400 W, 8 A SDC Lite: DC 32-58.4 V, max 400 W, 8 A
Both of the SDC and SDC Lite ports support extensive accessories.	

Battery

Cell Chemistry	LFP (lithium ferrophosphate)
Cycle Life	Maintains over 70% capacity after 4000 cycles.
Measured at 25°C/77°F room temperature, being recharged in the 600W Standard Recharge Mode, and at an output power of 1000 W.	

Operating Temperature

Power Supply Temperature	-10° to 45° C (14° to 113° F)
Recharging Temperature	0° to 45° C (32° to 113° F)
Storage Temperature	-10° to 45° C (14° to 113° F)

Only in the DJI Store App

Try Virtual Flight online for free, and enjoy convenient one-stop device services.

Download App

Product Categories	Where to Buy	Fly Safe	Explore	Community
Consumer	DJI Online Store	Fly Safe	Media Center	SkyPixel
Professional	Flagship Stores	DJI Flying Tips	Buying Guides	DJI Forum
Enterprise	DJI-Operated Stores	Support	DJI Trust Center	Developer
Components	Retail Stores	Product Support	DJI Blog	Subscribe
Service Plans	Enterprise Retailers	Service Request and Inquiry		Get the latest news
DJI Care Refresh	Agricultural Drone Dealer	Help Center		email address
DJI Care Pro	Delivery Drone Dealer	After-Sales Service Policies		
DJI Care Enterprise	Pro Retailers	Download Center		
DJI Maintenance Program	DJI Store App	Security and Privacy		

Cooperation

Become a Dealer

Apply For Authorized Store



[Who We Are](#)

[Contact Us](#)

[Careers](#)

[Dealer Portal](#)

[RoboMaster](#)



[DJI Privacy Policy](#) [Use of Cookies](#) [Terms of Use](#) [Business Information](#) [Cookie Preferences](#)

Copyright © 2025 DJI All Rights Reserved. [Feedback on web experience](#)

[Cze](#)