

Příloha kupní smlouvy č. 1 - technická specifikace zboží

Traktor pro práci v lese		
Výrobce, typ, označení: Kioti HX1201ATC		
Zadavatelem požadované parametry zařízení	Splněno	Nabízený Parametr
Motor o objemu min. 3 800 cm ³	ANO	3833 cm ³
Výkon motoru min. 93 kW, max. 100 kW	ANO	93,5 kW
Plně elektronicky řízený 4válcový motor Common Rail, přeplňování turbodmychadlem, s filtrem pevných částic a technologií ad blue	ANO	x
Klimatizovaná tovární bezpečnostní kabina, přední a zadní stěrač, stavitelný volant, rádio, vzduchem odpružená nastavitelná sedačka, výstražný maják, LED světlomety v masce traktoru, LED pracovní světlomety, topení, klimatizace,	ANO	x
Homologované sedadlo spolujezdce	ANO	x
Objem nádrží: nafta min. 145 l / ad blue min. 10 l	ANO	180 l / 18 l
Synchronizovaná převodovka min. 32 x 32, plazivé rychlosti	ANO	32 x 32
Převodovka powershift s min. 6° násobičem řazeným pod zátěží v rámci jedné rychlostní skupiny, s možností řazení na joysticku nebo loketní opěrce, funkce automatického řazení	ANO	x
Elektro-hydraulický reverz – změna směru jízdy páčkou pod volantem bez použití spojkového pedálu	ANO	x
Pohon všech kol, zapínání přední nápravy elektro-hydraulicky za jízdy pod zatížením, uzávěrka diferenciálu zadní nápravy	ANO	x
Hydraulické čerpadlo s celkovým výkonem min. 115 l/min	ANO	121 l/min
Posilovač řízení s výkonem čerpadla min. 45 l/min	ANO	46,2 l/min
Ovládání třibodového závěsu elektricky z kabiny (EHR systém)	ANO	x
Zdvihová síla zadních ramen hydrauliky 61 cm od ok min. 3 600 kg	ANO	3630 kg
Maximální zdvihová síla zadních ramen hydrauliky min. 4 400 kg	ANO	4410 kg
Elektrické ovládání zadního TBZ a zadní PTO z venku na obou stranách blatníku	ANO	x
Vývodová hřídel vzadu: 1 3/8", hřídel 6 drážek, min. 540/540eco ot/min s automatickým a manuálním režimem, směr otáčení vpravo	ANO	540/540eco/1000 ot/min
Tempomat PTO	ANO	x
Jedno a dvou okruhové vzduchové brzdy přívěsu	ANO	x
Minimálně 3 hydraulické okruhy vzadu	ANO	x
Z výroby namontovaný středový hydraulický rozvaděč pod kabinou s minimálně 3 hydraulickými okruhy a tovární joystick v kabině	ANO	x
Rozvor min. 2 400 mm	ANO	2410 mm
Automatický zadní výškově stavitelný etážový závěs s jezdcem a hubicí	ANO	x
Sada předních blatníků	ANO	x
Čelní hydraulická ramena CAT 2 s 1 hydraulickým okruhem	ANO	x
Provozní hmotnost traktoru bez závaží min. 4 600 kg	ANO	4643 kg
Radiální přední pneumatiky min. R24, šířka min. 400 mm	ANO	R24/400 mm
Radiální zadní pneumatiky min. R34, šířka min. 480 mm	ANO	R34/480 mm
Ochranná konstrukce (ochranná kabina nebo ochranný rám) proti padajícím předmětům (FOPS) a ochranná konstrukce proti pronikajícím předmětům (OPS) vyhovujícím požadavkům ISO 8083 a 8084	ANO	x

Čelní šípová radlice		
Výrobce, typ, označení: Agrometall SR-T2 2400		
Zadavatelem požadované parametry zařízení	Splněno	Nabízený Parametr
Připojení na čelní tříbodový závěs kategorie 2	ANO	x
Pracovní záběr v šípové poloze min. 2400 mm	ANO	x
Gumový břit	ANO	x
Poziční osvětlení	ANO	x
Připojení na 1 hydraulický okruh přes el. ventil	ANO	x
Plynule stavitelná kola	ANO	x
Odpružení břitu	ANO	x
Minimální hmotnost 400 kg	ANO	420 kg
Technické osvědčení	ANO	x

Rozmetadlo soli, písku a štěrku		
Výrobce, typ, označení: Hilltip IceStriker 1450TR		
Zadavatelem požadované parametry zařízení	Splněno	Nabízený Parametr
Rozmetadlo vhodné pro zimní posyp	ANO	x
Objem pro posypový materiál min. 1400 litrů	ANO	1450 l
Šířka posypu min. 7 metrů	ANO	12 m
Funkce vibrátoru pro setřepávání materiálu	ANO	x
Možnost využití posypového materiálu – štěrk 4/8 mm, sůl, písek	ANO	x
Možnost manuálního nebo automatického režimu posypu	ANO	x
Technické osvědčení	ANO	x