## ZNĚNÍ OBJEDNÁVKY

Zadavatel: Městské muzeum, Vrchlického 590

27801 Kralupy nad Vltavou

**Název: opravy a nátěr fasády muzea v II. patře a podkroví**

## ROZSAH PRACÍ

**Zakrytí oken a spodního patra** - průhledná fólie

**Omytí a očištění fasády** – tlakovou vodou, případně s přidavkem čisticího prostředku; odstranění prachu, nátěrů, mechu a řas. (možno i ručně s ohledem na již opravenou fasádu ve spodním patře)

**Mechanické otevření a vyčištění prasklin** – vyškrábání poškozených míst a uvolněných částí omítky.

**Vyspravení prasklin a spár** – vyplnění vhodnou opravnou maltou nebo pružným tmelem.

**Penetrace podkladu** – celoplošná penetrace sjednocující savost a zpevňující podklad.

**Lokální štukování** – oprava a vyrovnání povrchu v místech prasklin a vysprávek.

**Oprava římsy pod klempířinou** – oplechováním, s tím, že v případě zjištění nutnosti rozsáhlejší opravy oplechování bude nezbytné přizvat klempíře; tento stav však nelze zjistit pouze pohledem z ulice. Stejně tak nelze vyloučit potřebu pokrývačských prací.

**Finální malba fasády** – nátěr kvalitní paropropustnou fasádní barvou.

**Ochranný nátěr proti mechu a plísním** – závěrečný preventivní nátěr s fungicidním účinkem

PLOCHA: cca 160 metrů, při přesném zaměření max. 190 metrů čtverečních