

KUPNÍ SMLOUVA

(dále jen „Smlouva“) uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

I. Smluvní strany

1. Domov pro seniory Krnov

Sídlo:	Rooseveltova 2141/51, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
IČ:	00846325
DIČ:	DIČ00846325
Zastoupen:	Mgr. František Fojtík - ředitel
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	František Fojtík
Kontaktní e-mail:	reditel@dskrnov.cz

(dále jen „Kupující“)

a

2. GASTRO MACH s.r.o.

Sídlo:	Za Podjezdem 449/9, 790 01 Jeseník
Statutární zástupce:	Jan Mach, jednatel
e-mail:	j.mach@gastromach.cz
telefon:	777 223 023
IČO:	27818861
DIČ:	CZ27818861
Bankovní spojení, č.ú.:	KB,a.s., 123-4337570277/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Marián Mareček, realizátor zakázky, 727 846 191
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem sp. zn. Oddíl C, vložka 30563	

(dále jen „Prodávající“)

II. Preambule

II.1. Prodávající je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k dodání předmětu plnění a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas dodal předmět plnění dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v nadlimitním otevřeném řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s názvem „**Pořízení komplexního vybavení a gastrotechnologie - obnova stravovacího provozu**“.

Domova pro seniory Krnov v 1.PP a 1.NP po povodních.“. Prodávající prohlašuje, že je schopný předmět plnění dle Smlouvy dodat v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Kupující má značný zájem na dodání předmětu plnění, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy.

III. Předmět plnění

III.1. Prodávající se Smlouvou zavazuje dodat pro Kupujícího řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednaný předmět plnění dle čl. IV. Smlouvy a umožní mu k němu nabýt vlastnické právo a Kupující se zavazuje dodaný předmět plnění převzít a zaplatit cenu sjednanou v čl. VI.1 této smlouvy.

III.2. Prodávající splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas dodá předmět plnění dle Smlouvy, umožní Kupujícímu nabýt k němu vlastnické právo a splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

III.3. Kupující splní závazek založený Smlouvou tím, že předmět plnění převezme a řádně a včas zaplatí cenu za předmět plnění.

IV. Specifikace předmětu smlouvy

IV.1. Předmětem plnění je modernizace kuchyně v domově pro seniory, podrobně popsáno v položkovém rozpočtu a technické specifikaci, které tvoří přílohy této smlouvy.

IV.2. Předmětem Smlouvy je rovněž zajištění ekologické likvidace a dále doprava na místo plnění, instalace a řádné uvedení do provozu nové technologie.

IV.3. Prodávající se zavazuje, že dodá celý předmět plnění, tak jak je specifikován v příloze této Smlouvy.

IV.4. Prodávající předá Kupujícímu doklady potřebné k převzetí a užívání předmětu plnění.

V. Doba plnění a místo dodání

V.1. Realizace dodávky a instalace předmětu plnění se předpokládá **září/říjen 2025**.

V.2. K zahájení plnění této části předmětu veřejné zakázky bude dodavatel vyzván písemně zadavatelem, a to minimálně 10 dnů před zahájením plnění stanoveným v písemné výzvě dle tohoto ustanovení.

V.3. Maximální délka realizace dodávky je **60 pracovních dnů ode dne data zahájení plnění stanoveného v písemné výzvě**.

V.4. Splněním dodávky se rozumí protokolární předání a převzetí předmětu plnění Kupujícím v místě dodání. O dodání a převzetí předmětu plnění sepíše Prodávající s Kupujícím dodací list,

v němž potvrdí, že dodaný předmět plnění byl předán bez zjevných vad a v souladu s dohodnutými technickými podmínkami. Od okamžiku podepsání dodacího listu na předmět plnění začíná plynout záruční doba podle čl. VIII. 1 Smlouvy.

V.5. Místem plnění je budova **Domova pro seniory Krnov na adrese: Rooseveltova 2141/51, 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem.**

VI. Cena zboží a platební podmínky

VI.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za předmět plnění:

Cena bez DPH	12 978 963,46 Kč
DPH ve výši	2 725 582,33 Kč
Cena včetně DPH ve výši	15 704 545,79 Kč

(dále též „Cena za předmět plnění“).

VI.2. Tato cena vztahující se k předmětu plnění, jeho rozsahu a způsobu dodání, tak, jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou.

VI.3. Cena díla stanovena v čl. VI odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v položkovém rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.

VI.4. Kupujícím nebude poskytnuta záloha na plnění. Kupujícím bude cena uhrazena po dodání a převzetí celého předmětu Smlouvy včetně zajištění plné funkcionality, dle podmínek stanovených v této Smlouvě.

VI.5. Po dodání kompletního předmětu plnění předá Prodávající Kupujícímu daňový doklad - fakturu za dodání kompletního předmětu plnění.

VI.6. Daňový doklad - faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Kupující oprávněn daňový doklad - fakturu vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Prodávajícímu. Prodávající je povinen takový daňový doklad - fakturu opravit, event. vystavit nový daňový doklad - fakturu - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu - faktury Kupujícímu. Přílohou daňového dokladu - faktury musí být kopie dodacího listu potvrzeného Kupujícím.

VI.7. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňového dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného doručení daňového dokladu - faktury Prodávajícímu Kupujícímu. Daňový doklad - faktura se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka odepsána z účtu Kupujícího.

VII. Součinnost smluvních stran

VII.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro dodání předmětu plnění dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

VII.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

VII.3. Prodávající se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Kupujícího před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Kupujícímu veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VII.4. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji Prodávající dodržet.

VII.5. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

VII.6. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli Prodávající zaváže povinnostmi vyplývajících z čl. VII.4 a VII.5 Smlouvy i případné partnery a poddodavatele veřejné zakázky.

VII.7. Poskytovatel je povinen při plnění této smlouvy dodržovat pracovně-právní předpisy, předpisy v oblasti bezpečnosti práce a veškeré další předpisy, které se k plnění této smlouvy vztahují.

VII.8. Poskytovatel se zavazuje dodržovat stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je stanovena v této smlouvě.

VIII. Záruka za zboží

VIII.1. Prodávající v souladu s § 2113 a násl. občanského zákoníku poskytuje záruku za jakost předmětu plnění dle čl. III. a IV. Smlouvy po dobu **24 měsíců**. Je-li v přílohách této Smlouvy stanovena záruka delší, pak se použije záruka delší. Záruka počíná běžet ode dne předání a převzetí předmětu plnění.

IX. Zajištění servisu

IX.1. Prodávající je povinen zabezpečit bezplatný záruční servis na veškeré dodané zboží za podmínek uvedených v tomto článku této Smlouvy.

IX.2. Prodávající je povinen zabezpečit servis na veškerý předmět plnění dle Specifikace předmětu plnění, a to tak, že veškerý servis a opravy musí započít nejpozději do 2 dnů od nahlášení vady (poruchy) Kupujícím v pracovních dnech. Servis a opravy musí být Prodávající přednostně schopen provádět v místě plnění dle této Smlouvy. Zadavatel akceptuje i servisní zásah elektronickým přístupem do stroje.

IX.3. Za nahlášení vady je považováno telefonické oznámení a následně zaslání písemného (elektronické prostřednictvím e-mailu) oznámení vady Prodávajícímu na tyto kontakty:

Tel: 608 713 265

e-mail: servis24@gastromach.cz

X. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

X.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností si dohodly strany Smlouvy ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Kupujícího na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, utvrzené smluvní pokutou. Pohledávka Kupujícího na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou Prodávajícího na zaplacení ceny.

X.2. Pokud bude Prodávající v prodlení se splněním svého závazku dodat předmět plnění nebo jeho část ve sjednaném termínu plnění, je Kupující oprávněn účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny předmětu plnění za každý i započatý den prodlení.

X.3. Dojde-li ze strany Kupujícího k prodlení při úhradě faktury je Prodávající oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

X.4. Pro případ prodlení Prodávajícího se splněním povinnosti převzít zboží k servisní opravě v termínu dle čl. IX. odst. 2 Smlouvy je Prodávající povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 5.000,-Kč za každý započatý den prodlení.

X.5. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok Kupujícího na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou.

X.6. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 30 dnů od jejich zjištění a druhá strana je povinna smluvní pokutu uhradit do 30 dnů od obdržení daňového dokladu - faktury. Totéž se týká úroků z prodlení.

XI. Odstoupení od Smlouvy

XI.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné

okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od Smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze Smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

XI.2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

1. jestliže se Prodávající dostane do prodlení s dodáním zboží po dobu delší než 15 kalendářních dnů, a/nebo
2. jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Prodávajícího.

XII. Společná ustanovení

XII.1. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

XII.2. Příloha uvedená v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy.

XII.3. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

XIII. Závěrečná ustanovení

XIII.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít.

XIII.2. Osoba(y), podepisující smlouvu o dílo za Prodávajícího, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Prodávajícího byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo.

XIII.3. Smluvní strany konstatují, že tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

XIII.4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

XIII.5. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Prodávajícímu nebo v případě, že Prodávající

doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považována za doručenou Prodávajícímu po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Prodávajícího, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Prodávající na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Kupující doručovat Prodávajícímu písemnost sám a Prodávající písemnost nepřevzme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Prodávajícímu považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Prodávajícího v místě sídla Prodávajícího nebo se jinak dostane do sféry vlivu Prodávajícího. Prodávajícímu lze také zasílat písemnosti datovou schránkou, má-li ji zřízenou.

XIII.6. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Kupujícím, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

XIII.7. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako příloha Smlouvy:

Příloha č. 1: Technická specifikace - pouze archivovaná u objednatele

Příloha č. 2: Položkový rozpočet

XIII.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Za Kupujícího

Za Prodávajícího

V Krnově, dne.....

V Jeseníku dne

.....
Domov pro seniory Krnov
Mgr. František Fojtík, ředitel

.....
GASTRO MACH s.r.o.
Jan Mach, jednatel

Domov pro seniory, Roosweltova, Krnov - Gastrotechnologie - ROZPOČET									
Položka č.	Označení zboží	Požadavky zadavatele na zboží	SPLŇUJI		HODNOTA	Označení výrobce, typ výrobku <i>(doplní uchazeč)</i>	Jednotková cena (za 1 ks, včetně dopravy a montáže) bez DPH	Počet ks	Cena celkem bez DPH
			ANO	NE					
	1. PP								
01	REGÁL	Nerezové provedení z AISI 304	ANO			X	11 000,00 Kč	1	11 000,00 Kč
		Rozměry (š. x h. x v.): 1250 x 500 x 1800 mm ± 0,5%							
		4x police							
		Nosná konstrukce z profilů 40 x 40 mm							
		Police tloušťky 40 mm ± 5% s podélnými výztuhami							
		Nosnost police min. 80 kg							
		Výškové nastavitelné nohy min. ± 30 mm							
02	REGÁL	Zemníci šrouby na zadních nohách				X	12 500,00 Kč	1	12 500,00 Kč
		Nerezové provedení z AISI 304	ANO						
		Rozměry (š. x h. x v.): 1650 x 500 x 1800 mm ± 0,5%							
		4x police							
		Nosná konstrukce z profilů 40 x 40 mm ± 5%							
		Police tloušťky 40 mm ± 5% s podélnými výztuhami							
		Nosnost police min. 80 kg							
03	NÁSTĚNNÁ BATERIE BEZ RAMÍNKA	Výškové nastavitelné nohy min. ± 30 mm					dodávka ZTI	1	dodávka ZTI
		Zemníci šrouby na zadních nohách							
03a	SPRCHA SANITAČNÍ	Nástěnná baterie bez ramínka				X	20 023,65 Kč	1	20 023,65 Kč
		Nápojení na teplou a studenou vodu							
		Sprcha sanitační tlaková	ANO						
		Se samonavijecím bubnem							
04	UMYVADLO NÁSTĚNNÉ	Hadice délky min. 6 m				X	4 140,00 Kč	1	4 140,00 Kč
		Nerezové provedení	ANO						
		Celonerezové nástěnné umyvadlo							
		Rozměry (š. x h. x v.): 400 x 400 x 170 + 40 mm ± 0,5%							
		S kolenovým ovládáním, s automatickým zpožděním vypínání vody							
		Se sifonem a vodovodní baterií							
		Nastavení teploty vody směšovací ventilem							
05	STŮL MYČÍ	Zpětná klapka pod umyvadlem				X	42 000,00 Kč	1	42 000,00 Kč
		Odnímatelný zvýšený zadní lem							
		Nerezové provedení z AISI 304	ANO						
		Rozměry (š. x h. x v.): 2250 x 750 x 900 mm ± 0,5%							
		Pracovní deska z nerezového plechu tloušťky min. 2 mm, voděodolná bez výdřev a 100% recyklovatelná. Připouští se pouze kovové výplně či žebra (zcela bez laminátových a jiných výdřev). Pracovní deska musí být stabilní i při povrchové teplotě 90°C (případně i při teplotě vyšší). Pracovní deska i ze spodní strany zakrytována plechem a opatřena prolisem, tzv. odkapovýmnosem, aby bylo zajištěno odkapávání tekutin.							
		Hygienická spodní hrana stolové desky s profilem, který zabraňuje vniknutí vody pod pracovní desku							
		Zvýšený zadní lem výšky 150 mm ± 5%, lemy 3D, ze všech stran svařené.							
		Součást pracovní desky: dřez 850 x 550 x 300 mm ± 5% + otvor průměru 32 mm pro tlakovou stolní sprchu							
		Součástí dřezu kotlík pro lapač splavenin průměru 145 mm ± 5%, výšky 80 mm ± 5%, vyjímatelný shora rukou bez použití nářadí							
		Spodní police s podélnými nerezovými výztuhami tloušťky 40 mm ± 5%							
05a	SPRCHA STOLNÍ TLAKOVÁ	Nosná konstrukce 40 x 40 mm ± 5% s nastavitelnými nohami min. ±30 mm				X	4 941,00 Kč	1	4 941,00 Kč
		Zemníci šrouby na zadních nohách							
		Směšovací baterie pro studenou a teplou vodu	ANO						
		Tlaková hadice a vyvažovací pružina, délka hadice 1100 mm ± 5%							
05b	SIFON DŘEZOVÝ JEDNODUCHÝ	Úchyt na zeď a háček na sprchu, odstup od zdi 130 ± 5% mm, celková výška 1200 mm ± 5%				X	136,00 Kč	1	136,00 Kč
		S napouštěcím ramínkem ze sprchy							
		Sifon dřezový, jednoduchý	ANO						
		DN 50/40							
		Materiálové provedení: kombinace plast + kov							
		Barva: bílá + chrom							

06 až 07	POLICE NÁSTĚNNÁ JEDNOPATROVÁ	Nerezové provedení z AISI 304	ANO			X	3 500,00 Kč	2	7 000,00 Kč
		Rozměry (š. x h. x v.): 800 x 350 x 350 mm ± 0,5%							
		Nosnost police min. 50 kg (2 montážní konzole)							
		Včetně montážních konzol							
		Přestavitelná							
08 až 11									
12	VÁHA	Váha skladová můstková	ANO			X	17 010,00 Kč	1	17 010,00 Kč
		Rozměry (š. x h. x v.): 600 x 900 x 980 mm ± 0,5%							
		Vážní plocha nerezová							
		Vážní plocha rozměru 600 x 800 mm ± 5%							
		Váživost až 150 kg, přesnost 50 g nebo lepší							
		Certifikace pro obchodní vážení (ES ověření)							
		Funkce váhy: vážení, sumační režim, limitní vážení							
		LCD displej							
		Alternativní napájení bateriemi							
		Elektrické krytí: min. IP 54							
13 až 14									
15									
16	VÝLEVKA KOMBINOVANÁ	Výlevka kombinovaná s umyvadlem	ANO			X	10 791,00 Kč	1	10 791,00 Kč
		Nerezové provedení							
		Rozměry (š. x h. x v.): 500 x 700 x 850 až 900 mm ± 0,5%							
		Rozměr vaničky výlevky (š. x h. x v.): 400 x 400 x 200 mm ± 0,5%							
		Rozměr vaničky umyvadla (š. x h. x v.): 440 x 280 x 140 mm ± 0,5%							
		Včetně kompletního odpadu se sifonem							
		Včetně stojánkové směšovací vodovodní baterie pro studenou a teplou vodu, s otočným raménkem							
17	REGÁL	Nerezové provedení z AISI 304	ANO			X	9 500,00 Kč	1	9 500,00 Kč
		Rozměry (š. x h. x v.): 1000 x 400 x 1800 mm ± 0,5%							
		4x police							
		Nosná konstrukce z profilů 40 x 40 mm ± 5%							
		Police tloušťky 40 mm ± 5% s podélnými výztuhami							
		Nosnost police min. 80 kg							
		Výškově nastavitelné nohy min. ± 30 mm							
		Zemníčí šrouby na zadních nohách							

18	CHLADÍČÍ SKŘÍŇ NA ODPAD	Chladicí skříň na odpad nerezová	ANO				X	48 114,00 Kč	1	48 114,00 Kč
		Rozměry (š. x h. x v.): 990 x 850 x 1115 (při otevření 1700) mm ± 0,5%								
		Příkon 0,29 kW ± 3% (napájení 230V)								
		Kapacita: 1x nádoba o objemu min. 240 l								
		Teplotní rozsah +4 až +8 oC								
		Ventilované chlazení								
		Automatické odtávání								
		Automatické odpařování kondenzátu								
		Elektronické ovládání								
		LED osvětlení								
		Chladivo GWP max. 3 (např. R290)								
		Horní víko pro vzhazování odpadu								
		Přední dvířka pro snadné vyjmutí nádoby								
		Hmotnost 100 kg ± 5%								
19 až 23										
24										
24a	SPRCHA SANITAČNÍ	Sprcha sanitační tlaková	ANO				X	20 023,65 Kč	1	20 023,65 Kč
		Se samonavíjecím bubnem								
		Hadice délky min. 6 m								
		Nerezové provedení								
25	UMYVADLO NÁSTĚNNÉ	Celonerezové nástěnné umyvadlo	ANO				X	4 140,00 Kč	1	4 140,00 Kč
		Rozměry (š. x h. x v.): 400 x 400 x 170 + 40 mm ± 0,5%								
		S kolenovým ovládáním, s automatickým zpožděním vypínání vody								
		Se sifonem a vodovodní baterií								
		Nastavení teploty vody směšovací ventilem								
		Zpětná klapka pod umyvadlem								
		Odnímatelný zvýšený zadní lem								
26 až 31	REGÁL	Nerezové provedení z AISI 304	ANO				X	11 000,00 Kč	6	66 000,00 Kč
		Rozměry (š. x h. x v.): 1200 x 500 x 1800 mm ± 0,5%								
		4x police								
		Nosná konstrukce z profilů 40 x 40 mm ± 5%								
		Police tloušťky 40 mm ± 5% s podélnými výztuhami								
		Nosnost police min. 80 kg								
		Výškově nastavitelné nohy min. ± 30 mm								
32		Zemnicí šrouby na zadních nohách								
32a	SPRCHA STOLNÍ TLAKOVÁ	Směšovací baterie pro studenou a teplou vodu	ANO				X	4 941,00 Kč	1	4 941,00 Kč
		Tlaková hadice a vyvažovací pružina, délka hadice 1100 mm ± 5%								
		Úchyt na zeď a háček na sprchu, odstup od zdi 130 ± 5% mm, celková výška 1200 mm ± 5%								
		S napouštěcím ramínkem ze sprchy								
32b	SIFON DŘEZOVÝ DVOJITÝ	Sífon dřezový, dvojitý	ANO				X	307,00 Kč	1	307,00 Kč
		DN 50/40								
		Materiálové provedení: kombinace plast + kov								
		Barva: bílá + chrom								

33	ŠKRABKA BRAMBOR	Škrabka brambor v nerezovém provedení	ANO			VARES, ŠKBZ 40N	60 210,00 Kč	1	60 210,00 Kč
		Rozměry (š. x h. x v.): 780 x 880 x 1000 mm ± 0,5%							
		Příkon 1,10 kW ± 3% (napájení 400V)							
		Kapacita min. 40kg/1 dávku							
		Doba 1 pracovního cyklu 1,5 - 3 min.							
		Výkon stroje min. 450 kg/hod.							
33a	LAPAČ	Stroj určen k opracování (škrábání, loupání a mytí) brambor a kořenové zeleniny	ANO			X	5 391,00 Kč	1	5 391,00 Kč
		Lapač slupek a škrubu celonerezový							
34	VOZÍK/ KOŠ	Rozměry (průměr x v.): 320 x 380 mm ± 5%				X	4 765,89 Kč	1	4 765,89 Kč
		Vozík / koš v nerezovém provedení z AISI 304	ANO						
		Rozměry (š. x h. x v.): 415 x 415 x 750 mm ± 0,5%							
		Pro plastové sáčky							
35		4 ks koleček průměru min. 75 mm (min. 2 ks bržděné)							
36									
36a	SPRCHA SANITAČNÍ	Sprcha sanitální tlaková	ANO			X	20 023,65 Kč	1	20 023,65 Kč
		Se samonavíjecím bubnem							
		Hadice délky min. 6 m							
		Nerezové provedení							
37 až 39									
40	VOZÍK PALETOVÝ	Vozík paletový o nosnosti min. 2000 kg	ANO			X	12 445,00 Kč	1	12 445,00 Kč
		Rozměry (š. x h. x v.): 550 x 1540 x ... mm ± 0,5%							
		Délka vidlic: 1150 mm ± 0,5%							
		Výška vidlic min. 200 mm							
		Přizová řídící kola							
41	REGÁL	Nerezové provedení z AISI 304	ANO			X	9 500,00 Kč	1	9 500,00 Kč
		Rozměry (š. x h. x v.): 900 x 400 x 1800 mm ± 0,5%							
		4x police							
		Nosná konstrukce z profilů 40 x 40 mm ± 5%							
		Police tloušťky 40 mm ± 5% s podélnými výztuhami							
		Nosnost police min. 80 kg							
		Výškově nastavitelné nohy min. ± 30 mm							
42		Zemníci šrouby na zadních nohách							

43 až 47	SKŘÍŇ CHLADÍČÍ	Chladicí skříň pro GN2/1 (650 x 530 mm)	ANO				X	100 725,00 Kč	5	503 625,00 Kč
		Rozměry (š. x h. x v.): 850 x 750 x 2100 mm ± 0,5%								
		Příkon 0,30 kW ± 3% (napájení 230V)								
		Digitální zobrazení teploty s vestavěným mikroprocesorovým regulátorem								
		Ochrana proti manipulaci klávesnice displeje								
		Kontrolní funkce: záznam max. / min. teploty, vizuální alarm při vysoké a nízké teplotě, alarm při otevřených dveřích, alarm poruchy sondy, informace o nutnosti čištění kondenzátoru								
		Vnější nerezová povrchová úprava								
		Vnitřní povrch z nerezové oceli								
		Polyuretanová izolace bez CFC / HCFC / HFC								
		4 ks drátěných polic, rozměr police 651 x 540 mm ± 0,5%								
		Možnost posunu polic po 56 mm ± 5%								
		Dveře vybavené zámkem								
		Dveře vybavené magnetickým těsněním								
		Dveře vybavené pružinovými závěsy odolnými velké zátěži								
		Dveře otevíratelné do polohy 90°								
		Snadno čistitelný filtr								
		Chladivo GWP max. 3 (např. R290)								
		Množství chladiva: max. 110 g ± 5%								
		Nohy z nerezové oceli								
		Nohy výškově nastavitelné od 130 mm do 205 mm								
		Možnost připojení dálkového alarmu								
		Energetická třída B, nebo lepší (A ..)								
		Pracovní teplota +1 až +12 °C								
		Umožňuje provoz při teplotě okolí +10 až +40 °C								
		Vnitřní výška min. 1485 mm ± 0,5%								
48 až 49	REGÁL	Nerezové provedení z AISI 304	ANO				X	9 600,00 Kč	2	19 200,00 Kč
		Rozměry (š. x h. x v.): 1100 x 400 x 1800 mm ± 0,5%								
		4x police								
		Nosná konstrukce z profilů 40 x 40 mm ± 5%								
		Police tloušťky 40 mm ± 5% s podélnými výztuhami								
		Nosnost police min. 80 kg								
		Výškově nastavitelné nohy min. ± 30 mm								
		Zemnicí šrouby na zadních nohách								
50 až 51	SKŘÍŇ CHLADÍČÍ	Chladicí skříň pro GN2/1 (650 x 530 mm)	ANO				X	100 725,00 Kč	2	201 450,00 Kč
		Rozměry (š. x h. x v.): 850 x 750 x 2100 mm ± 0,5%								
		Příkon 0,30 kW ± 3% (napájení 230V)								
		Digitální zobrazení teploty s vestavěným mikroprocesorovým regulátorem								
		Ochrana proti manipulaci klávesnice displeje								
		Kontrolní funkce: záznam max. / min. teploty, vizuální alarm při vysoké a nízké teplotě, alarm při otevřených dveřích, alarm poruchy sondy, informace o nutnosti čištění kondenzátoru								
		Vnější nerezová povrchová úprava								
		Vnitřní povrch z nerezové oceli								
		Polyuretanová izolace bez CFC / HCFC / HFC								
		4 ks drátěných polic, rozměr police 651 x 540 mm ± 0,5%								
		Možnost posunu polic po 56 mm ± 5%								
		Dveře vybavené zámkem								
		Dveře vybavené magnetickým těsněním								
		Dveře vybavené pružinovými závěsy odolnými velké zátěži								
		Dveře otevíratelné do polohy 90°								
		Snadno čistitelný filtr								
		Chladivo GWP max. 3 (např. R290)								
		Množství chladiva: max. 110 g ± 5%								
		Nohy z nerezové oceli								
		Nohy výškově nastavitelné od 130 mm do 205 mm								
		Možnost připojení dálkového alarmu								
		Energetická třída B, nebo lepší (A ..)								
		Pracovní teplota +1 až +12 °C								
		Umožňuje provoz při teplotě okolí +10 až +40 °C								
		Vnitřní výška min. 1485 mm ± 0,5%								

52	REGÁL	Nerezové provedení z AISI 304	ANO			X	9 600,00 Kč	1	9 600,00 Kč
		Rozměry (š. x h. x v.): 1100 x 400 x 1800 mm ± 0,5%							
		4x police							
		Nosná konstrukce z profilů 40 x 40 mm ± 5%							
		Police tloušťky 40 mm ± 5% s podélnými výztuhami							
		Nosnost police min. 80 kg							
		Výškově nastavitelné nohy min. ± 30 mm							
		Zemníci šrouby na zadních nohách							
53 až 54									
55 až 58	SKŘÍŇ CHLADICÍ	Chladicí skříň pro GN2/1 (650 x 530 mm)	ANO			X	100 725,00 Kč	4	402 900,00 Kč
		Rozměry (š. x h. x v.): 850 x 750 x 2100 mm ± 0,5%							
		Příkon 0,30 kW ± 3% (napájení 230V)							
		Digitální zobrazení teploty s vestavěným mikroprocesorovým regulátorem							
		Ochrana proti manipulaci klávesnice displeje							
		Kontrolní funkce: záznam max. / min. teploty, vizuální alarm při vysoké a nízké teplotě, alarm při otevřených dveřích, alarm poruchy sondy, informace o nutnosti čištění kondenzátoru							
		Vnější nerezová povrchová úprava							
		Vnitřní povrch z nerezové oceli							
		Polyuretanová izolace bez CFC / HCFC / HFC							
		4 ks drátěných polic, rozměr police 651 x 540 mm ± 0,5%							
		Možnost posunu polic po 56 mm ± 5%							
		Dveře vybavené zámkem							
		Dveře vybavené magnetickým těsněním							
		Dveře vybavené pružinovými závěsy odolnými velké zátěží							
		Dveře otevíratelné do polohy 90°							
		Snadno čistitelný filtr							
		Chladivo GWP max. 3 (např. R290)							
		Množství chladiva: max. 110 g ± 5%							
		Nohy z nerezové oceli							
		Nohy výškově nastavitelné od 130 mm do 205 mm							
		Možnost připojení dálkového alarmu							
		Energetická třída B, nebo lepší (A ..)							
		Pracovní teplota +1 až +12 °C							
		Umožňuje provoz při teplotě okolí +10 až +40 °C							
		Vnitřní výška min. 1485 mm ± 0,5%							

65									
66									
67	REGÁL	Nerezové provedení z AISI 304 Rozměry (š. x h. x v.): 950 x 500 x 1800 mm ± 0,5% 4x police Nosná konstrukce z profilů 40 x 40 mm ± 5% Police tloušťky 40 mm ± 5% s podélnými výztuhami Nosnost police min. 80 kg Výškově nastavitelné nohy min. ± 30 mm Zemníci šrouby na zadních nohách	ANO				X	9 500,00 Kč	1 9 500,00 Kč
68 až 72									
73									
74 až 76									
77									
78									
79									
80									
81	SKŘÍŇ CHLADICÍ PODSTOLOVA	Chladicí skříň podstolová, plně dveře Rozměry (š. x h. x v.): 600 x 585 x 855 mm ± 0,5% Příkon 0,11 kW ± 3% (napájení 230V) Nerezové vnější opláštění Vnitřní prostor bílý Ventilované chlazení Automatické odtávání Chladivo GWP max. 3,3 (např. R600a) Digitální termostat Výškově nastavitelné rošty Zabudovaný zámek Lze měnit otevírání dveří Integrované madlo Pracovní teplota +2 až +10°C 3 roštové police Nosnost polic: min. 25 kg Hrubý / čistý objem 130 / 119 l ± 0,5% Vnitřní rozměry 510 x 485 x 620 mm ± 0,5%	ANO				X	11 754,00 Kč	1 11 754,00 Kč

[illegible]

103 až 105	SKŘIŇ CHLADÍCÍ	Chladicí skříň pro GN2/1 (650 x 530 mm)	ANO				X	100 725,00 Kč	3	302 175,00 Kč
		Rozměry (š. x h. x v.): 850 x 750 x 2100 mm ± 0,5%								
		Příkon 0,30 kW ± 3% (napájení 230V)								
		Digitální zobrazení teploty s vestavěným mikroprocesorovým regulátorem								
		Ochrana proti manipulaci klávesnice displeje								
		Kontrolní funkce: záznam max. / min. teploty, vizuální alarm při vysoké a nízké teplotě, alarm při otevřených dveřích, alarm poruchy sondy, informace o nutnosti čištění kondenzátoru								
		Vnější nerezová povrchová úprava								
		Vnitřní povrch z nerezové oceli								
		Polyuretanová izolace bez CFC / HCFC / HFC								
		4 ks drátěných polic, rozměr police 651 x 540 mm ± 0,5%								
		Možnost posunu polic po 56 mm ± 5%								
		Dveře vybavené zámkem								
		Dveře vybavené magnetickým těsněním								
		Dveře vybavené pružinovými závěsy odolnými velké zátěži								
		Dveře otevíratelné do polohy 90°								
		Snadno čistitelný filtr								
		Chladivo GWP max. 3 (např. R290)								
		Množství chladiva: max. 110 g ± 5%								
		Nohy z nerezové oceli								
		Nohy výškově nastavitelné od 130 mm do 205 mm								
		Možnost připojení dálkového alarmu								
		Energetická třída B, nebo lepší (A ..)								
		Pracovní teplota +1 až +12 °C								
		Umožňuje provoz při teplotě okolí +10 až +40 °C								
		Vnitřní výška min. 1485 mm ± 0,5%								
106 až 107	VOZÍK TRANSPORTNÍ CHLAZENÝ	Chladicí vozík izolovaný pro distribuci a udržování jídla	ANO				X	160 005,75 Kč	2	320 011,50 Kč
		Provedení z eloxovaných hliníkových komponentů a sklolaminátových panelů								
		Barevné provedení - Black (RAL 9005)								
		Rozměry (š. x h. x v.): 540 x 870 x 1595 mm ± 0,5%								
		Příkon 0,20 kW ± 3% (napájení 230V)								
		Elektrické krytí min. IP44								
		Vnitřní rozměry (š. x h. x v.): 330 x 535 x 1202 mm ± 0,5%								
		Objem 212 l								
		Kapacita min. 14x GN 1/1 - 65 mm, rozteč mezi zásuvy 80 mm ± 5%								
		Ventilované chlazení (cirkulace vzduchu, studeného i teplého, je zajištěna průduchy za zásuvy)								
		Plynulá regulace teploty až +3 °C za pomoci displeje, indikátor dosažení nastavené teploty, regulace po 1°C								
		Senzor otevřených dveří zastavuje motor ventilátoru při jejich otevření								
		Možnost otevření dveří o 270 ° a jejich zajištění v otevřené pozici magnetem								
		4 kolečka o průměru min. 160 mm (min. 2 otočná s brzdou)								
		2 vertikální madla min. 400 mm dlouhá pro snadnou manipulaci								
		Horní odkládací plocha s celoobvodovým rámem								
		Snadno odnímatelné zásuvy z nerezové oceli								
		Spodní okopový rám pro tlumení nárazů a eliminaci poškození vozíku								
		Čistá hmotnost vozíku 68 kg ± 5%								
108										

109 až 111	SKŘÍŇ CHLADICÍ	Chladicí skříň pro GN2/1 (650 x 530 mm)	ANO			X	100 725,00 Kč	3	302 175,00 Kč
		Rozměry (š. x h. x v.): 850 x 750 x 2100 mm ± 0,5%							
		Příkon 0,30 kW ± 3% (napájení 230V)							
		Digitální zobrazení teploty s vestavěným mikroprocesorovým regulátorem							
		Ochrana proti manipulaci klávesnice displeje							
		Kontrolní funkce: záznam max. / min. teploty, vizuální alarm při vysoké a nízké teplotě, alarm při otevřených dveřích, alarm poruchy sondy, informace o nutnosti čištění kondenzátoru							
		Vnější nerezová povrchová úprava							
		Vnitřní povrch z nerezové oceli							
		Polyuretanová izolace bez CFC / HCFC / HFC							
		4 ks drátěných polic, rozměr police 651 x 540 mm ± 0,5%							
		Možnost posunu polic po 56 mm ± 5%							
		Dveře vybavené zámkem							
		Dveře vybavené magnetickým těsněním							
		Dveře vybavené pružinovými závěsy odolnými velké zátěži							
		Dveře otevíratelné do polohy 90°							
		Snadno čistitelný filtr							
		Chladivo GWP max. 3 (např. R290)							
		Množství chladiva: max. 110 g ± 5%							
		Nohy z nerezové oceli							
		Nohy výškově nastavitelné od 130 mm do 205 mm							
		Možnost připojení dálkového alarmu							
		Energetická třída B, nebo lepší (A ..)							
		Pracovní teplota +1 až +12 °C							
		Umožňuje provoz při teplotě okolí +10 až +40 °C							
		Vnitřní výška min. 1485 mm ± 0,5%							
112									
113 až 114									
115									
115a	SPRCHA SANITAČNÍ	Sprcha sanitační tlaková	ANO			X	20 023,65 Kč	1	20 023,65 Kč
		Se samonavíjecím bubnem							
		Hadice délky min. 6 m							
		Nerezové provedení							

116 až 117	SKŘIŇ CHLADÍCI	Chladicí skříň pro GN2/1 (650 x 530 mm)	ANO			X	100 725,00 Kč	2	201 450,00 Kč
		Rozměry (š. x h. x v.): 850 x 750 x 2100 mm ± 0,5%							
		Příkon 0,30 kW ± 3% (napájení 230V)							
		Digitální zobrazení teploty s vestavěným mikroprocesorovým regulátorem							
		Ochrana proti manipulaci klávesnice displeje							
		Kontrolní funkce: záznam max. / min. teploty, vizuální alarm při vysoké a nízké teplotě, alarm při otevřených dveřích, alarm poruchy sondy, informace o nutnosti čištění kondenzátoru							
		Vnější nerezová povrchová úprava							
		Vnitřní povrch z nerezové oceli							
		Polyuretanová izolace bez CFC / HCFC / HFC							
		4 ks drátěných polic, rozměr police 651 x 540 mm ± 0,5%							
		Možnost posunu polic po 56 mm ± 5%							
		Dveře vybavené zámkem							
		Dveře vybavené magnetickým těsněním							
		Dveře vybavené pružinovými závěsy odolnými velké zátěži							
		Dveře otevíratelné do polohy 90°							
		Snadno čistitelný filtr							
		Chladivo GWP max. 3 (např. R290)							
		Množství chladiva: max. 110 g ± 5%							
		Nohy z nerezové oceli							
		Nohy výškově nastavitelné od 130 mm do 205 mm							
		Možnost připojení dálkového alarmu							
		Energetická třída B, nebo lepší (A ..)							
		Pracovní teplota +1 až +12 °C							
		Umožňuje provoz při teplotě okolí +10 až +40 °C							
		Vnitřní výška min. 1485 mm ± 0,5%							
118									
118a	VODOVODNÍ BATERIE	Stojánková vodovodní baterie, provedení chrom	ANO			X	587,60 Kč	2	1 175,20 Kč
118c		S otočným ramínkem, ramínko délky 18 cm ± 5%							
118b	SIFON DŘEZOVÝ JEDNODUCHÝ	Sifon dřezový, jednoduchý	ANO			X	136,00 Kč	2	272,00 Kč
118d		DN 50/40							
		Materiálové provedení: kombinace plast + kov							
		Barva: bílá + chrom							
119	VOZÍK/ KOŠ	Vozík / koš v nerezovém provedení z AISI 304	ANO			X	4 765,89 Kč	1	4 765,89 Kč
		Rozměry (š. x h. x v.): 415 x 415 x 750 mm ± 0,5%							
		Pro plastové sáčky							
		4 ks koleček průměru min. 75 mm (min. 2 ks brzděné)							

120									
121 až 122	POLICE NÁSTĚNNÁ DVOUPATROVÁ	Nerezové provedení z AISI 304	ANO			X	5 800,00 Kč	2	11 600,00 Kč
		Rozměry (š. x h. x v.): 1100 x 350 x 650 mm ± 0,5%							
		Nosnost police min. 50 kg (2 montážní konzole)							
		Včetně montážních konzol							
		Přestavitelná							
123	CHLADÍČÍ STŮL S DVÍŘKY BEZ PD	Chladicí stůl s dvířky, bez PD	ANO			X	99 939,35 Kč	1	99 939,35 Kč
		Rozměry (š. x h. x v.): 2060 x 650 x 870 mm ± 0,5%							
		Příkon 0,35 kW ± 3% (napájení 230V)							
		Provozní teplota +2 až +15 oC							
		Konfigurace: zcela vlevo dvířka, uprostřed vlevo dvířka, zcela uprostřed agregát (bez šuplíku nad agregátem), vpravo uprostřed dvířka, zcela vpravo dvířka							
		Každá část s dvířky obsahuje min. 2 ks ocelových drátěných polic, práškově lakovaných, dimenzovaných na GN 1/1, nastavitelná po 70 mm ± 5%							
		Efektivní a energeticky úsporné chlazení vzduchem							
		Digitální ukazatel teploty s vestavěným mikroprocesorovým regulátorem							
		Kontrolní funkce: záznam max. / min. teploty, vizuální alarm při vysoké a nízké teplotě, alarm poruchy sondy, alarm zablokovaného kondenzátoru či vysoké okolní teploty							
		Vnější povrchová úprava z nerezové oceli							
		Vnitřní povrchová úprava z nerezové oceli							
		Izolace z polyuretanu s vysokou hustotou bez HFC							
		Dveře vybavené magnetickým těsněním a odolnými závěsy							
		Výsuvná chladicí kazeta (ručně) pro snadnou údržbu							
		Vestavěný omyvatelný vzduchový filtr kondenzátoru							
		Výškově nastavitelné nohy z nerezové oceli - 5 mm až + 65 mm							
123a	PRACOVNÍ DESKA	Chladivo GWP max. 3 (např. R290)				X	18 500,00 Kč	1	18 500,00 Kč
		Nerezové provedení z AISI 304	ANO						
		Rozměry (š. x h. x v.): 2060 x 700 x 30 mm ± 0,5%							
		Pracovní deska z nerezového plechu tloušťky min. 2 mm, voděodolná bez výdřev a 100% recyklovatelná. Připouští se pouze kovové výplně či žebra (zcela bez laminátových a jiných výdřev). Pracovní deska musí být stabilní i při povrchové teplotě 90°C (případně i při teplotě vyšší). Pracovní deska i ze spodní strany zakrytována plechem a opatřena prolisem, tzv. odkapovýmnosem, aby bylo zajištěno odkapávání tekutin.							
		Hygienická spodní hrana stolové desky s profilem, který zabraňuje vniknutí vody pod pracovní desku							
		Zadní lem výšky 40 mm ± 5%, lemy 3D, ze všech stran svařené.							

124	ODŠŤAVŇOVAČ OVOCE A ZELENINY	Odšťavňovač ovoce a zeleniny pro všechny druhy ovoce a zeleniny.	ANO				X	36 513,00 Kč	1	36 513,00 Kč
		Rozměry (š. x h. x v.): 235 x 535 x 500 mm ± 0,5%								
		Příkon 0,70 kW ± 3% (napájení 230V)								
		Plastové víko a spodní kryt motorového bloku								
		Nerezové tělo motorového bloku								
		Nerezové síto odšťedivého disku								
		Výkon min. 120 l/hod								
		Rychlost min. 3 000 ot./min								
		Automatický plnicí otvor průměru 79 mm ± 5%								
		Odšťavnění na principu centrifugy pomocí filtračního koše a strouhacího disku								
		Odšťedivý koš se strouhacím diskem a filtrem z nerezové oceli								
		Vyjmutí odšťedivého koše bez použití jakéhokoli nástroje pro snadné čištění								
		Plynulé odstraňování odpadu								
		Nádoba na odpad min. 6,5 l z průsvitného plastu								
		Výpustné hrdlo zabíráje vystřikování tekutiny								
		Tichý asynchronní motor								
		Odkapní plastová miska o objemu min. 30 cl tekutiny								
		Hmotnost 11 kg ± 5%								
125										
126	POLICE NÁSTĚNNÁ DVOUPATROVÁ	Nerezové provedení z AISI 304	ANO				X	5 600,00 Kč	1	5 600,00 Kč
		Rozměry (š. x h. x v.): 1000 x 350 x 650 mm ± 0,5%								
		Nosnost police min. 50 kg (2 montážní konzole)								
		Včetně montážních konzol								
		Přestavitelná								
127	POLICE NÁSTĚNNÁ JEDNOPATROVÁ	Nerezové provedení z AISI 304	ANO				X	3 900,00 Kč	1	3 900,00 Kč
		Rozměry (š. x h. x v.): 1000 x 350 x 350 mm ± 0,5%								
		Nosnost police min. 50 kg (2 montážní konzole)								
		Včetně montážních konzol								
		Přestavitelná								
128 až 129										

130	CHLADÍČÍ STŮL S DVÍŘKY BEZ PD	Chladicí stůl s dvířky, bez PD	ANO				X	99 939,35 Kč	1	99 939,35 Kč
		Rozměry (š. x h. x v.): 2060 x 650 x 870 mm ± 0,5%								
		Příkon 0,35 kW ± 3% (napájení 230V)								
		Provozní teplota +2 až +15 oC								
		Konfigurace: zcela vlevo dvířka, uprostřed vlevo dvířka, zcela uprostřed agregát (bez šuplíku nad agregátem), vpravo uprostřed dvířka, zcela vpravo dvířka								
		Každá část s dvířky obsahuje min. 2 ks ocelových drátěných polic, práškové lakovány, dimenzovaných na GN 1/1, nastavitelná po 70 mm ± 5%								
		Efektivní a energeticky úsporné chlazení vzduchem								
		Digitální ukazatel teploty s vestavěným mikroprocesorovým regulátorem								
		Kontrolní funkce: záznam max. / min. teploty, vizuální alarm při vysoké a nízké teplotě, alarm poruchy sondy, alarm zablokovaného kondenzátoru či vysoké okolní teploty								
		Vnější povrchová úprava z nerezové oceli								
		Vnitřní povrchová úprava z nerezové oceli								
		Izolace z polyuretanu s vysokou hustotou bez HFC								
		Dveře vybavené magnetickým těsněním a odolnými závěsy								
		Výsuvná chladicí kazeta (ručně) pro snadnou údržbu								
		Vestavěný omyvatelný vzduchový filtr kondenzátoru								
		Výškové nastavitelné nohy z nerezové oceli - 5 mm až + 65 mm								
		Chladivo GWP max. 3 (např. R290)								
130a	PRACOVNÍ DESKA	Nerezové provedení z AISI 304	ANO				X	18 500,00 Kč	1	18 500,00 Kč
		Rozměry (š. x h. x v.): 2060 x 700 x 30 mm ± 0,5%								
		Pracovní deska z nerezového plechu tloušťky min. 2 mm, voděodolná bez výdřev a 100% recyklovatelná. Připouští se pouze kovové výplně či žebra (zcela bez laminátových a jiných výdřev). Pracovní deska musí být stabilní i při povrchové teplotě 90°C (případně i při teplotě vyšší). Pracovní deska i ze spodní strany zakrytována plechem a opatřena prolisem, tzv. odkapovýmnosem, aby bylo zajištěno odkapávání tekutin.								
		Hygienická spodní hrana stólové desky s profilem, který zabraňuje vniknutí vody pod pracovní desku								
		Zadní lem výšky 40 mm ± 5%, lemy 3D, ze všech stran svařené.								
131	HNĚTAČ UNIVERZÁLNÍ	Hnětač univerzální stolní	ANO				X	29 052,00 Kč	1	29 052,00 Kč
		Rozměry (š. x h. x v.): 240 x 400 (537) x 462 (550) mm ± 0,5%								
		Příkon 0,30 kW ± 3% (napájení 230V)								
		Elektrické krytí min. IP42								
		Barva: bílá								
		Kapacita nádoby: min. 5 l								
		Regulace rychlosti: 78 až 422 rpm								
		Silný a tichý motor								
		Ochrana motoru před přetížením								
		Nádoba, ochranná mřížka a nástavce (šlehačí metla, hák, plochá metla) z nerezové oceli								
		Hmotnost 18 kg ± 5%								
132										
133	POLICE NÁSTĚNNÁ JEDNOPATROVÁ	Nerezové provedení z AISI 304	ANO				X	3 900,00 Kč	1	3 900,00 Kč
		Rozměry (š. x h. x v.): 1000 x 350 x 350 mm ± 0,5%								
		Nosnost police min. 50 kg (2 montážní konzole)								
		Včetně montážních konzol								
		Přestavitelná								
134	POLICE NÁSTĚNNÁ DVOUPATROVÁ	Nerezové provedení z AISI 304	ANO				X	5 600,00 Kč	1	5 600,00 Kč
		Rozměry (š. x h. x v.): 1000 x 350 x 650 mm ± 0,5%								
		Nosnost police min. 50 kg (2 montážní konzole)								
		Včetně montážních konzol								
		Přestavitelná								

[illegible]

143	POLICE NÁSTĚNNÁ DVOUPATROVÁ	Nerezové provedení z AISI 304 Rozměry (š. x h. x v.): 1500 x 350 x 650 mm ± 0,5% Nosnost police min. 70 kg (2 montážní konzole) Včetně montážních konzol Přestavitelná	ANO				X	6 700,00 Kč	1	6 700,00 Kč
144										
145	STŮL PRACOVNÍ BEZ PD	Nerezové provedení z AISI 304 Rozměry (š. x h. x v.): 1800 x 700 x 870 mm ± 0,5% Vpravo dole prostor pro hnětač, vlevo částečná spodní police Vlevo dole 2x blok 6x zásuv na GN 1/1 Nosná konstrukce 40 x 40 mm ± 5% s nastavitelnými nohami min. ±30 mm Zemnicí šrouby na zadních nohách	ANO				X	24 600,00 Kč	1	24 600,00 Kč
145a	PRACOVNÍ DESKA KAMENNÁ	Pracovní deska kamenná Rozměry (š. x h. x v.): 1800 x 700 x 30 mm ± 0,5% Deska s lemy - LL, ZL a PL výšky 40 mm ± 5%	ANO				X	14 000,00 Kč	1	14 000,00 Kč
146	HNĚTAČ TUHÉHO TĚSTA	Hnětač tuhého (pizza, chléb) těsta se spirálovým nástavcem Rozměry (š. x h. x v.): 530 x 780 x 830 mm ± 0,5% Příkon 1,55 kW ± 3% (napájení 400V) Objem díže: min. 60 l Rozměr díže: 530 x 300 mm ± 5% Dvourychlostní - rychlost: 90-110/180-220 rpm Rychlost otáčení díže: 13-15 rpm Maximální zpracovávané množství - mouka min. 25 kg, voda min. 15 l Nerezové provedení hnětací nádoby, spirálového nástavce, mřížky a hřídele Převodovka s pevnými ozubenými řemeny, které se neprodužují Voděodolný přední panel Zaoblené dno hnětací nádoby pro lepší prohnětení těsta Hmotnost 96 kg ± 5%	ANO				SIGMA, TAURO 40 Plus	101 917,90 Kč	1	101 917,90 Kč
147	POLICE NÁSTĚNNÁ DVOUPATROVÁ	Nerezové provedení z AISI 304 Rozměry (š. x h. x v.): 1800 x 350 x 650 mm ± 0,5% Nosnost police min. 70 kg (2 montážní konzole) Včetně montážních konzol Přestavitelná	ANO				X	7 800,00 Kč	1	7 800,00 Kč
148	DĚLIČKA A VYKULOVAČKA TĚSTA	Dělička a vykulovačka těsta, plně automatická Rozměry (š. x h. x v.): 660 x 700 x 1450 mm ± 0,5% Příkon 1,5 kW ± 3% (napájení 400V) Ovládací panel umožňuje nastavení všech základních parametrů zvlášť a uložit do paměti až 9 různých programů. Hmotnost klonků: 34 až 110 g Počet klonků na 1 zpracovávanou dávku: min. 36 Množství na 1 zpracovávanou dávku: min. 4 kg Průměr hlavy 400 mm ± 5% Hodinový výkon: min. 4300 klonků Hmotnost 230 kg ± 5%	ANO				X	330 186,30 Kč	1	330 186,30 Kč
149	ROBOT UNIVERZÁLNÍ	Univerzální robot v celokovové konstrukci Rozměry (š. x h. x v.): 570 x 1070 x 1140 mm ± 0,5% Příkon 2,80 kW ± 3% (napájení 400V), příkon elektromotoru 1,5 kW, 2,2 kW a 2,8 kW (± 3%) v závislosti na použité rychlosti Elektrické krytí min. IP34 Tři rychlosti motoru 72, 146 a 290 ot./min (± 5%) Povrchově upraven vrchním lesklým lakem, s nerezovými kryty Příslušenství se skládá z kotlíku o obsahu min. 60 litrů a sady pracovních nástrojů: hnětací hák, míchač, šlehač, metla, transportní vozík a podstavec pro kotlík Spouštění a zvedání kotlíku se provádí automaticky (motorem) Spouštění stroje se provádí pomocí tlačítek a vypínání stroje pomocí tlačítka STOP Stroj je také vybaven mechanickým spínačem ochranného krytu kotlíku Zdvih kotlíku je možný i během chodu motoru Váha stroje bez příslušenství 330 kg ± 5%	ANO				ALBA, RE 22-60	198 691,50 Kč	1	198 691,50 Kč

149a	STROJEK PŘIPOJNÝ NA MLETÍ MASA	Strojek přípojný na mletí masa (masořezka) k univerzálnímu robotu (pol. 149) - nerezové provedení těla přístroje	ANO				X	29 741,50 Kč	1	29 741,50 Kč
		Rozměry (š. x h. x v.): 350 x 350 x 300 mm ± 0,5%								
		Slouží k řezání masa do karbanátků, sekané apod.								
		Mele maso nejedíve nahrubo a potom najemno na jeden cyklus								
		Výkon řezání - jemné mletí min. 220 - 250 kg/hod (podle druhu)								
		Výkon řezání - dršťky min. 300 kg/hod								
		Výkon řezání - maso na guláš min. 450 kg/hod								
		Příslušenství v ceně: 1x háček (na vytahování šneku), 1x nůž, 1x křížový nůž, 1x stírací nůž, 4x (celkem) průtláčné destičky velikostí 3 / 4,5 / 8 / 12, 1x průtláčná deska na guláš, 1x průtláčná deska na dršťky, 1x kroužek, 1x tlačitko								
		Hmotnost (včetně příslušenství) 13,8 kg ± 5%								
150										
151	CHLADÍCÍ STŮL S DVÍŘKY BEZ PD	Chladicí stůl s dvířky, bez PD	ANO				X	99 939,35 Kč	1	99 939,35 Kč
		Rozměry (š. x h. x v.): 2060 x 650 x 870 mm ± 0,5%								
		Příkon 0,35 kW ± 3% (napájení 230V)								
		Provozní teplota +2 až +15 oC								
		Konfigurace: zcela vlevo dvířka, uprostřed vlevo dvířka, zcela uprostřed agregát (bez šuplíku nad agregátem), vpravo uprostřed dvířka, zcela vpravo dvířka								
		Každá část s dvířky obsahuje min. 2 ks ocelových drátěných polic, práškově lakovaných, dimenzovaných na GN 1/1, nastavitelná po 70 mm ± 5%								
		Efektivní a energeticky úsporné chlazení vzduchem								
		Digitální ukazatel teploty s vestavěným mikroprocesorovým regulátorem								
		Kontrolní funkce: záznam max. / min. teploty, vizuální alarm při vysoké a nízké teplotě, alarm poruchy sondy, alarm zablokovaného kondenzátoru či vysoké okolní teploty								
		Vnější povrchová úprava z nerezové oceli								
		Vnitřní povrchová úprava z nerezové oceli								
		Izolace z polyuretanu s vysokou hustotou bez HFC								
		Dveře vybavené magnetickým těsněním a odolnými závěsy								
		Výsuvná chladicí kazeta (ručně) pro snadnou údržbu								
		Vestavěný omyvatelný vzduchový filtr kondenzátoru								
		Výškově nastavitelné nohy z nerezové oceli - 5 mm až + 65 mm								
		Chladivo GWP max. 3 (např. R290)								
151a	PRACOVNÍ DESKA	Nerezové provedení z AISI 304	ANO				X	18 500,00 Kč	1	18 500,00 Kč
		Rozměry (š. x h. x v.): 2060 x 700 x 30 mm ± 0,5%								
		Pracovní deska z nerezového plechu tloušťky min. 2 mm, voděodolná bez výdřev a 100% recyklovatelná. Připouští se pouze kovové výplně či žebra (zcela bez laminátových a jiných výdřev). Pracovní deska musí být stabilní i při povrchové teplotě 90°C (případně i při teplotě vyšší). Pracovní deska i ze spodní strany zakrytována plechem a opatřena prolisem, tzv. odkapovým nosem, aby bylo zajištěno odkapávání tekutin.								
		Hygienická spodní hrana stůlové desky s profilem, který zabraňuje vniknutí vody pod pracovní desku								
		Zadní lem výšky 40 mm ± 5%, lemy 3D, ze všech stran svařené.								
152	MASOMLÝNEK	Rezačka masa v celonerezovém provedení	ANO				X	15 210,00 Kč	1	15 210,00 Kč
		Rozměry (š. x h. x v.): 250 x 410 x 410 mm ± 0,5%								
		Příkon 0,60 kW ± 3% (napájení 230V)								
		Vypínač se zpětným chodem								
		Teplná pojistka - reset								
		Robustní šneková převodovka								
		V základu stroje: deska 6 mm, 8 mm, čtyřbřitý nůž								
		Plnicí otvor min. 50 mm + násypka + plastová plnicí tlačka								
		Výkon dle průměrné desky: 60-120 kg/hod.								
		Rychlost: min. 170 ot./min								

153	PORCOVAČKA	Automatická porcovačka z nerezové oceli a plastů, určena k plně automatickému tvarování rozmělněných směsí - zařízení vytvaruje zvolený typ výrobku, oddělí jej na transportní pás, popřípadě opatří podkladovým papírem	ANO				X	237 472,50 Kč	1	237 472,50 Kč
		Rozměry (š. x h. x v.): 518 x 579 x 607 mm ± 0,5%								
		Příkon 0,60 kW ± 3% (napájení 400V)								
		Pracovní výkon až 1560 ks/hod								
		Rozsah velikostí porce 20 – 220 cm³								
		Objem zásobníku min. 16 l, tj. cca 10 kg								
		Průměr výrobku až 130 mm								
		Standardní dodávka obsahuje formovací stroj s dopravníkem v krátkém provedení 450 x 145 mm ± 5%								
		Hmotnost 57 kg ± 5%								
154	TENDERIZÉR MASA	Ruční tenderizér na zpracování vykostěného masa bez ztráty hmotnosti (neníčí buněčnou strukturu)	ANO				X	34 978,72 Kč	1	34 978,72 Kč
		Rozměry (š. x h. x v.): 545 x 230 x 275 mm ± 0,5%								
		Nastavitelné válečky umožňují tloušťku masa až 12 mm								
		Možnost instalace přidavného válečku na steak a svíčkovou do 30 mm (prodáváný samostatně - není součástí dodávky)								
		Stejnoměrná tloušťka masa (zajišťuje stejnou dobu vaření)								
		Jednoduchá demontáž a mytí v myčce								
		Pracovní šířka 323 mm ± 5%								
		Válečky z plastu kompatibilního s potravinami								
		Všechny nosné prvky z oceli V4-A nebo chemicky odolnějšího materiálu								
155	POLICE NÁSTĚNNÁ JEDNOPATROVÁ	Nerezové provedení z AISI 304	ANO				X	3 900,00 Kč	1	3 900,00 Kč
		Rozměry (š. x h. x v.): 1000 x 350 x 350 mm ± 0,5%								
		Nosnost police min. 50 kg (2 montážní konzole)								
		Včetně montážních konzol								
		Přestavitelná								
156	POLICE NÁSTĚNNÁ DVOUPATROVÁ	Nerezové provedení z AISI 304	ANO				X	5 600,00 Kč	1	5 600,00 Kč
		Rozměry (š. x h. x v.): 1050 x 350 x 650 mm ± 0,5%								
		Nosnost police min. 50 kg (2 montážní konzole)								
		Včetně montážních konzol								
		Přestavitelná								
157										
157a	VODOVODNÍ BATERIE	Stojánková vodovodní baterie, provedení chrom	ANO				X	587,60 Kč	2	1 175,20 Kč
157c		S otočným ramínkem, ramínko délky 18 cm ± 5%								
157b	SIFON DŘEZOVÝ JEDNODUCHÝ	Sífon dřezový, jednoduchý	ANO				X	136,00 Kč	2	272,00 Kč
157d		DN 50/40								
		Materiálové provedení: kombinace plast + kov								
		Barva: bílá + chrom								
158	VOZÍK/ KOŠ	Vozík / koš v nerezovém provedení z AISI 304	ANO				X	4 765,89 Kč	1	4 765,89 Kč
		Rozměry (š. x h. x v.): 415 x 415 x 750 mm ± 0,5%								
		Pro plastové sáčky								
		4 ks koleček průměru min. 75 mm (min. 2 ks brzděné)								

167a	SPRCHA SANITAČNÍ	Sprcha sanitační tlaková	ANO			X	4 941,00 Kč	1	4 941,00 Kč
		Se samonavijecím bubnem							
		Hadice délky min. 6 m							
		Nerezové provedení							
168									
168a	VODOVODNÍ BATERIE	Stojánková vodovodní baterie, provedení chrom	ANO			X	587,60 Kč	2	1 175,20 Kč
168c		S otočným ramínkem, ramínko délky 18 cm ± 5%							
168b	SIFON DŘEZOVÝ JEDNODUCHÝ	Sifon dřezový, jednoduchý	ANO			X	136,00 Kč	2	272,00 Kč
		DN 50/40							
		Materiálové provedení: kombinace plast + kov							
169	VOZÍK/ KOŠ	Barva: bílá + chrom				X	4 765,89 Kč	1	4 765,89 Kč
		Vozík / koš v nerezovém provedení z AISI 304	ANO						
		Rozměry (š. x h. x v.): 415 x 415 x 750 mm ± 0,5%							
		Pro plastové sáčky							
170	STŮL PRACOVNÍ	4 ks koleček průměru min. 75 mm (min. 2 ks bržděné)				X	39 000,00 Kč	1	39 000,00 Kč
		Nerezové provedení z AISI 304	ANO						
		Rozměry (š. x h. x v.): 2200 x 700 x 900 mm ± 0,5%							
		Pracovní deska z nerezového plechu tloušťky min. 2 mm, voděodolná bez výdřev a 100% recyklovatelná. Připouští se pouze kovové výplně či žebra (zcela bez laminátových a jiných výdřev). Pracovní deska musí být stabilní i při povrchové teplotě 90°C (případně i při teplotě vyšší). Pracovní deska i ze spodní strany zakrytována plechem a opatřena prolisem, tzv. odkapovýmnosem, aby bylo zajištěno odkapávání tekutin.							
		Hygienická spodní hrana stolové desky s profilem, který zabraňuje vniknutí vody pod pracovní desku							
		Zadní lem výšky 40 mm ± 5%, lemy 3D, ze všech stran svařené.							
		Vlevo 3 x 6 zásuvů na GN 1/1							
		Vpravo spodní police s podélnými nerezovými výztuhami tloušťky 40 mm ± 5%							
		Nosná konstrukce 40 x 40 mm ± 5% s nastavitelnými nohami min. ±30 mm							
		Zemnicí šrouby na zadních nohách							
171 až 173									
174	STŮL PRACOVNÍ	Nerezové provedení z AISI 304	ANO			X	17 500,00 Kč	1	17 500,00 Kč
		Rozměry (š. x h. x v.): 900 x 700 x 900 mm ± 0,5%							
		Pracovní deska z nerezového plechu tloušťky min. 2 mm, voděodolná bez výdřev a 100% recyklovatelná. Připouští se pouze kovové výplně či žebra (zcela bez laminátových a jiných výdřev). Pracovní deska musí být stabilní i při povrchové teplotě 90°C (případně i při teplotě vyšší). Pracovní deska i ze spodní strany zakrytována plechem a opatřena prolisem, tzv. odkapovýmnosem, aby bylo zajištěno odkapávání tekutin.							
		Hygienická spodní hrana stolové desky s profilem, který zabraňuje vniknutí vody pod pracovní desku							
		Zadní lem výšky 40 mm ± 5%, lemy 3D, ze všech stran svařené.							
		Vpravo spodní police s podélnými nerezovými výztuhami tloušťky 40 mm ± 5%							
		Nosná konstrukce 40 x 40 mm ± 5% s nastavitelnými nohami min. ±30 mm							
		Zemnicí šrouby na zadních nohách							

175	SPORÁK INDUKČNÍ 3x plotýnka	Pracovní deska o síle min.2 mm z materiálu AISI 304	ANO			LOG-IQ, IS 3/3/3 INF	351 872,00 Kč	1	351 872,00 Kč
		Kolem celého obvodu pracovní desky žlab pro stékání přetečeného varného obsahu s odtokem							
		Každá indukční deska spiná už od 120 mm velikosti varné nádoby							
		Minimálně 3 x Profesionální vestavná indukční varná a udržovací deska určená pro dlouhodobý provoz bez přerušení min. 8 H.Várné zóny :min. 2 x min 3 kW umístěné vedle sebe . Bezrámečkové zabudování do varného bloku. S vestavěnou přípravou pro řízení úspory energie a čtvrt hodinového maxima. Min. 3 režimy 0-50-100%.							
		min.10 výkonových varných úrovní							
		Bezpečnostní prvky při přehřátí elektrického prostoru a varné desky (systém vypne při přehřátí). Bezpečnostní prvky při elektrickém přetížení. Systém řízení nastavené teploty v reálném čase s přesností na 1°C, 3 druhy varných postupů:							
		Inteligentní vaření podle teploty s přesností na 1°(35-250°C), například dlouhodobé vaření sous-vide, grilování							
		Udržovací režimy podle nastavené teploty 40-90°C							
		Vaření s různými úrovněmi výkonu min. 10							
		Spotřeba energie pro ohřátí 1 kg vody max:0,120kWh/kg.Provozování zařízení bez obsluhy dle EN . Povolená tolerance parametrů +-10% pokud není uvedeno maximum či minimum.							
		Integrovaná zásuvka 230V							
		Síla skleněné desky min.3,8 mm							
		Maximální zatížení jedné skleněné desky: min.60 kg							
		Rozměry sklokeramické desky min.: 360x290mm							
		max. rozměry v mm (Š x H x V): 1300x700x900							
176	VOZÍK/ KOŠ	Hlavní vypínač přímo na zařízení				X	4 765,89 Kč	1	4 765,89 Kč
		Součástí sporáku je integrované napouštěcí ramínko							
		Vozík / koš v nerezovém provedení z AISI 304	ANO						
		Rozměry (š. x h. x v.): 415 x 415 x 750 mm ± 0,5%							
177	STŮL PRACOVNÍ	Pro plastové sáčky				X	35 000,00 Kč	1	35 000,00 Kč
		4 ks koleček průměru min. 75 mm (min. 2 ks bržděné)							
		Nerezové provedení z AISI 304	ANO						
		Rozměry (š. x h. x v.): 1400 x 700 x 900 mm ± 0,5%							
		Pracovní deska z nerezového plechu tloušťky min. 2 mm, voděodolná bez výdřev a 100% recyklovatelná. Připouští se pouze kovové výplně či žebra (zcela bez laminátových a jiných výdřev). Pracovní deska musí být stabilní i při povrchové teplotě 90°C (případně i při teplotě vyšší). Pracovní deska i ze spodní strany zakrytována plechem a opatřena prolisem, tzv. odkapovým nosem, aby bylo zajištěno odkapávání tekutin.							
		Hygienická spodní hrana stolové desky s profilem, který zabraňuje vniknutí vody pod pracovní desku							
		Zadní lem výšky 40 mm ± 5%, lemy 3D, ze všech stran svařené.							
		Součást pracovní desky: vlevo 1x umyvadlo 235 x 330 x 180mm ± 0,5% + 1x otvor průměru 32 mm pro stojánkovou vodovodní baterii, 1x dřež 400 x 400 x 250 mm ± 0,5% s lapačem splavenin + 1x otvor průměru 32 mm pro stojánkovou vodovodní baterii							
		Součástí dřezu kotlík pro lapač splavenin průměru 145 mm ± 5%, výšky 80 mm ± 5%, výjimatelný shora rukou bez použití nářadí							
		Vpravo prostor pro odpadkový koš							
177a 177c	VODOVODNÍ BATERIE	Nosná konstrukce 40 x 40 mm ± 5% s nastavitelnými nohami min. ±30 mm				X	587,60 Kč	2	1 175,20 Kč
		Zemníci šrouby na zadních nohách							
177b 177d	SIFON DŘEZOVÝ JEDNODUCHÝ	Stojánková vodovodní baterie, provedení chrom	ANO			X	136,00 Kč	2	272,00 Kč
		S otočným ramínkem, ramínko délky 18 cm ± 5%							
		Sifon dřezový, jednoduchý	ANO						
178	STŮL POJÍZDNÝ	DN 50/40				X	24 000,00 Kč	1	24 000,00 Kč
		Materiálové provedení: kombinace plast + kov							
		Barva: bílá + chrom							
		Stůl pojízdný - 4x kolečko (z toho min. 2x bržděné)	ANO						
		Nerezové provedení z AISI 304							
		Rozměry (š. x h. x v.): 1500 x 700 x 900 mm ± 0,5%							
		Pracovní deska z nerezového plechu tloušťky min. 2 mm, voděodolná bez výdřev a 100% recyklovatelná. Připouští se pouze kovové výplně či žebra (zcela bez laminátových a jiných výdřev). Pracovní deska musí být stabilní i při povrchové teplotě 90°C (případně i při teplotě vyšší). Pracovní deska i ze spodní strany zakrytována plechem a opatřena prolisem, tzv. odkapovým nosem, aby bylo zajištěno odkapávání tekutin.							
		Hygienická spodní hrana stolové desky s profilem, který zabraňuje vniknutí vody pod pracovní desku							
		Pracovní deska bez lemu							
		Vpravo spodní police s podélnými nerezovými výztuhami tloušťky 40 mm ± 5%							
		Nosná konstrukce 40 x 40 mm ± 5%							
		Zemníci šrouby na zadních nohách							

182	KONVEKTOMAT 10x GN1/1	Toto zařízení je vybaveno provozními režimy: vaření v páře, horký vzduch a kombinace horkého vzduchu a páry s regulací vlhkosti, regenerace, vaření s nízkými teplotami, vaření s teplotním rozdílem, pasterizace, regulace vnitřní teploty pokrmu, zchlazování Cool-Down a rovněž funkce zvlhčování s možností nastavení množství vody v mililitrech a nastavení kynutí pečiva Zařízení má dvířka s trojitým sklem pro úsporu energie a LED osvětlením. Podélný zásuv vhodný pro gastronádoby 1/1, 1/2, 1/3, a pro minimální energetické ztráty při otevření dvířek Zařízení je vybaveno jedním 10palcovým barevným displejem s dotykovou obrazovkou Zařízení je schváleno k provozu bez dozoru pro možnost využití nočních příprav. Zařízení automaticky vyhodnotí pokračování procesu při výpadku energie. Nastavitelná teplota varné komory od +30 °C do +300 °C Zařízení lze libovolně naprogramovat (včetně obrázků, příslušenství a textů) a uložit do paměti zařízení úpravu programu či procesu. Zařízení má různé čistící programy, i bez dozoru přes noc, a také funkci ultrarychlého čištění za pouhých 15 minut. Možnost dozoru zařízení na dálku a ukládání provozních HACCP do cloudového řešení, které je v ceně stroje. Možnost zobrazování spotřeby energie pro procesy vaření a výstupu také prostřednictvím integrovaného rozhraní USB Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením. Čistící chemie neobsahující fosfáty a fosfor Energetická účinnost byla testována a schválena DIN 18873-1:2012-12 Výroba páry bojlerem s automatickým plněním vody a funkcí automatického odvápnění bojleru v průběhu mycího procesu, včetně jeho vnitřních částí. Kapacita pro min. 10 GN1/1, v případě smažení možnost využití všech 10ti zásuv, nikoliv využití každého druhého. Certifikát energetické úspornosti minimálně třídy: Energy Star 5. WLAN a ethernetové rozhraní k připojení ke cloudovému síťovému řešení pro vzdálený přístup a údržbu Max. rozměry (Š x H x V): 850 x 850 x 1100 mm Součástí dodávky konvektomatu je toto základní příslušenství: podstavec pro konvektomat, 8x GN1/1 (325x500) - 20mm - GRANIT - plech smažící s kamenným povrchem Příkon stroje: max. 19 kW / 400 V, s vestavěnou přípravou pro řízení úspory energie a čtvrt hodinového maxima. Min. 3 režimy 0-50-100%. Ochrana proti stříkající vodě: IPX5. Prohlášení o shodě: CE. Jsou požadována následující nebo srovnatelná schválení: KIWA Intertek/ETL Safety/GS/ETL Sanitation/SGVW	ANO				RATIONAL, iCombi Pro 10.1 e	312 740,00 Kč	1	312 740,00 Kč
183										
184	UMYVADLO NÁSTĚNNÉ	Celonerezové nástěnné umyvadlo Rozměry (š. x h. x v.): 400 x 400 x 170 + 40 mm ± 0,5% S kolenovým ovládáním, s automatickým zpožděním vypínání vody Se sifonem a vodovodní baterií Nastavení teploty vody směšovací ventilem Zpětná klapka pod umyvadlem Odnímatelný zvýšený zadní lem	ANO				X	4 140,00 Kč	1	4 140,00 Kč
185	STŮL PRACOVNÍ	Nerezové provedení z AISI 304 Rozměry (š. x h. x v.): 1100 x 700 x 900 mm ± 0,5% Pracovní deska z nerezového plechu tloušťky min. 2 mm, voděodolná bez výdřev a 100% recyklovatelná. Připouští se pouze kovové výplně či žebra (zcela bez laminátových a jiných výdřev). Pracovní deska musí být stabilní i při povrchové teplotě 90°C (případně i při teplotě vyšší). Pracovní deska i ze spodní strany zakrytována plechem a opatřena prolisem, tzv. odkapovým nosem, aby bylo zajištěno odkapávání tekutin. Hygienická spodní hrana stolydesky s profilem, který zabráňuje vniknutí vody pod pracovní desku Zadní lem výšky 40 mm ± 5%, lemy 3D, ze všech stran svařené. Součástí pracovní desky: vpravo 1x dřež 400 x 400 x 250 mm ± 0,5% s lapačem splavenin + 1x otvor průměru 32 mm pro stojánkovou vodovodní baterii Součástí dřezu kotlík pro lapač splavenin průměru 145 mm ± 5%, výšky 80 mm ± 5%, vyjímatelný shora rukou bez použití nářadí Vlevo dole prostor pro odpadkový koš Nosná konstrukce 40 x 40 mm ± 5% s nastavitelnými nohami min. ±30 mm Zemnicí šrouby na zadních nohách	ANO				X	29 000,00 Kč	1	29 000,00 Kč

185a	VODOVODNÍ BATERIE	Stojánková vodovodní baterie, provedení chrom S otočným ramínkem, ramínko délky 18 cm ± 5%	ANO		X	587,60 Kč	1	587,60 Kč
185b	SIFON DŘEZOVÝ JEDNODUCHÝ	Sifon dřezový, jednoduchý DN 50/40 Materiálové provedení: kombinace plast + kov Barva: bílá + chrom	ANO		X	136,00 Kč	1	136,00 Kč
186	VOZÍK/ KOŠ	Vozík / koš v nerezovém provedení z AISI 304 Rozměry (š. x h. x v.): 415 x 415 x 750 mm ± 0,5% Pro plastové sáčky 4 ks koleček průměru min. 75 mm (min. 2 ks bržděné)	ANO		X	4 765,89 Kč	1	4 765,89 Kč
187	POLICE NÁSTĚNNÁ DVOUPATROVÁ	Nerezové provedení z AISI 304 Rozměry (š. x h. x v.): 1100 x 350 x 650 mm ± 0,5% Nosnost police min. 50 kg (2 montážní konzole) Včetně montážních konzol Přestavitelná	ANO		X	5 800,00 Kč	1	5 800,00 Kč
188	CHLADICÍ STŮL S DVÍRKY BEZ PD	Chladicí stůl s dvírký, bez PD Rozměry (š. x h. x v.): 2060 x 650 x 870 mm ± 0,5% Příkon 0,35 kW ± 3% (napájení 230V) Provozní teplota +2 až +15 oC Konfigurace: zcela vlevo dvířka, uprostřed vlevo dvířka, zcela uprostřed agregát (bez šuplíku nad agregátem), vpravo uprostřed dvířka, zcela vpravo dvířka Každá část s dvířky obsahuje min. 2 ks ocelových drátěných polic, práškově lakovaných, dimenzovaných na GN 1/1, nastavitelná po 70 mm ± 5% Efektivní a energeticky úsporné chlazení vzduchem Digitální ukazatel teploty s vestavěným mikroprocesorovým regulátorem Kontrolní funkce: záznam max. / min. teploty, vizuální alarm při vysoké a nízké teplotě, alarm poruchy sondy, alarm zablokovaného kondenzátoru či vysoké okolní teploty Vnější povrchová úprava z nerezové oceli Vnitřní povrchová úprava z nerezové oceli Izolace z polyuretanu s vysokou hustotou bez HFC Dveře vybavené magnetickým těsněním a odolnými závěsy Výsuvná chladicí kazeta (ručně) pro snadnou údržbu Vestavěný omyvatelný vzduchový filtr kondenzátoru Výškové nastavitelné nohy z nerezové oceli - 5 mm až + 65 mm Chladivo GWP max. 3 (např. R290)	ANO		X	99 939,35 Kč	1	99 939,35 Kč
188a	PRACOVNÍ DESKA	Nerezové provedení z AISI 304 Rozměry (š. x h. x v.): 2060 x 700 x 30 mm ± 0,5% Pracovní deska z nerezového plechu tloušťky min. 2 mm, voděodolná bez výdřev a 100% recyklovatelná. Připouští se pouze kovové výplně či žebra (zcela bez laminátových a jiných výdřev). Pracovní deska musí být stabilní i při povrchové teplotě 90°C (případně i při teplotě vyšší). Pracovní deska i ze spodní strany zakrytována plechem a opatřena přilesem, tzv. odkapovýmnosem, aby bylo zajištěno odkapávání tekutiny. Hygienická spodní hrana stolové desky s profilem, který zabraňuje vniknutí vody pod pracovní desku Zadní lem výšky 40 mm ± 5%, lemy 3D, ze všech stran svařené.	ANO		X	18 500,00 Kč	1	18 500,00 Kč
189								
190								

191	POLICE NÁSTĚNNÁ DVOUPATROVÁ	Nerezové provedení z AISI 304	ANO						
		Rozměry (š. x h. x v.): 1000 x 350 x 650 mm ± 0,5%							
		Nosnost police min. 50 kg (2 montážní konzole)							
		Včetně montážních konzol							
		Přestavitelná							
192	POLICE NÁSTĚNNÁ JEDNOPATROVÁ	Nerezové provedení z AISI 304	ANO						
		Rozměry (š. x h. x v.): 1000 x 350 x 350 mm ± 0,5%							
		Nosnost police min. 50 kg (2 montážní konzole)							
		Včetně montážních konzol							
		Přestavitelná							
193	SKŘÍŇ CHLADICÍ	Chladicí skříň pro GN2/1 (650 x 530 mm)	ANO						
		Rozměry (š. x h. x v.): 850 x 750 x 2100 mm ± 0,5%							
		Příkon 0,30 kW ± 3% (napájení 230V)							
		Digitální zobrazení teploty s vestavěným mikroprocesorovým regulátorem							
		Ochrana proti manipulaci klávesnice displeje							
		Kontrolní funkce: záznam max. / min. teploty, vizuální alarm při vysoké a nízké teplotě, alarm při otevření dveří, alarm poruchy sondy, informace o nutnosti čištění kondenzátoru							
		Vnější nerezová povrchová úprava							
		Vnitřní povrch z nerezové oceli							
		Polyuretanová izolace bez CFC / HCFC / HFC							
		4 ks drátěných polic, rozměr police 651 x 540 mm ± 0,5%							
		Možnost posunu polic po 56 mm ± 5%							
		Dveře vybavené zámkem							
		Dveře vybavené magnetickým těsněním							
		Dveře vybavené pružinovými závěsy odolnými velké zátěží							
		Dveře otevíratelné do polohy 90°							
		Snadno čistitelný filtr							
		Chladivo GWP max. 3 (např. R290)							
		Množství chladiva: max. 110 g ± 5%							
		Nohy z nerezové oceli							
		Nohy výškově nastavitelné od 130 mm do 205 mm							
		Možnost připojení dálkového alarmu							
		Energetická třída B, nebo lepší (A ..)							
		Pracovní teplota +1 až +12 °C							
		Umožňuje provoz při teplotě okolí +10 až +40 °C							
		Vnitřní výška min. 1485 mm ± 0,5%							
194									
194a	SPRCHA SANITAČNÍ	Sprcha sanitační tlaková	ANO						
		Se samonavíjecím bubnem							
		Hadice délky min. 6 m							
		Nerezové provedení							
195	VÝLEVKA KOMBINOVANÁ	Výlevka kombinovaná s umyvadlem	ANO						
		Nerezové provedení							
		Rozměry (š. x h. x v.): 500 x 700 x 850 až 900 mm ± 0,5%							
		Rozměr vaničky výlevky (š. x h. x v.): 400 x 400 x 200 mm ± 0,5%							
		Rozměr vaničky umyvadla (š. x h. x v.): 440 x 280 x 140 mm ± 0,5%							
		Včetně kompletního odpadu se sifonem							
196 197	STŮL POJÍZDNÝ	Včetně stojánkové směšovací vodovodní baterie pro studenou a teplou vodu, s otočným raménkem							
		Stůl pojízdný - 4x kolečko (z toho min. 2x brzděné)	ANO						
		Nerezové provedení z AISI 304							
		Rozměry (š. x h. x v.): 1500 x 700 x 900 mm ± 0,5%							
		Pracovní deska z nerezového plechu tloušťky min. 2 mm, voděodolná bez výdřev a 100% recyklovatelná. Připouští se pouze kovové výplně či žebra (zcela bez laminátových a jiných výdřev). Pracovní deska musí být stabilní i při povrchové teplotě 90°C (případně i při teplotě vyšší). Pracovní deska i ze spodní strany zakrytována plechem a opatřena prolisem, tzv. odkapovýmnosem, aby bylo zajištěno odkapávání tekutin.							
		Hygienická spodní hrana stolové desky s profilem, který zabraňuje vniknutí vody pod pracovní desku							
		Pracovní deska bez lemu							
		Vpravo spodní police s podélnými nerezovými výztuhami tloušťky 40 mm ± 5%							
		Nosná konstrukce 40 x 40 mm ± 5%							
		Zemníci šrouby na zadních nohách							

[illegible]

200	KOTEL ELEKTRICKÝ MÍCHACÍ 100 I	Využitelný čistý objem min. 100 l	ANO			METOS, Proveno 100E	1 098 201,40 Kč	1	1 098 201,40 Kč
		Celonerezové provedení včetně nosného rámu. Samostatně stojící provedení bez nutnosti vrtání do podlahy.							
		Teplotní rozsah min. 0° - 120 °C (rozsah umožňující kynutí těsta apod...)							
		Vnitřní plášť kotle z kyselinoodolné nerezové oceli min kvalita určená normou AISI316L.							
		Pracovní tlak v plášti min. 1Bar, max. 1,5Bar							
		zařízení má automatický přívod vody k plnění varné nádoby pitnou vodou s přesností na litr, volitelné z displeje.							
		Vnitřní plášť kotle je min. tloušťky 4 mm							
		Varná kotlina je izolována polyuretanem a vnější krytí kotle je v bežešvém hygienickém a vodotěsném provedení. Svislé a vodorovné části kotliny jsou svařeny do jednoho bezespárého hladkého kusu.							
		Ovládací panel na pilíři s dotykovým ovládáním a krytím IPX6.							
		přednastavené základní programy, míchací režimy a mycí program							
		PROGRAMOVÁNÍ: • plně nastavitelné individuální programy s možností výběru oblíbených. • přednastavené míchací režimy s možností individuálního nastavení a uložení • kontrola a nastavení varné teploty po 1°C s možností výběru, zdali nastavíte teplotu pokrmu nebo pláště a nebo rozdíl těchto teplot							
		Celkové měření spotřeby energie a vody = počítadlo, které se ukládá do interní paměti.							
		Certifikace pro provoz bez dozoru s upozorněním při výpadku proudu s následným zobrazením informací o času výpadku a délce jeho trvání, teplotě před výpadkem, teplotě po opětovném uvedení do provozu, informací o probíhajícímu programu v době výpadku a funkcí automatického pokračování v programu po výpadku proudu							
		Automatické plnění vody do pláště (duplikátoru kotle). Připojení na dvě vody, jedna upravená změkčená je pro duplikátor a druhá je na přívod vody na vaření do kotle.							
		Elektrické vyklápění kotle při jeho vyprazdňování.							
		Míchací rameno ve spodní části kotle, snadno demontovatelné bez použití nástrojů, odnímatelné stěrky, vhodné pro mytí v průmyslové myčce nádobí.							
		Rychlost otáčení ramene plně nastavitelná od 15 do 140 otáček za minutu. Tolerance +-5%.							
		Ergonomická pracovní výška horní části kotle max 900 mm.							
		Možnost aktivace bezpečného míchání při otevřeném víku a jeho vyprázdnění.							
		max. rozměry v mm (Š x H x V): 750 x 1000 x 900/1550							
		Min. příkon 22kW/400V, třída krytí IPX5. Výkon kotle musí umožňovat vaření na otáčky = zavaření vody z 10°C na 100°do 55minut. S vestavěnou přípravou pro řízení úspory energie a čtvrthodinového maxima. Min. 3 režimy 0-50-100%.							
		V ceně je kartáč čistící k zavěšení na míchací rameno, sítu cedící, mřížka šlehačí, tyč měrná, police závěsná, nerezová, víceúčelová, která slouží po přesné vyprazdňování kotle do GN1/1, fixační rám pro instalaci v sestavě kotlů, ruční sprcha, výpustný ventil, sada pro jemné mixování - tyčový mixér, včetně speciálního ramene a víka							

201	PÁNEV MULTIFUNKČNÍ 2x25 L	Teplotní rozsah činí od +30°C do +250°C, tolerance +-5%.	ANO			RATIONAL, iVario Pro 2-S	476 067,60 Kč	1	476 067,60 Kč
		Dno nádoby se musí předeheřt za méně než tři minuty z pokojové teploty až na +200 °C							
		Užitečný objem min. 2x25 litrů							
		Plocha nádoby min. 2x19 dm²							
		Zařízení je vybaveno motoricky ovládaným a časově nastavitelným systémem automatického zvedání a spouštění k vaření a fritování pomocí varných košů							
		Zařízení má automatický přívod vody k plnění varné nádoby vodou s přesností na litr.							
		Zařízení je vybaveno jedním 10palcovým barevným displejem s dotykovou obrazovkou							
		Zařízení lze libovolně naprogramovat (včetně obrázků, příslušenství a textů) a uložit do paměti zařízení úpravu programu či procesu.							
		WLAN a ethernetové rozhraní k připojení ke cloudovému síťovému řešení pro vzdálený přístup, údržbu a správu HACCP dat.							
		Zařízení je vybaveno výsuvnou hadicovou sprchou s automatickým navíjením a nastavitelnou funkcí rozprašování a vodního paprsku, která slouží k přidávání vody k potravinám a k čištění zařízení vodou							
		Technika a elektronika zařízení je přístupná zepředu. Ochrana proti stříkající vodě: IPX5. Prohlášení o shodě: CE. Jsou požadována následující nebo srovnatelná schválení: Intertek/ETL Safety/GS/ETL Sanitation/SVGW, Certifikace HKI úsporný provoz současně při rychlém předeheřvu.							
		Maximální příkon 21kW/400V stroje s vestavěnou přípravou pro řízení úspory energie a čtvrt hodinového maxima. Min. 3 režimy 0-50-100%. Ochrana proti stříkající vodě IPX5. Vestavěná zásuvka, 1 NAC 230 V, pro možnost připojení mixéru apod.							
		max. rozměry v mm (Š x H x V): 1100x950x500 (bez podstavce)							
		Zařízení je schváleno k provozu bez dozoru umožňujícího noční přípravu.							
		Součástí pánve základní sada příslušenství: podstavec, 1x stěrka, 1x varný koš, 1x sito, 1x čistící houbička, 2x rameno pro automatické zvedání a spouštění a 2x rošt dna pánve, kotvicí sada pro upevnění pánve k podlaze, 1x fritovací koš, dále pak podestavba s nerezovými nohama.							
		Nerezové provedení z AISI 304	ANO						
202	STŮL ODKLÁDACÍ	Rozměry (š. x h. x v.): 450 x 900 x 900 mm ± 0,5%				X	15 000,00 Kč	1	15 000,00 Kč
		Pracovní deska z nerezového plechu tloušťky min. 2 mm, voděodolná bez výdřev a 100% recyklovatelná. Připouští se pouze kovové výplně či žebra (zcela bez laminátových a jiných výdřev). Pracovní deska musí být stabilní i při povrchové teplotě 90°C (případně i při teplotě vyšší). Pracovní deska i ze spodní strany zakrytována plechem a opatřena prolisem, tzv. odkapovýmnosem, aby bylo zajištěno odkapávání tekutin.							
		Hygienická spodní hrana stolové desky s profilem, který zabraňuje vniknutí vody pod pracovní desku							
		Zadní lem výšky 40 mm ± 5%, lemy 3D, ze všech stran svařené.							
		Spodní police a střední police s podélnými nerezovými výztuhami tloušťky 40 mm ± 5%							
		Nosná konstrukce 40 x 40 mm ± 5% s nastavitelnými nohama min. ±30 mm							
		Zemnicí šrouby na zadních nohách							

203	PÁNEV MULTIFUNKČNÍ 150 L	Teplotní rozsah činí od +30°C do +250°C, tolerance +-5%.	ANO				RATIONAL, iVario Pro XL	638 437,00 Kč	1	638 437,00 Kč
		Dno nádoby se musí předehřát za méně než tři minuty z pokojové teploty až na +200 °C								
		Užitečný objem min. 150 litrů								
		Plocha nádoby min. 59 dm²								
		Umožňuje vaření v GN - kapacita min. 3x GN1/1								
		Zařízení je vybaveno motoricky ovládaným a časově nastavitelným systémem automatického zvedání a spouštění k vaření a fritování pomocí varných košů								
		Zařízení má automatický přívod vody k plnění varné nádoby vodou s přesností na litr.								
		Zařízení je vybaveno jedním 10palcovým barevným displejem s dotykovou obrazovkou								
		Zařízení lze libovolně naprogramovat (včetně obrázků, příslušenství a textů) a uložit do paměti zařízení úpravu programu či procesu.								
		WLAN a ethernetové rozhraní k připojení ke cloudovému síťovému řešení pro vzdálený přístup, údržbu a správu HACCP dat.								
		Zařízení je vybaveno výsuvnou hadicovou sprchou s automatickým navijením a nastavitelnou funkcí rozprašování a vodního paprsku, která slouží k přidávání vody k potravinám a k čištění zařízení vodou								
		Technika a elektronika zařízení je přístupná zepředu. Ochrana proti střikající vodě: IPX5. Prohlášení o shodě: CE. Jsou požadována následující nebo srovnatelná schválení: Intertek/ETL Safety/GS/ETL Sanitation/SVGW, Certifikace HKI úsporný provoz současně při rychlém předehřevu.								
		Maximální příkon 34kW/400V stroje s vestavěnou přípravou pro řízení úspory energie a čtvrt hodinového maxima. Min. 3 režimy 0-50-100%. Ochrana proti střikající vodě IPX5. Vestavěná zásuvka, 1 NAC 230 V, pro možnost připojení mixéru apod.								
		max. rozměry v mm (Š x H x V): 1380x900x1080								
		Zařízení je schváleno k provozu bez dozoru umožňujícího noční přípravu.								
204		Součástí pánve základní sada příslušenství: podstavec, 1x stěrka, 3x varný koš, 1x síto, 1x čistící houbička, 1x rameno pro automatické zvedání a spouštění a 3x rošt dna pánve, kotvící sada pro upevnění pánve k podlaze, 3x fritovací koš, dále pak podestavba s plastovými nohami.								
205	STŮL ODKLÁDACÍ	Nerezové provedení z AISI 304	ANO				X	15 500,00 Kč	1	15 500,00 Kč
		Rozměry (š. x h. x v.): 700 x 800 x 900 mm ± 0,5%								
		Pracovní deska z nerezového plechu tloušťky min. 2 mm, voděodolná bez výdřev a 100% recyklovatelná. Připouští se pouze kovové výplně či žebra (zcela bez laminátových a jiných výdřev). Pracovní deska musí být stabilní i při povrchové teplotě 90°C (případně i při teplotě vyšší). Pracovní deska i ze spodní strany zakrytována plechem a opatřena prolisem, tzv. odkapovýmnosem, aby bylo zajištěno odkapávání tekutin.								
		Hygienická spodní hrana stůlové desky s profilem, který zabraňuje vniknutí vody pod pracovní desku								
		Zadní lem výšky 40 mm ± 5%, lemy 3D, ze všech stran svařené.								
		Spodní police a střední police s podélnými nerezovými výztuhami tloušťky 40 mm ± 5%								
		Nosná konstrukce 40 x 40 mm ± 5% s nastavitelnými nohami min. ±30 mm								
		Zemnicí šrouby na zadních nohách								
		Rozměry (š. x h. x v.): 1400 x 880 x 960 mm - max. šíře 1400 mm, max. hloubka 900 mm, max. výška 960 mm	ANO							
		Příkon min. 20, max. 40 kW (napájení 400V), vestavěná zásuvka 230 V s příkonem min. 0,5 kW, pro možnost připojení mixéru apod. S vestavěnou přípravou pro řízení úspory energie a čtvrt hodinového maxima. Min. 3 režimy 0-50-100%.								
		Využitelný objem nádoby 150 l při napuštění 4 cm pod hranu nádoby, minimální plocha dna 37,0 dm2, kapacita v GN min. 4x GN 1/1-195 (možno užít spec. upravený tvar GN 1/1-195, 2 vrstvy GN nad sebou)								
		Ovládání pomocí dotykové obrazovky (rezistivní nebo kapacitní) v českém jazyce. přednastavené varné programy min. 7, vytváření a ukládání receptů v českém jazyce. Ovládací display v min. výšce 850 mm .								
		Přednastavené varné programy min. 7, vytváření a ukládání receptů v českém jazyce. Ovládací display v min. výšce 850 mm								
		vpichová potravinová sonda								
		Funkce min. smažení; grilování; vaření ve vodě; vaření mléčných produktů; vaření v páře; nízkoteplotního dlouhodobého vaření; vaření souvide; vaření v gastronádobách a varných koších například těstovin; fritování ; delta T vaření; udržování na nastavené teplotě								
206	KOTEL MULTIFUNKČNÍ 150 l	instalováno na regulovatelných nerezových nohách 150 mm					LOG IQ, LP 150	696 841,30 Kč	1	696 841,30 Kč
		rozsah nastavení teploty 30-250 °C								
		automatické nastavitelné napouštění vody s přesností nastavení na litr, bezpečnostní přepad odtok pevně napojen na odpad-při nepředpokládaném přetečení vany								
		izolované dvouplášťové sklopné víko se silikonovým těsněním								
		celonerezová nesklopná vana z materiálu AISI 316 F1 o síle dna min. 10 mm, boční stěny min. 3 mm								
		celonerezová rámová konstrukce, nerezová vrchní deska s prolisem a přepadem, z materiálu AISI 304 o síle 2,5 mm								
		integrovaná navinovací sprcha pro čištění stroje, asistent mytí s konečnou fází sušení								
		Výpustný ventil 2" (umístění vlevo nebo vpravo varné nádoby) z nerezové oceli AISI 316 s pojistkou proti otevření, včetně EPDM těsnění, s plynulou regulací proudu vypouštěného obsahu zabíraající rozstřík vypouštěné tekutiny.								
		Maximální spotřeba el. energie na kg/vody dle DIN 18873-5:2016-02 max. 0,090 kWh - doložit prohlášení výrobce .								
		Maximální čas zavaření min. vsázky 100l vody dle DIN 18873-5:2016-02 max. 35 min - doložit prohlášení výrobce .								
		včetně příslušenství - děrovaná varná vložka GN 1/1-195 mm se sklopnými držadly = 2 kusy, síto odpadu pro vypouštění odpadní vody s měrkou, síto vypustného ventilu pro vypouštění vařených potravin, rošt na dno pánve = 2 kusy, malá špachtle, čistící houbička, kartáč pro čištění odpadu, kartáč pro čištění vypustného ventilu								

219	PŘEDMYČKA	Automatický předmycí stroj propojený s mycím strojem pro automatické předmytí nádobí bez nutnosti ručního sprchování nádobí, pro využití recyklované odpadní vody z myčky nádobí	ANO				Wexiodisk PRM WD 6/7	73 058,35 Kč	1	73 058,35 Kč
		Celonerezová konstrukce								
		Pro mycí koše 500 x 500 mm								
		rozměry v mm max. (Š x H x V): 780 x 810 x 1650								
		Příkon 0,9 kW ± 3% (napájení 400V)								
		Elektrické krytí IP45								
		Objem nádrže min. 45 l, výjma prvního napuštění nespotřebává při provozu žádnou další vodu ani energie na ohřev vody, z tohoto důvodu nelze nahradit další myčkou.								
		Možnost nastavení času předmytí 30 / 45 / 60 s								
220	MEZIKUS	Hmotnost stroje / stroje v provozu: max 105 kg / 150 kg					X	3 147,55 Kč	1	3 147,55 Kč
		Nerezové provedení z AISI 304	ANO							
		Mezidílí mezi myčkou a předmyčkou - uloženo do myčky i předmyčky								
		Prolis pro vedení mycích košů š. 500 mm								
221	MYČKA PRŮCHOZÍ	rozměry (š. x h.): 140 x 650 mm ± 0,5%					Wexiodisk WD 7	175 728,92 Kč	1	175 728,92 Kč
		Robustní celonerezové provedení včetně mycích ramen a sít	ANO							
		Rozměry v mm max. (Š x H x V): 782 x 720 x 1540 (2080) mm ± 0,5%								
		Příkon 13,1 kW ± 3% (napájení 400V)								
		Elektrické krytí IP45								
		Možnost napojení na automatický předmycí stroj								
		Dvojitě opláštění stroje, tepelná a hluková izolace								
		Pro mycí koše 500 x 500 mm								
		Minimální vstupní výška 400 mm								
		Připojení na studenou vodu								
		3 mycí programy, individuální nastavení mycího a oplachového času pro každý program včetně parametrů pauzy mezi jednotlivými fázemi = plně konfigurovatelná podle potřeb provozu.								
		Samočisticí sanitální proces v závěru při vypnutí stroje								
		Ergonomické otevírání kapoty umožňující páře opouštět mycí prostor zadní části stroje z důvodu ochrany obsluhujícího personálu								
		Ukládání HACCP dat a tvorba reportů a diagnostický režim ve standardu.								
		Přepínání tlaku mechanickou pákou nebo pomocí změny výkonu čerpadla = zvýšení tlaku pro mytí provozního nádobí, normální nastavení pro stolní nádobí								
		Zabudovaný dávkovač oplachového prostředku								
		Vnitřní nádrž s oplachovým čerpadlem z důvodu kolísání tlaku vstupní vody ve vodovodním řadu.								
		Objem nádrže min. 50 l pro zamezení tvorby pěny a prodloužení času výměny mycí lázně.								
222	STŮL VÝSTUPNÍ VÁLEČKOVÝ	Příkon mycího čerpadla min. 1,1 kW					X	27 053,40 Kč	1	27 053,40 Kč
		Příkon ohřevu nádrže 12 kW ± 3%								
		Hmotnost stroje v provozu max. 170 kg ± 5%								
		Možnost nastavení času mytí, základní nastavení časů z výroby 1,2 / 1,7 / 3,2 min - plus plná možnost konfigurace dle potřeb provozu.								
		Spotřeba vody oplachu / programu max. 2,5 až 4 l nebo nižší.								
		Nerezové provedení z AISI 304	ANO							
223	ZMĚKČOVAČ	Rozměry (š. x h. x v.): 1100 x 605 x 870 mm ± 0,5%					Aquina WDG 9100	32 966,76 Kč	1	32 966,76 Kč
		Válečky umístěny ve vyjímatelných kazetách s možností mytí v myčce								
		Válečky celodělkové v nerezovém provedení s ložisky								
		Nosná jeklová konstrukce 30 x 30 mm ± 5% s výškově nastavitelnými nohami								
		Vyspádovaná vana stolu s napojením na odpad								
		Duplexní automatické změkčovací zařízení řízení řízené dle průtoku	ANO							
		Rozměry (Š x H x V): max. 1000 x 500 x 1200 mm								
		Příkon 0,1 kW ± 3% (napájení 230V)								
		Požadovaný průtok min. 2,0 m3 / hod								
		Plněno monodispersní hmotou, zasolení min. 130 g / l hmoty								
		Objem solné nádobý min. 100 l								
		Při regeneraci je zajištěna i nadále dodávka upravené vody								
224	POLICE VÝSTUPNÍ MYČÍ	Plná certifikace pro pitné aplikace v CZ					X	14 154,20 Kč	1	14 154,20 Kč
		Kapacita min. 100m3 x 0dH								
		Elektronické provedení řídicí jednotky								
		Objem pryskyřice min. 2x 25 l								
		Součástí zařízení je vstupní filtr mechanických nečistot a plovákový ventil								
		Nerezové provedení	ANO							
		Rozměry v mm max. (Š x H): 760 x 895 ± 0,5%					X	14 154,20 Kč	1	14 154,20 Kč
		Police boční pravá pro granulovou myčku								

225	MYČKA KOMBINOVANÁ GRANULOVÁ	granulová myčka na černé nádobi, kombinována s možností mytí stolního nádobí v mycích koších 500x500	ANO			Wexiodisk WD 90 DUO	654 388,30 Kč	1	654 388,30 Kč
		kapacita min. 7x GN 1/1 na jeden mycí cyklus s granulemi							
		vstupní čistá výška min.660 mm							
		min. 9 mycích programů, 3 programy na mytí stolního nádobí v koších, 3 s granulemi a 3 bez granulí							
		objem tanku max. 90 litrů							
		granulová technologie, objem granulí v myčce min. 5 litrů							
		odstředovací cyklus pro úsporu vody, zvýšení účinnosti sušení a zejména odstranění zbytku granulí z mytého nádobí							
		spotřeba vody od 4 do 6 litrů na cyklus							
		robustní celonerezové dvouplášťové provedení s izolací s automatickým zdvihem kapoty a instalací jako průběžné myčky (přístup k myčce ze tří stran). Není přípustný model s předním zakládáním s ohledem na ergonomii navržené umývárny.							
		mycí tank, mycí a oplachová ramena, kapota, rámy, boiler, zákrty, trysky, filtrační systém a a oplachové trysky v kvalitním nerezovém provedení bez plastových částí							
226	STŮL MYCÍ VSTUPNÍ	topné těleso v tanku min.9 kW, teplota v tanku min.60°C, oplachová min.85°C, těleso v bojleru min.12 kW, s vestavěnou přípravou pro řízení úspory energie a čtvrhodinového maxima, min. 3 režimy 0-50-100%.				X	37 500,00 Kč	1	37 500,00 Kč
		max. rozměry v mm (Š x H x V): 870x1080x1700/2400							
		součástí dodávky 2x kazeta mycí základní a sada příslušenství (držák na přístroje a náčiní, středová podpora pro hrnce a pánve, držák s gumou pro uchycení nádobí, flexibilní držák se stahovací gumovou částí, držák pro 2/1 GN nádoby), v dodávce 5 kg granulí.							
		Nerezové provedení z AISI 304	ANO						
		Rozměry (š. x h. x v.): 1500 x 1000 x 900 mm ± 0,5%							
		Pracovní deska z nerezového plechu tloušťky min. 2 mm, voděodolná bez výdřev a 100% recyklovatelná. Přípouští se pouze kovové výplně či žebra (zcela bez laminátových a jiných výdřev). Pracovní deska musí být stabilní a při povrchové teplotě 90°C (případně i při teplotě vyšší). Pracovní deska i ze spodní strany zakrytována plechem a opatřena prolisem, tzv. odkapovým nosem, aby bylo zajištěno odkapávání tekutin.							
		Hygienická spodní hrana stolové desky s profilem, který zabráňuje vniknutí vody pod pracovní desku							
		Zvýšený zadní lem výšky 150 mm ± 5%, lemy 3D, ze všech stran svařené.							
		Prolis v celé délce PD, šířka prolisu dle napojení do myčky cca 700 mm							
		Součástí pracovní desky: vpravo 1x dřež 700 x 600 x 300 mm ± 0,5% s vložkou proti propadávání + 1x otvor průměru 32 mm pro stolní tlakovou sprchu							
226a	SPRCHA STOLNÍ TLAKOVÁ	Součástí dřežu kotlík pro lapač splavenin průměru 145 mm ± 5%, výšky 80 mm ± 5%, vyjímatelný shora rukou bez použití nářadí				X	4 941,00 Kč	1	4 941,00 Kč
		Vlevo dole prostor pro odpadkový koš							
		Nosná konstrukce 40 x 40 mm ± 5% s nastavitelnými nohama min. ±30 mm							
		Zemnicí šrouby na zadních nohách							
226b	SIFON DŘEZOVÝ JEDNODUCHÝ	Směšovací baterie pro studenou a teplou vodu	ANO			X	136,00 Kč	1	136,00 Kč
		Tlaková hadice a vyvažovací pružina, délka hadice 1100 mm ± 5%							
		Úchyt na zed a háček na sprchu, odstup od zdi 130 ± 5% mm, celková výška 1200 mm ± 5%							
		S napouštěcím ramínkem ze sprchy							
227	VOZÍK/ KOŠ	Sifon dřezový, jednoduchý	ANO			X	4 765,89 Kč	1	4 765,89 Kč
		DN 50/40							
		Materiálové provedení: kombinace plast + kov							
		Barva: bílá + chrom							
228		Vozík / koš v nerezovém provedení z AISI 304	ANO						
		Rozměry (š. x h. x v.): 415 x 415 x 750 mm ± 0,5%							
		Pro plastové sáčky							
		4 ks koleček průměru min. 75 mm (min. 2 ks bržděné)							
228a	SPRCHA SANITAČNÍ					X	20 023,65 Kč	1	20 023,65 Kč
229 až 232		Sprcha sanitáční tlaková	ANO						
		Se samonavíjecím bubnem							
		Hadice délky min. 6 m							
		Nerezové provedení							

233 až 235																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

245	POJEZD NA PODNOSY	Nerezové provedení z AISI 304	ANO				X	13 000,00 Kč	1	13 000,00 Kč
		Rozměry (š. x h. x v.): 2775 x 350 x 50 (350) mm ± 0,5%								
		Pojezd na podnosy nerezový, trubková konstrukce s hranatých profilů se zaoblenými rohy								
		4x konzola pro připevnění do příčky								
246	VOZÍK NA PODNOSY A PŘÍBORY	Vozík na podnosy a příbory vyrobený z chromniklové oceli 18/10	ANO				X	9 693,00 Kč	1	9 693,00 Kč
		Rozměry (š. x h. x v.): 900 x 615 x 1230 mm ± 0,5%								
		1x spodní police na min. 240 podnosů formátu 530 x 325 mm až 360 mm								
		V horní části zásobníky na příbory min. 5x GN 1/4 hloubky 150 mm (gastronádoby součástí dodávky)								
247		4 otočná kolečka, z toho min. 2 bržděná								
247a	NÁSTAVEC PRO ČAJOVÝ FILTR VH G10	Překapávací trubička na čaj a na čajový filtr zaručují snadnou přípravu čaje. Čaj natéká přímo do nádob	ANO				X	3 195,00 Kč	1	3 195,00 Kč
247b	FILTR ČAJOVÝ PRO ZÁSOBNIKY 10 L	Filtr čajový pro zásobník 10 l	ANO				X	3 834,00 Kč	1	3 834,00 Kč
248	STŮL PRO NÁPOJE	Stůl pro nápoje	ANO				X	29 000,00 Kč	1	29 000,00 Kč
		Nerezové provedení z AISI 304								
		Rozměry (š. x h. x v.): 1200 x 700 x 900 mm ± 0,5%								
		Pracovní deska z nerezového plechu tloušťky min. 2 mm, voděodolná bez výdřev a 100% recyklovatelná. Připouští se pouze kovové výplně či žebra (zcela bez laminátových a jiných výdřev). Pracovní deska musí být stabilní i při povrchové teplotě 90°C (případně i při teplotě vyšší). Pracovní deska i ze spodní strany zakrytovaná plechem a opatřena prolisem, tzv. odkapovýmnosem, aby bylo zajištěno odkapávání tekutin.								
		Hygienická spodní hrana stolové desky s profilem, který zabraňuje vniknutí vody pod pracovní desku								
		Zadní lem výšky 40 mm ± 5%, lemy 3D, ze všech stran svařené.								
		V pracovní desce odkapní vanička 1100 x 150 mm ± 0,5%								
		Spodní police s podélnými nerezovými výztuhami tloušťky 40 mm ± 5% + korpus + křídlová dvířka								
		Nosná konstrukce 40 x 40 mm ± 5%								
249		Zemníci šrouby na zadních nohách								
250	VOZÍK NA MYCÍ KOŠE S POLICÍ	Vozík na mycí koše s policí nerezový	ANO				X	11 870,18 Kč	1	11 870,18 Kč
		Rozměry (š. x h. x v.): 560 x 550 x 1600 mm ± 0,5%								
		Pro mycí koše 500 x 500 mm								
		V horní části 2x zásuv nakloněný, pod policí 4x zásuv vodorovný								
251		4x kolečko průměru min. 125 mm (min. 2x bržděné)								

252	SKŘÍŇ CHLADICÍ PODSTOLOVÁ	Chladicí skříň podstolová, plně dveře	ANO				X	11 754,00 Kč	1	11 754,00 Kč
		Rozměry (š. x h. x v.): 600 x 585 x 855 mm ± 0,5%								
		Příkon 0,11 kW ± 3% (napájení 230V)								
		Nerezové vnější opláštění								
		Vnitřní prostor bílý								
		Ventilované chlazení								
		Automatické odtávání								
		Chladivo GWP max. 3,3 (např. R600a)								
		Digitální termostat								
		Výškově nastavitelné rošty								
		Zabudovaný zámek								
		Lze měnit otevírání dveří								
		Integrované madlo								
		Pracovní teplota +2 až +10°C								
		3 roštové police								
		Nosnost polic: min. 25 kg								
		Hrubý / čistý objem 130 / 119 l ± 0,5%								
		Vnitřní rozměry 510 x 485 x 620 mm ± 0,5%								
253										
254										
255										
255a	POLICE NÁSTĚNNÁ JEDNOPATROVÁ	Nerezové provedení z AISI 304	ANO				X	3 600,00 Kč	1	3 600,00 Kč
		Rozměry (š. x h. x v.): 600 x 400 x 350 mm ± 0,5%								
		Nosnost police min. 50 kg (2 montážní konzole)								
		Včetně montážních konzol								
		Přestavitelná								
256										
257										
258 259	VOZÍK OHŘEVNÝ	vozik izolovaný ohřevný pro distribuci a udržování jídla	ANO				SCANBOX, Ergo Line HF10	104 880,75 Kč	2	209 761,50 Kč
		kapacita 10x GN 1/1-65 mm								
		ventilovaný ohřev								
		variabilní nastavení teploty až 90 °C za pomoci displeje, regulace po 1°C s garancí stejné teploty ve všech zásuvech ±1°								
		Příkon elektrický max. 0,75 kW / 230 V, krytí min. IP44								
		možnost otevření dveří o 270 ° a jejich zajištění v otevřené pozici magnetem								
		nerezové madlo pro snadnou manipulaci								
		4 kolečka 160 mm průměru (2 otočná s brzdou)								
		provedení z eloxovaných hliníkových komponentů a sklolaminátových panelů								
		součástí je centrální brzda pro aretaci obou koleček jedním pedálem, ergonomická rukojeť pro jednoduché otevírání jednou rukou								
		spodní rám je chráněn gumovým opláštěním proti nárazům								
		ve vrchní části je odkládací prostor ohraničený madly								
		min. vnitřní rozměry v mm (Š x H x V): 330 x 555 x 880								
		max. vnější rozměry v mm (Š x H x V): 540 x 810 x 1275 a hmotnost maximálně: 50kg								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

V23									
V24									
V25									
V26									
V27									
V28									
CENA CELKEM BEZ DPH - hodnoticí kritérium (včetně dopravy, montáže a zaškolení)								12 978 963,46 Kč	
21 % DPH								2 725 582,33 Kč	
CENA CELKEM VČETNĚ DPH								15 704 545,79 Kč	

Rozměrové tolerance jednotlivých zařízení se mohou lišit až o 5%, ale pouze za předpokladu, že dodavatel gastro technologie zajistí:
 1. že celková délka sestavy se nezmění (sestava zařízení bude pasovat do vyhrazeného prostoru),
 2. na svůj náklad případnou úpravu přípojných bodů elektroinstalace, plynu, ZTI, VZT a povrchů (např. keramické obklady), pokud dodaná gastrotechnologie takový požadavek vyvolá.