

Požadavky na odezvu a výkon informačního systému

Systém musí splnit po 85% provozní doby Nominální odezvu, odezva systému delší než Maximální povolená odezva je považována za Incident a závadu typu B

Odkaz	Činnost	Perioda	Nominální odezva	Maximální povolená odezva
Příloha 2. článek 4.1, pod-článek 1	Zakládání Anotací	UI End-to-End	2000	3000
Příloha 2. článek 4.1, pod-článek 2	Zakládání komentářů	UI End-to-End	1000	2000
Příloha 2. článek 4.1, pod-článek 18	Přiřazení metadat na základě Objednatel em definovaných číselníků.	UI End-to-End	1000	2000
Příloha PX1	Otevření náhledu na model ve formátu IFC	UI End-to-End	1000	3000
Příloha PX2	Otevření náhledu na dokument PDF	UI End-to-End	1000	3000
Příloha 2. článek 7	Odezva volání API rozhraní End-to-End měřeno na sběrnici WSO2 - synchronní operace	API End-to-End	500	2000
Příloha 2. článek 7	Odezva volání API rozhraní End-to-End měřeno na sběrnici WSO2 - asynchronní operace - předání požadavku	API End-to-End	150	300
Příloha 2. článek 7	Odezva volání API rozhraní End-to-End měřeno na sběrnici WSO2 - asynchronní operace - převzetí odpovědi	API End-to-End	500	1000

Perioda

UI End-to-End

Definice

Doba v milisekundách, která uplynula od zadání požadavku na vykonání čisnnosti z uživatelského rozhraní , do vytvoření výsledku, nebo provedení aktivity, a předání informace zpět na uživatelské rozhraní. U asynchronních operací a operací tvdu pipe-line. do předání prvního výsledku nebo vstupu na uživatelské rozhraní.

Objem požadavků paralelně prováděných všemi uživateli za minutu	
	200
	200
	200
	50
	50
	400
	200
	200