

BEOJO101T+BE11DOZOO

Chlazená PCR centrifuga LX-165T2R + rotor 24x 1,5/2 ml

Chlazená laboratorní mikrocetrifuga LX-165T2R s rotorem 24 x 1.5/2.0 ml je kompaktní a výkonná vysokorychlostní odstředivka používaná pro fyzikální a chemickou analýzu, biochemii, buněčnou a molekulární biologii, v klinických laboratořích, dárcovských centrech a je ideální pro špičkové výzkumné aplikace. Vyhovuje všem příslušným mezinárodním bezpečnostním normám a předpisům.

Technické parametry:

Rozsah od 500 až 16 500 otáček /min

Maximální přetížení 25 872 xg

Plně autoklávatelné

Chlazený model certifikovaný jako zdravotnický prostředek EN93/42/ EEC

Velký výběr rotorů včetně rotoru 12 x 5 ml

Nerezový vnitřek centrifugy, kovové poplastované víko

Samostatné tlačítko rychlého stočení (Pulse }

Možnost nastavení času v rozpětí 1 s - 100 hodin
nebo kontinuální čas

Nastavení až 9 různých rozběhových stupňů

Možnost nastavení 9 různých brzdících stupňů

5 x rychlá volba programů

Možnost uložení neomezeného množství programů

Chlazená verze s rozsahem teplot - 20°C až + 40°C

Procesorová ochrana proti nesprávné vyváženosti rotorů

Hlučnost centrifugy při max. otáčkách menší než 50 dB

Vnější rozměry (š x h x v): 270 x 375 x 252 mm / 340 x 625 x 248 mm

Hmotnost: 18 kg / 34 kg

