

SOUPIS PRACÍ ZA 3 ROKY

Rozpočet	Malby a nátěry			
Objekt	Název objektu			
	Malby a nátěry stěn a stropů, natěračské práce			
Stavba	Název stavby			
	FN U SV.ANNY V BRNĚ			
Projektant				
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 664/53, 602 00 Brno			
Dodavatel	Nátěry a Malby Brno s.r.o., Luční 2423/23, 616 00 Brno – Žabovřesky			
Rozpočtoval				
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	18 402 750		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	18 402 750		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	18 402 750	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	18 402 750	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno : Ondřej Brunclík		Jméno : Ondřej Brunclík	Jméno :	
Datum : 23.8.2025		Datum : 23.8.2025	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH 21,0 %			18 402 750 Kč	
DPH 21,0 %			3 864 578 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			22 267 328 Kč	

Poznámka :

Stavba :	FN U SV.ANNY V BRNĚ	Rozpočet : 1
Objekt :	Malby a nátěry stěn a stropů, natěračské práce	Malby a nátěry

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	546 000	0	0	0	0
62 Očištění	5 250				
783 Nátěry	712 500				
784 Malby	17 139 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	18 402 750	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Soupis prací za 3 roky

Stavba :	FN U SV.ANNY V BRNĚ	Rozpočet: 1
Objekt :	Malby a nátěry stěn a stropů, natěračské práce	Malby a nátěry

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
1	61247-4510.R00	Omítka stěn vnitřní jednovrství vápenocement. filcovaná	m2	1 950,00	280,00	546 000,00
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				546 000,00
Díl: 784		Malby				
2	784496912R00	Oprava,izolování nátěrem Primalex Izoprim 2x	m2	4 500,00	48,00	216 000,00
3	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	75 000,00	10,00	750 000,00
4	784157102R00	Vyhlazení stěrkou tl. 1,5mm	m2	15 000,00	36,00	540 000,00
5	784191101R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	150 000,00	8,00	1 200 000,00
6	784195412R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, bělost 92 %, dvojnásobné	m2	120 000,00	45,00	5 400 000,00
7	784195422R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, barevné, dvojnásobné	m2	30 000,00	48,00	1 440 000,00
8	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	111 000,00	3,00	333 000,00
9	784165442R00	Malba třída omyvatelnosti 1, bílá bez penetrace, dvojitá malba	m2	90 000,00	55,00	4 950 000,00
10	784165432R00	Malba třída omyvatelnosti 1,barevná bez penetrace, dvojitá malba	m2	42 000,00	55,00	2 310 000,00
	Celkem za	784 Malby				17 139 000,00
Díl: 783		Nátěry				
11	78362-2920R00	Údržba, nátěr syntetický truhl.výrobků 2x +1x email +1x tm	m2	300,00	100,00	30 000,00
12	783602821R00	Odstranění nátěrů truhlářských, oken opálením	m2	300,00	100,00	30 000,00
13	783602825R00	Odstranění nátěrů, stěny truhlářské, opálením	m2	30,00	100,00	3 000,00
14	78362-6200R00	Údržba, nátěr syntetických truhl. výrobků 2x	m2	2 100,00	100,00	210 000,00
15	783323230R00	Nátěr syntetický radiátorů deskových 2x + 1x email	m2	900,00	85,00	76 500,00
16	783322220R00	Nátěr syntetický ocel. radiát. článků 2x +1x email	m2	2 100,00	120,00	252 000,00
17	783124520R00	Nátěr syntetický OK "B" 2x + 1xemail	m2	900,00	120,00	108 000,00
18	783602823R00	Odstranění nátěrů truhlářských, dveří opálením	m2	30,00	100,00	3 000,00
	Celkem za	783 Nátěry				712 500,00
Díl: 62						
19	625907111R00	Očištění ocel.konstrukcí od usazenin, rzi a nátěru	m2	105,00	50,00	5 250,00
	Celkem za	62				5 250,00

Příloha č. 2 – Vzor Záznamu

FAKULTNÍ
NEMOCNICE
U SV. ANNY
V BRNĚ



Název veřejné zakázky:

FN u sv. Anny v Brně – Obnova maleb
z hygienických důvodů ve FNUSA

Evidenční číslo zadavatele:

Záznam o rozsahu obnovy maleb ve FNUSA (část 1.)

č. ____ / _____

Pracoviště:

Nákladové středisko:

Termín zahájení obnovy maleb:

Předpokládaný termín dokončení:

Předpokládané náklady:

Rozsah díla:

V Brně dne

Za objednatele:

.....

Za zhotovitele:

.....

Ondřej Brunclík, jednatel

Příloha č. 2 – Vzor Záznamu

FAKULTNÍ
NEMOCNICE
U SV. ANNY
V BRNĚ



Název veřejné zakázky:

FN u sv. Anny v Brně – Obnova maleb
z hygienických důvodů ve FNUSA

Evidenční číslo zadavatele:

Změnový zápis č. (část 2.)

záznamu č. __ / ____

Změna předpokládaného termínu dokončení:

Změna předpokládaných nákladů:

Změna rozsahu díla:

V Brně dne

Za objednatele:

.....

Za zhotovitele:

.....

Ondřej Brunclík, jednatel

Příloha č. 2 – Vzor Záznamu

FAKULTNÍ
NEMOCNICE
U SV. ANNY
V BRNĚ



Název veřejné zakázky:

FN u sv. Anny v Brně – Obnova maleb
z hygienických důvodů ve FNUSA

Evidenční číslo zadavatele:

Předání a převzetí díla **(část 3.)**

záznamu č. ____ / ____

Dílo specifikované v Záznamu o rozsahu obnovy maleb č. ____ / ____ pro pracoviště.....
ze dne předáno:

Bez závad:

S těmito závadami:

Termín odstranění závad:

Termín ukončení obnovy maleb:

**Přílohou tohoto dokumentu je příslušný položkový soupis skutečně provedeného díla vč.
jednotkových cen a ceny celkové.**

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....
Ondřej Brunclík, jednatel

Příloha č. 3 – Požadavky objednatele na použitý materiál

Požadavky na bílou malbu

- disperzní malířský nátěr s extra vysokou bělostí (~92% BaSO₄), dokonale odolný vůči otěru za sucha
- bělost min. 90% (MgO) – 92% BaSO₄
- odolnost vůči otěru za sucha – 5%
- rychleschnoucí, vysoce paropropustná pro vodní páry
- tónovatelná

Požadavky na barevnou malbu

- vysoká krycí schopnost, disperzní malířský nátěr, dokonale odolný vůči otěru za sucha
- odolná vůči otěru za sucha - 5%
- rychleschnoucí, vysoce paropropustná pro vodní páry
- tónovatelná

Požadavky na penetraci

- Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech

Požadavky na omyvatelnou barvu

- rychleschnoucí
- plně omyvatelná
- odolnost vůči otěru za sucha – třída 0 velmi vysoká
- odolnost vůči otěru za mokra – třída 1 velmi vysoká
- vysoká krycí schopnost
- otěruvzdornost
- tónovatelná
- bělost min 92%

Při obnovení maleb je nutné použít materiál, který vykáže dobrou přilnavost k původnímu materiálu v závislosti na druhu využívání místností (kancelář, chodby, sklady, sklepní prostory – suché, vlhké atd.), aby nový nátěr dobře přilnul ke stávajícímu, nedocházelo k bobtnání, praskání, plísním, odlupování atd.

Čištění vnitřních ploch

hrubý úklid po malbách, vhodnou technologií.

Ostatní požadavky

- Všechny provedené práce a materiály musí být dodány v souladu s platnou právní úpravou a dle platných norem pro tyto činnosti.
- Všechny barvy musí splňovat požadavek zdravotní nezávadnosti.
- Zadavatel požaduje doložit současně s podanou nabídkou bezpečnostní listy, certifikáty výrobků a technické listy.
- Zadavatel požaduje dodržení hygienických a bezpečnostních podmínek, omezit hluk, zajistit operativnost.
- Veškerý používaný materiál při provádění malířských a natěračských prací nesmí způsobovat škodlivé emise, nesmí obsahovat škodlivé látky a musí být vhodný pro použití ve zdravotnickém zařízení.
- Účastník je povinen v samostatné příloze uvést názvy materiálů, které se zavazuje používat při realizaci malířských a natěračských prací, a které odpovídají požadavkům stanoveným v této zadávací dokumentaci.
- Pokud bude uchazeč vybrán, musí při provádění díla dodržovat předpisy BOZP a požární ochrany na pracovišti, zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a odpovídá za škody vzniklé porušením výše uvedených předpisů, zadavateli nebo třetím osobám. Pokud bude uchazeč vybrán, bude povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Tyto požadavky zadavatele nemají vliv na cenu díla.

Pravidla pro měření malířských prací

Množství maleb, pačokování a mydlení místností a maleb na schodišti se určuje samostatně pro jednotlivé druhy maleb v m² součtem ploch konstrukcí (např. stěn, stropů, sloupů, podhledů ramen a podest, avšak vyjma nemalovaných podlah) vypočtených z jejich rozměrů podle projektu,

a) plochy otvorů a nemalované plochy (např. obklady, nátěry, linkustrace) jednotlivě větší než 4 m² se odečítají plochou přesahující 4 m²;

na sebe navazující nemalované plochy a otvory se pro odpočet sečítají;

Příloha č. 3 – Požadavky objednatele na použitý materiál

nemalované plochy a otvory zasahující do plochy více druhů maleb se odečítají z plochy malby s největší výměrou a při stejné výměře z plochy malby s nejnižší cenou,
b) plochy průběžných soklíků výšky do 150 mm se neodečítají,
c) plochy podhledů schodišťových ramen nebo šikmých stropů se určují ve sklonu

Plocha maleb, pačokování a mydlení členitých stropů (např. trámových, žebrových, vlnitých) s trámy, žebry nebo vlnami

a) výšky do 150 mm se určuje v m2 půdorysné plochy stropu zvětšené o 20 %,
b) výšky přes 150 mm se určuje v m2 rozvinuté plochy stropu.

Plocha maleb, pačokování a mydlení kleneb se určuje v m2 podle vzorce:

$$P = k \cdot d(s + v)$$

kde

P - plocha klenby (m2),

d - délka klenby (m),

s - světlost klenby (m),

v - výška klenby (m),

k - koeficient pro klenby: - valené, 1,00

- klášterní, neckové a zrcadlové, 1,20

- křížové, české a kopule, 1,25

Natěračské práce

Výpočet plochy pro natěračské práce

Množství nátěrů se určuje v m2 součtem ploch konstrukcí (např. ploch podlah, dveří, zárubní, soklů stěn, okenních ráků aj.) vypočtených z jejich rozměrů.

plocha výplní otvorových prvků a nelakovaných nebo nenatíraných ploch se odečítá pouze v případě, že tato plocha přesahuje ¼ celkové plochy (např. prosklení); odečítá se celková plocha přesahující ¼ celkové plochy;

plochy průběžných soklíků výšky do 150 mm se neodečítají.

Kvalita prací

natěračské práce musí být v souladu s bezpečnostními předpisy a technologickými

postupy stanovené výrobcem;

nátěr musí splňovat veškeré základní požadavky na užitné vlastnosti natíraných ploch

a garantovat velmi dobrou trvanlivost a velmi dobrou např. přídržnost k podkladu

a omyvatelnost.

Stanovení rozsahu prací

JEDNOTLIVÉ POSTUPY PRACÍ SE STANOVÍ V POŽADOVANÉ ZÁVISLOSTI NA PROVEDENÍ STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ DOLOŽENÝCH TECHNICKÝMI LISTY VÝROBCE S PŘIHLÉDNUTÍM KE SKUTEČNÉMU STAVU NATÍRANÝCH PLOCH.

Aplikační postup

Příprava podkladu

Staré nátěry

Podklad musí být pevný, suchý, čistý a nosný.

- Silnější vrstvy starých nátěrů vykazující bobtnání, popraskání, loupání atd.

oškrábání nátěru obroušení, opálení – mechanické odstranění.

broušení

přebroušení opravovaných lokálních míst.

- Provedení lokálního vyrovnání podkladu

vhodným materiálem dle specifikace technického listu výrobce.

- Tmelení

v místech styku různých druhů materiálů (sádkokarton, okenní rám – štuk).

- Odrezivění

odstranění rzi např. otryskáním, opískováním, obroušením, případně jiným vhodným technologickým postupem.

- Oprášení

Příloha č. 3 – Požadavky objednatele na použitý materiál

natírané plochy zbavíme prachu otřením, odsátím apod.

- Olepování vnitřních ploch

plochy, které nemají být opatřeny nátěrem.

- Zakrytí nelakovaných ploch

nábytku, podlah, obkladů atd.

Bezpečnostní pokyny a opatření pro externí organizace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při provádění činností ve FNUSA

Pracovníci externích organizací vykonávající pracovní činnost na konkrétních pracovištích musí být proškoleni v oblasti BOZP a PO a to v tomto rozsahu:

Školení o BOZP osob externích organizací zajišťujících činnosti pro FNUSA

- je určeno pro firmy (osoby), které vykonávají činnosti ve FNUSA. Školení je prováděno v souladu § 101, odst. 3) a § 103, odst. 1) písm. g) zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění. V souladu s požadavky zákoníku práce vás písemně informujeme o rizicích možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců, které se týkají výkonu jejich práce.

Proškolení provádí pověřený zaměstnanec FNUSA předávající pracoviště dle následující osnovy:

1. **Prevence rizik:** Seznámení s riziky možného ohrožení pracovníků včetně přijatých opatření k jejich odstranění (dle vyhodnocení rizik pro konkrétní pracoviště FNUSA).
Ve FNUSA jsou zaměstnanci a přítomné osoby ohroženy zejména riziky:
 - **Mechanickými** - pád osob při chůzi, překážka na pracovištích, střet s vozidlem. Ve FNUSA se mohou pohybovat imobilní pacienti (opatrnost při chůzi). Dále se jedná o agresivní pacienty, kdy v případě hrozby napadení je nutné opustit pracoviště, vyhledat ošetřující personál, který přivolá pracovníka ostražky.
 - **Elektrickými** - poranění elektrickým proudem na všech pracovištích (nikdy nezasahovat do elektrických zařízení, obsluha a manipulace je povolena pouze po prokazatelném seznámení s návodem k obsluze, vlastní spotřebiče a nářadí musí být zkontrolovány a revidovány).
 - **Chemickými látkami a směsmi** – hořlavé kapaliny v prostoru náhradního zdroje, dezinfekční prostředky na zdravotnických pracovištích, v nemocniční lékárně a úklidových prostorách. S chemickými látkami a směsmi mohou pracovat pouze proškolení zaměstnanci FNUSA. Ostatním osobám je manipulace s těmito látkami zakázána.
 - **Biologickými** – osoby jsou ohroženy rizikem vzniku nemoci z povolání (vznik infekčního onemocnění) při nedodržení zásad bezpečné manipulace, zásad osobní hygieny, nepoužíváním poskytovaných OOPP a nedodržením provozního řádu v oblasti hygieny. Je nutné dodržovat zákaz vstupu na zdravotnická pracoviště nepovolaným osobám. Žádná osoba nesmí přijít do styku s biologickým materiálem (v případě nezbytného vstupu do prostor s biologickým materiálem si pracovník vyžádá u vedoucího pracoviště jednorázové OOPP, které je povinen použít).
 - **Výbuchem a hořením** – při nevhodné manipulaci a skladování kovových tlakových nádob k dopravě plynů. Nepovolaným osobám je vstup na tato pracoviště zakázán a to včetně manipulace s tlakovými nádobami. Zasahování do plynových zařízení, rozvodů a stabilních tlakových nádob je neoprávněným osobám zakázáno.
2. **Požadavky Zákoníku práce:** zákon č. 262/2006 Sb., v platném znění. Povinnost poskytnutí vzájemné prokazatelné informace o rizicích, povinnost dbát o svou bezpečnost a bezpečnost ostatních osob prostoru, kde jsou činnosti vykonávány. Pohyb pracovníků zhotovitele je možný pouze na vyhrazeném pracovišti, do ostatních prostor není vstup povolen.
3. Dodržování zákazu kouření a požívání alkoholu a návykových látek ve FNUSA.

4. **Požadavky z nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí**, dodržování vnitřních předpisů ve FNUSA, seznámení všech pracovníků zhotovitele se směrnicemi FNUSA, Organizačním zabezpečením BOZP, Organizačním zabezpečením PO a Dopravně provozním řádem, viditelné označení zaměstnanců zhotovitele, umístění hlavního uzávěru plynu a elektrické energie, umístění výstražných bezpečnostních značek.
5. **Požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví** a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění: zásady ochrany BOZP ve zdravotnictví, hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a na výkon činností epidemiologicky závažných, rizikové práce, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, seznámení se specifiky a s nebezpečnými místy na pracovišti a s pokyny k zajištění BOZP, vyhláška 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů soc. péče.
6. **Pracovní úrazy a nemoci z povolání**: seznámení s vedením evidence pracovních úrazů na pracovišti, zdroji a příčinami pracovních úrazů, nemocemi z povolání ve zdravotnictví.
Pracovník zhotovitele je povinen ohlásit pracovní úraz vedoucímu zaměstnanci pracoviště, kde provádí pracovní činnost, který dále postupuje dle vnitřních směrnic FNUSA.
7. **Poskytnutí první pomoci při pracovním úrazu** zaměstnance je zajištěno na zdravotnických pracovištích (I. chirurgická klinika – budova M1, popř. nejbližší zdravotnické pracoviště ve FNUSA).
8. V mimopracovní dny je nutné písemně nahlásit pracovníku vrátnice – Mendlovo náměstí prováděnou pracovní činnost zhotovitele (dobu a místo, vozidla, počet osob provádějící danou práci, kontakt na zodpovědného zástupce zhotovitele).

Školení o požární ochraně (PO) k proškolení osob externích organizací zajišťujících činnosti ve FNUSA

- je určeno pro firmy (osoby), které vykonávají činnosti ve FNUSA. Školení je provedeno v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., v platném znění a vyhláškou 246/2001 Sb., v platném znění.

Proškolení provádí pověřený zaměstnanec FNUSA předávající pracoviště dle následujících osnovy:

1. Provést seznámení s pracovištěm a jeho specifiky
2. Upozornit na nebezpečná místa na pracovišti z hlediska PO
3. Provést seznámení s požárními poplachovými směrnicemi
4. Seznámit s postupem hlášení požáru
5. Seznámit s textovým a grafickým evakuačním plánem – znalost postupu při evakuaci
6. Seznámit s rozmístěním hasicích techniky – hasicích přístrojů a hydrantů
7. Povinnost udržovat volné únikové cesty a východy včetně zákazu aretace požárních dveří
8. Dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené na výstražném bezpečnostním značení
9. Dodržovat zákaz kouření
10. Provést seznámení s umístěním hlavních uzávěrů plynu, vody a elektrické energie

Před zahájením prací ve FNUSA zástupce zhotovitele zajistí:

1. Vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce, včetně zajištění potřebných OOPP, kterými jsou pracovníci zhotovitele vybaveni dle charakteru vykonávané práce. Pověřený pracovník zhotovitele zodpovídá za řádný stav pracovního nářadí, nástrojů a přístrojů, pomocí kterých jsou vykonávány práce ve FNUSA.
2. Potřebnou odbornou způsobilost nebo kvalifikaci a zdravotní způsobilost pro danou činnost všech zaměstnanců zhotovitele v době výkonu pracovních činností pro FNUSA.
3. Pohyb pracovníků zhotovitele při pracovní činnosti pouze na vyhrazeném pracovišti a v okolí prostoru, kde je pracovní činnost prováděna. Pracovníci zhotovitele jsou povinni používat viditelné označení, včetně loga firmy.
4. Viditelné označení prostoru, kde budou práce vykonávány, včetně zajištění proti vstupu nepovolaných osob. Budou-li práce prováděny na exteriérech budov, či prováděny práce ve výškách, je nutné zajistit bezpečný vstup do budov a zabezpečit jejich okolí.
5. Dodržování Dopravně-provozního řádu FNUSA a průjezdnost místních komunikací.
6. Dodržování zákazu kouření. Kouření je povoleno pouze na vyhrazených místech.
7. Dodržování zákazu vnášet alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky a nevstupovat do prostor FNUSA pod jejich vlivem.
8. Dodržování zákazu používání vlastních elektrických spotřebičů, které nejsou nezbytně nutné ke splnění sjednané práce.
9. Případné určení koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, odpovědného za dodržování BOZP při stavebních pracích vykonávaných v areálu FNUSA.
10. Seznámení odpovědných pracovníků zhotovitele s riziky a přijatými opatřeními před jejich působením, uvedenými v příloze č. 1, před zahájením prací. S těmito riziky a pokyny prokazatelně seznámí odpovědní pracovníci všechny ostatní pracovníky stavební firmy, provádějící činnosti v areálu FNUSA.
11. Předání písemné informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, které vyplývají z činností zhotovitele zástupci objednatele.
12. Dodržování platných vnitřních předpisů FNUSA, vztahujících se k BOZP a PO, pracovníků zhotovitele ve všech prostorách FNUSA.

Pracovní činnost bude zahájena dne

V Brně dne: 23.8.2025

Za zhotovitele Nátěry a malby Brno s.r.o.

Za FNUSA

Ondřej Brunclík
pověřený zaměstnanec zhotovitele

.....
pověřený zaměstnanec FNUSA

.....
podpis

.....
podpis

Rozdělovník: 1 x zhotovitel, 1 x ÚIRT, 1 x ÚŘ – OBKŘ

Příloha č. 1

Vyhodnocení rizik při vykonávané činnosti ve FNUSA a přijatá opatření k ochraně před jejich působením:

Při provádění prací na konkrétních pracovištích v prostorách FNUSA, musí být pracovníci zhotovitele seznámeni zástupcem zhotovitele s vyhodnocením rizik daného pracoviště a jsou povinni řídit se jeho pokyny.

1. Riziko ohrožení chodců pohybujících se v prostorách FNUSA dopravními prostředky zhotovitele.

Preventivní opatření: dodržování Dopravně-provozního řádu FNUSA.

2. Riziko vzniku dopravní nehody v prostorách FNUSA.

Preventivní opatření: dodržování Dopravně-provozního řádu FNUSA

3. Riziko ohrožení hlukem a vibracemi ve vztahu ke zdravotnickým zařízením v budovách FNUSA.

Preventivní opatření: činnosti spojené s hlukem a vibracemi provádět pokud možno po 15:00 hod. s maximálním omezením prašnosti při pracovní činnosti.

4. Riziko poranění osob pohybujících se v okolí budov, kde je prováděna pracovní činnost zhotovitele.

Preventivní opatření: při provádění prací označit a ohradit pracoviště.

5. Riziko vzniku požáru

V případě provádění požárně nebezpečných prací je nutné oznámit tuto činnost na pracoviště Velínu (telefon 543 18 55 88) a zajistit si před zahájením této činnosti povolení FNUSA. Po skončení těchto prací, zajistit dohlídku pracoviště po dobu minimálně 8 hodin.

Preventivní opatření: dodržování předpisů PO ve FNUSA a při provádění požárně nebezpečných prací mít k dispozici vhodný PHP.

6. Riziko poranění při pádu

U prací konaných ve výškách nebo v hloubce je nutno zajistit pro pracovníky zhotovitele provádějící tyto práce vybavení potřebným kolektivním nebo individuálním (OOPP) zajištěním proti pádu a proškolení dle platných předpisů (NV 362/2005 Sb., v platném znění).

Preventivní opatření: kontrola používání OOPP a prokazatelné proškolení zaměstnanců zhotovitele.

Vzhledem k tomu, že se s naším vědomím pohybujete v prostorách FNUSA, jste ohroženi výše uvedenými riziky a jste povinni dodržovat všechna bezpečnostní a hygienická opatření k zamezení vzniku poškození zdraví těmito riziky.