

2.10.2025

Univerzita Palackého v Olomouci
PřF, Laboratoř růstových regulátorů
Šlechtitelů 27
783 71 Olomouc

Cenová nabídka LK - 123/2025
(v objednávce uvádějte číslo nabídky)

Tímto Vám nabízíme

Kompaktní laboratorní vertikální autokláv MLS-830L (PHCbi)

- vnitřní objem 80 litrů
- vnitřní rozměry (Ø x h): 370 x 750 mm
- vnější rozměry (v x š x h): 520 x 660 x 1161 mm
- teplotní rozsah 105-135 °C
- teplotní rozsah pro rozpouštění 60 -110 °C
- teplotní rozsah pro udržovací režim 45 – 60 °C
- teplotní rozsah pro předehřívání 45 – 80 °C
- časovač 1min. až 99h 99min.
- chlazení pláště vzduchem (ventilátor) pro zkrácení doby chlazení roztoků
- grafický 7" dotykový displej
- programy pro nástroje, kapaliny, udržovací teploty
- nevyžaduje připojování k odpadu a zdroji demineralizované vody, jednofázové připojení
- 3 nerezové koše v ceně: Ø x hloubka (mm): 332 x 195,5 mm

Volitelné příslušenství:

- flexibilní senzor PT100 pro sterilizaci kapalin
- tiskárna
- plné nerez koše



CENA:

1 kus MLS-830L autokláv	369 000 Kč
1 kus MLS-30SS-PE flexibilní čidlo	5 000 Kč
1 kus plný nerezový "koš" do cca 2/3 výšky komory pro likvidaci GMO odpadu	7 000 Kč
Sleva	- 35 000 Kč
CENA CELKEM se slevou	346 000 Kč
DPH 21%	72 660 Kč
Cena celkem včetně DPH	418 660 Kč

Obchodní podmínky:

Cena přístroje zahrnuje dopravu na adresu uvedenou v této nabídce včetně instalace a zprovoznění přístroje včetně výchozí revize tlakové nádoby (viz. níže). Součástí dodávky je návod k obsluze v češtině včetně veškerého příslušenství, pasport tlakové nádoby, doklady o schválení autorizovanou osobou, dodací list, záruční list a CE známka. V ceně je bezbariérové nastěhování zařízení do vnitřních prostor (tj. na místo dosažitelné paletovým vozíkem).

Instalace a zprovoznění autoklávu:

Každý autokláv je tlakovou nádobou podléhající ze zákona přísným podmínkám pro instalaci a provoz. Instalace je nedílnou součástí přístroje, je obsažena v nabízené ceně, a zahrnuje všechny služby a dokumenty vyžadované zákonem. Autokláv je vždy instalován vyškoleným servisním technikem. Revizní technik na místě provede výchozí revizi tlakové nádoby, která je dokladem o správné instalaci a bezvadném stavu zařízení před uvedením do provozu.

Instalace zahrnuje tyto služby:

- "Výchozí revize tlakové nádoby" povinná dle ČSN 690012 prováděna revizním technikem tlakových nádob provedená před uvedením přístroje do provozu
- Předání Technické průvodní dokumentace- dříve označovaný "Passport tlakové nádoby"
- Předvedení přístroje a zaškolení obsluhy
- Dodání Deklarace konformity
- Dodání návodu v českém jazyce

Média pro připojení a provoz sterilizátoru:

- el. zásuvka 16A/230V/1F, jištění minimálně 16A

Obchodně-závazkové vztahy objednávky se řídí VOP dodavatele viz: <https://instruments.cz/vseobecne-obchodni-podminky/>

Případný požadavek na odběr elektroodpadu musí být dohodnut před objednáním.

Dodací podmínky: cca 4 - 6 týdnů

Záruka: 24 měsíců včetně všech náhradních dílů

Servisní zajištění:

Zajišťujeme plný záruční i dlouhodobý pozáruční servis z vlastních autorizovaných servisních středisek ve Frýdku-Místku, v Brně a v Praze. Servis provádějí kvalifikovaní technici vyškolení u výrobce. Doklad o autorizaci naší společnosti pro prodej a servis můžeme doložit. Je možno uzavřít servisní smlouvu dle Vašich konkrétních požadavků (na pravidelné preventivní prohlídky, validace, kalibrace atd.)

Platební podmínky: po dodání zboží do 14 dnů (jiné pouze na základě předchozí dohody)

Platnost nabídky: 14 dnů

S pozdravem

