

OBSAH

S.2 POPIS MÍSTNOSTÍ.....	1
---------------------------------	----------

S.2 POPIS MÍSTNOSTÍ

Popis místností představuje tabelární přehled místností stavby, jejich základní a doplňkové zabudované vybavení a materiálový standard povrchových úprav v jednotlivých místnostech.

Prvky zařízení a interiéru, které nejsou pevně spojeny se stavbou, NEJSOU SOUČÁSTÍ STAVBY a jsou zde uvedeny POUZE Z DŮVODU PROSTOROVÉHO ROZVRŽENÍ MÍSTNOSTÍ!!!

Výplně otvorů v exteriéru jsou součástí opláštění stavby, výplně otvorů v interiéru jsou součástí stavby se zohledněním projektu interiéru a se zohledněním požadavků PBR, zapracováním požadavků přístupového systému, EPS, EZS apod.

Vysvětlivky:

Vnitřní teplota léto/ zima – pro letní období znamená uvedená hodnota maximální přípustnou teplotu v místnosti v období květen–září, pro zimní období znamená uvedená hodnota minimální teplotu v místnosti v období říjen – duben;

Minimální osvětlenost – znamená požadavek na minimální hladinu osvětlenosti ve výškové úrovni dle ČSN EN 12464-1 měřenou v luxech, pokud je uvedena hodnota „ČSN“ musí být splněn minimálně požadavek definovaný v normě, pokud je uvedena hodnota číselná, nad rámec normového požadavku, musí být splněna uvedená číselná hodnota.

Pokud je plocha místností navržená účastníkem menší než plocha uvedená v Popisu místností -5%, bude zadavatel požadovat k takové místnosti předložit schématické rozmístění nábytku a zařízení.

Zadavatel požaduje následující:

- Všechny dílny musí na sebe navazovat (zámečnická a zdravotnické techniky, stolárna) a být mezi nimi průchod
- ze zámečnické dílny musí být umožněn přístup rovnou do prostor parkovacích stání,
- v blízkosti dílen musí být situována místnost techniků, šatna a sklad údržbové techniky,
- ostatní sklady musí byly situovány do blízkosti výše popsaných prostor (tj. dílen, stolárny, místnosti techniků, šatny, skladu údržbové techniky) s přímým přístupem z nich.

č.m.	název místnosti	plocha (m ²)	teplota léto/zima (°C)	min. osvětlenost (lux)
B.1.11	Schodiště	50	nestanoveno/ nestanoveno	50 na úrovni podlahy
základní vybavení – JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY		účel místnosti		
Osobní výtah 1x – osobní elektrický bezstrojovnový min. 450 kg / 6 osob. Součástí kompletní dodávky výtahu je žebřík do prohlubně, hlavní vypínač s příslušným jištěním, uzamykatelný ve vypnuté poloze, osvětlení šachty a montáž vč. lešení pro montáž. Čistící zóna venkovní – čistící gumová zóna v nerez rámu před vstupem pro pěší		Vnitřní vertikální komunikace, osobní výtah		

POPIS MÍSTNOSTÍ

Projekt: Stavba technického zázemí ZZS JmK v areálu v Brně - Bohunicích

v exteriéru, vnitřní čistící rohož v interiéru, oboustranné zábradlí nerez, kotvené do zdi, interiérové dveře dvoukřídlé asymetrické protipožární v ocelové zárubni, kování panikové – podle PBŘ 1x, dvoukřídlé dveře protipožární podle PBŘ v ocelové zárubni 1x (do zachované části SO 103 Energocentrum), prosvětlovací okenní výplně součástí opláštění stavby. Informační systém s podsvícením.		
<i>doplňkové vybavení – JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VYBAVENÍ INTERIÉRU</i>		<i>Poznámka</i>
Bez požadavku.		Technické parametry výtahu: viz Kniha standardů, kap. S.2.1.7 Ostatní výrobky.
<i>povrchové úpravy</i>		<i>sanitární zařizovací předměty</i>
<i>podlaha</i>	železobeton – prefa dílec, pohledový beton tř. PB3 s broušeným povrchem (nášlap) + čistící rohož v nerez rámu,	Bez požadavku.
<i>stěny</i>	štuková omítka s malbou 1	<i>koncové prvky elektro</i>
<i>strop</i>	pohledový beton tř. PB3 prefa ramene schodiště	LED osvětlení, ovládání vypínačem s možností přepnutí do režimu aktivace pohybovým senzorem, propojeno s osvětlením v exteriéru nad vstupem do budovy, 2x zásuvka 230 V, nouzové osvětlení, evakuační prosvětlené tabule přisazené k podhledu
<i>koncové prvky VZT, RTCH</i>		<i>koncové prvky slaboproudu a telekomunikací</i>
Štěrbínová vyústka VZT v provedení hliník		4x čtečka EKV, klávesnice EZS, videotelefon – tablo, 2x datová zásuvka, čidlo EPS, nouzové tlačítko, reproduktor evakuačního rozhlasu EZS – dveřní kontakty, PIR senzor s detekcí tříštění skla

č.m.	název místnosti	plocha (m ²)	teplota léto/zima (°C)	min. osvětlenost (lux)
B.1.12	Parkovací stání	1265	nestanoveno/15	100 na úrovni podlahy
základní vybavení – JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY		účel místnosti		
Čistící rohož – koberec, čistící kartáčová zóna před vstupem v exteriéru, odvodňovací žlaby s litinovou mřížkou pro pojezd vozidly skupiny 2b, odvodňovací vpusti s litinovou mřížkou pro pojezd vozidly skupiny 2b v ploše, sekční průmyslová vrata 5x, parkovací doraz plastový pro 27 vozidel – 54x, lehká stabilní (samonosná) konstrukce uzamykatelné kóje pro bicykly, prosvětlovací okenní výplně součástí opláštění stavby. Informační systém s podsvícením. Výjezd do ulice Kamenice bude opatřeny sekčními		Parkování vozidel ZZS JmK: záložní vozidla RZP, RLP, RLP RV, vozidla inspektorů provozu, vozidla pro krizovou připravenost, vozidla speciální,		
		Množství	Šířka (m)	Délka (m)
Vozidlo 1a		12	2,5	5,00
Vozidlo 1b		11	3,75	6,50
Vozidlo 1b		4	3,15	6,50
Vozidlo 2b		1	3,25	17,50
Motocykl		4	1,60	2,90
Jízdní kolo		10	1,00	2,50

POPIS MÍSTNOSTÍ

Projekt: Stavba technického zázemí ZZS JmK v areálu v Brně - Bohunicích

vraty (nebo bránou) pro možnost uzavření v noci a závorou pro denní provoz		Přívěsný vozík pro MU 1 2,50 5,00 Sanitní vozy (parkovací stání 1b) musí z parkovacích míst vyjet bez nutnosti couvání.
<i>doplňkové vybavení – JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VYBAVENÍ INTERIÉRU</i>		<i>poznámka</i>
Bez požadavku.		
<i>povrchové úpravy</i>		<i>sanitární zařizovací předměty</i>
<i>podlaha</i>	betonová průmyslová podlaha zaleštěná	Bez požadavku.
<i>stěny</i>	štuková omítka s malbou 1, pohledový beton tř. PB3	<i>koncové prvky elektro</i>
<i>strop</i>	pohledový beton tř. PB3	LED osvětlení, ovládání vypínačem s možností přepnutí do režimu aktivace pohybovým senzorem, propojeno s osvětlením v exteriéru nad vstupem do budovy, 20x zásuvka 230 V, nabíjecí stanice baterií sanitních vozů 15x, nabíjecí stanice elektromobilů + příprava pro každé 5té parkovací místo, nouzové osvětlení, evakuační prosvětlené tabule přisazené k podhledu
<i>koncové prvky VZT, RTCH</i>		<i>koncové prvky slaboproudu a telekomunikací</i>
Dveřní clona v případě potřeby, šterbinová vyústka VZT v provedení hliník, min. 2x teplotní čidla		4x čtečka EKV, klávesnice EZS, videotelefon – tablo, 2x datová zásuvka, čidlo EPS, nouzové tlačítko, reproduktor evakuačního rozhlasu EZS – dveřní kontakty, PIR senzor s detekcí tříštění skla

č.m.	název místnosti	plocha (m ²)	teplota léto/zima (°C)	min. osvětlenost (lux)
B.1.13	Sklad	70	nestanoveno/20	100 na úrovni podlahy
<i>základní vybavení – JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY</i>		<i>účel místnosti</i>		
Interiérové dveře dvoukřídlé asymetrické v ocelové zárubni, kování a provedení podle PBŘ 1x, interiérové dveře dvoukřídlé asymetrické v ocelové zárubni, kování a provedení podle PBŘ 1x, prosvětlovací okenní výplně součástí opláštění stavby. Informační systém s podsvícením.		Skladový prostor		
<i>doplňkové vybavení – JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VYBAVENÍ INTERIÉRU</i>		<i>poznámka</i>		
Skladový regál ocelový s plechovými policemi 20x				
<i>povrchové úpravy</i>		<i>sanitární zařizovací předměty</i>		

POPIS MÍSTNOSTÍ

Projekt: Stavba technického zázemí ZZS JmK v areálu v Brně - Bohunicích

<i>podlaha</i>	betonová průmyslová podlaha zaleštěná	Bez požadavku.
<i>stěny</i>	štuková omítka s malbou 1, pohledový beton tř. PB3	<i>koncové prvky elektro</i>
<i>strop</i>	pohledový beton tř. PB3	LED osvětlení, ovládání vypínačem s možností přepnutí do režimu aktivace pohybovým senzorem
<i>koncové prvky VZT, RTCH</i>		<i>koncové prvky slaboproudu a telekomunikací</i>
Vyústky VZT v provedení hliník,		Čidlo EPS, nouzové tlačítko, reproduktor evakuačního rozhlasu, EZS – dveřní kontakty,

č.m.	název místnosti	plocha (m ²)	teplota léto/zima (°C)	min. osvětlenost (lux)
B.1.14	Chodba	50	nestanoveno/16	100 na úrovni podlahy
<i>základní vybavení – JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY</i>		<i>účel místnosti</i>		
Čistící rohož – koberec, čistící kartáčová zóna před vstupem z garáže, interiérové dveře dvoukřídlé asymetrické v ocelové zárubni, kování a provedení podle PBŘ 1x, exteriérové dveře součástí opláštění stavby 1x, prosvětlovací okenní výplně součástí opláštění stavby. Informační systém s podsvícením.		Komunikační prostor		
<i>doplňkové vybavení – JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VYBAVENÍ INTERIÉRU</i>		<i>poznámka</i>		
Bez požadavku.				
<i>povrchové úpravy</i>		<i>sanitární zařizovací předměty</i>		
<i>podlaha</i>	keramická dlažba protiskluzná sokl keram. pásek v = 50 mm	Bez požadavku.		
<i>stěny</i>	štuková omítka s malbou 1	<i>koncové prvky elektro</i>		
<i>strop</i>	plný celistvý SDK podhled s vsazenými koncovými prvky	LED osvětlení, ovládání vypínačem s možností přepnutí do režimu aktivace pohybovým senzorem, 3x zásuvka 230 V, nouzové osvětlení, evakuační prosvětlené tabule přisazené k podhledu		
<i>koncové prvky VZT, RTCH</i>		<i>koncové prvky slaboproudu a telekomunikací</i>		
Vyústky VZT v provedení hliník		4x čtečka EKV, klávesnice EZS, videotelefon – tablo, čidlo EPS, reproduktor evakuačního rozhlasu EZS – dveřní kontakty		

č.m.	název místnosti	plocha (m ²)	teplota léto/zima (°C)	min. osvětlenost (lux)
B.1.15	Sklad údržbové techniky	55	nestanoveno /18	100 na úrovni podlahy
<i>základní vybavení – JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY</i>		<i>účel místnosti</i>		

POPIS MÍSTNOSTÍ

Projekt: Stavba technického zázemí ZZS JmK v areálu v Brně - Bohunicích

STAVBY		
Interiérové dveře dvoukřídlé asymetrické v ocelové zárubni, kování a provedení podle PBŘ 1x, prosvětlovací okenní výplně součástí opláštění stavby.		Skladový prostor
<i>doplňkové vybavení – JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VYBAVENÍ INTERIÉRU</i>		<i>poznámka</i>
Skladový regál ocelový s plechovými policemi 17x		
<i>povrchové úpravy</i>		<i>sanitární zařizovací předměty</i>
<i>podlaha</i>	betonová průmyslová podlaha zaleštěná	Bez požadavku.
<i>stěny</i>	štuková omítka s malbou 1, pohledový beton tř. PB3	<i>koncové prvky elektro</i>
<i>strop</i>	pohledový beton tř. PB3	LED osvětlení, ovládání vypínačem, 5x zásuvka 230 V, nouzové osvětlení, evakuační prosvětlené tabule přisazené ke stropu
<i>koncové prvky VZT, RTCH</i>		<i>koncové prvky slaboproudu a telekomunikací</i>
Vyústky VZT v provedení hliník		1x datová zásuvka, čidlo EPS, nouzové tlačítko, reproduktor evakuačního rozhlasu, EZS – dveřní kontakty,

č.m.	název místnosti	plocha (m ²)	teplota léto/zima (°C)	min. osvětlenost (lux)
B.1.16	Dílna zdravotní techniky	60	nestanoveno /20	100 na úrovni podlahy
<i>základní vybavení – JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY</i>		<i>účel místnosti</i>		
Mycí stůl nerezový 1x, interiérové dveře dvoukřídlé asymetrické v ocelové zárubni, kování a provedení podle PBŘ 1x, prosvětlovací okenní výplně součástí opláštění stavby.		Dílna oprav		
<i>doplňkové vybavení – JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VYBAVENÍ INTERIÉRU</i>		<i>poznámka</i>		
Skladový regál ocelový s plechovými policemi 10x, stůl dílenský se zásuvkami a závěsných skříněk vč. svěráku, dílenský montážní vozík pojízdný 1x		Krátkodobé pracoviště. Stůl dílenský se zásuvkami 2000 x 700 mm, vč. skříněk závěsných nad stůl, vč. svěráku zámečnického 150 mm, dílenský montážní vozík pojízdný – kvalitativní vzor (s 5% tolerancí parametrů) viz Kniha standardů – Další výrobky.		
<i>povrchové úpravy</i>		<i>sanitární zařizovací předměty</i>		
<i>podlaha</i>	betonová průmyslová podlaha zaleštěná	směšovací vodovodní baterie nástěnná, vývod odpadu, odpadní sifon pro nerezový mycí pult, napojení - ležatá kanalizace		
<i>stěny</i>	štuková omítka s malbou, pohledový beton tř. PB3, ker. obklad za mycím stolem	<i>koncové prvky elektro</i>		
<i>strop</i>	pohledový beton tř. PB3	LED osvětlení, ovládání vypínačem, 8x zásuvka 230 V,		

POPIS MÍSTNOSTÍ

Projekt: Stavba technického zázemí ZZS JmK v areálu v Brně - Bohunicích

		1x zásuvka 400 V, nouzové osvětlení, evakuační prosvětlené tabule přisazené ke stropu
<i>koncové prvky VZT, RTCH</i>		<i>koncové prvky slaboproudu a telekomunikací</i>
Vyústky VZT v provedení hliník, teplotní čidlo		1x čtečka EKV, klávesnice EZS, 2x datová zásuvka, čidlo EPS, reproduktor evakuačního rozhlasu EZS – dveřní kontakty,

č.m.	název místnosti	plocha (m ²)	teplota léto/zima (°C)	min. osvětlenost (lux)
B.1.17	Zámečnická dílna	60	nestanoveno /20	100 na úrovni podlahy
<i>základní vybavení – JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY</i>		<i>účel místnosti</i>		
Mycí stůl nerezový 1x, interiérové dveře dvoukřídlé asymetrické v ocelové zárubni, kování a provedení podle PBŘ 1x, prosvětlovací okenní výplně součástí opláštění stavby.		Dílna oprav		
<i>doplňkové vybavení – JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VYBAVENÍ INTERIÉRU</i>		<i>poznámka</i>		
Skladový regál ocelový s plechovými policemi 10x, soustruh 1x, sloupová vrtačka 1x, Bez požadavku.		Krátkodobé pracoviště. Možnost svařování! Nutno promítnout do PBŘ, VZT! Soustruh, vrtačka – kvalitativní vzor (s 5% tolerancí parametrů) viz Kniha standardů – Další výrobky.		
<i>povrchové úpravy</i>		<i>sanitární zařizovací předměty</i>		
<i>podlaha</i>	betonová průmyslová podlaha zaleštěná	Směšovací vodovodní baterie nástěnná, vývod odpadu, odpadní sifon pro nerezový mycí pult, napojení – ležatá kanalizace		
<i>stěny</i>	štuková omítka s malbou 1, pohledový beton tř. PB3, ker. obklad za mycím stolem	<i>koncové prvky elektro</i>		
<i>strop</i>	pohledový beton tř. PB3	LED osvětlení, ovládání vypínačem, 8x zásuvka 230 V, 1x zásuvka 400 V, nouzové osvětlení, evakuační prosvětlené tabule přisazené ke stropu		
<i>koncové prvky VZT, RTCH</i>		<i>koncové prvky slaboproudu a telekomunikací</i>		
Vyústky VZT v provedení hliník, teplotní čidlo		1x čtečka EKV, klávesnice EZS, 1x datová zásuvka, čidlo EPS, reproduktor evakuačního rozhlasu EZS – dveřní kontakty,		

č.m.	název místnosti	plocha (m ²)	teplota léto/zima (°C)	min. osvětlenost (lux)
B.1.18	Dílna - stolárna	30	nestanoveno /20	100 na úrovni podlahy
<i>základní vybavení – JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY</i>		<i>účel místnosti</i>		
Mycí stůl nerezový 1x, interiérové dveře dvoukřídlé asymetrické v ocelové zárubni, kování a provedení podle PBŘ 1x, prosvětlovací okenní výplně součástí opláštění stavby.		Dílna oprav		

POPIS MÍSTNOSTÍ

Projekt: Stavba technického zázemí ZZS JmK v areálu v Brně - Bohunicích

<i>doplňkové vybavení – JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VYBAVENÍ INTERIÉRU</i>		<i>poznámka</i>
Skladový regál ocelový s plechovými policemi 4x, stolařská hoblice 1x.		Krátkodobé pracoviště. Možnost ukládání barev, laků, napouštědel, ředidel! Stolařská hoblice – kvalitativní vzor (s 5% tolerancí parametrů) viz Kniha standardů – Další výrobky.
<i>povrchové úpravy</i>		<i>sanitární zařizovací předměty</i>
<i>podlaha</i>	betonová průmyslová podlaha zaleštěná	směšovací vodovodní baterie nástěnná, vývod odpadu, odpadní sifon pro nerezový mycí pult, napojení - ležatá kanalizace
<i>stěny</i>	štuková omítka s malbou 1, pohledový beton tř. PB3	<i>koncové prvky elektro</i>
<i>strop</i>	pohledový beton tř. PB3	LED osvětlení, ovládání vypínačem, 5x zásuvka 230 V, 1x zásuvka 400 V, nouzové osvětlení, evakuační prosvětlené tabule přisazené ke stropu
<i>koncové prvky VZT, RTCH</i>		<i>koncové prvky slaboproudu a telekomunikací</i>
Vyústky VZT v provedení hliník, teplotní čidlo		1x čtečka EKV, klávesnice EZS, 1x datová zásuvka, čidlo EPS, reproduktor evakuačního rozhlasu EZS – dveřní kontakty,

č.m.	název místnosti	plocha (m ²)	teplota léto/zima (°C)	min. osvětlenost (lux)
B.1.19	Sklad	50	nestanoveno /18	100 na úrovni podlahy
<i>základní vybavení – JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY</i>		<i>účel místnosti</i>		
Interiérové dveře dvoukřídlé asymetrické v ocelové zárubni, kování a provedení podle PBŘ 1x, prosvětlovací okenní výplně součástí opláštění stavby.		Skladový prostor		
<i>doplňkové vybavení – JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VYBAVENÍ INTERIÉRU</i>		<i>poznámka</i>		
Skladový regál ocelový s plechovými policemi 20x.				
<i>povrchové úpravy</i>		<i>sanitární zařizovací předměty</i>		
<i>podlaha</i>	betonová průmyslová podlaha zaleštěná	Bez požadavku.		
<i>stěny</i>	štuková omítka s malbou 1, pohledový beton tř. PB3	<i>koncové prvky elektro</i>		
<i>strop</i>	pohledový beton tř. PB3	LED osvětlení, ovládání vypínačem, 4x zásuvka 230 V, nouzové osvětlení, evakuační prosvětlené tabule přisazené ke stropu		
<i>koncové prvky VZT, RTCH</i>		<i>koncové prvky slaboproudu a telekomunikací</i>		
Vyústky VZT v provedení hliník,		1x čtečka EKV, klávesnice EZS, 2x datová zásuvka, čidlo EPS, reproduktor evakuačního rozhlasu EZS – dveřní kontakty,		

POPIS MÍSTNOSTÍ

Projekt: Stavba technického zázemí ZZS JmK v areálu v Brně - Bohunicích

č.m.	název místnosti	plocha (m ²)	teplota léto/zima (°C)	min. osvětlenost (lux)
B.1.20	Úklid	5	nestanoveno /18	100 na úrovni podlahy
základní vybavení – JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY		účel místnosti		
Interiérové dveře jednokřídlé v ocelové zárubni, kování a provedení podle PBŘ 1x.		Úklidová místnost		
doplňkové vybavení – JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VYBAVENÍ INTERIÉRU		poznámka		
Skladový regál ocelový s plechovými policemi 1x.				
povrchové úpravy		sanitární zařizovací předměty		
podlaha	keramická dlažba protiskluzná sokl keram. pásek v = 50 mm	Výlevka keramická, směšovací vodovodní baterie nástěnná, vývod odpadu, umývadlo keramické, směšovací vodovodní baterie nástěnná, vývod odpadu, odpadní sifon, napojení – ležatá kanalizace		
stěny	štuková omítka s malbou 1, keramický obklad za výlevkou	koncové prvky elektro		
strop	pohledový beton tř. PB3	LED osvětlení, ovládání vypínačem, 1x zásuvka 230 V,		
koncové prvky VZT, RTCH		koncové prvky slaboproudu a telekomunikací		
		1x čtečka EKV, čidlo EPS		

č.m.	název místnosti	plocha (m ²)	teplota léto/zima (°C)	min. osvětlenost (lux)
B.1.21	Technická místnost VZT	35	dle požadavku technologie	100 na úrovni podlahy
základní vybavení – JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY		účel místnosti		
Technologie VZT, interiérové dveře dvoukřídlé asymetrické v ocelové zárubni, kování a provedení podle PBŘ 1x, prosvětlovací okenní výplně součástí opláštění stavby.		Technologie VZT		
doplňkové vybavení – JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VYBAVENÍ INTERIÉRU		poznámka		
Bez požadavku.		Připojení technologie podle projektu VZT.		
povrchové úpravy		sanitární zařizovací předměty		
podlaha	betonová průmyslová podlaha zaleštěná	Odpady pro odvod kondenzátu od technologie VZT, napojení – ležatá kanalizace		
stěny	štuková omítka s malbou 1, pohledový beton tř. PB3	koncové prvky elektro		
strop	pohledový beton tř. PB3	LED osvětlení, ovládání vypínačem, 6x zásuvka 230 V, připojení technologie VZT, nouzové osvětlení, evakuační prosvětlené tabule přisazené ke stropu		
koncové prvky VZT, RTCH		koncové prvky slaboproudu a telekomunikací		
Vyústky VZT v provedení hliník, teplotní čidlo		1x čtečka EKV, klávesnice EZS, videotelefon – tablo,		

POPIS MÍSTNOSTÍ

Projekt: Stavba technického zázemí ZZS JmK v areálu v Brně - Bohunicích

	2x datová zásuvka, čidlo EPS, nouzové tlačítko, reproduktor evakuačního rozhlasu EZS – dveřní kontakty
--	---

č.m.	název místnosti	plocha (m ²)	teplota léto/zima (°C)	min. osvětlenost (lux)
B.1.22	Archiv technické dokumentace	15	nestanoveno /18	100 na úrovni podlahy
základní vybavení – JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY		účel místnosti		
Interiérové dveře dvoukřídlé asymetrické v ocelové zárubni, kování a provedení podle PBŘ 1x, prosvětlovací okenní výplně součástí opláštění stavby.		Archiv		
doplňkové vybavení – JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VYBAVENÍ INTERIÉRU		poznámka		
Skladový regál ocelový s plechovými policemi 12x.				
povrchové úpravy		sanitární zařizovací předměty		
podlaha	betonová průmyslová podlaha zaleštěná	Bez požadavku.		
stěny	štuková omítka s malbou 1	koncové prvky elektro		
strop	pohledový beton tř. PB3	LED osvětlení, ovládání vypínačem, 3x zásuvka 230 V, nouzové osvětlení, evakuační prosvětlené tabule přisazené ke stropu		
koncové prvky VZT, RTCH		koncové prvky slaboproudu a telekomunikací		
Vyústky VZT v provedení hliník,		1x čtečka EKV, čidlo EPS, reproduktor evakuačního rozhlasu, EZS – dveřní kontakty		

č.m.	název místnosti	plocha (m ²)	teplota léto/zima (°C)	min. osvětlenost (lux)
B.1.23	Šatna	15	nestanoveno /24	100 na úrovni podlahy
základní vybavení – JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY		účel místnosti		
Zrcadlo zapuštěné, zásobník na papírové ručníky nerez, držák na štětku nerez, držák na toaletní papír nerez, dávkovač mýdla nerez, vysoušeč rukou nerez, nástěnný věšák na ručníky nerez 2x, držák na mýdlo nerez, interiérové dveře jednokřídlé v ocelové zárubni, kování a provedení podle PBŘ 2x, prosvětlovací okenní výplně součástí opláštění stavby.		Sociální zázemí, šatna		
doplňkové vybavení – JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VYBAVENÍ INTERIÉRU		poznámka		
Šatní skříňky hliník-laminát 10x, odpadkový koš nerez.		Šatna dle Studie není dělená na M–Ž, v případě požadavku dělit šatny dále v projektové dokumentaci.		

POPIS MÍSTNOSTÍ

Projekt: Stavba technického zázemí ZZS JmK v areálu v Brně - Bohunicích

<i>povrchové úpravy</i>		<i>sanitární zařizovací předměty</i>
<i>podlaha</i>	Keramická dlažba protiskluzná sokl keram. pásek v = 50 mm	WC se zabudovanou nádrží, vývod odpadu, přívod vody s ventilem, umývadlo keramické, směšovací vodovodní baterie nástěnná, vývod odpadu, odpadní sifon, sprchovací baterie s hadicí a růžicí, skleněná sprchová zástěna dvoudílná, podlahový žlab – vpust se sifonem, vývod odpadu, napojení – ležatá kanalizace
<i>stěny</i>	Keramický obklad do v = 2150 mm, štuková omítka s malbou vodovzdornou do v stropu	<i>koncové prvky elektro</i>
<i>strop</i>	plný celistvý SDK podhled s vsazenými koncovými prvky	LED osvětlení, ovládání vypínačem, 2x zásuvka 230 V vše s krytím IP 54, nouzové osvětlení, evakuační prosvětlené tabule přisazené k podhledu
<i>koncové prvky VZT, RTCH</i>		<i>koncové prvky slaboproudu a telekomunikací</i>
Vyústky VZT v provedení hliník		reproduktor evakuačního rozhlasu, EZS – dveřní kontakty,

<i>č.m.</i>	<i>název místnosti</i>	<i>plocha (m²)</i>	<i>teplota léto/zima (°C)</i>	<i>min. osvětlenost (lux)</i>
B.1.24	Místnost techniků	35	26/18 *	100 na úrovni podlahy
<i>základní vybavení – JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY</i>		<i>účel místnosti</i>		
Čistící rohož – koberec, čistící kartáčová zóna před vstupem v exteriéru, malá kuchyňská linka 2000/600/1763 mm 1x, stínící technika – el. ovládané interiérové horizontální lamelové žaluzie s el. pohonem, interiérové dveře dvoukřídlé asymetrické v ocelové zárubni, kování a provedení podle PBŘ 1x, exteriérové dveře součástí opláštění stavby 1x, prosvětlovací okenní výplně součástí opláštění stavby.		Kancelář		
<i>doplňkové vybavení – JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VYBAVENÍ INTERIÉRU</i>		<i>poznámka</i>		
Kancelářský stůl 1600/800 mm 2x, přístůl 1200/600 2x, stolový přístavek 400/800 mm 2x, zásuvný kontejner 550/430 mm 2x, panel k pracovnímu stolu 1600/800 mm 2x, skříň kancelářská vysoká uzavřená 800/400/2150 mm 2x, šatní skříň 800/400/2150 mm 2x, věšáková stěna 400/20/2090 1x, kancelářská židle otočná pojízdná 2x, židle plastová na kovové konstrukci 2x, nástěnná police 1750/400/465 2x, odpadkový koš 2x, nástěnná informační tabule.		Prvky zařízení a interiéru, které nejsou pevně spojeny se stavbou NEJSOU SOUČÁSTÍ STAVBY a jsou zde uvedeny POUZE Z DŮVODU PROSTOROVÉHO ROZVŽENÍ MÍSTNOSTÍ!!! * Teplota stanovena pro práci kat. II a.		
<i>povrchové úpravy</i>		<i>sanitární zařizovací předměty</i>		

POPIS MÍSTNOSTÍ

Projekt: Stavba technického zázemí ZZS JmK v areálu v Brně - Bohunicích

<i>podlaha</i>	Plošné PVC vinyl v plném rozsahu, sokl PVC vinyl v = 50 mm	Nástěnná směšovací baterie, zabudovaný nerez dřez se sifonem, odpad v rámci malé kuch. linky, napojení – ležatá kanalizace
<i>stěny</i>	štuková omítka s malbou 1	<i>koncové prvky elektro</i>
<i>strop</i>	plný celistvý akustický SDK podhled s vsazenými koncovými prvky	LED osvětlení, ovládání vypínačem, 10x zásuvka 230 V, el. ovládání žaluzií, nouzové osvětlení, evakuační prosvětlené tabule přisazené k podhledu
<i>koncové prvky VZT, RTCH</i>		<i>koncové prvky slaboproudu a telekomunikací</i>
Vyústky VZT v provedení hliník, teplotní čidlo		4x čtečka EKV, klávesnice EZS, videotelefon – tablo, 4x datová zásuvka, čidlo EPS, nouzové tlačítko, reproduktor evakuačního rozhlasu, EZS – dveřní kontakty

<i>č.m.</i>	<i>název místnosti</i>	<i>plocha (m²)</i>	<i>teplota léto/zima (°C)</i>	<i>min. osvětlenost (lux)</i>
B.2.11	Schodiště	50	nestanoveno / nestanoveno	50 na úrovni podlahy
<i>základní vybavení – JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY</i>		<i>účel místnosti</i>		
Osobní výtah, čistící zóna venkovní – čistící gumová zóna v nerez rámu před vstupem pro pěší v exteriéru, vnitřní čistící rohož v interiéru, oboustranné zábradlí nerez, kotvené do zdi, dveře dvoukřídlé asymetrické protipožární v ocelové zárubni, kování panikové – podle PBŘ 1x, exteriérové dvoukřídlé dveře asymetrické protipožární podle PBŘ součástí opláštění stavby 1x, prosvětlovací okenní výplně součástí opláštění stavby. Informační systém s podsvícením.		Vnitřní vertikální komunikace, osobní výtah		
<i>doplňkové vybavení – JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VYBAVENÍ INTERIÉRU</i>		<i>poznámka</i>		
Bez požadavku.		Výtah: viz 1.NP.		
<i>povrchové úpravy</i>		<i>sanitární zařizovací předměty</i>		
<i>podlaha</i>	čistící rohož v nerez rámu, železobeton – prefa dílec, pohledový beton tř. PB3 s broušeným povrchem (nášlap)	Bez požadavku.		
<i>stěny</i>	štuková omítka s malbou 1	<i>koncové prvky elektro</i>		
<i>strop</i>	pohledový beton tř. PB3 prefa ramene schodiště	LED osvětlení, ovládání vypínačem s možností přepnutí do režimu aktivace pohybovým senzorem, propojeno s osvětlením v exteriéru nad vstupem do budovy, 2x zásuvka 230 V, nouzové osvětlení, evakuační prosvětlené tabule přisazené k podhledu		
<i>koncové prvky VZT, RTCH</i>		<i>koncové prvky slaboproudu a telekomunikací</i>		
štěrbínová vyústka VZT v provedení hliník		4x čtečka EKV, klávesnice EZS, videotelefon – tablo, 2x datová zásuvka, čidlo EPS, nouzové tlačítko, reproduktor evakuačního rozhlasu		

POPIS MÍSTNOSTÍ

Projekt: Stavba technického zázemí ZZS JmK v areálu v Brně - Bohunicích

	EZS – dveřní kontakty, PIR senzor s detekcí tříštění skla
--	---

č.m.	název místnosti	plocha (m²)	teplota léto/zima (°C)	min. osvětlenost (lux)	
B.2.12	Parkovací stání	1910	nestanoveno / část temperovaná 15 (část netemperovaná)	100 na úrovni podlahy	
základní vybavení – JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY		účel místnosti			
Odvodňovací vpusti s litinovou mřížkou pro pojezd vozidly skupiny 2b v ploše, sekční průmyslová vrata zateplená (do 3.NP) 1x, vjezdová závora na přístupový systém SBI 2x, parkovací doraz plastový pro 55 vozidel - 110x, lehká stabilní (samonosná) konstrukce uzamykatelné kóje pro bicykly, prosvětlovací okenní výplně součástí opláštění stavby. Informační systém s podsvícením.		Uzavřená část s možností temperování			
		Množství	Šířka (m)	Délka (m)	
		Vozidlo 1a	17	2,5	5,00
		Vozidlo 1b	8	3,15	6,50
		Část bez temperování			
		Množství	Šířka (m)	Délka (m)	
		Vozidlo 1a	30	2,5	5,00
		Vozidlo 1b	0	3,15	6,50
		Motocykl	3	1,60	2,90
		Jízdní kolo	10	1,00	2,50
		Motocykly a jízdní kola je možné umístit jak v temperovaných uzavřených částech, tak i ve zbývajících části budovy TZ.			
		Sanitní vozy (parkovací stání 1b) musí z parkovacích míst vyjet bez nutnosti couvání.			
		Do temperované části nemá mít veřejnost přístup			
doplňkové vybavení – JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VYBAVENÍ INTERIÉRU		poznámka			
Bez požadavku.					
povrchové úpravy		sanitární zařizovací předměty			
podlaha	betonová průmyslová podlaha zaleštěná	Bez požadavku			
stěny	štuková omítka s malbou 1, pohledový beton tř. PB3	koncové prvky elektro			
strop	pohledový beton tř. PB3	LED osvětlení, ovládání vypínačem s možností přepnutí do režimu aktivace pohybovým senzorem, propojeno s osvětlením v exteriéru nad vstupem do budovy, 20x zásuvka 230 V, nabíjecí stanice baterií sanitních vozů 15x, nabíjecí stanice elektromobilů + příprava pro každé 5té parkovací místo, nouzové			

POPIS MÍSTNOSTÍ

Projekt: Stavba technického zázemí ZZS JmK v areálu v Brně - Bohunicích

	osvětlení, evakuační prosvětlené tabule přisazené k podhledu
<i>koncové prvky VZT, RTCH</i>	<i>koncové prvky slaboproudu a telekomunikací</i>
Dveřní clona v případě požadavku, šterbinová vyústka VZT v provedení hliník, min. 2x teplotní čidla	4x čtečka EKV, klávesnice EZS, videotelefon – tablo, 2x datová zásuvka, čidlo EPS, nouzové tlačítko, reproduktor evakuačního rozhlasu EZS – dveřní kontakty, PIR senzor s detekcí tříštění skla

č.m.	název místnosti	plocha (m ²)	teplota léto/zima (°C)	min. osvětlenost (lux)
B.2.13	Schodiště	10	nestanoveno/ nestanoveno	50 na úrovni podlahy
<i>základní vybavení – JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY</i>		<i>účel místnosti</i>		
Čistící zóna – vnitřní čistící rohož v interiéru, oboustranné zábradlí nerez, kotvené do zdi, dveře jednokřídlé protipožární v ocelové zárubni podle PBŘ, kování panikové 1x, prosvětlovací okenní výplně součástí opláštění stavby. Informační systém s podsvícením.		Vnitřní vertikální komunikace, osobní výtah		
<i>doplňkové vybavení – JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VYBAVENÍ INTERIÉRU</i>		<i>poznámka</i>		
Bez požadavku.		Výtah: viz 1.NP.		
<i>povrchové úpravy</i>		<i>sanitární zařizovací předměty</i>		
<i>podlaha</i>	čistící rohož v nerez rámu, železobeton – prefa dílec, pohledový beton tř. PB3 s broušeným povrchem (nášlap)	Bez požadavku.		
<i>stěny</i>	štuková omítka s malbou 1, pohledový beton tř. PB3	<i>koncové prvky elektro</i>		
<i>strop</i>	pohledový beton tř. PB3 prefa ramene schodiště	LED osvětlení, ovládání vypínačem s možností přepnutí do režimu aktivace pohybovým senzorem, propojeno s osvětlením v exteriéru nad vstupem do budovy, 2x zásuvka 230 V, nouzové osvětlení, evakuační prosvětlené tabule přisazené k podhledu		
<i>koncové prvky VZT, RTCH</i>		<i>koncové prvky slaboproudu a telekomunikací</i>		
šterbinová vyústka VZT v provedení hliník,		4x čtečka EKV, klávesnice EZS, videotelefon – tablo, 2x datová zásuvka, čidlo EPS, nouzové tlačítko, reproduktor evakuačního rozhlasu EZS – dveřní kontakty		

č.m.	název místnosti	plocha (m ²)	teplota léto/zima (°C)	min. osvětlenost (lux)
B.2.14	Technická místnost VZT	20	dle požadavků technologie	100 na úrovni podlahy

POPIS MÍSTNOSTÍ

Projekt: Stavba technického zázemí ZZS JmK v areálu v Brně - Bohunicích

základní vybavení – JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY		účel místnosti
Technologie VZT, interiérové dveře dvoukřídlé asymetrické v ocelové zárubni, kování a provedení podle PBŘ 1x, prosvětlovací okenní výplně součástí opláštění stavby.		Technologie VZT
doplňkové vybavení – JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VYBAVENÍ INTERIÉRU		poznámka
Bez požadavku.		Připojení, prostupy a vyústky technologie podle projektu VZT.
povrchové úpravy		sanitární zařizovací předměty
podlaha	betonová průmyslová podlaha zaleštěná	Odpady pro odvod kondenzátu od technologie VZT.
stěny	štuková omítka s malbou 1, pohledový beton tř. PB3	
strop	pohledový beton tř. PB3	LED osvětlení, ovládání vypínačem, 6x zásuvka 230 V, připojení technologie VZT, nouzové osvětlení, evakuační prosvětlené tabule přisazené ke stropu
koncové prvky VZT, RTCH		koncové prvky slaboproudu a telekomunikací
Vyústky VZT v provedení hliník, teplotní čidlo		1x čtečka EKV, klávesnice EZS, videotelefon – tablo, 2x datová zásuvka, čidlo EPS, nouzové tlačítko, reproduktor evakuačního rozhlasu EZS – dveřní kontakty

č.m.	název místnosti	plocha (m ²)	teplota léto/zima (°C)	min. osvětlenost (lux)
B.2.15	Sklad	10	nestanoveno /20	100 na úrovni podlahy
základní vybavení – JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY		účel místnosti		
Interiérové dveře dvoukřídlé asymetrické v ocelové zárubni, kování a provedení podle PBŘ 1x, prosvětlovací okenní výplně součástí opláštění stavby.		Sklad		
doplňkové vybavení – JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VYBAVENÍ INTERIÉRU		poznámka		
Skladový regál ocelový s plechovými policemi 2x.				
povrchové úpravy		sanitární zařizovací předměty		
podlaha	betonová průmyslová podlaha zaleštěná	Bez požadavku.		
stěny	štuková omítka s malbou 1, pohledový beton tř. PB3	koncové prvky elektro		
strop	pohledový beton tř. PB3	LED osvětlení, ovládání vypínačem, 1x zásuvka 230 V, nouzové osvětlení, evakuační prosvětlené tabule přisazené k podhledu		
koncové prvky VZT, RTCH		koncové prvky slaboproudu a telekomunikací		
Vyústky VZT v provedení hliník		1x čtečka EKV, čidlo EPS, EZS – dveřní kontakty		

POPIS MÍSTNOSTÍ

Projekt: Stavba technického zázemí ZZS JmK v areálu v Brně - Bohunicích

č.m.	název místnosti	plocha (m ²)	teplota léto/zima (°C)	min. osvětlenost (lux)
B.3.11	Schodiště	50	nestanoveno/ nestanoveno	50 na úrovni podlahy
základní vybavení – JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY		účel místnosti		
Čistící zóna vnitřní čistící rohož v interiéru, oboustranné zábradlí nerez, kotvené do zdi, interiérové dveře dvoukřídlé asymetrické v ocelové zárubni, kování a provedení podle PBR 1x, prosvětlovací okenní výplně součástí opláštění stavby. Informační systém s podsvícením.		Vnitřní vertikální komunikace, osobní výtah		
doplňkové vybavení – JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VYBAVENÍ INTERIÉRU		poznámka		
Bez požadavku.		Výtah: viz. 1.NP.		
povrchové úpravy		sanitární zařizovací předměty		
podlaha	železobeton – prefa dílec, pohledový beton tř. PB3 s broušeným povrchem (nášlap)	Bez požadavku.		
stěny	štuková omítka s malbou 1, pohledový beton tř. PB3	koncové prvky elektro		
strop	pohledový beton tř. PB3	LED osvětlení, ovládání vypínačem s možností přepnutí do režimu aktivace pohybovým senzorem, propojeno s osvětlením v exteriéru nad vstupem do budovy, 2x zásuvka 230 V, nouzové osvětlení, evakuační prosvětlené tabule přisazené k podhledu		
koncové prvky VZT, RTCH		koncové prvky slaboproudu a telekomunikací		
štěrbínová výustka VZT v provedení hliník,		4x čtečka EKV, klávesnice EZS, videotelefon – tablo, 2x datová zásuvka, čidlo EPS, nouzové tlačítko, reproduktor evakuačního rozhlasu EZS – dveřní kontakty, PIR senzor s detekcí tříštění skla		

č.m.	název místnosti	plocha (m ²)	teplota léto/zima (°C)	min. osvětlenost (lux)
B.3.12	Parkovací stání	1910	nestanoveno / nestanoveno	Bez nároků
základní vybavení – JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY		účel místnosti		
Odvodňovací vpusti s litinovou mřížkou pro pojezd vozidly skupiny 2b v ploše, parkovací doraz plastový pro 55 vozidel - 110x, lehká stabilní (samonosná) konstrukce uzamykatelné kóje pro bicykly. Informační systém. Nad 3.NP – pojižděnou střechou – konstrukce pergoly v rastru nosného systému budovy.		Parkování vozidel zaměstnanců ZZS JmK, záložní vozy ZZS		
		Množství	Šířka (m)	Délka (m)
Vozidlo 1a		50	2,5	5,00
Vozidlo 1b		8	3,15	6,50
Motocykl		3	1,60	2,90

POPIS MÍSTNOSTÍ

Projekt: Stavba technického zázemí ZZS JmK v areálu v Brně - Bohunicích

		Jízdní kolo	10	1,00	2,50
		Sanitní vozy (parkovací stání 1b) musí z parkovacích míst vyjet bez nutnosti couvání.			
doplňkové vybavení – JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VYBAVENÍ INTERIÉRU		poznámka			
Bez požadavku.		Střecha objektu technického zázemí bude sloužit jako venkovní parkoviště kryté pergolou (3.NP) Pergola bude sloužit jako ochrana před povětrnostními vlivy pro parkovací a pojižděné prostory (zastřešení). Zadavatel požaduje, aby zastřešená pergola byla umístěna nad všemi parkovacími stáními a všemi pojižděnými prostory 3. NP. Konstrukce pergoly bude dimenzovaná na nesení panelů instalované FVE.			
povrchové úpravy		sanitární zařizovací předměty			
podlaha	betonová průmyslová podlaha zaleštěná na skladbě stropu 2.NP	Bez požadavku.			
stěny	pouze parapety, štuková omítka s malbou, pohledový beton tř. PB3	koncové prvky elektro			
strop	pouze konstrukce pergoly, pohledový beton tř. PB3	LED osvětlení se směřováním světelného toku výhradně dolů, ovládání vypínačem s možností přepnutí do režimu aktivace pohybovým senzorem, propojeno s osvětlením v exteriéru nad vstupem do budovy, 20x zásuvka 230 V, nabíjecí stanice baterií sanitních vozů 15x, nabíjecí stanice elektromobilů + příprava pro každé 5té parkovací místo, instalace FVE			
koncové prvky VZT, RTCH		koncové prvky slaboproudu a telekomunikací			
		4x čtečka EKV, klávesnice EZS, videotelefon – tablo, 2x datová zásuvka, čidlo EPS, nouzové tlačítko, reproduktor evakuačního rozhlasu EZS – dveřní kontakty, PIR senzor s detekcí tříštění skla			

č.m.	název místnosti	plocha (m ²)	teplota léto/zima (°C)	min. osvětlenost (lux)
B.3.13	Schodiště	10	nestanoveno / nestanoveno	50 na úrovni podlahy
<i>základní vybavení – JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY</i>		<i>účel místnosti</i>		
Oboustranné zábradlí nerez, kotvené do zdi, exteriérové dveře jednokřídlé kování a provedení podle PBŘ součástí opláštění stavby, prosvětlovací okenní výplně součástí opláštění stavby. Informační systém s podsvícením.		Vnitřní vertikální komunikace		
<i>doplňkové vybavení – JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VYBAVENÍ INTERIÉRU</i>		<i>poznámka</i>		

POPIS MÍSTNOSTÍ

Projekt: Stavba technického zázemí ZZS JmK v areálu v Brně - Bohunicích

Bez požadavku.		
<i>povrchové úpravy</i>		<i>sanitární zařizovací předměty</i>
<i>podlaha</i>	železobeton – prefa dílec, pohledový beton tř. PB3 s broušeným povrchem (nášlap)	Bez požadavku.
<i>stěny</i>	štuková omítka s malbou 1, pohledový beton tř. PB3	<i>koncové prvky elektro</i>
<i>strop</i>	pohledový beton tř. PB3	LED osvětlení, ovládání vypínačem s možností přepnutí do režimu aktivace pohybovým senzorem
<i>koncové prvky VZT, RTCH</i>		<i>koncové prvky slaboproudu a telekomunikací</i>
Bez požadavku.		Bez požadavku.

Podepsal Ing. Zdeněk
Pokorný
Datum: 2025.09.08
14:47:25 +02'00'

Podepsal Anthony Christian Joël De
Busschere
DN: cn=Anthony Christian Joël De
Busschere, c=CZ, o=VCES a.s., ou=833884,
email=A.DEBUSSCHERE@bouygues-
construction.com
Datum: 2025.09.08 16:25:19 +02'00'

Elektronický podpis: 24.9.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. Jan Grolich