

Univerzita Hradec Králové

██████████
Rokitanského 62/26
Hradec Králové
500 03 Hradec Králové

Číslo odběratele	11724665
Číslo dokladu	15875463
Datum vystavení	01.09.2025
Platnost nabídky do	01.12.2025

Vyřizuje ██████████

Nabídka

Vážený zákazníku,

na základě Vaší poptávky/našeho jednání Vám v příloze zasíláme cenovou nabídku.

V případě zpětných dotazů se prosím na mě obraťte.

S přátelským pozdravem

██████████

Nabídka

Univerzita Hradec Králové

[REDACTED]
Rokitanského 62/26
Hradec Králové
500 03 Hradec Králové

Číslo odběratele	11724665
Číslo dokladu	15875463
Datum vystavení	01.09.2025
Platnost nabídky do	01.12.2025

Vyřizuje

[REDACTED]

Položka č.	Množství	Mat. č.	Popis	Cena bez DPH	Cena za jednotku	Cena celkem
10	1	10124630	PG 8593 AE WW AD 400 V CZ Sleva 20 % DPH 21 %	347.900,00 69.580,00 58.447,20	278.320,00	278.320,00
				Základ DPH		278.320,00
				DPH 21 %		58.447,20
				Celkem CZK		336.767,20

Nabídka

Dodací lhůta: cca 6 týdnů od obdržení písemné objednávky.

Uvedené ceny jsou kalkulovány včetně dopravy ke konečnému zákazníkovi na území ČR (povinností dopravce je pouze složení zboží z auta, příjemce si sám zajistí přesun zboží až na místo), instalace a připojení na přívody a odpady (připravené kupujícím dle instalačních plánů firmy Miele), uvedení do provozu a zaškolení obsluhy, pokud tyto proběhnou v den instalace přístroje.

Dodatečný instalační materiál nebo opakovaný výjezd technika z důvodu nepřipravenosti instalace, nemožnosti odzkoušení a předání přístroje z důvodu nefunkčnosti medií nebo neprovedení zaškolení obsluhy na přání zákazníka budou fakturovány kupujícímu na základě skutečně vzniklých nákladů servisním oddělením firmy Miele.

Servisní služby na území ČR, záruční i pozáruční, provádí firma Miele, spol. s r.o., Holandská 4, 639 00 Brno.

Záruční doba je 24 měsíců od uvedení zařízení do provozu, pokud uvedení do provozu proběhne do 6 měsíců od dodání zboží kupujícímu.

Platba: platba celkové částky předem

nebo 30 % platba předem (akontace) při uplatnění objednávky, zbývající částku 14 dnů po obdržení dodávky a faktury. Na zbývající částku (70 %) předloží zákazník bankovní záruku, a to nejpozději do 14 dnů po objednání zboží.

nebo platba do 14 dnů po obdržení dodávky a faktury. Bankovní záruku na celkovou částku předloží zákazník současně s objednávkou.

Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem Miele, spol. s r.o.

Storno lze akceptovat pouze do 14 dnů po předložení objednávky. V případě pozdějšího stornování zakázky Vám budeme účtovat poplatek ve výši 30 % z celkové ceny. 4 týdny před dodacím termínem není již storno možné.

Zůstáváme s pozdravem a těšíme se na další spolupráci.

Miele, spol.s r.o.

PG 8593 [WW AD]

Laboratorní myčka

s dávkováním tekutých prostředků a horkovzdušným sušením DryPlus.



- Výkon/šarže například 128 laboratorních lahví
- Bezpečnost díky kontrole – kontrola mycího tlaku a ostřík. ramen
- o 72 % nižší spotřeba vody ve srovnání s předchozím modelem*
- Účinné horkovzdušné sušení – DryPlus
- z výroby možnost síťového propojení přes WiFi nebo ethernet

* Ve srovnání se standardním programem přístrojů G 7893

EAN: 4002515580400 / Číslo materiálu: 10124630 /

Číslo starého materiálu: 62859301CZ

Provedení a konstrukce	
Provedení	Volně stojící přístroj, s možností podstavby, úzký
Vnější opláštění	Nerez
Možnost podstavby	•
AutoClose – automatický zámek dveří	•
Bzučák, akustický signál na konci programu	•
Konstrukce se snadnou údržbou	•
Použití	
Vhodné pro laboratoře	•
Kapacita	
Laboratorní lahve na šarži [počet]	128
Pipety na šarži [počet]	98
Výkonové údaje	
Oběhové čerpadlo, Qmax v l/min	500
Užitný objem mycího prostoru v l	145,00
Nejkratší čas programu v min	20
Testované provozní hodiny	15000
Maximální teplota oplachování ve °C	93
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	TouchControl
Výběr programů	Touch on Metal
Tlačítka přímé volby	•
Maximální předvolba startu v hodinách	24
Programovatelné	programovatelné
Programy [počet]	15
Volná programová místa [počet]	2
Řízení hodnoty AO	•
Zabezpečení proti výpadku programu	•
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
Standardní elektrické připojení	
Elektrická přípojka	3N AC 400V 50HZ
Topný výkon elektrického ohřevu v kW	8,50
Celkový příkon v kW	9,30
Jištění v A	16
Délka přívodního síťového kabelu v m	1,80
Možná varianta napětí 1	
Elektrická přípojka	AC 230V 50HZ
Topný výkon elektrického ohřevu v kW	2,50
Celkový příkon v kW	3,30
Jištění v A	16
Přípojka přívodu a odvodu vody	
Studená voda [počet]	1
Studená voda pro kondenzátor par [počet]	1
Teplá voda [počet]	1
Potřebný průtokový tlak v kPa	200-1000

PG 8593 [WW AD]

Laboratorní myčka

s dávkováním tekutých prostředků a horkovzdušným sušením DryPlus.



EAN: 4002515580400 / Číslo materiálu: 10124630 /

Číslo starého materiálu: 62859301CZ

DEMI voda [počet]	1
Maximální dopravní výška vypouštěcího čerpadla v cm	100
Maximální tvrdost vody (studená voda/teplá voda) v mmol/l	10,70
Vypouštěcí čerpadlo [DN]	22
Integrovaný změkčovač vody	•
Systém ochrany proti poškození vodou	Systém Waterproof
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	835
Vnější rozměr, šířka netto v mm	600
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	600
Mycí prostor, užitná výška v mm	520
Mycí prostor, užitná šířka v mm	530
Hmotnost netto v kg	78
Sušicí agregát	
Integrovaný sušicí agregát	•
Ventilátor v kW	0,30
Topný registr kW	2,20
Vzduchový výkon v m ³ /h	60
Nastavení času v krocích po 1 minutě	0-120
Třída filtru HEPA	H13
Stupeň filtrace filtru HEPA (podle DIN EN 1822) v %	99,95
Životnost filtru HEPA v h	200
Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	<70 dB(A) re 20 µPa
Odvod tepla do místnosti v MJ/h	1,40
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška brutto v mm	940
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	675
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	745
Mycí prostor, hloubka horního koše v mm	474
Mycí prostor, hloubka spodního koše v mm	520
Hmotnost brutto v kg	85
Programy	
Standardní	•
Intenzivní	•
Programy	
Speciál 93 °C – 10'	•
Univerzální	•
Anorganika	•
Organika	•
Injektor Plus	•
Pipety	•
Plasty	•
Mini	•
Olej	•
Vybavení	
Rozhraní pro procesní dokumentaci (volitelně)	•
Rozhraní pro zákaznický servis	•

PG 8593 [WW AD]

Laboratorní myčka

s dávkováním tekutých prostředků a horkovzdušným sušením DryPlus.



EAN: 4002515580400 / Číslo materiálu: 10124630 /

Číslo starého materiálu: 62859301CZ

Rozsáhlé příslušenství (volitelné)

Vybavení	•
1 dávkovací čerpadlo na tekutý mycí prostředek	•
Kondenzátor par	•
Kontrola mycího tlaku	•
Kontrola rotace ostříkovacích ramen	•
Vícekomponentní filtrační systém	•
Topné čerpadlo s variabilními otáčkami	•
Přímé připojení mycího koše	•
DryPlus	•
Zásobník na sůl ve dvířkách	•
Bezespárově svařovaný mycí prostor díky laserové technologii	•
Topná tělesa mimo mycí prostor	•
Mycí prostor z kvalitní nerezové oceli (1.4301/304)	•
Možnosti připojení	
Sériové rozhraní RS 232 (volitelně)	•
WiFi přes DataDiary (volitelně)	•
WiFi/ethernetové rozhraní	•
Externí dávkovací moduly	•
Normy, zkušební a identifikační označení	
VDE značka (elektrická bezpečnost)	•
IP stupeň krytí dle EN 60529: IP 21	•
EN 61010-2-040	•
Směrnice RoHS 2011/65/EU	•
Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES	•
Normy, zkušební a identifikační označení	
EN 61010-1	•