

Technická specifikace

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace

Nakladač	Požadavek
typ stroje	nakladač
váha stroje	min. 13 900 kg
výkon motoru dle normy ISO 14396	min. 126 kW
mazání pohyblivých částí stroje	centrální mazání
chod ventilátoru chlazení	standartní a reverzní
pohon	všech kol
uzávěrka předního diferenciálu pro všechna kola	automatická a ruční aktivace
ochrana převodovky	ochrana proti zpětnému rázu
plně naložená lopata je zvednuta na maximální zdvih	stroj se pohybuje a současně zatáčí při plném rejdu
výměna příslušenství	rychloupínací zařízení pro rychlou výměnu příslušenství na místě
výška zdvihu lopaty na kompost a skla	min. 4 000 mm
výška otočného čepu lopat	min. 4 300 mm
šířka lopaty na kompost a sklo	stejná nebo širší než šířka stroje
objem lopaty na kompost s přidržovačem	min. 5m ³
objem lopaty na sklo	min. 1,25 m ³
lopata na sklo	z odolného materiálu proti poškození sklem - rozřezání bočnic
další výbava	anti kolizní systém při couvání
servisní pobočka	s dojezdem v případě poruchy do 30 minut od sídla kupujícího
záruka na celý stroj	po dobu záruky
záruka na stroj v měsících	min. 36
záruka na stroj v motohodinách	min. 4 000
možnost řízení stroje	volant a joystick
zvuk při couvání	akustický signál
vybavení kabiny řidiče:	sedadlo s odpružením
	nastavitelný volant
	topný a ventilační systém
	klimatizace
	filtr vzduchu (prachový/pilový)
	kamerový systém