

Měřicí přívěs ENVITECH LU3500

Technické parametry:

Rozměry: 125 cm x 200 cm x 150 cm (D x Š x V) $\pm 10\%$

Celková hmotnost měřicího přívěsu s kompletním vybavením: <750 kg.

Kontejner (stěny, strop i podlaha) je zhotoven ze sendvičových panelů bez oken; všechny ocelové komponenty budou pozinkovány a pokryty antikorozní a ohnivzdornou barvou, která neovlivňuje měřené veličiny vně ani uvnitř.

Protiskluzová antistatická podlaha s nosností více než 250 kg/m² v každém bodu podlahy

Tepelná prostupnost sendvičových panelů je 0,54 W/(m²*K)

Elektroinstalace: Rozvody včetně skříně jističů, umístěné uvnitř, rozvaděč 230/400 V, elektroměr (poměrové měřidlo) na měření spotřeby elektrické energie, dostatečný počet zásuvkových okruhů pro funkčnost měřicí techniky, klimatizace, vytápění, staničního PC, převodníků, apod., revizní zpráva. Elektrické rozvody i rozvody plynů v lištách kvůli snadnému přístupu k těmto rozvodům.

Prostor měřicího přívěsu je vybaven vnitřním osvětlením s intenzitou minimálně 500 Lux.

Měřicí přívěs je vybaven elektronickým zabezpečovacím systémem proti neoprávněnému vniknutí (vč. signalizace otevření dveří) a požárním alarmem.

