

	Požadavek	Způsob prokázání	Dodání dle smlouvy
A	Podvozek		
1	Jedná se o nové (nepoužívané) vozidlo - mikrobuse do 3,5t. To znamená, že musí být sestaven z výroby a dodán odběrateli ve stavu nepoužitého zařízení k účelům, ke kterým byl vyroben. Převozní nájezd km podvozku při kompletování a dopravě na místo určení se akceptuje (maximálně však 1500 km). Dodaný podvozek musí být technicky shodný (nikoliv identický) se zadávací dokumentací.	Vizuální kontrola	☒
2	Nejvyšší povolená hmotnost vozidla 3500 kg.	Předložením technické dokumentace/typového listu	☒
3	Naftový motor o výkonu min. 100 kW, aby vozidlo v dálničním provozu mohlo i plně naložené jet rychlostí min. 100 km/h či mohlo táhnout výstražný nebo předzvěstný vozík rychlostí 80 km/h. Motor je vznětový v platné emisní normě.	Předložením technické dokumentace/typového listu	☒
4	Převodovka je s ručním řazením (s šesti rychlostmi vpřed) nebo automatická (přenos hnacího momentu od hřídele motoru musí být hydroměničem).	Vizuální kontrola	☒
5	Součástí výbavy je tempomat, vnější teploměr, systém ABS, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, imobilizér.	Vizuální kontrola	☒
6	Disky kol jsou ocelové. Pneumatiky jsou celoroční, shodného typu na obou nápravách. U předních kol jsou lapače nečistot. Součástí dodávky je kompletní náhradní kolo bez držáku.	Vizuální kontrola	☒
7	Vozidlo má světla LED pro denní svícení a mlhové světlomety.	Vizuální kontrola	☒
8	Délka max. 5200 mm	Vizuální kontrola	☒
9	Výška bez majáků a doplňků na střeše max. 2100 mm.	Vizuální kontrola	☒
10	Uzávěr nádrže je uzamykatelný anebo jej nelze otevřít, pokud jsou dveře řidiče uzavřené.	Vizuální kontrola	☒
B	Kabina osádky		
1	Kabina je určena min. pro řidiče a 7 spolujezdců (7+1)	Vizuální kontrola	☒
2	V kabině jsou nejméně 2 airbagy.	Předložením technické dokumentace/typového listu	☒
3	Sedadla mají vysoká opěradla, výškově nastavitelné opěrky hlavy a tříbodové bezpečnostní pásy.	Vizuální kontrola	☒
4	Celá kabina pro cestující je klimatizovaná, vybavena rádiem a reproduktory.	Vizuální kontrola	☒

5	Kabina je vybavena monitorem kamery, osvětlením nákladového prostoru, výstražnými majáky a panelem ovládání. Všechny doplňkové prvky a ovladače jsou umístěny v zorném poli a dosahu řidiče, aby je mohl ovládat při jízdě.	Vizuální kontrola	☒
6	Kamera snímá prostor za vozidlem a zapíná se automaticky při couvání (zařazení rychlostního stupně R)	Vizuální kontrola	☒
7	Vnější zpětná zrcátka jsou elektricky ovládaná a vyhřívaná.	Vizuální kontrola	☒
8	Nejméně okno řidiče má elektrické ovládání.	Vizuální kontrola	☒
9	Volant je nastavitelný. Minimálně v 1 směru.	Vizuální kontrola	☒
10	Na přístrojové desce nebo v kabině je zásuvka 12 V pro napájení příslušenství.	Vizuální kontrola	☒
11	Vozidlo je vybaveno přípojkou pro systém sledování pohybu vozidla v reálném čase (GPS + GPRS jednotka – telemetrická jednotka). Dodávka telemetrické jednotky, viz samostatná část zadávací dokumentace.	Předložením technické dokumentace/typového listu	☒
12	GPS jednotka bude součástí dodaného vozidla.	Vizuální kontrola	☒
13	K vozidlu jsou dodány dvě sady klíčů.	Vizuální kontrola	☒
14	Všechny štítky a dokumentace k vozidlu, jakož i údaje zobrazované na palubním informačním displeji, jsou v češtině.	Vizuální kontrola	☒
G	Zadní čelo vozidla		
1	Na zadním čele je připevněno tažné zařízení třídy A50-Xs koulí o průměru 50 mm pro tažení přívěsu s hmotností min. 1300 kg (výstražný vozík) + elektrická zásuvka 12 V pro přívěs (13 pólů).	Vizuální kontrola	☒
2	Zadní dveře jsou dvoukřídlové běžného typu s částečným prosklením nebo jednokřídlé - výklopné nahoru s částečným prosklením.	Vizuální kontrola	☒
H	Výstražné prvky		
1	Barva vozidla bílá nebo oranžová (lze použít i fólii).	Vizuální kontrola	☒
2	Vozidlo má retroreflexní polepy na všech čtyřech stranách, které odpovídají barvami. Retroreflexní fólie musí být tak flexibilní, aby se přizpůsobila nerovnostem na karosérii.	Vizuální kontrola	☒
3	Polepy dle Grafického stylu na strankách ŘSD nebo na vyžádání po podpisu smlouvy.	Vizuální kontrola	☒
4	Červené a bílé šrafy jsou z retroreflexní fólie homologované dle předpisu EHK č. 104 se zárukou na optické vlastnosti 7 let.	Vizuální kontrola	☒
5	Bílé logo dálnice a jeho modrý podklad jsou z retroreflexní fólie třídy RA1, CR2 dle ČSN EN 12 899-1 se zárukou na optické vlastnosti 7 let.	Vizuální kontrola	☒
6	Modré logo ŘSD a označení střediska údržby na dveřích jsou provedeny sítotiskem, digitálním tiskem nebo soulepem dle požadavků objednatele před dodáním.	Vizuální kontrola	☒

7	Na střeše kabiny je umístěna výstražná oranžová majáková rampa v provedení LED třídy TA2 s homologací dle EHK č. 65 a EHK č. 10. Nemá žádné mechanické pohyblivé prvky. Napájení je z akumulátoru vozidla. Mód blikání musí odpovídat EHK č. 65, jiný nesmí být možno nastavit. Doklady o homologaci jsou součástí dodávky.	Vizuální kontrola	☒
8	Rampa má průběžný čirý kryt se stabilizací proti UV.	Vizuální kontrola	☒
9	Konstrukce majákové rampy, jejího uchycení a uchycení majáků na vozidlo musí být uzpůsobeny tak, aby nevytvářely nadměrně rušivý aerodynamický hluk slyšitelný při jízdě v interiéru vozidla.	Vizuální kontrola	☒
10	Ovládání majákové rampy a samostatných majáků musí být společné prostřednictvím samostatného ovladače umístěného na přístrojové desce tak, aby na něj řidič viděl a bez problémů dosáhl. Zapnutí celého systému výstražných světel nebo přepnutí do nočního režimu bude světelně indikováno na ovladači. Ten musí po instalaci splňovat požadavky předpisu EHK č. 21. Zároveň musí být odolný proti poškození.	Vizuální kontrola	☒
I	Dodací podmínky a různé		
1	Vozidlo bude mít veškeré náležitosti potřebné k provozu na pozemních komunikacích.	Předložením technické dokumentace/typového listu	☒
2	Musí se jednat o nové a nepoužité vozidlo v platné emisní normě.	Předložením technické dokumentace/typového listu	☒
3	Dodavatel musí zajistit na celé vozidlo záruční servis v ČR. Součástí předávacího protokolu je i informace o místě záručního servisu. (servis bude možný provést v max. vzdálenosti 120km od daného střediska, případně přímo na středisku. V případě větší vzdálenosti musí Prodávající zajistit přepravu vozidla do a z místa provádění záručního servisu a Kupující tyto náklady nenese.)	Předložením technické dokumentace/typového listu	☒
4	Záruka po dobu min. 24 měsíců.	Předložením technické dokumentace/typového listu	☒
5	Katalog náhradních dílů v tištěné nebo elektronické podobě.	Vizuální kontrola	☒
6	Zajištění uvedení předmětu zakázky do provozu při jejich předání kupujícímu.☐	Vizuální kontrola	☒

7

Součástí každé dodávky bude návod k její obsluze a údržbě v českém jazyce.

Předložením
technické
dokumentace/typo
vého listu



Digitálně
podepsal

Datum:
2025.09.10
15:33:02 +02'00'