

! účastník tento list nevyplňuje, ceny se přenášejí automaticky z ostatních listů souboru !

Číslo listu	Název Listu	Cena celkem v Listu v Kč bez DPH	Cena celkem v Listu v Kč s DPH
1	Malířské práce		
2	Podlahové krytiny		
3	Pomocné práce		

Celková nabídková cena v Kč bez DPH	6 336 811,00 Kč
Celková nabídková cena v Kč s DPH	7 667 541,31 Kč

Malířské práce

Tabulka je předdefinována pro součty, dodavatel vyplňuje pouze podbarvená pole. Při vyjádření desetinných míst používejte, prosím, desetinnou čárku, ne tečku.

	Cena celkem v Kč bez DPH
Malířské práce celkem za vzorové místnosti	

Vzorová místnost 3x5,5 m, výška 3 m (kancelář)					
č.pol.	Popis položky	MJ	počet jednotek	Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
	malířské práce (práce včetně materiálu a dopravy)				
1.	Provedení zákrytových prací včetně dodání potřebného materiálu 1 x	kpl	1,00		
2.	Škrábání starých maleb	m ²	62,40		
3.	Mýtí a rozmývání	m ²	62,40		
4.	Hloubková penetrace	m ²	62,40		
5.	Malířská stěrka, tmel	m ²	10,00		
6.	Oprava sádrováním vč. Sádry – vyrovnání podkladu	m ²	5,00		
7.	Oprava trhlin a děr ve stávajících omítkách 1 x - vyrovnání podkladu	m ²	10,00		
8.1	Dvojnásobná malba stěn a stropu bílou barvou Primalex Plus *)	m ²	62,40		
8.2	Dvojnásobná malba stěn a stropu bílá barva Dulux vinylmat *)	m ²	62,40		
Cena celkem za vzorovou místnost					
Cena celkem	(předpokládaný počet kancelářů)		150		

Vzorová místnost 3x5m, výška 2,5 m, celková plocha k malování po odečtu obkladů je 25 m ² (sociální zařízení, kuchyňky)					
č.pol.	Popis položky	MJ	počet jednotek	Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
	malířské práce (práce včetně materiálu a dopravy)				
1.	Provedení zákrytových prací včetně dodání potřebného materiálu 1 x	kpl	1,00		
2.	Škrábání starých maleb	m ²	25,00		
3.	Mýtí a rozmývání	m ²	25,00		
4.	Hloubková penetrace	m ²	25,00		
5.	Malířská stěrka, tmel	m ²	5,00		
6.	Oprava sádrováním vč. Sádry – vyrovnání podkladu	m ²	5,00		
7.	Oprava trhlin a děr ve stávajících omítkách 1 x - vyrovnání podkladu	m ²	5,00		
8.1	Dvojnásobná malba stěn bílou barvou Primalex Plus *)	m ²	25,00		
8.2	Dvojnásobná malba bílá barva Dulux vinylmat *)	m ²	25,00		
Cena celkem za vzorovou místnost					
Cena celkem	(předpokládaný počet sociálních zařízení)	kpl	36		

Vzorová místnost 22x2 m, výška 2,5m (chodba)					
č.pol.	Popis položky	MJ	počet jednotek	Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
	malířské práce (práce včetně materiálu a dopravy)				
1.	Provedení zákrytových prací včetně dodání potřebného materiálu 1 x	kpl	1,00		
2.	Škrábání starých maleb	m ²	173,60		
3.	Mýtí a rozmývání	m ²	173,60		

4.	Hloubková penetrace	m ²	173,60		
5.	Maliřská stěrka, tmel	m ²	10,00		
6.	Oprava sádrováním vč. Sádry – vyrovnání podkladu	m ²	5,00		
7.	Oprava trhlin a děr ve stávajících omítkách 1 x - vyrovnání podkladu	m ²	50,00		
8.1	Dvojnásobná malba stěn a stropu bílou barvou Primalex Plus *)	m ²	173,60		
8.2	Dvojnásobná malba stěn a stropu bílá barva Dulux vinylmat *)	m ²	173,60		
Cena celkem za vzorovou místnost					
Cena celkem	(předpokládaný počet chodeb)		20		

Poznámka:

*)Uvedený typ barvy (výrobku) je pouze referenční hodnota. Účastník může použít jiný výrobek s dodržením kvalitativních parametrů referenční barvy.

Jednotkové ceny jsou konečné a zahrnují veškeré případné poplatky a náklady spojené s předmětem plnění (včetně likvidace vzniklého odpadu, dopravy apod.)

Jednotkové ceny jsou stanoveny účastníkem jako pevné a maximální.

Dodavatel musí do nabídky uvést pouze výrobky, které splňují základní požadavky dle Přílohy č. 2 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, a které jsou v souladu s § 10 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

Podlahové krytiny

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

1. Tabulka je předdefinována pro součty, dodavatel vyplňuje pouze podbarvená pole. Při vyjádření desetinných míst používejte, prosím, desetinnou čárku, ne tečku.
2. Vzhledem k požadavku na doplňující **informace ohledně obchodních názvů nabízených krytin, lepidel a ostatních materiálů musí tyto dodavatel do nabídkového listu v řádcích 1.2,1.3,2.1,2.2,2.3 uvést**. Obchodní názvy dodavatel uvede do podbarvených polí. Pro jednotlivé obchodní názvy uvedené ve zmíněných řádcích budou jako součást nabídky předloženy **produktové (technické) listy**. Obchodní produkty uvedené v příslušných řádcích budou používány po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Dodavatel musí do nabídky uvést pouze výrobky, které splňují základní požadavky dle Přílohy č. 2 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, a které jsou v souladu s § 10 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.
4. Ceny jednotlivých položek budou obsahovat nezbytné náklady související s požadovanou službou, tj. doprava do místa plnění, doprava materiálu, úklid místnosti po ukončení pokládky, režie, apod.
5. Položkou " broušení a příprava podkladu" se rozumí fyzická příprava podkladu pro položení krytiny bez materiálu. Až podle stavu podkladu po broušení bude případně rozhodnuto o použití stěrky či penetrace, které jsou oceněny v pol. č. 2.1, 2.2 a 2.3.
6. Zadavatel upozorňuje, že ceny jsou včetně prořezu koberců.
7. Zadavatel upozorňuje, že požadavky na typ a specifikaci požadovaných kobercových čtverců jsou uvedeny v Listu "Specifikace koberců" a jsou minimálním požadavkem. Účastník nabídne tyto minimální všechny hodnoty nebo lepší. Jakákoli menší hodnota, než je minimální hodnota požadovaných specifikací koberců, jsou důvodem k vyloučení účastníka z veřejné zakázky. Z tohoto důvodu zadavatel požaduje předložit v nabídce produktové listy, jak je uvedeno v bodu 2 tohoto upozornění.
8. Předpokládaný počet MJ je pouze orientační, slouží zejména pro potřeby hodnocení; uvedené počty bude možné přečerpat či nedočerpat bez jakýchkoliv sankcí ze strany dodavatele. Skutečný počet MJ bude založen na potřebách zadavatele v průběhu plnění smlouvy. je stanoven odhadem zejména pro stanovení celkové nabídkové ceny. Zadavatel si vyhrazuje na základě skutečných potřeb předpokládaný počet MJ nedočerpat či přečerpat.

Specifikace materiálu a činnosti		MJ	Předpok l. počet MJ	Cena v Kč bez DPH za 1 MJ	Celková cena v Kč bez DPH
Položka	KOBERCOVÉ ČTVERCE				
1.	Kobercové čtverce (nejčastější plocha cca 20 m²)				
1.1	<i>specifikace požadovaného materiálu k položce je uveden v Listu souboru - Specifikace koberců</i>				
1.2	Obchodní název nabízených kobercových čtverců:			Corida	
1.3	Obchodní název nabízeného disperzního lepidla:			Okatmos ER 15	
	<i>dílčí služby pro stanovení celkové ceny za položku</i>				
1.4	Stržení stávající podlahové krytiny, včetně ekologické likvidace vzniklého odpadu	m ²	3 500		
1.5	Broušení a příprava podkladu				
1.6	Dodávka a položení (lepení koberce) nové podlahové krytiny				

1.7	Lepení obvodových lišt (výška min. 50 mm) v PVC liště	bm	3 200		
Celkemv Kč za položku 1 (součet řádků 1.4 až 1.7)					
2	OSTATNÍ ČINNOSTI PŘÍPADNĚ SOUVISEJÍCÍ S POKLÁDKOU PODLAHOVÝCH KRYTIN				
2.1	Penetrování - provedení penetračního nátěru, použití pro savé i nesavé podklady, penetrace nesmí obsahovat rozpouštědla Obchodní název nabízeného materiálu:	m ²	600		
2.2	Vyrovnání pevného podkladu samonivelační stěrkou - vyrovnání nerovného a pevného podkladu samonivelační vyrovnávací hmotou, pro možnost pokládky podlahové krytiny do 24 hod., vystěrkování samonivelační stěrkou na pevné podklady (vrstva 5 mm), třída pevnosti: C 30 (pro stálé používání kolečkových židlí) Obchodní název nabízeného materiálu:	m ²	300		
2.3	Vyrovnání pružného podkladu samonivelační stěrkou - vyrovnání nerovného a pružného podkladu samonivelační vyrovnávací hmotou - vyztužení vláknem (vrstva 5 mm), s možností pokládky podlahové krytiny do 24 hod., třída pevnosti: C 30, pro stálé používání kolečkových židlí. Obchodní název nabízeného materiálu:	m ²	280		
2.4	Výměna dřevěného dveřního prahu atypického provedení (sražená přední hrana) - demontáž stávajícího prahu, repofilace podkladu cementovou rychletuhnoucí hmotou, včetně odstranění nepřídržných zbytků adhézního můstku. Dodávka a montáž atypického provedení dveřního prahu (lepení + šroubování) včetně úpravy rozměrů dle místních podmínek a tmelení vodě a čistícím prostředkům odolnou hmotou. Max. rozměry v mm: 900 x 200 x 40, materiál dub masiv z jednoho kusu, s transparentní povrchovou úpravou (lak mat)	ks	45		
2.5	Instalace ploché přechodové lišty z eloxovaného hliníku - rozměry v mm: 900 x 30 x 3, montáž podlahové přechodové lišty včetně úpravy rozměrů dle místních podmínek, včetně osazení pomocí šroubů a hmoždinek,	m	40		
2.6	Příplatek za provedení výměny podlahových krytin - Navýšení ceny za m ² výměny podlahových krytin, penetrování a vyrovnání podkladu mimo běžnou pracovní dobu, tj. v PO-PÁ od 19:00 hod. do 7:00 hod. a ve dnech prac. klidu od 7.00 hod. do 19:00 hod.	m ²	40		
Cena celkem v Kč bez DPH za všechny položky					

Poznámka:

Jednotkové ceny jsou stanoveny účastníkem jako pevné a maximální.

Jednotkové ceny jsou konečné a zahrnují veškeré případné poplatky a náklady spojené s předmětem plnění (včetně likvidace vzniklého odpadu, dopravy apod.)

Ostani práce

č.pol.	Popis položky	MJ	počet jednotek*	Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
1	Hrubý úklid	kpl	210		
2	Stěhování nábytku - vystěhování a nastěhování nábytku v běžné pracovní době, tj. v PO-PÁ od 7:00 hod. do 19:00 hod.,	kpl	210		
3	Stěhování nábytku - vystěhování a nastěhování nábytku mimo běžnou pracovní dobu, tj. v době PO-PÁ od 19:00 hod. do 7:00 hod. a ve dnech prac. klidu od 7.00 hod. do 19:00 hod.,	kpl	210		
Cena celkem v Kč bez DPH za všechny položky					

* předpokládaný počet kanceláří

SPECIFIKACE KOBERCŮ - minimální hodnoty

POPIS	TECHNICKÁ NORMA	VLASTNOSTI
Produktová specifikace		všíváný smyčkový vlas
Rozteč		1/10"
Počet vpichů	ISO 1763	189600/m ² ± 5%
Vlákno		100% PA SDN
Hmotnost vlákna	ISO 8543	740 gr/m ² ± 5%
Výška vlákna	ISO 1766	3.2 mm ± 5%
Primární vrstva		PA/PES non-woven - Colback
Podkladní vrstva		Polyflex + akustická podložka
Celková výška	ISO 1765	6.5 mm ± 5%
Celková váha	ISO 8543	4650 gr/m ² ± 7,5%
Rozměr		45 x 45 cm ± 5cm

POUŽITÍ

Třída zátěže	method en 1307	33
Odolnost kolečkové židle	EN 985	A, průběžné užívání
Obrusnost	ISO 12951	pass
Vettermannův test	ISO 10361/EN 1471	pass
Tepelná izolace	ISO 8302	0.08 m ² K/W
Rozměrová stálost	EN 986	pass
Komfortní třída	EN 1307	classe 3
Zvuková pohltivost	ISO 140-8	24 dB

ELECTROSTATICKE VLASTNOSTI

Pochozí test	ISO 6356	-0.1 kV
Horizontální elektrostat odolnost	ISO CD 10965	3x10 ⁸ W
Vertikální elektrostat odolnost	ISO CD 10965	4x10 ¹⁰ W
Statický náboj		anti-static

POŽÁRNÍ ODOLNOST

Reakce na oheň	EN ISO 11925-2;EN ISO 9239-1	Bfl – s1
Test horkou maticí	BS 4790	Low Radius

STÁLOBAREVNOST

Světle	ISO 105 B02	5.0
Otěrem	ISO 105 X12	5.0
Vodou	ISO 105 E01	4.0

Požadované vlastnosti v piktogramech



Možnosti pokládky kobercových čtverců:

