

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Objekt: Svařování a navařování kolejnic a opravné broušení kolejnic a výhybek

Místo: Obvod ST Pardubice viz. záložka "Výluky"

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel ST Pardubice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							503 954,00	
d		HSV		Práce a dodávky HSV				
1	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	5,000			dle RD
2	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	4,000			dle RD
3	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,000			dle RD
4	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	3,000			dle RD
5	K	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	2,000			dle RD
6	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000			dle RD
7	K	5910060010	Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm	m	300,000			dle RD
8	K	5910060020	Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm	m	100,000			dle RD
9	K	5910085015	Navaření hlavy kolejnice tvar UIC60, R65	cm2	500,000			dle RD
10	K	5910085045	Navaření hlavy kolejnice tvar S49, T, A	cm2	500,000			dle RD
11	K	5910090050	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky do 10 mm	kus	1,000			dle RD
12	K	5910090060	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	3,000			dle RD
13	K	5910090110	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky do 10 mm	kus	2,000			dle RD
14	K	5910090560	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřeбенí přes 4 do 10 mm	kus	1,000			dle RD

Plán výluk na svařování

TO / Úsek	Druh	Den	Délka (hod)
TO ČT 2			
TÚ Krasíkov - Rudoltice (2 TK)	denní	19.11.	7 hod
žst. Třebovice v Č. (výh. č. 1)	denní	21.11.	7 hod
TO Pardubice			
žst. Řečany nýd Labem	denní	20.11.	8 hod