

COOLIUS

A30 BUS

Jednotka pro servis klimatizací pro chladivo R134a



CS

Technické údaje

Technické údaje	COOLIUS A30 BUS
Napájení	230 V +/- 10 % 50 Hz
Rozsah provozní teploty	10/49 °C
Chladivo	R134a
Kapacita interní nádoby (kg)	35 kg
Maximální tlak (PS)	20 barů
Kompresor	5/8 HP
Rychlost recyklace (kapalina)	980 g/min
Vypouštění nekondenzovatelného plynu	Automaticky
Hlavní sušicí filtr	Koaxiální
Ventilace	80 mm
Vysokorychlostní ventilátor odsávání	172 mm
Vypouštění oleje	Automaticky
Kapacita láhve (vypouštění oleje)	1000 ml
Chladivo Váha	200 kg
Přesnost váhy (+/-)	2 g
Vakuová pumpa	170 l/min
Závěrečný tlak (McLeod abs)	0,05 mb
Elektronický vakuoměr	ANO
Doplnění oleje	Automaticky
Kapacita láhve (doplnění oleje)	500 ml
Přesnost váhy (+/-)	2 g
Doplnění UV tracer	Automaticky
Kapacita láhve (UV barvivo)	250 ml
Přesnost váhy (+/-)	2 g
Doplnění chladiva	Automaticky
Kompenzace servisních hadic	Automaticky
Program proplachu	Na vyžádání
Pracovní program	ANO
Konfigurace	
Displej	4 x 20 znaků
Klávesnice s COOLIUS SELECT	ANO
Databáze (32 MB)	ANO
Tiskárna	ANO
Měřiče (bezimpulsní) CL 1.0	D 80 mm
Servisní spojky	Parker SAE J639
Servisní hadice 5,0 m	(SAE J2197)
Dokumentace	ANO