

INVESTOR:	Město Znojmo	VÝKAZ VÝMĚR
	Obroková 2/12	
	671 22 Znojmo	
AKCE :	Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě – kulturní a kreativní centrum	
	Jevištní technika	

POL.	NÁZEV	POPIS	J.	POČET	CENA/J.	CENA CELKEM
1.0	Rampy - jevištní a hledištní					3 088 592,00 Kč
1.1	Příhradový nosník P1	HD příhradový nosník čtvercového profilu 40x40 cm odolný proti zkrutu, délka 400 cm, nosné trubky Ø 48x3 mm, diagonály Ø 22x2 mm, materiál extrudovaný hliník EN AW 6082 T6. Nosník je zakončen přírubou ze slitiny EN AC 42200 T6, která umožňuje pevný spoj sadou 8 ks šroubů M10 nebo mobilní spoj sadou 4 ks soudků, 8 ks čepů a 8 ks závlaček.Barva prášková černá RAL 9005 matná.	ks	28	30 160,00 Kč	844 480,00 Kč
1.2	Příhradový nosník P2	HD příhradový nosník čtvercového profilu 40x40 cm odolný proti zkrutu, délka 200 cm, nosné trubky Ø 48x3 mm, diagonály Ø 22x2 mm, materiál extrudovaný hliník EN AW 6082 T6. Nosník je zakončen přírubou ze slitiny EN AC 42200 T6, která umožňuje pevný spoj sadou 8 ks šroubů M10 nebo mobilní spoj sadou 4 ks soudků, 8 ks čepů a 8 ks závlaček.Barva prášková černá RAL 9005 matná.	ks	4	17 758,00 Kč	71 032,00 Kč
1.3	Příhradový nosník P3	Příhradový roh dvoucestný 90° čtvercového profilu 40x40 cm, rozměr 50x50x40 cm, nosné trubky Ø 50x2 mm, diagonály Ø 20x2 mm, materiál extrudovaný hliník EN AW 6082 T6. Konce jsou zakončeny přírubou ze slitiny EN AC 42200 T6, která umožňuje pevný spoj sadou 8 ks šroubů M10 nebo mobilní spoj sadou 4 ks soudků, 8 ks čepů a 8 ks závlaček.Barva prášková černá RAL 9005 matná.	ks	4	15 652,00 Kč	62 608,00 Kč
1.4	Příhradový nosník P4	Příhradový T-kus čtvercového profilu 40x40 cm, rozměr 100x50x40 cm, nosné trubky Ø 50x2 mm, diagonály Ø 20x2 mm, materiál extrudovaný hliník EN AW 6082 T6. Konce jsou zakončeny přírubou ze slitiny EN AC 42200 T6, která umožňuje pevný spoj sadou 8 ks šroubů M10 nebo mobilní spoj sadou 4 ks soudků, 8 ks čepů a 8 ks závlaček.Barva prášková černá RAL 9005 matná.	ks	14	23 920,00 Kč	334 880,00 Kč
1.5	Příhradový nosník P5	Příhradový nosník čtvercového profilu 40x40 cm odolný proti zkrutu, délka do 350 cm - atyp, nosné trubky Ø 50x2 mm, diagonály Ø 20x2 mm, materiál extrudovaný hliník EN AW 6082 T6. Nosník je zakončen přírubou ze slitiny EN AC 42200 T6, která umožňuje pevný spoj sadou 8 ks šroubů M10 nebo mobilní spoj sadou 4 ks soudků, 8 ks čepů a 8 ks závlaček.Barva prášková černá RAL 9005 matná.	ks	13	23 452,00 Kč	304 876,00 Kč
1.6	Příhradový nosník P6	Příhradový nosník čtvercového profilu 40x40 cm odolný proti zkrutu, délka do 350 cm - atyp, nosné trubky Ø 50x2 mm, diagonály Ø 20x2 mm, materiál extrudovaný hliník EN AW 6082 T6. Nosník je zakončen přírubou ze slitiny EN AC 42200 T6, která umožňuje pevný spoj sadou 8 ks šroubů M10 nebo mobilní spoj sadou 4 ks soudků, 8 ks čepů a 8 ks závlaček.Barva prášková černá RAL 9005 matná.	ks	2	20 644,00 Kč	41 288,00 Kč
1.7	Příhradový nosník P7	Příhradový nosník čtvercového profilu 40x40 cm odolný proti zkrutu, délka do 350 cm - atyp, nosné trubky Ø 50x2 mm, diagonály Ø 20x2 mm, materiál extrudovaný hliník EN AW 6082 T6. Nosník je zakončen přírubou ze slitiny EN AC 42200 T6, která umožňuje pevný spoj sadou 8 ks šroubů M10 nebo mobilní spoj sadou 4 ks soudků, 8 ks čepů a 8 ks závlaček.Barva prášková černá RAL 9005 matná.	ks	1	26 130,00 Kč	26 130,00 Kč
1.8	Příhradový nosník P8	Příhradový nosník čtvercového profilu 40x40 cm odolný proti zkrutu, délka 50 cm, nosné trubky Ø 50x2 mm, diagonály Ø 20x2 mm, materiál extrudovaný hliník EN AW 6082 T6. Nosník je zakončen přírubou ze slitiny EN AC 42200 T6, která umožňuje pevný spoj sadou 8 ks šroubů M10 nebo mobilní spoj sadou 4 ks soudků, 8 ks čepů a 8 ks závlaček.Barva prášková černá RAL 9005 matná.	ks	18	9 464,00 Kč	170 352,00 Kč
1.9	Příhradový nosník P9	Příhradový nosník čtvercového profilu 40x40 cm odolný proti zkrutu, délka 200 cm, nosné trubky Ø 50x2 mm, diagonály Ø 20x2 mm, materiál extrudovaný hliník EN AW 6082 T6. Nosník je zakončen přírubou ze slitiny EN AC 42200 T6, která umožňuje pevný spoj sadou 8 ks šroubů M10 nebo mobilní spoj sadou 4 ks soudků, 8 ks čepů a 8 ks závlaček.Barva prášková černá RAL 9005 matná.	ks	4	15 678,00 Kč	62 712,00 Kč
1.10	Příhradový nosník P10	Příhradový nosník čtvercového profilu 40x40 cm odolný proti zkrutu, délka 250 cm, nosné trubky Ø 50x2 mm, diagonály Ø 20x2 mm, materiál extrudovaný hliník EN AW 6082 T6. Nosník je zakončen přírubou ze slitiny EN AC 42200 T6, která umožňuje pevný spoj sadou 8 ks šroubů M10 nebo mobilní spoj sadou 4 ks soudků, 8 ks čepů a 8 ks závlaček.Barva prášková černá RAL 9005 matná.	ks	4	18 356,00 Kč	73 424,00 Kč

1.11	Příhradový nosník P11	HD příhradový roh dvoucestný 135° čtvercového profilu 40x40 cm, rozměr 50x50x40 cm, nosné trubky Ø 48x3 mm, diagonály Ø 22x2 mm, materiál extrudovaný hliník EN AW 6082 T6. Konce jsou zakončeny přírubou ze slitiny EN AC 42200 T6, která umožňuje pevný spoj sadou 8 ks šroubů M10 nebo mobilní spoj sadou 4 ks soudků, 8 ks čepů a 8 ks závlaček. Barva prášková černá RAL 9005 matná.	ks	8	23 166,00 Kč	185 328,00 Kč
1.12	Příhradový nosník P12	HD příhradový nosník čtvercového profilu 40x40 cm odolný proti zkrutu, délka 250 cm, nosné trubky Ø 48x3 mm, diagonály Ø 22x2 mm, materiál extrudovaný hliník EN AW 6082 T6. Nosník je zakončen přírubou ze slitiny EN AC 42200 T6, která umožňuje pevný spoj sadou 8 ks šroubů M10 nebo mobilní spoj sadou 4 ks soudků, 8 ks čepů a 8 ks závlaček. Barva prášková černá RAL 9005 matná.	ks	2	20 826,00 Kč	41 652,00 Kč
1.13	Příhradový nosník P13	HD příhradový T-kus čtvercového profilu 40x40 cm, rozměr 100x50x40 cm, nosné trubky Ø 48x3 mm, diagonály Ø 22x2 mm, materiál extrudovaný hliník EN AW 6082 T6. Konce jsou zakončeny přírubou ze slitiny EN AC 42200 T6, která umožňuje pevný spoj sadou 8 ks šroubů M10 nebo mobilní spoj sadou 4 ks soudků, 8 ks čepů a 8 ks závlaček. Barva prášková černá RAL 9005 matná.	ks	4	30 030,00 Kč	120 120,00 Kč
1.14	Příhradový nosník P14	HD příhradový nosník čtvercového profilu 40x40 cm odolný proti zkrutu, délka 50 cm, nosné trubky Ø 48x3 mm, diagonály Ø 22x2 mm, materiál extrudovaný hliník EN AW 6082 T6. Nosník je zakončen přírubou ze slitiny EN AC 42200 T6, která umožňuje pevný spoj sadou 8 ks šroubů M10 nebo mobilní spoj sadou 4 ks soudků, 8 ks čepů a 8 ks závlaček. Barva prášková černá RAL 9005 matná.	ks	4	10 504,00 Kč	42 016,00 Kč
1.15	Příhradový nosník P15	HD příhradový nosník čtvercového profilu 40x40 cm odolný proti zkrutu, délka 100 cm, nosné trubky Ø 48x3 mm, diagonály Ø 22x2 mm, materiál extrudovaný hliník EN AW 6082 T6. Nosník je zakončen přírubou ze slitiny EN AC 42200 T6, která umožňuje pevný spoj sadou 8 ks šroubů M10 nebo mobilní spoj sadou 4 ks soudků, 8 ks čepů a 8 ks závlaček. Barva prášková černá RAL 9005 matná.	ks	4	11 752,00 Kč	47 008,00 Kč
1.16	Spojovací sada	Spojovací sada pro mobilní spoj sadou 4 ks soudků, 8 ks čepů a 8 ks závlaček.	ks	110	1 742,00 Kč	191 620,00 Kč
1.17	Spojovací sada	Spojovací sada pro pevný spoj sadou 8 ks šroubů M10.	ks	110	364,00 Kč	40 040,00 Kč
1.18	Příruba	Ocelovo hliníková příruba pro zaplnění konstrukcí na bočních stěnách, kotvení na chemickou maltu.	ks	18	4 950,00 Kč	89 100,00 Kč
1.19	Příruba	Příruba pro kotvení příhradové konstrukce do podlahy.	ks	4	5 486,00 Kč	21 944,00 Kč
1.20	Coupler	Dvojitý otočný coupler na 48–51 mm trubku, šířka 50 mm, max. zátěž 500 kg.	ks	24	657,00 Kč	15 768,00 Kč
1.21	Coupler	Coupler na 48–51 mm trubku, šířka 30 mm, max. zátěž 100 kg, černá barva.	ks	18	123,00 Kč	2 214,00 Kč
1.22	Instalační materiál	Instalační materiál - pomocné ocelové konstrukce, kotvící a spojovací materiál, apod.	ks	1	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
1.23	Instalace	Instalační práce spojené s uvedením souboru do provozu. Montáž, doprava mimostaveništní a staveništní, práce ve výškách, zkušební provoz, revizní zkoušky, dokumentace skutečného stavu, zaškolení obsluhy apod.	ks	1	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč
2.0	Podium					1 966 295,00 Kč
2.1	Podesta 200x100	Pódiová podesta, rozměr 200 x 100 cm, hmotnost 33 kg, nosnost 750 kg/m ² . Konstrukce hliníkový rám a panel z voděodolné překližky s protiskluzovým povrchem. Podsta je na spodní straně v rozích vybavena integrovaným mechanismem click-clack pro rychlé nasunutí a uzamčení nohy rukou bez použití nářadí a spojovacího materiálu.	ks	63	11 975,00 Kč	754 425,00 Kč
2.2	Podesta 200x100 s otvorem	Provedení s integrovaným otvorem na příhradové stojiny o rozměru 40*40 cm. Hmotnost 34,5 kg, nosnost 750 kg/sq ^m , rozměry: 200 cm x 100 cm.	ks	4	17 517,00 Kč	70 068,00 Kč
2.3	Podesta 100x100	Pódiová podesta, rozměr 100 x 100 cm, hmotnost 19 kg, nosnost 750 kg/m ² . Konstrukce hliníkový rám a panel z voděodolné překližky s protiskluzovým povrchem. Podsta je na spodní straně v rozích vybavena integrovaným mechanismem click-clack pro rychlé nasunutí a uzamčení nohy rukou bez použití nářadí a spojovacího materiálu.	ks	2	9 853,00 Kč	19 706,00 Kč
2.4	Noha teleskopická 60-100cm	Teleskopická hliníková noha, trubka pr. 48,3 mm, 4 mm stěna, adaptér se závitem, zátěžový kroužek, výsuv po 5-ti cm, polohování +/- 3cm.	ks	90	2 313,00 Kč	208 170,00 Kč
2.5	Nohy podia	Noha pevná, délka 140 cm, alu trubka pr. 48,3 mm, 4 mm stěna, adaptér se závitem, zátěžový kroužek.	ks	90	1 325,00 Kč	119 250,00 Kč
2.6	Zábradlí 85x100	Zábradlí nosnost 100kg/m, podle DIN 4112, pozinkované provedení, průměr trubek 33,7mm	ks	4	3 769,00 Kč	15 076,00 Kč
2.7	Zábradlí 185x100	Nosnost 100kg/m, podle DIN 4112, pozinkované provedení, výška 100 cm, průměr trubky 33,7cm	ks	10	4 810,00 Kč	48 100,00 Kč
2.8	Spojka pro zábradlí rohová	Pro rohové spojení dvou zábradlí na jednu čepovou spojku	ks	4	416,00 Kč	1 664,00 Kč
2.9	spojka pro zábradlí 150 mm vyztužená	Spojka pro zábradlí 150 mm vyztužená, 110 mm	ks	16	572,00 Kč	9 152,00 Kč
2.10	adaptér pro zábradlí	Vložka se závitem pro čepovou spojku v místech, kde nejsou nohy.	ks	10	337,00 Kč	3 370,00 Kč
2.11	čepová spojka pro zábradlí pr. 26	Nivtec čepová spojka pro zábradlí - průměr 26 mm. Galvanizovaná ocel.	ks	28	675,00 Kč	18 900,00 Kč
2.12	noha pro schody 20cm	Noha schodová, délka 20 cm, alu trubka pr. 48,3 mm, 4 mm stěna, pro schody a tribuny	ks	30	493,00 Kč	14 790,00 Kč

2.13	čepová spojka pro schody pr. 39 mm	Nivtec čepová spojka pro zábradlí - průměr 39 mm. Galvanizovaná ocel.	ks	30	649,00 Kč	19 470,00 Kč
2.14	noha se závitem 20cm	Noha se závitem, délka 20 cm, alu trubka pr. 48,3 mm, 4 mm stěna, adaptér se závitem, zátěžový kroužek, polohování +/- 3cm	ks	12	935,00 Kč	11 220,00 Kč
2.15	noha se závitem 40cm	Noha se závitem, délka 40 cm, alu trubka pr. 48,3 mm, 4 mm stěna, adaptér se závitem, zátěžový kroužek, polohování +/- 3cm	ks	6	1 039,00 Kč	6 234,00 Kč
2.16	noha se závitem 60cm	Noha se závitem, délka 60 cm, alu trubka pr. 48,3 mm, 4 mm stěna, adaptér se závitem, zátěžový kroužek, polohování +/- 3cm	ks	6	1 169,00 Kč	7 014,00 Kč
2.17	noha se závitem 80cm	Noha se závitem, délka 80 cm, alu trubka pr. 48,3 mm, 4 mm stěna, adaptér se závitem, zátěžový kroužek, polohování +/- 3cm	ks	6	1 300,00 Kč	7 800,00 Kč
2.18	noha se závitem 100cm alu	Pozink. trubka pr. 48,3 mm, 4 mm stěna, adaptér se závitem, zátěžový kroužek, polohování +/- 4cm, locknut	ks	6	1 430,00 Kč	8 580,00 Kč
2.19	noha se závitem 120cm alu	Pozink. trubka pr. 48,3 mm, 4 mm stěna, adaptér se závitem, zátěžový kroužek, polohování +/- 4cm, locknut	ks	6	1 560,00 Kč	9 360,00 Kč
2.20	spojka pro tribuny 110 mm	Spojka pro tribuny 110 mm	ks	6	520,00 Kč	3 120,00 Kč
2.21	podesta 100x50	Pódiová podesta, rozměr 100 x 50 cm, hmotnost 12 kg, nosnost 750 kg/m2. Konstrukce hliníkový rám a panel z voděodolné překližky s protiskluzovým povrchem. Podsta je na spodní straně v rozích vybavena integrovaným mechanismem click-clack pro rychlé nasunutí a uzamčení nohy rukou bez použití nářadí a spojovacího materiálu.	ks	10	6 603,00 Kč	66 030,00 Kč
2.22	podesta 100x39	Pódiová podesta, rozměr 100 x 39 cm, hmotnost 11 kg, nosnost 750 kg/m2. Konstrukce hliníkový rám a panel z voděodolné překližky s protiskluzovým povrchem. Podsta je na spodní straně v rozích vybavena integrovaným mechanismem click-clack pro rychlé nasunutí a uzamčení nohy rukou bez použití nářadí a spojovacího materiálu.	ks	2	6 473,00 Kč	12 946,00 Kč
2.23	podesta 200x50	Pódiová podesta, rozměr 200 x 50 cm, hmotnost 12 kg, nosnost 750 kg/m2. Konstrukce hliníkový rám a panel z voděodolné překližky s protiskluzovým povrchem. Podsta je na spodní straně v rozích vybavena integrovaným mechanismem click-clack pro rychlé nasunutí a uzamčení nohy rukou bez použití nářadí a spojovacího materiálu.	ks	5	8 683,00 Kč	43 415,00 Kč
2.24	podesta 200x39	Pódiová podesta, rozměr 200 x 39 cm, hmotnost 12 kg, nosnost 750 kg/m2. Konstrukce hliníkový rám a panel z voděodolné překližky s protiskluzovým povrchem. Podsta je na spodní straně v rozích vybavena integrovaným mechanismem click-clack pro rychlé nasunutí a uzamčení nohy rukou bez použití nářadí a spojovacího materiálu.	ks	1	8 554,00 Kč	8 554,00 Kč
2.25	textilní clona těžká 100 cm	Textilní clona pro pódium, materiál molton 350g/m2, těžko zapalitelný DIN 4102 B1.	bm	18	1 351,00 Kč	24 318,00 Kč
2.26	textilní clona těžká 140 cm	Textilní clona pro pódium, materiál Trevira, gramáž 350 g/m2, nehořlavost DIN 4102 B1, nemačková, černá barva, suchý zip, cena za běžný metr, výška 140 cm.	bm	18	1 637,00 Kč	29 466,00 Kč
2.27	samolepící suchý zip 20mm černý	Samolepící suchý zip s háčkem určený pro přilepení na zaslepovací lištu, na kterou se poté připevní textilní clona. Barva černá, cena za metr.	bm	36	103,00 Kč	3 708,00 Kč
2.28	transportní kolečko pr. 16 cm 1ks	Transportní kolečko pro podesty, otočné s brzdou, zátěž max. 350 kg/kolečko, pr. 16 cm, PU-povrch, kuličková ložiska, vhodné pro parkety i přepravu venku.	ks	20	2 443,00 Kč	48 860,00 Kč
2.29	transportní vozík pro nohy	Přepravní vozík pro nohy, ocelový pozinkovaný rám, 4 otočná kola s brzdou, rozměr 64x48x75 cm. Pouze vozík bez noh.	ks	4	6 733,00 Kč	26 932,00 Kč
2.30	transportní vozík pro příslušenství	Přepravní vozík pro příslušenství, ocelový pozinkovaný rám, 4 otočná kola s brzdou, dno a boky z překližky, rozměr 64x48x75 cm. Pouze vozík.	ks	1	8 293,00 Kč	8 293,00 Kč
2.31	trubka alu pr. 48,3x4mm, délka 225cm	alu diagonální vzpěra, trubka pr. 48,3x4 mm, materiál EN AW-6005 A T6, délka 225 cm pro výšku nohou od 80 cm do 100 cm.	ks	32	1 065,00 Kč	34 080,00 Kč
2.32	Layher otočná spojka	Otočná spojka pr. 48.3mm	ks	64	416,00 Kč	26 624,00 Kč
2.33	Plettac otočná spojka 48,3mm na 38mm	Otočná spojka Plettac pr. 48.3mm na 38mm	ks	32	475,00 Kč	15 200,00 Kč
2.34	Nájezdová rampa	Nájezdová rampa pro obsluhu podia, nájezd nůžkové plošiny a materiálu pro jevištní scénografii. Sklon max. 10°, nosnost min. 1000 kg. Vlastní váha do 100 kg, přepravní a skládací mechanismus. Provedení alu.	ks	1	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
2.35	Instalační materiál	Instalační materiál - pomocné ocelové konstrukce, kotvící a spojovací materiál, kabely, konektory, úložné elektroinstalační zařízení, přípojná místa, rozvaděče, síťové prvky, komunikační zařízení, ostatní elektroinstalační materiál apod.	ks	1	16 500,00 Kč	16 500,00 Kč
2.36	Instalace	Instalační práce spojené s uvedením souboru do provozu. Montáž, doprava mimostaveništní a staveništní, práce ve výškách, konfigurace a nastavení systémů, zkušební provoz, revizní zkoušky, dokumentace skutečného stavu, zaškolení obsluhy apod.	ks	1	185 900,00 Kč	185 900,00 Kč
3.0	Látkové vybavení					1 979 660,70 Kč
3.1	Látkové vybavení (horizont)	Horizont dělený s překrytím na středu 0,3 m, materiál samet, gramáž 390 g/m2, protipožární úprava opony EN 13773, rozměr 16500 x 5500 mm + 50% řasení, opona rozdělena na dvě části, zesílený horní lem s tkanicí na vázání, barva černá.	m2	90,75	770,00 Kč	69 877,50 Kč

3.2	Látkové vybavení (boční vykrytí)	<i>Boční vykrytí jeviště, materiál samet, gramáž 390 g/m2, protipožární úprava opony EN 13773, rozměr 2 x 6000 x 5500 mm + 50% řasení, opona rozdělena na dvě části, zesílený horní lem s tkanicemi na vázání, barva černá.</i>	m2	108	770,00 Kč	83 160,00 Kč
3.3	Látkové vybavení (závěsy hlediště)	<i>Závěsy na bočních stranách hlediště, materiál samet, gramáž 390 g/m2, protipožární úprava opony EN 13773, rozměr 2 x 45000 x 5000 mm + 50% řasení, opona rozdělena na dvě části, zesílený horní lem s tkanicemi na vázání, barva černá.</i>	m2	450	770,00 Kč	346 500,00 Kč
	Kolejnice motorická	<i>Kolejový systém pro zavěšení závěsů na bočních stranách hlediště, 2 x 45000 mm. Elektropohon, ovládání jednotlivě, po sekcích i jako celek. Napojení ovládání na bezdrátový řídicí systém jevištní techniky.</i>	ks	22	53 905,60 Kč	1 185 923,20 Kč
3.5	Instalační materiál	<i>Instalační materiál - pomocné ocelové konstrukce, kotvící a spojovací materiál, kabely, konektory, úložné elektroinstalační zařízení, apod.</i>	ks	1	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč
3.6	Instalace	<i>Instalační práce spojené s uvedením souboru do provozu. Montáž, doprava mimostaveništní a staveništní, práce ve výškách, konfigurace a nastavení systémů, zkušební provoz, revizní zkoušky, dokumentace skutečného stavu, zaškolení obsluhy apod.</i>	ks	1	249 200,00 Kč	249 200,00 Kč

CENA BEZ DPH
DPH 21%
CENA S DPH

7 034 547,70 Kč
1 477 255,02 Kč
8 511 802,72 Kč

Příloha č. 3 Technická specifikace předmětu - „Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě – kulturní a kreativní centrum – dodávky vybavení pro KKC – nové vyhlášení“

Pro část 1 VZ – Jevištní vybavení:

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět plnění zakázky, kterými vymezuje dodávku. Dodávka musí splňovat všechny požadavky uvedené v přílohách č. 4 a 7 Zadávací dokumentace nadepsaného zadávacího řízení.

V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ nebo konkrétní hodnotu parametru, která nebude v požadovaném rozsahu či se bude od požadované hodnoty odchylovat, může být vyloučen z důvodu jejich nesplnění.

Nevyplněné políčko vyznačené k doplnění může znamenat vyloučení pro nesplnění zadávacích podmínek.

Vyplnění tabulky specifikace je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy.

1.0 Rampy - jevištní a hledištní				
1.1	Příhradový nosník P1	<i>HD příhradový nosník čtvercového profilu 40x40 cm odolný proti zkrutu, délka 400 cm, nosné trubky Ø 48x3 mm, diagonály Ø 22x2 mm, materiál extrudovaný hliník EN AW 6082 T6. Nosník je zakončen přírubou ze slitiny EN AC 42200 T6, která umožňuje pevný spoj sadou 8 ks šroubů M10 nebo mobilní spoj sadou 4 ks soudků, 8 ks čepů a 8 ks závlaček. Barva prášková černá RAL 9005 matná.</i>	ANO	Litec QH40SA400
1.2	Příhradový nosník P2	<i>HD příhradový nosník čtvercového profilu 40x40 cm odolný proti zkrutu, délka 200 cm, nosné trubky Ø 48x3 mm, diagonály Ø 22x2 mm, materiál extrudovaný hliník EN AW 6082 T6. Nosník je zakončen přírubou ze slitiny EN AC 42200 T6, která umožňuje pevný spoj sadou 8 ks šroubů M10 nebo mobilní spoj sadou 4 ks soudků, 8 ks čepů a 8 ks závlaček. Barva prášková černá RAL 9005 matná.</i>	ANO	Litec QH40SA200
1.3	Příhradový nosník P3	<i>Příhradový roh dvoucestný 90° čtvercového profilu 40x40 cm, rozměr 50x50x40 cm, nosné trubky Ø 50x2 mm, diagonály Ø 20x2 mm, materiál extrudovaný hliník EN AW 6082 T6. Konce jsou zakončeny přírubou ze slitiny EN AC 42200 T6, která umožňuje pevný spoj sadou 8 ks šroubů M10 nebo mobilní spoj sadou 4 ks soudků, 8 ks čepů a 8 ks závlaček. Barva prášková černá RAL 9005 matná.</i>	ANO	Litec QX40SAL2090
1.4	Příhradový nosník P4	<i>Příhradový T-kus čtvercového profilu 40x40 cm, rozměr 100x50x40 cm, nosné trubky Ø 50x2 mm, diagonály Ø 20x2 mm, materiál extrudovaný hliník EN AW 6082 T6. Konce jsou zakončeny přírubou ze slitiny EN AC 42200 T6, která umožňuje pevný spoj sadou 8 ks šroubů M10 nebo mobilní spoj sadou 4 ks soudků, 8 ks čepů a 8 ks závlaček. Barva prášková černá RAL 9005 matná.</i>	ANO	Litec QX40SAT3
1.5	Příhradový nosník P5	<i>Příhradový nosník čtvercového profilu 40x40 cm odolný proti zkrutu, délka do 350 cm - atyp, nosné trubky Ø 50x2 mm, diagonály Ø 20x2 mm, materiál extrudovaný hliník EN AW 6082 T6. Nosník je zakončen přírubou ze slitiny EN AC 42200 T6, která umožňuje pevný spoj sadou 8 ks šroubů M10 nebo mobilní spoj sadou 4 ks soudků, 8 ks čepů a 8 ks závlaček. Barva prášková černá RAL 9005 matná.</i>	ANO	Litec QX40SA350 ATYP
1.6	Příhradový nosník P6	<i>Příhradový nosník čtvercového profilu 40x40 cm odolný proti zkrutu, délka do 350 cm - atyp, nosné trubky Ø 50x2 mm, diagonály Ø 20x2 mm, materiál extrudovaný hliník EN AW 6082 T6. Nosník je zakončen přírubou ze slitiny EN AC 42200 T6, která umožňuje pevný spoj sadou 8 ks šroubů M10 nebo mobilní spoj sadou 4 ks soudků, 8 ks čepů a 8 ks závlaček. Barva prášková černá RAL 9005 matná.</i>	ANO	Litec QX40SA300 ATYP

1.7	Příhradový nosník P7	<i>Příhradový nosník čtvercového profilu 40x40 cm odolný proti zkrutu, délka do 350 cm - atyp, nosné trubky Ø 50x2 mm, diagonály Ø 20x2 mm, materiál extrudovaný hliník EN AW 6082 T6. Nosník je zakončen přírubou ze slitiny EN AC 42200 T6, která umožňuje pevný spoj sadou 8 ks šroubů M10 nebo mobilní spoj sadou 4 ks soudků, 8 ks čepů a 8 ks závlaček. Barva prášková černá RAL 9005 matná.</i>	ANO	Litec QX40SA400 ATYP
1.8	Příhradový nosník P8	<i>Příhradový nosník čtvercového profilu 40x40 cm odolný proti zkrutu, délka 50 cm, nosné trubky Ø 50x2 mm, diagonály Ø 20x2 mm, materiál extrudovaný hliník EN AW 6082 T6. Nosník je zakončen přírubou ze slitiny EN AC 42200 T6, která umožňuje pevný spoj sadou 8 ks šroubů M10 nebo mobilní spoj sadou 4 ks soudků, 8 ks čepů a 8 ks závlaček. Barva prášková černá RAL 9005 matná.</i>	ANO	Litec QX40SA050
1.9	Příhradový nosník P9	<i>Příhradový nosník čtvercového profilu 40x40 cm odolný proti zkrutu, délka 200 cm, nosné trubky Ø 50x2 mm, diagonály Ø 20x2 mm, materiál extrudovaný hliník EN AW 6082 T6. Nosník je zakončen přírubou ze slitiny EN AC 42200 T6, která umožňuje pevný spoj sadou 8 ks šroubů M10 nebo mobilní spoj sadou 4 ks soudků, 8 ks čepů a 8 ks závlaček. Barva prášková černá RAL 9005 matná.</i>	ANO	Litec QX40SA200
1.10	Příhradový nosník P10	<i>Příhradový nosník čtvercového profilu 40x40 cm odolný proti zkrutu, délka 250 cm, nosné trubky Ø 50x2 mm, diagonály Ø 20x2 mm, materiál extrudovaný hliník EN AW 6082 T6. Nosník je zakončen přírubou ze slitiny EN AC 42200 T6, která umožňuje pevný spoj sadou 8 ks šroubů M10 nebo mobilní spoj sadou 4 ks soudků, 8 ks čepů a 8 ks závlaček. Barva prášková černá RAL 9005 matná.</i>	ANO	Litec QX40SA250
1.11	Příhradový nosník P11	<i>HD příhradový roh dvoucestný 135° čtvercového profilu 40x40 cm, rozměr 50x50x40 cm, nosné trubky Ø 48x3 mm, diagonály Ø 22x2 mm, materiál extrudovaný hliník EN AW 6082 T6. Konce jsou zakončeny přírubou ze slitiny EN AC 42200 T6, která umožňuje pevný spoj sadou 8 ks šroubů M10 nebo mobilní spoj sadou 4 ks soudků, 8 ks čepů a 8 ks závlaček. Barva prášková černá RAL 9005 matná.</i>	ANO	Litec QH40SAL2135
1.12	Příhradový nosník P12	<i>HD příhradový nosník čtvercového profilu 40x40 cm odolný proti zkrutu, délka 250 cm, nosné trubky Ø 48x3 mm, diagonály Ø 22x2 mm, materiál extrudovaný hliník EN AW 6082 T6. Nosník je zakončen přírubou ze slitiny EN AC 42200 T6, která umožňuje pevný spoj sadou 8 ks šroubů M10 nebo mobilní spoj sadou 4 ks soudků, 8 ks čepů a 8 ks závlaček. Barva prášková černá RAL 9005 matná.</i>	ANO	Litec QH40SA250
1.13	Příhradový nosník P13	<i>HD příhradový T-kus čtvercového profilu 40x40 cm, rozměr 100x50x40 cm, nosné trubky Ø 48x3 mm, diagonály Ø 22x2 mm, materiál extrudovaný hliník EN AW 6082 T6. Konce jsou zakončeny přírubou ze slitiny EN AC 42200 T6, která umožňuje pevný spoj sadou 8 ks šroubů M10 nebo mobilní spoj sadou 4 ks soudků, 8 ks čepů a 8 ks závlaček. Barva prášková černá RAL 9005 matná.</i>	ANO	Litec QH40SAT3
1.14	Příhradový nosník P14	<i>HD příhradový nosník čtvercového profilu 40x40 cm odolný proti zkrutu, délka 50 cm, nosné trubky Ø 48x3 mm, diagonály Ø 22x2 mm, materiál extrudovaný hliník EN AW 6082 T6. Nosník je zakončen přírubou ze slitiny EN AC 42200 T6, která umožňuje pevný spoj sadou 8 ks šroubů M10 nebo mobilní spoj sadou 4 ks soudků, 8 ks čepů a 8 ks závlaček. Barva prášková černá RAL 9005 matná.</i>	ANO	Litec QH40SA050
1.15	Příhradový nosník P15	<i>HD příhradový nosník čtvercového profilu 40x40 cm odolný proti zkrutu, délka 100 cm, nosné trubky Ø 48x3 mm, diagonály Ø 22x2 mm, materiál extrudovaný hliník EN AW 6082 T6. Nosník je zakončen přírubou ze slitiny EN AC 42200 T6, která umožňuje pevný spoj sadou 8 ks šroubů M10 nebo mobilní spoj sadou 4 ks soudků, 8 ks čepů a 8 ks závlaček. Barva prášková černá RAL 9005 matná.</i>	ANO	Litec QH40SA100
1.16	Spojovací sada	<i>Spojovací sada pro mobilní spoj sadou 4 ks soudků, 8 ks čepů a 8 ks závlaček.</i>	ANO	Litec QXFC
1.17	Spojovací sada	<i>Spojovací sada pro pevný spoj sadou 8 ks šroubů M10.</i>	ANO	Litec QXSM10
1.18	Příruba	<i>Ocelovo hliníková příruba pro zapření konstrukcí na bočních stěnách, kotvení na chemickou maltu.</i>	ANO	Atyp
1.19	Příruba	<i>Příruba pro kotvení příhradové konstrukce do podlahy.</i>	ANO	Litec FP40
1.20	Coupler	<i>Dvojitý otočný coupler na 48–51 mm trubku, šířka 50 mm, max. zátěž 500 kg.</i>	ANO	DURATRUSS DT Pro Swivel Clamp
1.21	Coupler	<i>Coupler na 48–51 mm trubku, šířka 30 mm, max. zátěž 100 kg, černá barva.</i>	ANO	DURATRUSS DT Mini 360 Black

2.0 Podium				
2.1	Podesta 200x100	<i>Pódiová podesta, rozměr 200 x 100 cm, hmotnost 33 kg, nosnost 750 kg/m2. Konstrukce hliníkový rám a panel z voděodolné překližky s protiskluzovým povrchem. Podsta je na spodní straně v rozích vybavena integrovaným mechanismem click-clack pro rychlé nasunutí a uzamčení nohy rukou bez použití nářadí a spojovacího materiálu.</i>	ANO	Podesta 200x100
2.2	Podesta 200x100 s otvorem	<i>Provedení s integrovaným otvorem na příhradové stojiny o rozměru 40*40 cm. Hmotnost 34,5 kg, nosnost 750 kg/sqm, rozměry: 200 cm x 100 cm.</i>	ANO	Podesta 200x100 s otvorem
2.3	Podesta 100x100	<i>Pódiová podesta, rozměr 100 x 100 cm, hmotnost 19 kg, nosnost 750 kg/m2. Konstrukce hliníkový rám a panel z voděodolné překližky s protiskluzovým povrchem. Podsta je na spodní straně v rozích vybavena integrovaným mechanismem click-clack pro rychlé nasunutí a uzamčení nohy rukou bez použití nářadí a spojovacího materiálu.</i>	ANO	Podesta 100x100
2.4	Noha teleskopická 60-100cm	<i>Teleskopická hliníková noha, trubka pr. 48,3 mm, 4 mm stěna, adaptér se závitem, zátěžový kroužek, výsuv po 5-ti cm, polohování +/- 3cm.</i>	ANO	Noha teleskopická 60-100cm
2.5	Nohy podia	<i>Noha pevná, délka 140 cm, alu trubka pr. 48,3 mm, 4 mm stěna, adaptér se závitem, zátěžový kroužek.</i>	ANO	Nohy podia
2.6	Zábradlí 85x100	<i>Zábradlí nosnost 100kg/m, podle DIN 4112, pozinkované provedení, průměr trubek 33,7mm</i>	ANO	Zábradlí 85x100
2.7	Zábradlí 185x100	<i>Nosnost 100kg/m, podle DIN 4112, pozinkované provedení, výška 100 cm, průměr trubky 33,7cm</i>	ANO	Zábradlí 185x100
2.8	Spojka pro zábradlí rohová	<i>Pro rohové spojení dvou zábradlí na jednu čepovou spojku</i>	ANO	Spojka pro zábradlí rohová
2.9	spojka pro zábradlí 150 mm vyztužená	<i>Spojka pro zábradlí 150 mm vyztužená, 110 mm</i>	ANO	Nivtec spojka pro zábradlí 150 mm vyztužená
2.10	adaptér pro zábradlí	<i>Vložka se závitem pro čepovou spojku v místech, kde nejsou nohy.</i>	ANO	Nivtec adaptér pro zábradlí
2.11	čepová spojka pro zábradlí pr. 26	<i>Nivtec čepová spojka pro zábradlí - průměr 26 mm. Galvanizovaná ocel.</i>	ANO	Nivtec čepová spojka pro zábradlí pr. 26
2.12	noha pro schody 20cm	<i>Noha schodová, délka 20 cm, alu trubka pr. 48,3 mm, 4 mm stěna, pro schody a tribuny</i>	ANO	Nivtec noha pro schody 20cm
2.13	čepová spojka pro schody pr. 39 mm	<i>Nivtec čepová spojka pro zábradlí - průměr 39 mm. Galvanizovaná ocel.</i>	ANO	Nivtec čepová spojka pro schody pr. 39 mm
2.14	noha se závitem 20cm	<i>Noha se závitem, délka 20 cm, alu trubka pr. 48,3 mm, 4 mm stěna, adaptér se závitem, zátěžový kroužek, polohování +/- 3cm</i>	ANO	Nivtec noha se závitem 20cm
2.15	noha se závitem 40cm	<i>Noha se závitem, délka 40 cm, alu trubka pr. 48,3 mm, 4 mm stěna, adaptér se závitem, zátěžový kroužek, polohování +/- 3cm</i>	ANO	Nivtec noha se závitem 40cm
2.16	noha se závitem 60cm	<i>Noha se závitem, délka 60 cm, alu trubka pr. 48,3 mm, 4 mm stěna, adaptér se závitem, zátěžový kroužek, polohování +/- 3cm</i>	ANO	Nivtec noha se závitem 60cm
2.17	noha se závitem 80cm	<i>Noha se závitem, délka 80 cm, alu trubka pr. 48,3 mm, 4 mm stěna, adaptér se závitem, zátěžový kroužek, polohování +/- 3cm</i>	ANO	Nivtec noha se závitem 80cm
2.18	noha se závitem 100cm alu	<i>Pozink. trubka pr. 48,3 mm, 4 mm stěna, adaptér se závitem, zátěžový kroužek, polohování +/- 4cm, locknut</i>	ANO	Nivtec noha se závitem 100cm alu
2.19	noha se závitem 120cm alu	<i>Pozink. trubka pr. 48,3 mm, 4 mm stěna, adaptér se závitem, zátěžový kroužek, polohování +/- 4cm, locknut</i>	ANO	Nivtec noha se závitem 120cm alu
2.20	spojka pro tribuny 110 mm	<i>Spojka pro tribuny 110 mm</i>	ANO	Nivtec spojka pro tribuny 110 mm

2.21	podesta 100x50	<i>Pódiová podesta, rozměr 100 x 50 cm, hmotnost 12 kg, nosnost 750 kg/m2. Konstrukce hliníkový rám a panel z voděodolné překližky s protiskluzovým povrchem. Podsta je na spodní straně v rozích vybavena integrovaným mechanismem click-clack pro rychlé nasunutí a uzamčení nohy rukou bez použití nářadí a spojovacího materiálu.</i>	ANO	Nivtec podesta 100x50
2.22	podesta 100x39	<i>Pódiová podesta, rozměr 100 x 39 cm, hmotnost 11 kg, nosnost 750 kg/m2. Konstrukce hliníkový rám a panel z voděodolné překližky s protiskluzovým povrchem. Podsta je na spodní straně v rozích vybavena integrovaným mechanismem click-clack pro rychlé nasunutí a uzamčení nohy rukou bez použití nářadí a spojovacího materiálu.</i>	ANO	Nivtec podesta 100x39
2.23	podesta 200x50	<i>Pódiová podesta, rozměr 200 x 50 cm, hmotnost 12 kg, nosnost 750 kg/m2. Konstrukce hliníkový rám a panel z voděodolné překližky s protiskluzovým povrchem. Podsta je na spodní straně v rozích vybavena integrovaným mechanismem click-clack pro rychlé nasunutí a uzamčení nohy rukou bez použití nářadí a spojovacího materiálu.</i>	ANO	Nivtec podesta 200x50
2.24	podesta 200x39	<i>Pódiová podesta, rozměr 200 x 39 cm, hmotnost 12 kg, nosnost 750 kg/m2. Konstrukce hliníkový rám a panel z voděodolné překližky s protiskluzovým povrchem. Podsta je na spodní straně v rozích vybavena integrovaným mechanismem click-clack pro rychlé nasunutí a uzamčení nohy rukou bez použití nářadí a spojovacího materiálu.</i>	ANO	Nivtec podesta 200x39
2.25	textilní clona těžká 100 cm	<i>Textilní clona pro pódium, materiál molton 350g/m2, těžko zapálitelný DIN 4102 B1.</i>	ANO	Nivtec textilní clona těžká 100 cm
2.26	textilní clona těžká 140 cm	<i>Textilní clona pro pódium, materiál Trevira, gramáž 350 g/m2, nehořlavost DIN 4102 B1, nemačková, černá barva, suchý zip, cena za běžný metr, výška 140 cm.</i>	ANO	Nivtec textilní clona těžká 140 cm
2.27	samolepící suchý zip 20mm černý	<i>Samolepící suchý zip s háčkem určený pro přilepení na zaslepovací lištu, na kterou se poté připevní textilní clona. Barva černá, cena za metr.</i>	ANO	Nivtec samolepící suchý zip 20mm černý
2.28	transportní kolečko pr. 16 cm 1ks	<i>Transportní kolečko pro podesty, otočné s brzdou, zátěž max. 350 kg/kolečko, pr. 16 cm, PU-povrch, kuličková ložiska, vhodné pro parkety i přepravu venku.</i>	ANO	Nivtec transportní kolečko pr. 16 cm 1ks
2.29	transportní vozík pro nohy	<i>Přepravní vozík pro nohy, ocelový pozinkovaný rám, 4 otočná kola s brzdou, rozměr 64x48x75 cm. Pouze vozík bez noh.</i>	ANO	Nivtec transportní vozík pro nohy
2.30	transportní vozík pro příslušenství	<i>Přepravní vozík pro příslušenství, ocelový pozinkovaný rám, 4 otočná kola s brzdou, dno a boky z překližky, rozměr 64x48x75 cm. Pouze vozík.</i>	ANO	Nivtec transportní vozík pro příslušenství
2.31	trubka alu pr. 48,3x4mm, délka 225cm	<i>alu diagonální vzpěra, trubka pr. 48,3x4 mm, materiál EN AW-6005 A T6, délka 225 cm pro výšku nohou od 80 cm do 100 cm.</i>	ANO	Nivtec trubka alu pr. 48,3x4mm, délka 225cm
2.32	Layher otočná spojka	<i>Otočná spojka pr. 48.3mm</i>	ANO	Nivtec Layher otočná spojka
2.33	Plettac otočná spojka 48,3mm na 38mm	<i>Otočná spojka Plettac pr. 48.3mm na 38mm</i>	ANO	Nivtec Plettac otočná spojka 48,3mm na 38mm
2.34	Nájezdová rampa	<i>Nájezdová rampa pro obsluhu podia, nájezd nůžkové plošiny a materiálu pro jevištní scénografii. Sklon max. 10°, nosnost min. 1000 kg. Vlastní váha do 100 kg, přepravní a skládací mechanismus. Provedení alu.</i>	ANO	Nájezdová rampa
3.0 Látkové vybavení				
3.1	Látkové vybavení (horizont)	<i>Horizont dělený s překrytím na středu 0,3 m, materiál samet, gramáž 390 g/m2, protipožární úprava opony EN 13773, rozměr 16500 x 5500 mm + 50% řasení, opona rozdělena na dvě části, zesílený horní lem s tkanicemi na vázání, barva černá.</i>	ANO	Atyp
3.2	Látkové vybavení (boční vykrytí)	<i>Boční vykrytí jeviště, materiál samet, gramáž 390 g/m2, protipožární úprava opony EN 13773, rozměr 2 x 6000 x 5500 mm + 50% řasení, opona rozdělena na dvě části, zesílený horní lem s tkanicemi na vázání, barva černá.</i>	ANO	Atyp

3.3	Látkové vybavení (závěsy hlediště)	<i>Závěsy na bočních stranách hlediště, materiál samet, gramáž 390 g/m2, protipožární úprava opony EN 13773, rozměr 2 x 45000 x 5000 mm + 50% řasení, opona rozdělena na dvě části, zesílený horní lem s tkanicemi na vázání, barva černá.</i>	ANO	Atyp
	Kolejnice motorická	<i>Kolejový systém pro zavěšení závěsů na bočních stranách hlediště, 2 x 45000 mm. Elektropohon, ovládání jednotlivě, po sekcích i jako celek. Napojení ovládání na bezdrátový řídicí systém jevištní techniky.</i>	ANO	Kolejničky s elektrickým pohonem a garnýžkou

Pozn.: Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat v případě pochybností předložení:

- Technického/katalogového listu
- Prohlášení výrobce/dovozce
- Prohlášení o shodě
- Aj. dokumenty či doplnění shora uvedeného za účelem ověření.

Vyplnění tabulky specifikace je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy.

Já, níže podepsaný zástupce účastníka čestně prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že v případě úspěchu v zadávacím řízení dodáme zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce. Dodané zboží splňuje veškeré požadavky uvedené jak v zadávací dokumentaci, tak i v přílohách zadávací dokumentace.

V Brně dne 11.9.2025

Tomáš
Ouředníček

Digitálně podepsal Tomáš
Ouředníček
Datum: 2025.10.20 09:31:24
+02'00'

.....

Tomáš Ouředníček, jednatel MusicData s.r.o.

Potvrzení o pojištění odpovědnosti za újmu *

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem:


- Název: **MusicData s.r.o.**
- IČO: **26227142**
- adresa sídla: **Optátova 708/37, Jundrov, 637 00 Brno**

Pojištění odpovědnosti za újmu se dále rozšiřuje o tato připojištění:


Připojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu

Připojištění odpovědnosti za újmu na věcech převzatých nebo na věcech nebo zvířatech užívaných

Náklady zdravotní pojišťovny a orgánu nemocenského pojištění – zaměstnanci



Připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou požárem a jeho průvodními jevy nebo výbuchem, kterým se zvyšuje horní hranice plnění pro újmu způsobenou požárem a jeho průvodními jevy nebo výbuchem.




Připojištění se sjednává se sublimitem plnění v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění, příp. v rámci sublimitu pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání, je-li sjednán.

Pojištění se sjednává s územní platností: **území České republiky a sousedních států.**

* Toto potvrzení o pojištění je vystaveno na žádost pojistníka. Rozsah pojištění se řídí pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami a smluvními ujednáními, které jsou nedílnou součástí výše uvedené pojistné smlouvy.

V Brně dne 10.02.2022



Příloha č. 4 smlouvy

Seznam poddodavatelů

Název zakázky:

„Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě – kulturní a kreativní centrum - dodávky vybavení pro KKC
– nové vyhlášení“ - Část 1 VZ – Jevištní vybavení

Dodavatel čestně prohlašuje, že žádná část plnění nebude plněna poddodavateli.

V Brně dne

podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

**Tomáš
Ouředníček**

Digitálně podepsal
Tomáš Ouředníček
Datum: 2025.10.20
09:30:37 +02'00'

.....
Tomáš Ouředníček, jednatel MusicData s.r.o.