

Střední škola technická Vysoké Mýto - "Pořízení vybavení kuchyně školní jídelny – myčka, konvektomat, chladnička"

Minimální požadované technické parametry zakázky

pos.	typ	předmět - název	rozměry Š x H x V mm ks	ano / ne	cena/ks	zákl. 21%	DPH 21%
1.	Flexi	Granulová myčka provozního nádobí, kapacita min. 4x GN1/1 hloubky 200 mm na 1 mycí cyklus, celková kapacita min. 96 GN1/1 hloubky 200 mm za hodinu. Plně nerezová dvojstěnná konstrukce, vertikálně půlené dveře. Min. 6 mycích programů, z toho 3 s granulemi a 3 bez granulí, nejkratší mycí program s granulemi max. 6 minut. Spotřeba vody u nejkratšího mycího programu max. 4 litry. Provozní objem granulí min. 6 litrů., automatický dávkovač mycího a oplachového prostředku řízené vodivostní sondou, ruční sprcha, instalovaný příkon myčky 11 kW max. 15 kW. el. napětí 400V	845x965x1780 (rozměr±100 mm)	1	649000	649000	136290
		flexibilní držák pro GN		1	v ceně myčky		0
		nastavitelný držák pro GN a hmce		1	v ceně myčky		0
		škrabka		1	v ceně myčky		0
		sběrač na granulě 6 litrů		1	v ceně myčky		0
		krátké mycí rameno		1	v ceně myčky		0
2.	WMK BNT 1650F	změkčovač vody s automatickou regulací, objemově řízená regenerace, objem pryskyřice min. 9 l, při regeneraci zajištěna dodávka neupravené vody do zařízení, náplň změkčovače	320x662x635 (rozměr±100 mm)	1	9230	9230	1938,3
3.	B1011i	elektrický konvektomat s injekčním vývinem páry	933x821x1046 (rozměr±100 mm)	1	257975	257975	54174,8
		kapacita min. 10x GN 1/1					
		zásuvy napříč					
		výjmatelné držáky gastronádob s roztečí min. 65					
		kombinovaný režim 30 – 300 °C					
		vaření v páře 30 – 130 °C					
		bio vaření 30 – 98 °C					
		vaření/pečení přes noc					
		časování zásuvů					
		automatická regulace vlhkosti pro vynikající výsledky vaření					
		regenerace/banketing					
		delta T vaření					
		nízkoteplotní vaření					
		automatický předehřev/zchlazení varné komory s možností zadat požadovanou teplotu					
		Sous-vide, Sušení, Sterilizace, Konfitování, Uzení - speciální programy pro gastronomii					
		min. 8" dotikový ovládací panel					

