

Seznam poddodavatelů

Název zakázky:

„Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě – kulturní a kreativní centrum - dodávky vybavení pro KKC – nové vyhlášení“ - Část 3 VZ – Scénické osvětlení

Dodavatel čestně prohlašuje, že žádná část plnění nebude plněna poddodavateli.

V Brně dne

podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

**Tomáš
Ouředníček** Digitálně podepsal
Tomáš Ouředníček
Datum: 2025.10.20
09:32:47 +02'00'

.....
Tomáš Ouředníček, jednatel MusicData s.r.o.

INVESTOR: Město Znojmo
Obroková 2/12
671 22 Znojmo

VÝKAZ VÝMĚR

AKCE : Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě – kulturní a kreativní centrum
Jevištvní technika

POL.	NÁZEV	POPIS	J.	POČET	CENA/J.	CENA CELKEM
7.0	Scénické osvětlení					3 859 806,00 Kč
7.1	Ovládací pult	<i>Osvětlovací pult, 1024 DMX kanálů, 40x fader, 80x tlačítka, 4x DMX/RDM 5pin konektor, 2x konektor RJ45, 2x DisplayPort pro připojení externích monitorů, 5x USB konektor</i>	ks	1	224 920,00 Kč	224 920,00 Kč
7.2	Monitor	<i>Monitor k pultu, 24", vstup display port</i>	ks	2	3 332,00 Kč	6 664,00 Kč
7.3	Case na ovládací pult	<i>Atypický case pro osvětlovací pult a 2 monitory, sklopné držáky monitorů, 3-dílný</i>	ks	1	44 000,00 Kč	44 000,00 Kč
7.4	Stmívač	<i>12ch x 10A Dimmer rack, 3RU 19" rack mount, 2 x Wieland konektory, 3 fázový kabel 5 pin</i>	ks	2	39 359,00 Kč	78 718,00 Kč
7.5	Splitter	<i>MDR Splitter, 10-výstupů, 5pin XLR</i>	ks	2	17 279,00 Kč	34 558,00 Kč
7.6	Konvertor	<i>Univerzální Ethernet/DMX obousměrný konvertor, 2x Ethernet port s konektory Neutrik etherCon, 5x data In/Out DMX512-A/RDM kompatibilní s konektory Neutrik 5pin XLR, opticky a galvanicky izolované výstupy</i>	ks	1	42 959,00 Kč	42 959,00 Kč
7.7	Dali ovládací rozhraní	<i>Instalační DALI/DMX kontroler/konvertor s PoE a GPI konektivitou a širokou podporou protokolů UDP, TCP, OSC, ArtNet, sACN</i>	ks	2	17 474,00 Kč	34 948,00 Kč
7.8	Poe switch	<i>4-portový PoE switch na DIN lištu, 4x 10/100 Mbps PoE porty, 1x 1 Gbps uplink port, napájení 9-24V DC</i>	ks	1	6 225,00 Kč	6 225,00 Kč
7.9	Rack	<i>Profesionální 19" rack na vysokou zátěž z plastu, komponenty: 4 x madlo, 4 x zámek, kola průměr 100mm.</i>	ks	1	9 082,00 Kč	9 082,00 Kč
7.10	Otočná hlava	<i>Pohyblivá hlava typu pixel wash/beam, min. 19x 40W RGBW LED, flicker-free režim pro kamery: 100–600 Hz, dvojitá zoom optika v rozsahu min. 3,2–55° (1:1,2), individuální ovládání každé LED (single pixel control), Sparkle kanál pro dynamické efekty, samostatný kanál CTC, plynulé a barevně přesné stmívání s vysokým rozlišením 0–100 %, elektronický stroboskop s pulzními a náhodnými efekty, základní volitelné barevné teploty: 2700K, 3200K, 4200K, 5600K, 6000K, 6500K, 7000K, 8000 K, 3fázové krokové motory, tichý provoz max. 29 dB(A), rozhraní DMX512 s podporou RDM, rozhraní ethernet s podporou protokolů ArtNet a sACN, integrovaný bezdrátový DMX/RDM Lumen radio CRMX TIMo, USB port pro aktualizaci software, konektory DMX Neutrik 5pin XLR IN/OUT, ethernet Neutrik etherCON IN/OUT, napájení Neutrik powerCON TRUE1 IN/OUT, maximální rozměry: šířka 405 mm, výška 492 mm, hloubka 265 mm, hmotnost max. 16kg.</i>	ks	6	162 689,00 Kč	976 134,00 Kč
7.11	Otočná hlava	<i>Pohyblivá hlava typu profile, min. 330W bílý LED engine, 5800K, CRI>90, CMY míchání barev, lineární CTO, 1x barevný kotouč - 6 barev + HCRI/CTB filtr, 2x gobo kotouč každý 7x rotační gobo, 1x prisma, 2x frost filtr, dimmer, shutter, iris, focus, framing system, zoom 4°-60°, bezdrátový DMX - Lumen Radio, sparkle efekt, slide-in moduly, hmotnost max. 18kg.</i>	ks	6	216 494,00 Kč	1 298 964,00 Kč
7.12	Pixbar	<i>Pixbar 8x 30W RGB COB LED, vyzářovací úhel 53°, pasivní chlazení, individuální ovládání každé LED (single pixel control), flicker-free režim pro kamery do 3000 Hz, řízení DMX512, RDM kompatibilní, DMX režimy v rozsahu 2–30 kanálů, konektory Neutrik XLR 3pin/Spin DMX In/Out, konektory Neutrik powerCon In/Out, kovové tělo z tlakově litého hliníku, montážní hardware umožňující náklon (tilt) s aretací, rozměry bez montážního hardware 880x110x130 mm, hmotnost do 7,7 kg.</i>	ks	20	14 661,00 Kč	293 220,00 Kč
7.13	Divadelní reflektor	<i>1000W reflektor s plankonvexní čočkou včetně rámečku na filtry a kabelu s vidlicí. Vyzářovací úhel 8–50st., patice GX9.5, průměr čočky 150mm.</i>	ks	12	6 600,00 Kč	79 200,00 Kč
7.14	Divadelní reflektor	<i>2000W reflektor s plankonvexní čočkou včetně rámečku na filtry a kabelu s vidlicí. Vyzářovací úhel 5–50st., patice GY16, průměr čočky 200mm.</i>	ks	12	7 700,00 Kč	92 400,00 Kč
7.15	Klapky	<i>Klapky 4-listé pro reflektory 1000W.</i>	ks	12	830,00 Kč	9 960,00 Kč
7.16	Klapky	<i>Klapky 4-listé pro reflektory 2000W.</i>	ks	12	940,00 Kč	11 280,00 Kč
7.17	Clamp	<i>Závěs pro světla na 48–51 mm trubku, šířka 30 mm, max. zátěž 250 kg.</i>	ks	24	427,00 Kč	10 248,00 Kč
7.18	Coupler	<i>Coupler na 48–51 mm trubku, šířka 30 mm, max. zátěž 100 kg.</i>	ks	64	123,00 Kč	7 872,00 Kč
7.19	Napájecí box	<i>Powerbox 1x Harting HB16 vstup, 6x Schuko výstup, hliníkové tělo, rozměr 250x160x70, hmotnost 1,2kg.</i>	ks	6	3 567,00 Kč	21 402,00 Kč
7.20	Kabel	<i>Multikabel s konektory Harting HB16, 18x1.5mm², 5m</i>	ks	4	2 826,00 Kč	11 304,00 Kč
7.21	Kabel	<i>Multikabel s konektory Harting HB16, 18x1.5mm², 15m</i>	ks	4	2 922,00 Kč	11 688,00 Kč
7.22	Volné kabelové spoje	<i>Instalační materiál - pomocné ocelové konstrukce, kotvící a spojovací materiál</i>	sd	1	32 060,00 Kč	32 060,00 Kč
7.23	Instalační materiál		sd	1	152 000,00 Kč	152 000,00 Kč
7.24	Instalace	<i>Osazení koncových prvků, zapojení dle schématu</i>	sd	1	197 000,00 Kč	197 000,00 Kč
7.25	Konfigurace	<i>Konfigurace systému, nastavení parametrů, testování</i>	sd	1	173 000,00 Kč	173 000,00 Kč

CENA BEZ DPH
DPH 21%
CENA S DPH

3 859 806,00 Kč
810 559,26 Kč
4 670 365,26 Kč

Příloha č. 3 Technická specifikace předmětu - „Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě – kulturní a kreativní centrum – dodávky vybavení pro KKC – nové vyhlášení“

Pro Část 3 VZ – Scénické osvětlení:

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět plnění zakázky, kterými vymezuje dodávku. Dodávka musí splňovat všechny požadavky uvedené v přílohách č. 4 a 7 Zadávací dokumentace nadepsaného zadávacího řízení.

V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ nebo konkrétní hodnotu parametru, která nebude v požadovaném rozsahu či se bude od požadované hodnoty odchylovat, může být vyloučen z důvodu jejich nesplnění.

Nevyplněné políčko vyznačené k doplnění může znamenat vyloučení pro nesplnění zadávacích podmínek.

Vyplnění tabulky specifikace je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy.

7.0 Scénické osvětlení				
7.1	Ovládací pult	<i>Osvětlovací pult, 1024 DMX kanálů, 40x fader, 80x tlačítko, 4x DMX/RDM 5pin konektor, 2x konektor RJ45, 2x DisplayPort pro připojení externích monitorů, 5x USB konektor</i>	ANO	ETC Element 2, 1024 DMX channels
7.2	Monitor	<i>Monitor k pultu, 24", vstup display port</i>	ANO	Acer B247YB 24 monitor
7.3	Case na ovládací pult	<i>Atypický case pro osvětlovací pult a 2 monitory, sklopné držáky monitorů, 3-dílný</i>	ANO	MD case pro ETC Element 2
7.4	Stmívač	<i>12ch x 10A Dimmer rack, 3RU 19" rack mount, 2 x Wieland konektory, 3 fázový kabel 5 pin</i>	ANO	LSC RED3 Rackmount Dimmer 12x10A, Harting
7.5	Splitter	<i>MDR Splitter, 10-výstupů, 5pin XLR</i>	ANO	LSC MDR Splitter 10x 5-pin XLR, Rack Mount
7.6	Konvertor	<i>Univerzální Ethernet/DMX obousměrný konvertor, 2x Ethernet port s konektory Neutrik etherCon, 5x data In/Out DMX512-A/RDM kompatibilní s konektory Neutrik 5pin XLR, opticky a galvanicky izolované výstupy</i>	ANO	LSC NEXUS NXSR
7.7	Dali ovládací rozhraní	<i>Instalační DALI/DMX kontroler/konvertor s PoE a GPI konektivitou a širokou podporou protokolů UDP, TCP, OSC, ArtNet, sACN</i>	ANO	VP DaliCore
7.8	Poe switch	<i>4-portový PoE switch na DIN lištu, 4x 10/100 Mbps PoE porty, 1x 1 Gbps uplink port, napájení 9-24V DC</i>	ANO	VP DIN-Rail PoE Switch
7.9	Rack	<i>Profesionální 19" rack na vysokou zátěž z plastu, komponenty: 4 x madlo, 4 x zámek, kola průměr 100mm.</i>	ANO	MD P Rack 13U 46

7.10	Otočná hlava	<i>Pohyblivá hlava typu pixel wash/beam, min. 19x 40W RGBW LED, flicker-free režim pro kamery: 100–600 Hz, dvojitá zoom optika v rozsahu min. 3,2–55° (1:17,2), individuální ovládání každé LED (single pixel control), Sparkle kanál pro dynamické efekty, samostatný kanál CTC, plynulé a barevně přesné stmívání s vysokým rozlišením 0–100 %, elektronický stroboskop s pulzními a náhodnými efekty, základní volitelné barevné teploty: 2700K, 3200K, 4200K, 5600K, 6000K, 6500K, 7000K, 8000 K, 3fázové krokové motory, tichý provoz max. 29 dB(A), rozhraní DMX512 s podporou RDM, rozhraní ethernet s podporou protokolů ArtNet a sACN, integrovaný bezdrátový DMX/RDM Lumen radio CRMX TIMO, USB port pro aktualizaci software, konektory DMX Neutrik 5pin XLR IN/OUT, ethernet Neutrik etherCON IN/OUT, napájení Neutrik powerCON TRUE1 IN/OUT, maximální rozměry: šířka 405 mm, výška 492 mm, hloubka 265 mm, hmotnost max. 16kg.</i>	ANO	JB Sparx 12 RGBW Washbeam TwinZoom 2
7.11	Otočná hlava	<i>Pohyblivá hlava typu profile, min. 330W bílý LED engine, 5800K, CRI>90, CMY míchání barev, lineární CTO, 1x barevný kotouč - 6 barev + HCRI/CTB filtr, 2x gobo kotouč každý 7x rotační gobo, 1x prisma, 2x frost filtr, dimmer, shutter, iris, focus, framing system, zoom 4°-60°, bezdrátový DMX - Lumen Radio, sparkle efekt, slide-in moduly, hmotnost max. 18kg.</i>	ANO	JB P10 PROFILE HC (High CRI)
7.12	Pixbar	<i>Pixbar 8x 30W RGB COB LED, vyzařovací úhel 53°, pasivní chlazení, individuální ovládání každé LED (single pixel control), flicker-free režim pro kamery do 3000 Hz, řízení DMX512, RDM kompatibilní, DMX režimy v rozsahu 2–30 kanálů, konektory Neutrik XLR 3pin/5pin DMX In/Out, konektory Neutrik powerCon In/Out, kovové tělo z tlakově litého hliníku, montážní hardware umožňující náklon (tilt) s aretací, rozměry bez montážního hardware 880x110x130 mm, hmotnost do 7,7 kg.</i>	ANO	Cameo PIXBAR 650 CPRO
7.13	Divadelní reflektor	<i>1000W reflektor s plankonvexní čočkou včetně rámečku na filtry a kabelu s vidlicí. Vyzařovací úhel 8–50st., patice GX9.5, průměr čočky 150mm.</i>	ANO	ART Lighting FHR 1000
7.14	Divadelní reflektor	<i>2000W reflektor s plankonvexní čočkou včetně rámečku na filtry a kabelu s vidlicí. Vyzařovací úhel 5–50st., patice GY16, průměr čočky 200mm.</i>	ANO	ART Lighting FHR 2000
7.15	Klapky	<i>Klapky 4-listé pro reflektory 1000W.</i>	ANO	ART Lighting klapka FHR/GHR 1000/04
7.16	Klapky	<i>Klapky 4-listé pro reflektory 2000W.</i>	ANO	ART Lighting klapka FHR/GHR 2000/04
7.17	Clamp	<i>Závěs pro světla na 48–51 mm trubku, šířka 30 mm, max. zátěž 250 kg.</i>	ANO	DURATRUS DT Selflock Clamp
7.18	Coupler	<i>Coupler na 48–51 mm trubku, šířka 30 mm, max. zátěž 100 kg.</i>	ANO	DURATRUS DT Mini 360
7.19	Napájecí box	<i>Powerbox 1x Harting HB16 vstup, 6x Schuko výstup, hliníkové tělo, rozměr 250x160x70, hmotnost 1,2kg.</i>	ANO	Ultralite ULPB62HB
7.20	Kabel	<i>Multikabel s konektory Harting HB16, 18x1.5mm², 5m</i>	ANO	Ultralite ULKKHH05B
7.21	Kabel	<i>Multikabel s konektory Harting HB16, 18x1.5mm², 15m</i>	ANO	Ultralite ULKKHH15B
7.22	Volné kabelové propoje	<i>Instalační materiál - pomocné ocelové konstrukce, kotvící a spojovací materiál</i>	ANO	MD sada

Pozn.: Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat v případě pochybností předložení:

- Technického/katalogového listu
- Prohlášení výrobce/dovozce
- Prohlášení o shodě
- Aj. dokumenty či doplnění shora uvedeného za účelem ověření.

Vyplnění tabulky specifikace je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy.

Já, níže podepsaný zástupce účastníka čestně prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že v případě úspěchu v zadávacím řízení dodáme zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce. Dodané zboží splňuje veškeré požadavky uvedené jak v zadávací dokumentaci, tak i v přílohách zadávací dokumentace.

V Brně dne 11.9.2025

Tomáš
Ouředníček



Digitálně podepsal Tomáš
Ouředníček
Datum: 2025.10.20 09:33:15 +02'00'

.....
Tomáš Ouředníček, jednatel MusicData

Potvrzení o pojištění odpovědnosti za újmu *


Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem:

- Název: **MusicData s.r.o.**
- IČO: **26227142**
- adresa sídla: **Optátova 708/37, Jundrov, 637 00 Brno**




Pojištění odpovědnosti za újmu se dále rozšiřuje o tato připojištění:

Připojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu




Připojištění odpovědnosti za újmu na věcech převzatých nebo na věcech nebo zvířatech užívaných



Náklady zdravotní pojišťovny a orgánu nemocenského pojištění – zaměstnanci



Připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou požárem a jeho průvodními jevy nebo výbuchem, kterým se zvyšuje horní hranice plnění pro újmu způsobenou požárem a jeho průvodními jevy nebo výbuchem.



Připojištění se sjednávají se sublimitem plnění v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění, příp. v rámci sublimitu pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání, je-li sjednán.

Pojištění se sjednává s územní platností: **území České republiky a sousedních států.**

* Toto potvrzení o pojištění je vystaveno na žádost pojistníka. Rozsah pojištění se řídí pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami a smluvními ujednáními, které jsou nedílnou součástí výše uvedené pojistné smlouvy.

V Brně dne 10.02.2022

