

Příloha č. 2 kupní smlouvy na nákup židlí č. 7 (DVŽŽ 07/2017)
Projekty OPZ

Kód typové položky	Název typové položky	Určení židle	Mechanismus židle	Podnož židle	Područky židle	Sedák židle	Opěrák židle	Potah židle	Ilustrativní obrázek *	Nosnost židle	Záruka na mechanismu s židle	Záruka na potah židle	Technické podmínky	Požadavek na shodu s normami
391120020	Kancelářská otočná židle <u>síťovaná s podhlavníkem a bederní opěrkou</u> - <u>tvrdá podlaha</u> (černá)	pro celodenní sezení u počítače	synchroni s blokací v přední poloze, s možností nastavení síly protiváhy	kovový pětiramenný kříž bez viditelných svárů, s kolečky na tvrdou podlahu	výškově stavitelné	anatomicky tvarovaný, výškově stavitelný minimálně v intervalu <u>46-60 cm</u> s plynovým tlumičem, šířka sedáku <u>minimálně 48 cm</u> , hloubka sedáku <u>minimálně 45 cm</u>	opěrák s polohovatelným podhlavníkem; výška opěráku <u>minimálně 60 cm</u> , podhlavník s nastavitelnou výškou a sklonem, s bederní výškově stavitelnou opěrkou	potah sedáku (příp. i podhlavníku) v černé barvě s odolností proti žmolkování na úrovni minimálně stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, otěruvzdorností minimálně na úrovni 100 tis. cyklů		min. 130 kg	min. 5 roků	min. 5 roků	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 1335-1:2000, ČSN EN 1335-2:2009

Kód typové položky	Název typové položky	Určení židle	Konstrukce židle	Materiál konstrukce židle	Barevný dekor dřeva	Područky židle	Sedák židle	Opěrák židle	Potah židle	Ilustrativní obrázek *	Nosnost židle	Záruka na židlí	Hmotnost židle	Technické podmínky
391120050	Židle jednací <u>čalouněná, konstrukce ocel</u> (černá)	občasné sezení při práci v kanceláři, jednáních, poradách, shromážděních apod.	podnož - stabilní pevně spojený rám, se 4 pevnými, nestavitelnými nohami; stohovatelná	ocel	x	bez područek	anatomicky tvarovaný, se spodním krytem; výška nad podlahou <u>440 až 480 mm</u> , šířka i hloubka <u>min. 440 mm</u>	anatomicky tvarovaný, se zadním krytem; potah opěráku ze stejného materiálu jako u sedáku, shodné barvy, kvality a způsobu provedení	barva potahu černá ; odolnost proti žmolkování na úrovni minimálně stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, otěruvzdornost minimálně 40 tis. cyklů dle ČSN EN ISO 12947-2 (do poškození vzorku)		min. 120 kg	min. 2 roky	max. 8 kg	viz Výzva k podání nabídky

Požadavek na shodu s normami
ČSN EN 16139:2013 (pevnost, trvanlivost a bezpečnost - požadavky na nebytový sedací nábytek)