


Předběžná cenová nabídka

PODLAHY POKER s.r.o.
 Zolova 24c, Olomouc-Slavitín
 Prodejna: 
 č.ú.: 

Odběratel: FU - Prostějov
 Adresa: Křížkovského 1, Prostějov
 Telefon: 
 e-mail: 
 popt. Kancelář 429

Popis:

Rozpis materiálu a prací	j	množství	cena bez DPH	celkem
PVC Supreme 074 š2m- 5,20+5,20+5,20bm	m2	31,20	369	11 512,80
sokl SL 60 d.2,50bm - 8xl.	bm	20,00	76	1 520,00
2xpřechod. Vč. Mont.	ks	2,00	425	850,00
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Stržení staré krytiny lepené	m2	23,70	95	2 251,50
očištění a vysátí podkladu	m2	23,70	39	924,30
obvodová dilatace	bm	19,80	30	594,00
Penetrace podkladu vč. materiálu	m2	23,70	45	1 066,50
nivelace - práce	m2	23,70	85	2 014,50
nivelační mater tl. 3-4mm	kg	150,00	27	4 050,00
přebroušení nivelační stěrky	m2	23,70	35	829,50
případné místní opravy RS mater. Po stržení	kg	5,00	59	295,00
pom. Práce k vysprávkám RS	hod.	1,00	450	450,00
	-	-	-	-
pokládka PVC vč. Podlepení	m2	23,70	99	2 346,30
svár PVC	bm	10,40	50	520,00
montáž soklu SL 60	bm	18,50	95	1 757,50
	-	-	-	-
	-	-	-	-
odvoz a likvidace staré krytiny	ks	1,00	400	400,00
	-	-	-	-
doprava a přesun mater.	ks	4,00	700	2 800,00
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
			Celkem bez DPH	34 181,90
			DPH %	21
				7 178,20

Pozn.:

Cena celkem vč. DPH**41 360 Kč**

- 1) Cenová nabídka je platná 30 dní od vypracování.
- 2) Všeobecné obchodní podmínky <https://podlahypoker.cz/vseobecne-obchodni-podminky/>
- 3) Výsledná cena bude upravena dle skutečného rozsahu prací a spotřeby materiálu.
- 4) Zákazník byl při výběru seznámen s návodem na údržbu a užívání vybraných výrobků, obecné zásady viz <https://podlahypoker.cz/udrzba-a-uzivani-podlah/>
- 5) Při provádění prací musí objednatel zajistit teplotu v místnosti minim. 18 °C a vlhkost vzduchu 45-55%.
- 6) Závažný termín pro objednání je dnem po zaplacení zálohy ve výši 50%
- 7) Podlahy z dílců mohou mít spáry mezi jednotlivými dílci. Limity se řídí ČSN 74 4505 a ČSN EN ISO 2434.
- 8) Po dobu životnosti podlahy je nutné udržovat povrch.teplotu v rozmezí 18-27°C, vzduš.vlhkost 40%-60%.
- 9) Zákazník na své náklady zajistí zdroj el. Proudů, čistou vodu, WC a bezpečný přístup na pracoviště.



Předběžná cenová nabídka

PODLAHY POKER s.r.o.
 Zolova 24c, Olomouc-Slavitín
 Prodejna: 

 č.ú.: 

Odběratel: FU - Prostějov
 Adresa: Křížkovského 1, Prostějov
 Telefon: 
 e-mail: 
 popt. Kancelář 516

Popis:

Rozpis materiálu a prací	j	množství	cena bez DPH	celkem
PVC Supreme 074 š2m-5,20+5,20+5,20bm	m2	31,20	369	11 512,80
sokl SL 60 d.2,50bm - 8xl.	bm	20,00	76	1 520,00
1xpřechod. Vč. Mont.	ks	1,00	425	425,00
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Stržení staré krytiny lepené	m2	25,50	95	2 422,50
očištění a vysátí podkladu	m2	25,50	39	994,50
obvodová dilatace	bm	20,20	30	606,00
Penetrace podkladu vč. materiálu	m2	25,50	45	1 147,50
nivelace - práce	m2	25,50	85	2 167,50
nivelační mater tl. 3-4mm	kg	175,00	27	4 725,00
přebroušení nivelační stěrky	m2	25,50	35	892,50
případné místní opravy RS mater. Po stržení	kg	5,00	59	295,00
pom. Práce k vysprávkám RS	hod.	1,00	450	450,00
	-	-	-	-
pokládka PVC vč. Podlepení	m2	25,50	99	2 524,50
svár PVC	bm	10,40	50	520,00
montáž soklu SL 60	bm	19,50	95	1 852,50
	-	-	-	-
	-	-	-	-
odvoz a likvidace staré krytiny	ks	1,00	400	400,00
	-	-	-	-
doprava a přesun mater.	ks	4,00	700	2 800,00
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
			Celkem bez DPH	35 255,30
			DPH %	21
				7 403,61

Pozn.:

Cena celkem vč. DPH**42 659 Kč**

- 1) Cenová nabídka je platná 30 dní od vypracování.
- 2) Všeobecné obchodní podmínky <https://podlahypoker.cz/vseobecne-obchodni-podminky/>
- 3) Výsledná cena bude upravena dle skutečného rozsahu prací a spotřeby materiálu.
- 4) Zákazník byl při výběru seznámen s návodem na údržbu a užívání vybraných výrobků, obecné zásady viz <https://podlahypoker.cz/udrzba-a-uzivani-podlah/>
- 5) Při provádění prací musí objednatel zajistit teplotu v místnosti minim. 18 °C a vlhkost vzduchu 45-55%.
- 6) Závažný termín pro objednání je dnem po zaplacení zálohy ve výši 50%
- 7) Podlahy z dílců mohou mít spáry mezi jednotlivými dílci. Limity se řídí ČSN 74 4505 a ČSN EN ISO 2434.
- 8) Po dobu životnosti podlahy je nutné udržovat povrch teplotu v rozmezí 18-27°C, vzduš. vlhkost 40%-60%.
- 9) Zákazník na své náklady zajistí zdroj el. Proudů, čistou vodu, WC a bezpečný přístup na pracoviště.