

Příloha č. 1 kupní smlouvy – technická specifikace samosběrného čistícího vozu

Technická specifikace samosběrného čistícího vozu:

Provedení pracovního stroje	Požadavek zadavatele	Nabídka uchazeče (uvést konkrétní údaj)
kategorie/druh vozidla - SS/pracovní stroj samojízdný, způsobilý pro provoz na pozemních komunikacích v ČR	ANO	ANO
největší technicky přípustná/povolená hmotnost maximálně 10.500 kg, z toho užitečné zatížení stroje odpadem min. 5.000 kg	ANO	ANO, 10,5 t a 5,0 t
dvourychlostní hydrostatický pohon, pracovní rychlost 0-20 km/hod, přejezdová rychlost min. 50 km/hod	ANO	ANO, 0-20, 50 Km/h
vznětový motor s min. výkonem 110 kW splňující aktuálně platnou emisní normu (EURO IV e)	ANO	ANO .115 kW
certifikace stroje na redukci prachových částic PM 2,5 a PM 10	ANO	ANO
zásobník na smetky z nerezové oceli s inspekčním otvorem na obou stranách o objemu min. 5 m ³ (měřeno dle ČSN 15429-1)	ANO	ANO, 5,6 m3
min. jeden kus majáku oranžové barvy v provedení LED na střeše kabiny, bezpečnostní reflexní pruhy na vozidle dle DIN 307110	ANO	ANO
zametací šíře se dvěma kartáči min. 2.600 mm, s třetím kartáčem min. 3.500 mm	ANO	ANO, 2600mm, 3500mm
záruka min. 24 měsíců	ANO	ANO 24 m
Podvozek		
min. dvoumístná kabina s pravostranným řízením, vybavena autorádiem, klimatizací s automatickou regulací a plně nastavitelnou a vzduchem odpruženou sedačkou řidiče	ANO	ANO
přístrojová deska včetně palubního počítače musí zobrazovat provozní údaje v českém jazyce	ANO	ANO
dvounápravový podvozek s pohonem zadní nápravy, řízení přední nápravy s možností přiřazení i řízení nápravy zadní	ANO	ANO
obě nápravy odpružené tlumiči pérování osazené koly se shodným rozměrem pneumatik (vpředu i vzadu)	ANO	ANO
průjezdná šířka stroje (bez zrcátek) max. 1.800 mm, průjezdná výška stroje max. 2.500 mm, se sací hadicí max. 2.750 mm	ANO	ANO, 1798 mm,2500 mm,2724 mm
barva stroje (kabina + nástavba) bílá	ANO	ANO
kamera na zádi pro couvání a sledování prostoru za vozidlem s monitorem integrovaným v ovládacím panelu stroje	ANO	ANO
kotoučové brzdy vpředu i vzadu s hydraulickým posilovačem, ruční parkovací brzda	ANO	ANO
Zametací nástavba		
dva boční talířové kartáče o průměru 900 mm na vlečných ramenech s ochranou při najetí na překážku umístěné před přední nápravou + třetí talířový kartáč o shodném průměru na zesíleném rameni umožňující práci vpravo i vlevo rovněž umístěný před přední nápravou. Všechny kartáče ovládané pomocí joysticku z kabiny řidiče, (stroj bude dodán s kombinovaným výpletem drát/silon na všech kartáčích)	ANO	ANO
zametací agregát (boční kartáče a sací hubice) s možností bočního posouvání celého agregátu včetně sací hubice	ANO	ANO

Příloha č. 1 kupní smlouvy – technická specifikace samosběrného čistícího vozu

z obrysu vozidla, vlevo i vpravo min. 400 mm od osy na každou stranu		
systém zkrápění všech tří kartáčů, sací hubice a sací cesty pro snížení prašnosti, ovládání všech trysek s možností regulace spotřeby vody z kabiny, systém recyklace vody s přívodem do sací hubice	ANO	ANO
Okno v podlaze kabiny umožňující výhled na sací hubici	ANO	ANO
Sací hubice umístěna v podélné ose stroje, před přední nápravou s klapkou hrubých nečistot pro vysávání většího objemu smetků (hrubých nečistot) minimální šířka 800 mm, min. výška hubice 100 mm, min. průměr sací hadice 250 mm	ANO	ANO
zásobník čisté vody min. 850 l v nekorodujícím provedení	ANO	ANO, 850 l
plynulé nastavení otáček předního a bočních kartáčů 0 ot/min – 150 ot/min	ANO	ANO
plynulá regulace otáček sacího ventilátoru (nastavení sacího výkonu), indikace otáček v kabině	ANO	ANO
umístění sacího ventilátoru mimo zásobník na smetky	ANO	ANO
možnost hydraulického naklápění předního kartáče z místa řidiče	ANO	ANO
možnost mechanického nastavení naklápění obou bočních kartáčů	ANO	ANO
vysokotlaké mycí zařízení WAP, min. 100 bar/30ltr, s ruční pistolí, navíjecím bubnem a délkou hadice min. 12 m	ANO	ANO, 200 bar/30 l, 12 m
možnost samostatné práce – aktivace agregátů v režimech: - vysávání sací hubicí bez spuštění bočních kartáčů s klapkou hrubých nečistot - vysávání sací hubicí se spuštěním bočních kartáčů - vysávání sací hubicí se spuštěním bočních kartáčů a předního kartáče, který může pracovat vlevo anebo vpravo	ANO	ANO

- Vozidlo bude dodáno včetně povinné výbavy stroje, plnohodnotné rezervy (celé kolo), katalogu náhradních dílů, návodu k obsluze a údržbě stroje v českém jazyce (tištěný i v elektronické podobě)

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

Ve Frýdku-Místku

V Praze

Digitálně podepsal


Digitálně podepsal


Datum: 2025.11.03

Filip Hachl

11:28:07 +01'00'

14:56:40 +01'00'

.....

předseda představenstva TS a.s.

.....

jednatel