

NABÍDKA NA PROVEDENÍ PRŮMYSLOVÉ PODLAHY



Verze: 1

Aktualizace ze dne: 3.11.2025

Projekt:	Oprava podlahy v dílně, Frýdek Místek		
Objednatel:	Střední odborná škola, Frýdek-Místek [REDACTED]	M:	[REDACTED]
		T:	
		F:	
		E:	[REDACTED]
Vypracoval:	[REDACTED]		
M:	[REDACTED]		
E:	[REDACTED]		
Divize:	200		
Datum:	3.11.2025		

Obsah

/01. PŘEDMĚT NABÍDKY	2
/02. SOUPIS ČINNOSTÍ	Chyba! Záložka není definována.
/03. CENOVÁ KALKULACE	3
/04. TERMÍN A DOBA REALIZACE	3
/05. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA	3
/06. GARANCE	4
/07. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ ZÁRUKY	4
/08. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI	6

TECHFLOOR s.r.o.
17. listopadu 454
252 63 Rostoky

Zápis u OR u Městského soudu
v Praze, oddíl C, vložka 90314
IČ: 25350650

Obchodní zastoupení:
Ke Kamýku 21
142 00 Praha 4

T/F: +420 XXX XXX XXX
E: prijemni@techfloor.cz

Držitel certifikátů
ISO 9001: 2000 a
14001:2004 v oboru
Výroba a aplikace stavební chemie
pro průmyslové podlahy

www.techfloor.cz

/01. PŘEDMĚT NABÍDKY

Předmětem díla je provedení akrylátové stěrky ACRILE 100 v tl. 10mm v dílně v SDO ve Frýdku Místku

Akrylátová stěrka ACRILE 100: 90m²

Předmět díla bude odpovídat jakosti, tak jak je vymezeno v ust. 2161 odst. 1 NOZ a standardech ČSN v aktualizovaném stavu, platné ke dni podpisu smlouvy o dílo s výjimkou.

- Rovinatosti která bude kopírovat stávající povrch

TECHFLOOR s.r.o. nepřebírá nebezpečí změny okolností.

Nevylučují se práva TECHFLOOR s.r.o. z důvodu špatného porozumění či kontroly podkladů pro provedení díla ze strany zhotovitele, resp. místa a způsobu provádění díla.

Tato nabídka je platná do 31.12.2025

Akrylátová stěrka ACRILE 100:

Materiál Acrile 100 je systémem na bázi cementů, kapalně polyakrylátové disperzní složky, speciálních frakcí křemičitých písků, pigmentačních aditiv a dalších doplňujících materiálů. Vyznačuje se výbornými technickými parametry pevnosti v tahu za ohybu, tlaku, přídržnosti k podkladu a nekluznosti.

Technické parametry ACRILE 100:

- vysoká odolnost proti obrusu, bezpečný povrch
- vysoká odolnost proti dynamickému zatížení a pádům těžkých předmětů
- bezpečnost protiskluzová i za mokra
- pevnost v tlaku 65 MPa
- pevnost v tahu za ohybu 19 MPa
- olejutěsnost, vodotěsnost
- bezprašný povrch
- možnost provedení fabionu, kulatých rohů
- odolnost proti tukům
- vysoká chemická odolnost
- možnost položení na čerstvý beton

/02. Soupis výkonů

- frézování povrchu + ruční opracování detailů a okrajů
- vysátí povrchu průmyslovým vysavačem
- vyspravení výtluků a defektů v ploše
- provedení vícenásobné hloubkové penetrace Acrile
- vyrovnání nerovností v podlaze
- provedení vrchní vrstvy stěrky ACRILE 100 v tl. 10mm
- strojní zahrazení a zhutnění podlahoviny Acrile, až do vytvoření mírně protiskluzné úpravy
- prořezání dilatací a vyplnění akrylátovým tmelem
- technologická přestávky cca 10 dní
- finální epoxidový nátěr Epotec W
- úklid pracoviště

/03. CENOVÁ KALKULACE

Smluvní strany ujednávají s přihlédnutím k obsahu a rozsahu díla níže uvedené jednotkové ceny.

Dílky, SOŠ Frýdek Místek	MJ	výměra	jednotková cena v Kč	celkem v Kč
Příprava povrchu	m2	90,0	200,-	18 000,-
Vyrovnávací vrstva ACRILE 300	ks	1,0	25000,-	25 000,-
Zhotovení akrylátové stěrky ACRILE 100 v průměrné tl.10mm, cena včetně přípravy povrchu	m2	90,0	750,-	67 500,-
Finální epoxidový vodou ředitelný nátěr Epotec W	m2	90,0	180,-	16 200,-
Celková cena				126 700,-

K ceně díla bez daně z přidané hodnoty, resp. příplatků, jak jsou uvedeny výše, bude účtována DPH dle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

/04. TERMÍN A DOBA REALIZACE

Listopad - prosinec 2025

/05. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

Objednatel se zavazuje před převzetím staveniště a po celou dobu provádění díla zajistit na svůj náklad stavební připravenost. Stavební připraveností se rozumí:

- zajištění zastřešení a opláštění objektu, ve kterém je dílo prováděno,
- zajištění ochrany ploch vůči povětrnostním vlivům (vítr a déšť apod.),
- zajištění provedení podkladních vrstev, všech technologických vedení a rozvodů v podlahové konstrukci, bednicích prací, dodávku a montáž zámečnických prvků zabudovaných v díle, a to vše v jakosti a způsobu provedení dle standardů ČSN v aktualizovaném stavu platném ke dni podpisu této smlouvy,
- zajištění vyklizení staveniště,
- **zajištění zdroje vody a elektrické energie 230 a 400V - 32 A, typ C nebo D**

- **zajištění osvětlení staveniště po dobu provádění díla,**
- **zajištění teploty v místě provádění díla minimálně +10°C při provádění stěrky ACRILE, případně + 15°C při provádění epoxidového nátěru nebo stěrky**
- zajištění volného přístupu k realizovaným plochám a příjezdu ke staveništi, dostatečně zpevněných přístupových komunikací
- zajištění koordinace pracovníků objednatele a / nebo třetí osoby tak, aby pracovníci zhotovitele nebyli omezeni v průběhu provádění díla,
- zajištění znepřístupnění staveniště pro pracovníky objednatele a / nebo třetí osoby po dobu provádění díla,
- zajištění proškolení pracovníků zhotovitele z interních bezpečnostních předpisů objednatele a / nebo vyššího objednatele (investora),
- zajištění složení a uskladnění věcí určených ke zpracování tak, aby věci nebyly zcizeny a / nebo poškozeny a / nebo jinak znehodnoceny po dobu než zhotovitel vyklidí staveniště,
- přistavení kontejneru na stavební odpad pro zbytkové směsi (alternativně použití v jiných částech stavby v součinnosti s objednavatelem)

/06. GARANCE

- TECHFLOOR s.r.o. poskytuje ve smyslu ust. § 2113 NOZ objednateli záruku za jakost předmětu díla v délce 60 měsíců, za předpokladu splnění podmínek pro uplatnění záruky, které jsou vymezeny pod bodem 7 této nabídky s výjimkou epoxidového nátěru Epotec W, na který se poskytuje záruka 24 měsíců

/07. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ ZÁRUKY

1. Objednatel je povinen na svůj náklad zajistit ochranu podlahové konstrukce v průběhu provádění díla proti zatékající a / nebo ukapávající vodě a / nebo chemikáliím, které mohou narušit rovinatost a kvalitu zhotovovaného díla (jedná se např. o zatékání a úkapy vlivem netěsností střešní konstrukce, světlíků, technologie, kondenzátu či nedbalostí na straně objednatele při napouštění médií, neuzavření oken, světlíků a jiných otvorů).
2. Podlahová konstrukce nesmí být po dobu 10 dnů od její realizace zatěžována a / nebo ošetrována vodou, což znamená zamezit jakémukoliv mokrému procesu po tuto dobu, ať už se jedná o úklid, výrobu či jinou činnost. Reakce ještě nevyzrálé podlahové konstrukce s vodou nebo jinou chemikálií může způsobit vznik odchylek od standardní kvality.
3. Pochůznost podlahové konstrukce je možná nejdříve po 24 hodinách po realizaci, a to v závislosti na teplotě. Záruka za jakost se nevztahuje na případné pošlapání či jiné poškození „čerstvé“ podlahové konstrukce.
4. Objednatel je povinen požádat písemně TECHFLOOR s.r.o. o umožnění lehkého zatížení podlahové konstrukce (např. z důvodu provádění následných stavebních prací na objektu objednatelem a / nebo třetí stranou), přičemž TECHFLOOR s.r.o. není oprávněn bezdůvodně takové žádosti nevyhovět, avšak pouze za podmínky, že stanoví dobu, po kterou je možné podlahovou konstrukci zatížit a ochranná opatření, která je objednatel povinen na svůj náklad přijmout.

5. Plné zatížení podlahové konstrukce je možné nejdříve až po uplynutí 7 dnů od předání, a to v závislosti na klimatických vlivech. Termín možnosti plného provozního zatížení podlahy vždy stanoví odpovědný pracovník zhotovitele, a to zápisem v předávacím protokolu, eventuálně ve stavebním deníku. Na vady a škody způsobené zatížením podlahy před tímto termínem se záruka za jakost nevztahuje. Ustanovení tohoto bodu pro uplatnění záruky se nevztahuje na podlahové konstrukce u kterých je systém ACRILE prováděn na nevyzrálou podkladní vrstvu (např. podkladní betonová deska), kdy TECHFLOOR s.r.o. stanoví individuální harmonogram zatěžování s přihlédnutím k tloušťce a délce procesu zrání podkladní vrstvy.
6. Po předchozí dohodě TECHFLOOR s.r.o. a objednatele je možné stanovit individuální harmonogram zatěžování podlahové konstrukce, a to formou zápisu ve stavebním deníku.
7. Záruka za jakost se nevztahuje na vady způsobené vlivem překročení povolených statických zatížení, působením teplotních a klimatických vlivů, pokud není ve smlouvě řečeno jinak, změnou charakteru plánovaného provozu a jeho zatěžování a působení lidského faktoru. Působení teplotních vlivů je myšlen i pohyb elektricky vedených paletových vozíků s 1 hnacím kolečkem, které nemají zařízení zamezující prokluzování kol při rozjezdu a brždění.
8. Objednatel se s přihlédnutím k zájmu zachovat mechanickou a chemickou odolnost podlahové konstrukce a její běžnou údržbu vč. čistitelnosti zavazuje přijmout taková opatření, která zamezí zejména:
 - a) pohybu a provozu ocelových poškozených palet po podlahové konstrukci a smýkání s nimi s plnou zátěží
 - b) smýkání těžkých břemen s ostrými hranami po podlahové konstrukci
 - c) brždění „smykem“ po podlahové konstrukci a rozjezdy vozíků a manipulační techniky s prokluzy kol
 - d) skládání palet z vozíku způsobem „ náhlého sešlápnutí brzdy“ a shozem palety na podlahovou konstrukci
 - e) pádům těžkých předmětů z výšky na podlahovou konstrukci
 - f) pojezdu vozíků z čisté plochy podlahové konstrukce na plochu špinavou nebo mastnou a opačně
9. Záruka se nevztahuje na vady podlahové konstrukce způsobené posunem ostrých předmětů a / nebo výtluky vzniklé pádem těžkých břemen a / nebo poškození nášlapné vrstvy podlahové konstrukce chemickými prostředky, jejichž užití nebylo výslovně TECHFLOOR s.r.o. povoleno.
10. Na žádost objednatele TECHFLOOR s.r.o. doporučí vhodné čisticí prostředky, čisticí stroje a zařízení a stanoví plán údržby podlahové konstrukce. Záruka se nevztahuje na vady, jejichž příčinou je použití nevhodných čisticích prostředků, čisticích strojů a zařízení a / nebo zanedbání údržby podlahové konstrukce.
11. Objednatel je povinen umožnit TECHFLOOR s.r.o. kontrolu plnění těchto podmínek pro uplatnění záruky.
12. Záruka za jakost se nevztahuje na podlahovou konstrukci, ve které jsou prvky zabudované a / nebo osazené objednatelem v rozporu se smlouvou a / nebo bez vědomí zhotovitele.
13. Záruka za jakost se nevztahuje na vady, jejichž příčinou je pohyb a / nebo pnutí a / nebo selhání podkladních vrstev díla a / nebo jiných částí stavby.

/08. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Obsah této nabídky má výlučně informativní charakter, nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy či na její změnu ani přijetí případného návrhu. Vztahy TECHFLOOR s.r.o. s odběrateli a dalšími partnery jsou založeny na transparentnosti při vyjednávání, objektivitě při obchodním rozhodování a rovnosti příležitostí. Smlouvy či jejich změny jsou společností TECHFLOOR s.r.o. uzavírány v písemné formě a pokud jsou dohodnuty všechny náležitosti.

Podmínky, za nichž TECHFLOOR s.r.o. přistupuje k jednání o smlouvě a jakými se řídí, jsou:

- Společnost TECHFLOOR s.r.o. v průběhu předsmělních jednání průběžně vyhodnocuje podmínky vyjednávané smlouvy a parametry zamýšleného plnění a vyhrazuje si právo hodnocení podmínek i parametrů měnit v reakci na své obchodní a provozní potřeby a vývoj na trhu.
- Společnost TECHFLOOR s.r.o. vyjádří svůj zájem smlouvu uzavřít, až bude seznámena se všemi skutkovými a právními okolnostmi potřebnými k rozhodnutí, zda smlouvu uzavřít.
- Pro společnost TECHFLOOR s.r.o. je rozhodující celý a úplný obsah případné smlouvy a důvodem neuzavření smlouvy může být i jen jednotlivý parametr či podmínka, na níž strany nenaleznou shodu.
- S ohledem na výše uvedené může být jednání o uzavření smlouvy nebo změny smlouvy ukončeno kdykoli před jejich uzavřením.
- Každá strana vynakládá a nese své vlastní náklady obvykle související s jednáním o smlouvě.
- Do uzavření smlouvy, prosím, nevynakládejte žádné náklady směřující k plnění předmětu zamýšlené smlouvy nebo jeho přípravě. Pokud si okolnosti nezbytně vyžadují vynaložení takových nákladů, kterákoli strana o jejich výši a důvodu s dostatečným předstihem prokazatelně informuje druhou stranu, aby bylo možné předejít vynaložení marných nákladů. Jiné náklady nejsou pro společnost TECHFLOOR s.r.o. předvídatelné a nelze k nim přihlížet.
- Pokud by stranám mohla vzniknout škoda neuzavřením smlouvy, musí si během jednání sdělit nejvyšší částku případné náhrady škody, která by jim mohla neuzavřením smlouvy vzniknout. Jiné nároky nejsou pro společnost TECHFLOOR s.r.o. předvídatelné a nelze k nim přihlížet.
- Smlouvy jsou za společnost TECHFLOOR s.r.o. uzavírány statutárními zástupci anebo oprávněnou osobou na základě písemného pověření.
- Smlouvy o smlouvě budoucí jsou společností TECHFLOOR s.r.o. uzavírány výhradně v písemné formě, vlastnoručně podepsané nebo s uznávaným elektronickým podpisem.