

Příloha č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Záchranná (pracovní) plošina

Předmět veřejné zakázky:

- **2 ks manipulačních plošin s nakolejovacími kolečky**, které budou využívány pro výcviky s hydraulickým vyprošťovacím zařízením, při vyprošťování osob z vysokých dopravních prostředků.

Požadované technické parametry plošiny jsou čerpány z veřejně dostupných informací zveřejněných prodejci a výrobcí těchto plošin. Stanoveny jsou s ohledem na plánované užívání, místní terénní a klimatické podmínky, ekonomický provoz a údržbu, dále s ohledem na dodržení bezpečnosti práce, hygienické a ergonomické požadavky na pracoviště a pracovní činnost.

1. Konstrukce:

- Materiál: Kompaktní konstrukce ze slitin lehkých kovů (hliník)
- Protiskluzová úprava
- Bezpečná i za deště, sněhu a ledu
- Vybavena odnímatelným (sklopným) zábradlím
- Určena přímo pro záchranné složky

2. Další parametry:

- Nosnost: cca 500 kg
- Hmotnost plošiny: max 50 kg
- Rozměry plošiny: 2000 mm × 1000 mm x 1500 mm (Š × D × V)
- Výška plošiny: musí být nastavitelná od 800 do 1500 mm
- Převážné rozměry: 1980 × 1080 × 220 mm (Š × D × V)
- (tolerance všech rozměrů +/- 300 mm)
- Zábradlí: Sklopné
- Normy: Vyrobená v souladu s normou DIN 14830 (Česká státní norma pro toto speciální záchranné vybavení neexistuje.)

3. Podmínky

- v souladu (shodě) s platnými českými právními předpisy a předpisy EU
- servis a obchodní zastoupení v ČR

