

INVESTOR: Město Znojmo

Obroková 2/12

671 22 Znojmo

VÝKAZ VÝMĚR

AKCE :

Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě – kulturní a kreativní centrum

Jevištní technika

POL.	NÁZEV	POPIS	J.	POČET	CENA/J.	CENA CELKEM
8.0	Ostatní prostory					1 373 586,10 Kč
8.1	Plátno	<i>Elektricky stahované plátno rozměr 340x255 - projekční plocha 232x145</i>	ks	5	41 811,00 Kč	209 055,00 Kč
8.2	Projektor učebny	<i>Projektor s technologií 3LCD, rozlišení WUXGA, 1920 x 1200, životnost 300W lampy je 5000 hodin (až 10000 hodin v úsporném režimu), úhlopříčka promítaného obrazu 50-300 palců. Projekční vzdálenost 1,5-9 m, vstupy: HDMI 2x, LAN, audio out</i>	ks	4	29 680,00 Kč	118 720,00 Kč
8.3	Projektor taneční sál	<i>Laserový projektor, technologie 3LCD, svítivost 5200 ANSI, WiFi, kompatibilní s bezdrátovým vysílačem</i>	ks	1	51 800,00 Kč	51 800,00 Kč
8.4	Bezdrátový vysílač	<i>Bezdrátový vysílač obrazu</i>	ks	1	7 335,72 Kč	7 335,72 Kč
8.5	Držák projektoru	<i>Držák projektorů učebny</i>	ks	4	3 220,00 Kč	12 880,00 Kč
8.6	Držák projektoru	<i>Držák projektoru taneční sál</i>	ks	1	3 080,00 Kč	3 080,00 Kč
8.7	Reprobox - učebny	<i>Dvoupásmový reprobox, impedance: 8Ω/70/100V, výkon RMS: 50W, volby výkonu při 100V: 5 / 7,5 / 15 / 30 W, frekvenční rozsah (-3 dB): 90 Hz - 20 kHz, citlivost (dB @ 1m 1W): 92,5 dB rozměry (Š x V x H): 242 x 242</i>	ks	8	2 474,00 Kč	19 792,00 Kč
8.8	Zesilovač - učebny 220,221	<i>Instalační analogový mixážní zesilovač, vstupy 1x MIC, 2x MIC/LINE stereo a 2x LINE stereo. Výkon 95W při 4 Ohmech nebo 100V se spínači do 2 zón, priorita talkover, 1 port pro pagingovou stanici, včetně zabudovaného zvukového tónu, phantomové napájení, výstup AUX / REC, 2-pásmové korekce zvuku, automatický pohotovostní režim a port MUTE.</i>	ks	2	11 032,00 Kč	22 064,00 Kč
8.9	Zesilovač - učebna 215,222	<i>Stereo zesilovač 2 x 60 WRMS @ 4Ω o malých rozměrech</i>	ks	2	10 444,00 Kč	20 888,00 Kč
8.10	Přípojně místo - učebny 220,221	<i>Blok zásuvkový pop-up Legrand matná nerez 8 modulů</i>	ks	2	4 375,41 Kč	8 750,82 Kč
8.11	Zásuvkový modul	<i>Jednonásobná zásuvka s dětskou ochranou.</i>	ks	4	435,53 Kč	1 742,10 Kč
8.12	HDMI modul	<i>Modul do pop up krabice - Zásuvka HDMI typ A, v1.3. Předkonektorovaná HDMI zásuvka (15 cm)</i>	ks	2	2 003,87 Kč	4 007,73 Kč
8.13	LAN modul	<i>Modul do pop up krabice - Zásuvka datová RJ45 UTP cat6;</i>	ks	2	788,81 Kč	1 577,61 Kč
8.14	Jack 3,5 modul	<i>Modul do pop up krabice - Zásuvka 3,5mm Jack, 1M, bílá</i>	ks	2	813,14 Kč	1 626,27 Kč
8.15	Záslepka	<i>Záslepka pro jeden modul</i>	ks	2	51,54 Kč	103,08 Kč
8.16	Přípojně místo - učebny 220,221	<i>Přístrojová jednotka pro 8 (2x4) modulů vertikálně osazených zásuvek</i>	ks	2	984,56 Kč	1 969,11 Kč
8.17	Kryt přípojněho místa	<i>Plastový kryt s rámečkem pro standardní podlahové krabice 8 / 12 modulů</i>	ks	2	831,66 Kč	1 663,32 Kč
8.18	Zásuvkový modul	<i>Jednonásobná zásuvka s dětskou ochranou.</i>	ks	2	435,53 Kč	871,05 Kč
8.19	HDMI modul	<i>Modul do pop up krabice - Zásuvka HDMI typ A, v1.3. Předkonektorovaná HDMI zásuvka (15 cm)</i>	ks	2	2 003,87 Kč	4 007,73 Kč
8.20	LAN modul	<i>Modul do pop up krabice - Zásuvka datová RJ45 UTP cat6;</i>	ks	2	788,81 Kč	1 577,61 Kč
8.21	Jack 3,5 modul	<i>Modul do pop up krabice - Zásuvka 3,5mm Jack, 1M, bílá</i>	ks	2	813,14 Kč	1 626,27 Kč
8.22	Záslepka	<i>Záslepka pro jeden modul</i>	ks	4	51,54 Kč	206,16 Kč
8.23	Reproboxy - bar	<i>Dvoupásmový reprobox, impedance: 8Ω/70/100V, výkon RMS: 50W, volby výkonu při 100V: 5 / 7,5 / 15 / 30 W, frekvenční rozsah (-3 dB): 90 Hz - 20 kHz, citlivost (dB @ 1m 1W): 92,5 dB rozměry (Š x V x H): 242 x 242</i>	ks	6	2 474,00 Kč	14 844,00 Kč
8.24	Mixážní zesilovač - bar	<i>Instalační analogový mixážní zesilovač, vstupy 2x MIC, 2x MIC/LINE stereo a 2x LINE stereo. Výkon 250W při 4 a 8 Ohmech nebo 100V se spínači do 4 zón</i>	ks	1	17 319,00 Kč	17 319,00 Kč
8.25	Bluetooth modul - bar	<i>Bezdrátový stereo přijímač Bluetooth, výstupy XLR a Jack 6,3</i>	ks	2	6 002,00 Kč	12 004,00 Kč
8.26	Venkovní reproboxy	<i>Dvoupásmové reproboxy, impedance: 8Ω/70/100V, výkon RMS: 40W, volby výkonu při 100V: 3,75/ 7,5/ 15/ 30 W, frekvenční rozsah (-10 dB): 85 Hz - 20 kHz, citlivost 1W/1m: 88dB, rozměry (Š x V x H): 173 x 181 x 180mm</i>	ks	5	3 041,00 Kč	15 205,00 Kč
8.27	Reprobox - taneční sál	<i>2-pásmový dřevěný pasivní reprobox s 8" basovým reproduktorem a 1" HF kompresním driverem, výkon 150W RMS/ 8Ω, vč.držáku na zeď, barva bílá</i>	ks	4	8 517,00 Kč	34 068,00 Kč

8.28	Předzesilovač - taneční sál	Instalační zvukový mixážní pult ve standardním formátu do racku (1U), 3 vstupy MIC/LINE stereo, 1 vstup LINE stereo, 1 výstup line stereo a jedním dalším výstupem AUX / REC. Obsahuje 3 pásmový ekvalizér na výstupu, funkci Talkover (priorita) přiřazenou každému vstupu MIC / LINE, přepínač mixu ST / MONO a port MUTE pro externí spouštění externím kontaktem.	ks	1	7 869,00 Kč	7 869,00 Kč
8.29	Procesor taneční sál	Digitální DSP procesor, 2 audio vstupy a 4 audio výstupy, EQ, X-over, compressor, delay.	ks	1	13 059,00 Kč	13 059,00 Kč
8.30	Zesilovač - taneční sál	4-kanálový nízkohybný zesilovač, výkon 4x 140W / 4 Ω, velikost 1U, váha 3,6kg.	ks	1	16 609,00 Kč	16 609,00 Kč
8.31	Nástěnný rozvaděč - 215, 222	Nástěnný rozvaděč 10" 6U hl. 260mm	ks	2	2 844,36 Kč	5 688,72 Kč
8.32	Nástěnný rozvaděč 223	Nástěnný rozvaděč 19" černý, výška 9U, hloubka 450mm	ks	1	8 235,00 Kč	8 235,00 Kč
8.33	Zesilovač - přízemí	4-kanálový zesilovač, 4 mono symetrické vstupy, výkon min. 4 x 150 WRMS (100 V), tepelná ochrana, ochrana proti přetížení, anti-Clip systém, ovladače hlasitosti na předním panelu, frekvenční rozsah min. 20 Hz - 30 kHz, 1U výška	ks	1	22 835,00 Kč	22 835,00 Kč
8.34	Zesilovač - spodní patro 2	2-kanálový 100V zesilovač, výkon 2x 150W, velikost 2U, váha 6,05kg.	ks	1	15 574,00 Kč	15 574,00 Kč
8.35	Reproboxy - šatna, foyer, wc, vstup	Dvoupásmový reprobox, impedance: 8Ω/70/100V, výkon RMS: 40 W, volby výkonu při 100V: 40/20/10/5 W, citlivost (dB @ 1m 1W): 89 dB, hmotnost: 1,8 kg	ks	17	3 041,00 Kč	51 697,00 Kč
8.36	Reproboxy - šatny zázemí	Dvoupásmový reprobox, impedance: 8Ω/70/100V, výkon RMS: 50W, volby výkonu při 100V: 5 / 7,5 / 15 / 30 W, frekvenční rozsah (-3 dB): 90 Hz - 20 kHz, citlivost (dB @ 1m 1W): 92,5 dB rozměry (Š x V x H): 242 x 242	ks	2	2 474,00 Kč	4 948,00 Kč
8.37	Regulátor hlasitosti	Ovladač hlasitosti pro vedení 70 / 100V s integrovaným prioritním relé 24 VDC. Maximální výstupní výkon 40 W	ks	2	2 291,00 Kč	4 582,00 Kč
8.38	Nástěnný rozvaděč	19" rozvaděč 18U 600mm, nosnost 60 kg, barva černá	ks	1	6 135,00 Kč	6 135,00 Kč
8.39	Malé podium - půda	Mobilní podium 20m2 - výška 40 cm, včetně látkového krytí	ks	1	151 556,00 Kč	151 556,00 Kč
8.40	Ozvučení - půda	Aktivní sloupový PA systém, 4 kanálový mix, 2000W výkon, 10" subwoofer, 6x3"+1" horn, 24-bit DSP, Bluetooth 5.0, uživatelské preset, vč.přepravních obalů	ks	1	38 826,00 Kč	38 826,00 Kč
8.41	Projektor půda	Projektor s technologií 3LCD, rozlišení WUXGA, 1920 x 1200, životnost 300W lampy je 5000 hodin (až 10000 hodin v úsporném režimu), úhlopříčka promítaného obrazu 50-300 palců. Projekční vzdálenost 1,5-9 m, vstupy: HDMI 2x, LAN, audio out	ks	1	29 680,00 Kč	29 680,00 Kč
8.42	Plátno motorické	MOTOROVÉ PROMÍTAČÍ PLÁTNO V SEGMENTOVÉM HLINÍKOVÉM TUBUSU S OBRÁCENÝM VÝSUVEM, kolečka, projekční plocha 400x300	ks	1	143 516,80 Kč	143 516,80 Kč
8.43	Osvětlení na stativu	Stativ na světla, max. výška 2,7 m, zahrnuje T-kus pro 4-8 světel a FS adaptér pro 1 světlo, max. vertikální zátěž 25 kg, hmotnost 5 kg, výkonný 7 x 4 W čtyřbarevný LED PAR se světelným výkonem 1350 lm, míchání barev RGBW, Čočky optimalizované pro rovnoměrnou intenzitu světla, DMX a napájecí vstup a výstup pro řetězení několika zařízení	ks	2	13 096,00 Kč	26 192,00 Kč
8.44	Volné kabelové propoje	Audio, sílové kabely, datové kabely, video kabely	sd	1	23 800,00 Kč	23 800,00 Kč
8.45	Instalační materiál	Instalační materiál - pomocné ocelové konstrukce, kotvici a spojovací materiál	sd	1	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč
8.46	Instalace	Osazení koncových prvků, zapojení dle schématu	sd	1	114 000,00 Kč	114 000,00 Kč
8.47	Konfigurace	Konfigurace systému, nastavení parametrů, testování	sd	1	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
9.0	ELEKTROINSTALACE					835 646,98 Kč
9.1	ROZVADĚČ RDT					
9.1.1	JISTIČ	Jistič řady LTN. Je vhodný pro jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu.	ks	20	259,25 Kč	5 184,90 Kč
9.1.2	JISTIČ	Jistič řady LTN. Je vhodný pro jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu.	ks	4	1 094,88 Kč	4 379,52 Kč
9.1.3	HLAVNÍ JISTIČ	Jistič řady LVN. Je vhodný pro jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu.	ks	1	5 652,66 Kč	5 652,66 Kč
9.1.4	JISTIČ	Jistič řady LTN. Je vhodný pro jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu.	ks	1	3 301,61 Kč	3 301,61 Kč
9.1.5	HLAVNÍ VYPÍNAČ	Páčkový spínač pro vypínání rozvodnice	ks	1	2 694,68 Kč	2 694,68 Kč
9.1.6	Transformátor	Pulzní napájecí zdroj MEAN WELL na DIN lištu s jističovým profilem.	ks	1	770,16 Kč	770,16 Kč
9.1.7	Transformátor	Napájecí zdroj pro sběrnici DALI, výstup 16 VDC 240 mA, výkon 3,84 W. Montáž na DIN lištu, šířka 35 mm.	ks	1	2 268,00 Kč	2 268,00 Kč
9.1.8	PROUDOVÝ CHRÁNIČ	Proudový chránič řady LFE, typ A (reaguje jak na sinusové střídavé reziduální proudy, tak i na pulzující stejnosměrné reziduální proudy	ks	2	3 988,47 Kč	7 976,94 Kč
9.1.9	ROZVODNICE	pro nástěnnou montáž, neprůhledné dveře, počet řad 4, počet modulů v řadě 24, krytí IP30, PE+N, barva RAL9003, materiál : ocel-plech	ks	1	7 336,82 Kč	7 336,82 Kč
9.1.10	Materiál	Materiál sloužící pro kompletaci rozvaděče	kpl	1	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč
9.1.11	Výrobní štítek rozvaděče	výrobní štítek rozvaděče	kpl	1	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
9.1.12	Kompletace	Kompletace rozvaděče na místě montáže.	Nh	35	990,00 Kč	34 650,00 Kč
9.2	Instalační kabeláž					

9.2.1	Symetrický instalační kabel	(2LI2Y0,22mm²)(ST)Y FRNC, Symetrický instalační kabel, kvalitní OFC měď a FRNC obal, průřezy jádra 2x0,22mm, 100% stínění AL/PT fólií, průřez PVC 3,3mm.	m	118,5	26,45 Kč	3 134,33 Kč
9.2.2	AES - EBU KABEL	(2LI2Y0,22mm²)(ST)Y AES/EBU, Symetrický instalační kabel, kvalitní OFC měď, průřez vodičů 2x0,50mm (AWG21), 100% stínění AL/PT fólií, průměr PVC 4,2mm, teplotní rozsah použití -25°C až + 70°C, kapacita na 1m 100pF, hmotnost 1m 58g, barva šedá.	m	735	25,62 Kč	18 830,70 Kč
9.2.3	Reproduktorový kabel	(2LIY1,50mm²)Y FRNC, Instalační reproduktorový kabel 2x1,5mm, bezhalogení LSZH plášť 6,8mm, hmotnost 1m 78g. Barva černá. Třída Fca.	m	649	72,73 Kč	47 201,77 Kč
9.2.4	Reproduktorový kabel	(2LIY2,50mm²)Y FRNC, Instalační reproduktorový kabel 2x2,5mm, bezhalogení LSZH plášť 8,3mm, hmotnost 1m 151g. Barva černá. Třída Fca.	m	54	115,57 Kč	6 240,78 Kč
9.2.5	Silový kabel	1-CXKH-R (J) 19x1,5, Silový kabel 19x1,5 mm², oheň nešířící, bezhalogenový pro běžné instalace, zatížitelnost 11A, oranžová	m	132	253,52 Kč	33 463,98 Kč
9.2.6	Silový kabel	1-CXKH-R-J 3 x 2,5, Silový kabel 3x2,5mm², oheň nešířící, bezhalogenový, pro běžné instalace, zatížitelnost 32A, oranžová	m	745,5	68,21 Kč	50 846,83 Kč
9.2.7	Silový kabel	1-CXKH-V-J 4X1,5, Silový kabel 4x1,5mm², zachování funkčnosti integrity kabelové trasy při požáru, P60-R, zatížitelnost 24A, oranžová	m	400	79,70 Kč	31 878,00 Kč
9.2.8	Silový kabel	1-CXKH-R-J 5x10, Silový kabel 5x10mm², oheň nešířící, bezhalogenový, pro běžné instalace, zatížitelnost 82A, oranžová	m	76,5	373,68 Kč	28 586,52 Kč
9.2.9	Silový kabel	1-CXKH-R-J 5x16, Silový kabel 5x16mm², oheň nešířící, bezhalogenový, pro běžné instalace, zatížitelnost A, oranžová	m	18	584,00 Kč	10 511,91 Kč
9.2.10	Datový kabel	Stíněný kabel CAT6 s LSZH pláštěm a třídou reakce na oheň Dca Tento instalační kabel z produktové řady Solarix - kategorie 6 s označením SXXD-6-FTP-LSZH je vysoce kvalitní kabel určený pro horizontální rozvody strukturované kabeláže,	m	1612,5	27,68 Kč	44 625,94 Kč
9.2.11	Koaxiální kabel	1x02YS(ST)CH0,8/3,7 HD-SD, videokabel určený pro mobilní i pevné aplikace. Vzdálenosti přenosu: 3G - 121m, 6G - 82m a 12G - 51m . Pevný vodič 1x0,8mm. Průměr kabelu 6mm. Provedení Halogen-free / LSZH. Dca.	m	411	43,80 Kč	18 001,80 Kč
9.2.12	HDMI kabel	Optický HDMI kabel, délka 20 m	ks	6	4 950,51 Kč	29 703,06 Kč
9.3	Kabelové žlaby					
9.3.1	Oceloplechový kabelový žlab - SCO	125/50 žlab plný s integrovanou spojkou, s výkem, včetně spojovacího a kotevního materiálu	m	56	502,50 Kč	28 140,00 Kč
9.3.2	Oceloplechový kabelový žlab - ozvučení	125/50 Žlab plný s integrovanou spojkou, s výkem, včetně spojovacího a kotevního materiálu	m	56	502,50 Kč	28 140,00 Kč
9.3.3	Chránička	Trubka Ø 110 ohebná bezhalogenová rudá	m	68	67,07 Kč	4 560,42 Kč
9.3.4	Chránička	Trubka Ø 40 ohebná bezhalogenová rudá	m	145	21,81 Kč	3 162,45 Kč
9.4	Instalační materiál					
9.4.1	Požární ucpávky	utěsnění kompletní s odolností dle PBŘS, ucpávka mezi víceúčelovým sálem a dvoupatrovou budovou	kpl	1	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
9.4.2	Spojovací materiál	spojovací materiál	kpl	1	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
9.4.3	Kotevní materiál	kotevní materiál, chemické kotvy	kpl	1	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
9.4.4	Drobný elektroinstalační materiál	drobný elektroinstalační materiál	kpl	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
9.5	Přípojná místa					
9.5.1	MX.01					
9.5.1.1	Ocelový box nástěnný	plechová krabice , černá matt, plech dural s vypálením popisů, rozměr 550x350x200mm	ks	1	6 791,00 Kč	6 791,00 Kč
9.5.1.2	Konektor XLR 3M	panelový samec XLR, standardní rozměr D, 3-pin, stříbrné kontakty, kovový obal, stříbrná barva.	ks	4	69,42 Kč	277,68 Kč
9.5.1.3	Konektor RJ45	Panelový EtherCon RJ45 samice s pojistkou proti nechtěnému vytáhnutí samce, zapojení rovné pro konektor RJ45.	ks	6	387,60 Kč	2 325,60 Kč
9.5.1.4	Konektor BNC	panelový konektor nabízí špičkový 750hm přenos signálu pro digitální HD rozlišení. Mosazný obal konektoru v D-rozměru. Pozlacené kontakty.	ks	2	216,00 Kč	432,00 Kč
9.5.1.5	Zásuvka panelová 230V/16A	Zásuvka vestavná ČSN IP54, modrá	ks	3	148,10 Kč	444,29 Kč
9.5.1.6	Zásuvka panelová 400V/32A	Zásuvka 32A/5P 400V IP54 vestavná (IEN 3253	ks	2	264,00 Kč	528,00 Kč
9.5.2	MX.02					
9.5.2.1	Ocelový box nástěnný	plechová krabice , černá matt, plech dural s vypálením popisů, rozměr 550x350x200mm	ks	1	6 791,00 Kč	6 791,00 Kč
9.5.2.2	Konektor XLR 5F	panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení. Určeno pro pájení, černé provedení.	ks	2	90,91 Kč	181,82 Kč

9.5.2.3	Konektor RJ45	Panelový EtherCon Rj45 samice s pojistkou proti nechtěnému vytáhnutí samce, zapojení rovné pro konektor RJ45.	ks	2	387,60 Kč	775,20 Kč
9.5.2.4	Zásuvka panelová 230V/16A	Zásuvka vestavná ČSN IP54, modrá	ks	3	148,10 Kč	444,29 Kč
9.5.2.5	Zásuvka panelová 400V/32A	Zásuvka 32A/5P 400V IP54 vestavná (IEN 3253	ks	2	264,00 Kč	528,00 Kč
9.5.2.6	Harting 16 P	Napájecí konektor pro vysoké zatížení, řada: Han E, počet kontaktů: 16, Samice, 16A, 500 V	ks	4	225,00 Kč	900,00 Kč
9.5.3	MX.03					
9.5.3.1	Ocelový box	plechová krabice , černá matt, plech dural s vypálením popisů, rozměr 400x350x200mm	ks	1	5 791,00 Kč	5 791,00 Kč
9.5.3.2	Konektor XLR 5F	panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.	ks	2	90,91 Kč	181,82 Kč
9.5.3.3	Konektor RJ45	Panelový EtherCon Rj45 samice s pojistkou proti nechtěnému vytáhnutí samce, zapojení rovné pro konektor RJ45.	ks	1	387,60 Kč	387,60 Kč
9.5.3.4	Zásuvka panelová 230V/16A	Zásuvka vestavná ČSN IP54, modrá	ks	2	148,10 Kč	296,19 Kč
9.5.3.5	Harting 16 P	Napájecí konektor pro vysoké zatížení, řada: Han E, počet kontaktů: 16, Samice, 16A, 500 V	ks	2	225,00 Kč	450,00 Kč
9.5.4	MX.04					
9.5.4.1	Podlahová krabice	Zásuvka podlahová MT 14 h=53mm , Příruba pro podlahovou zásuvku MT 14 h=53mm	ks	1	13 504,00 Kč	13 504,00 Kč
9.5.4.2	Modul pro nosič konektoru	Moudl do podlahové krabice 45 pro nosič konektoru	ks	8	700,00 Kč	5 600,00 Kč
9.5.4.3	Konektor XLR 3M	panelový samec XLR, standartní rozměr D, 3-pin, stříbrné kontakty, kovový obal, stříbrná barva.	ks	4	69,42 Kč	277,68 Kč
9.5.4.4	Konektor XLR 5F	panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.	ks	2	90,91 Kč	181,82 Kč
9.5.4.5	Modul 2xRJ45	modul do podlahové krabice 2xRJ45	ks	4	1 111,57 Kč	4 446,28 Kč
9.5.4.6	Konektor BNC	panelový konektor nabízí špičkový 750hm přenos signálu pro digitální HD rozlišení. Mosazný obal konektoru v D-rozměru.Pozlacené kontakty.	ks	2	216,00 Kč	432,00 Kč
9.5.4.7	Zásuvka panelová 230V/16A	zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, bílá	ks	2	179,43 Kč	358,86 Kč
9.5.5	MX.05					
9.5.5.1	Ocelový box	plechová krabice , černá matt, plech dural s vypálením popisů, rozměr 400x150x200mm	ks	1	5 038,00 Kč	5 038,00 Kč
9.5.5.2	Konektor XLR 5F	panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.	ks	2	90,91 Kč	181,82 Kč
9.5.5.3	Konektor RJ45	Panelový EtherCon Rj45 samice s pojistkou proti nechtěnému vytáhnutí samce, zapojení rovné pro konektor RJ45.	ks	1	387,60 Kč	387,60 Kč
9.5.5.4	Zásuvka panelová 230V/16A	Zásuvka vestavná ČSN IP54, modrá	ks	2	148,10 Kč	296,19 Kč
9.5.5.5	Harting 16 P	Napájecí konektor pro vysoké zatížení, řada: Han E, počet kontaktů: 16, Samice, 16A, 500 V	ks	1	225,00 Kč	225,00 Kč
9.5.6	MX.06					
9.5.6.1	Ocelový box	plechová krabice , černá matt, plech dural s vypálením popisů, rozměr 400x150x200mm	ks	1	5 038,00 Kč	5 038,00 Kč
9.5.6.2	Konektor XLR 5F	panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.	ks	2	90,91 Kč	181,82 Kč
9.5.6.3	Konektor RJ45	Panelový EtherCon Rj45 samice s pojistkou proti nechtěnému vytáhnutí samce, zapojení rovné pro konektor RJ45.	ks	1	387,60 Kč	387,60 Kč
9.5.6.4	Zásuvka panelová 230V/16A	Zásuvka vestavná ČSN IP54, modrá	ks	2	148,10 Kč	296,19 Kč
9.5.6.5	Harting 16 P	Napájecí konektor pro vysoké zatížení, řada: Han E, počet kontaktů: 16, Samice, 16A, 500 V	ks	1	225,00 Kč	225,00 Kč
9.5.7	MX.07					
9.5.7.1	Ocelový box	plechová krabice , černá matt, plech dural s vypálením popisů, rozměr 400x150x200mm	ks	1	5 038,00 Kč	5 038,00 Kč
9.5.7.2	Konektor XLR 5F	panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.	ks	2	90,91 Kč	181,82 Kč
9.5.7.3	Konektor RJ45	Zásuvka vestavná ČSN IP54, modrá	ks	1	387,60 Kč	387,60 Kč

9.5.7.4	Zásuvka panelová 230V/16A	<i>Zásuvka vestavná ČSN IP54, modrá</i>	ks	2	148,10 Kč	296,19 Kč
9.5.7.5	Harting 16 P	<i>Napájecí konektor pro vysoké zatížení, řada: Han E, počet kontaktů: 16, Samice, 16A, 500 V</i>	ks	1	225,00 Kč	225,00 Kč
9.5.8	MX.08					
9.5.8.1	Ocelový box	<i>plechová krabice , černá matt, plech dural s vypálením popisů, rozměr 400x150x200mm</i>	ks	1	5 038,00 Kč	5 038,00 Kč
9.5.8.2	Konektor XLR 5F	<i>panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	ks	2	90,91 Kč	181,82 Kč
9.5.8.3	Konektor RJ45	<i>Panelový EtherCon Rj45 samice s pojistkou proti nechtěnému vytáhnutí samce, zapojení rovné pro konektor RJ45.</i>	ks	1	387,60 Kč	387,60 Kč
9.5.8.4	Zásuvka panelová 230V/16A	<i>Zásuvka vestavná ČSN IP54, modrá</i>	ks	2	148,10 Kč	296,19 Kč
9.5.8.5	Harting 16 P	<i>Napájecí konektor pro vysoké zatížení, řada: Han E, počet kontaktů: 16, Samice, 16A, 500 V</i>	ks	1	225,00 Kč	225,00 Kč
9.5.9	MX.09					
9.5.9.1	Ocelový box	<i>plechová krabice , černá matt, plech dural s vypálením popisů, rozměr 400x150x200mm</i>	ks	1	5 038,00 Kč	5 038,00 Kč
9.5.9.2	Konektor XLR 5F	<i>panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	ks	2	90,91 Kč	181,82 Kč
9.5.9.3	Konektor RJ45	<i>Panelový EtherCon Rj45 samice s pojistkou proti nechtěnému vytáhnutí samce, zapojení rovné pro konektor RJ45.</i>	ks	1	387,60 Kč	387,60 Kč
9.5.9.4	Zásuvka panelová 230V/16A	<i>Zásuvka vestavná ČSN IP54, modrá</i>	ks	2	148,10 Kč	296,19 Kč
9.5.9.5	Harting 16 P	<i>Napájecí konektor pro vysoké zatížení, řada: Han E, počet kontaktů: 16, Samice, 16A, 500 V</i>	ks	1	225,00 Kč	225,00 Kč
9.5.10	MX.10					
9.5.10.1	Ocelový box	<i>plechová krabice , černá matt, plech dural s vypálením popisů, rozměr 400x150x200mm</i>	ks	1	5 038,00 Kč	5 038,00 Kč
9.5.10.2	Konektor RJ45	<i>Panelový EtherCon Rj45 samice s pojistkou proti nechtěnému vytáhnutí samce, zapojení rovné pro konektor RJ45.</i>	ks	3	387,60 Kč	1 162,80 Kč
9.5.10.3	Konektor BNC	<i>panelový konektor nabízí špičkový 750hm přenos signálu pro digitální HD rozlišení. Mosazný obal konektoru v D-rozměru.Pozlacené kontakty.</i>	ks	2	216,00 Kč	432,00 Kč
9.5.10.4	Zásuvka panelová 230V/16A	<i>Zásuvka vestavná ČSN IP54, modrá</i>	ks	1	148,10 Kč	148,10 Kč
9.5.11	MX.11					
9.5.11.1	Ocelový box	<i>plechová krabice , černá matt, plech dural s vypálením popisů, rozměr 400x150x200mm</i>	ks	1	5 038,00 Kč	5 038,00 Kč
9.5.11.2	Konektor RJ45	<i>Panelový EtherCon Rj45 samice s pojistkou proti nechtěnému vytáhnutí samce, zapojení rovné pro konektor RJ45.</i>	ks	3	387,60 Kč	1 162,80 Kč
9.5.11.3	Konektor BNC	<i>panelový konektor nabízí špičkový 750hm přenos signálu pro digitální HD rozlišení. Mosazný obal konektoru v D-rozměru.Pozlacené kontakty.</i>	ks	2	216,00 Kč	432,00 Kč
9.5.11.4	Zásuvka panelová 230V/16A	<i>Zásuvka vestavná ČSN IP54, modrá</i>	ks	1	148,10 Kč	148,10 Kč
9.5.12	MS.01					
9.5.12.1	Rack 8U ČERNÝ	<i>Nástěný rozvaděč 19 " pro 9U jednotek. Barva černá, nosnost 60kg, hmotnost 27kg, 1x zámek, rozměry 600 x 501 x 600 mm.</i>	ks	1	7 264,46 Kč	7 264,46 Kč
9.5.12.2	Zaslepovací panel	<i>Hliníkový zaslepovací rackový panel 2U plochý, kvalitní černý nástřik, síla materiálu 3mm, vyrobeno z hliníku, rozměry 482,6mm x 88,3mm.</i>	ks	1	333,00 Kč	333,00 Kč
9.5.12.3	Racková police	<i>Racková plechová police 2U perforovaná s možností montáže různých zařízení, výška 2U, šířka 19" hloubka 235,5mm, výška 88mm.</i>	ks	1	818,00 Kč	818,00 Kč
9.5.12.4	Patch panel ethernet	<i>Počet portů 24, stínění, vyvazovací lišta, barva černá, velikost: 1U, Výška: 44 mm, Šířka: 484 mm, Hloubka: 85 mm</i>	ks	1	602,91 Kč	602,91 Kč
9.5.12.5	Sada keystone konektorů	<i>Rychlozařezávací keystoney po 24 kusech, CAT6 STP.</i>	ks	1	2 853,90 Kč	2 853,90 Kč
	Instalační materiál	<i>Instalační materiál - pomocné ocelové konstrukce, kotvící a spojovací materiál</i>	ks	1	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč
	Instalace	<i>Osazení koncových prvků, zapojení dle schématu</i>	ks	1	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč

CENA BEZ DPH
DPH 21%
CENA S DPH

2 209 233,09 Kč
463 938,95 Kč
2 673 172,03 Kč

Příloha č. 3 Technická specifikace předmětu - „Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě – kulturní a kreativní centrum – dodávky vybavení pro KKC – nové vyhlášení“

Pro Část 4 VZ – Elektro vybavení + ostatní prostory:

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět plnění zakázky, kterými vymezuje dodávku. Dodávka musí splňovat všechny požadavky uvedené v přílohách č. 4 a 7 Zadávací dokumentace nadepsaného zadávacího řízení.

V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ nebo konkrétní hodnotu parametru, která nebude v požadovaném rozsahu či se bude od požadované hodnoty odchylovat, může být vyloučen z důvodu jejich nesplnění.

Nevyplněné políčko vyznačené k doplnění může znamenat vyloučení pro nesplnění zadávacích podmínek.

Vyplnění tabulky specifikace je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy.

8.0 Ostatní prostory				
8.1	Plátno	<i>Elektricky stahované plátno rozměr 340x255 - projekční plocha 232x145</i>	ANO	JT Rollo PRO Electric 340x255
8.2	Projektor učebny	<i>Projektor s technologií 3LCD, rozlišení WUXGA, 1920 x 1200, životnost 300W lampy je 5000 hodin (až 10000 hodin v úsporném režimu), úhlopříčka promítaného obrazu 50-300 palců. Projekční vzdálenost 1,5-9 m, vstupy: HDMI 2x, LAN, audio out</i>	ANO	Epson EB-2250U
8.3	Projektor taneční sál	<i>Laserový projektor, technologie 3LCD, svítivost 5200 ANSI, WiFi, kompatibilní s bezdrátovým vysílačem</i>	ANO	Epson EB-L530U
8.4	Bezdrátový vysílač	<i>Bezdrátový vysílač obrazu</i>	ANO	elpwt10
8.5	Držák projektoru	<i>Držák projektorů učebny</i>	ANO	ELPMB23
8.6	Držák projektoru	<i>Držák projektoru taneční sál</i>	ANO	ELPMB22
8.7	Reprobox - učebny	<i>Dvoupásmový reprobox, impedance: 8Ω/70/100V, výkon RMS: 50W, volby výkonu při 100V: 5 / 7,5 / 15 / 30 W, frekvenční rozsah (-3 dB): 90 Hz - 20 kHz, citlivost (dB @ 1m 1W): 92,5 dB rozměry (Š x V x H): 242 x 242</i>	ANO	ECLER AMBIT-16
8.8	Zesilovač - učebny 220,221	<i>Instalační analogový mixážní zesilovač, vstupy 1x MIC, 2x MIC/LINE stereo a 2x LINE stereo. Výkon 95W při 4 Ohmech nebo 100V se spínači do 2 zón, prioritní talkover, 1 port pro pagingovou stanici, včetně zabudovaného zvukového tónu, phantomové napájení, výstup AUX / REC, 2-pásmové korekce zvuku, automatický pohotovostní režim a port MUTE.</i>	ANO	Ecler eHMA120
8.9	Zesilovač - učebna 215,222	<i>Stereo zesilovač 2 x 60 WRMS @ 4Ω o malých rozměrech</i>	ANO	ECLER CA120
8.10	Přípojné místo - učebny 220,221	<i>Blok zásuvkový pop-up Legrand matná nerez 8 modulů</i>	ANO	Legrand 8500224954
8.11	Zásuvkový modul	<i>Jednonásobná zásuvka s dětskou ochranou.</i>	ANO	Legrand Valena 774121, IP44
8.12	HDMI modul	<i>Modul do pop up krabice - Zásuvka HDMI typ A, v1.3. Předkonektorovaná HDMI zásuvka (15 cm)</i>	ANO	LEGRAND 654000 4M+KIT
8.13	LAN modul	<i>Modul do pop up krabice - Zásuvka datová RJ45 UTP cat6;</i>	ANO	Legrand Valena Life 2xRJ45 UTP cat6 LCS, 753143
8.14	Jack 3,5 modul	<i>Modul do pop up krabice - Zásuvka 3,5mm Jack, 1M, bílá</i>	ANO	Zásuvka JACK 3,5mm Legrand Mosaic 078764, 1M

8.15	Záslepka	<i>Záslepka pro jeden modul</i>	ANO	Legrand Mosaic 077070, 1M
8.16	Přípojné místo - učebny 220,221	<i>Přístrojová jednotka pro 8 (2x4) modulů vertikálně osazených zásuvek</i>	ANO	LEG UN KRABICE PODLAHOVÁ 8M
8.17	Kryt přípojného místa	<i>Plastový kryt s rámečkem pro standardní podlahové krabice 8 / 12 modulů</i>	ANO	LEGRAND UN 088000 8/12M plastový
8.18	Zásuvkový modul	<i>Jednonásobná zásuvka s dětskou ochranou.</i>	ANO	Legrand Valena 774121, IP44
8.19	HDMI modul	<i>Modul do pop up krabice - Zásuvka HDMI typ A, v1.3. Předkonektorovaná HDMI zásuvka (15 cm)</i>	ANO	LEGRAND 654000 4M+KIT
8.20	LAN modul	<i>Modul do pop up krabice - Zásuvka datová RJ45 UTP cat6;</i>	ANO	Legrand Valena Life 2xRJ45 UTP cat6 LCS, 753143
8.21	Jack 3,5 modul	<i>Modul do pop up krabice - Zásuvka 3,5mm Jack, 1M, bílá</i>	ANO	Zásuvka JACK 3,5mm Legrand Mosaic 078764, 1M
8.22	Záslepka	<i>Záslepka pro jeden modul</i>	ANO	Legrand Mosaic 077070, 1M
8.23	Reproboxy - bar	<i>Dvoupásmový reprobox, impedance: 8Ω/70/100V, výkon RMS: 50W, volby výkonu při 100V: 5 / 7,5 / 15 / 30 W, frekvenční rozsah (-3 dB): 90 Hz - 20 kHz, citlivost (dB @ 1m 1W): 92,5 dB rozměry (Š x V x H): 242 x 242</i>	ANO	ECLER AMBIT-16
8.24	Mixážní zesilovač - bar	<i>Instalační analogový mixážní zesilovač, vstupy 2x MIC, 2x MIC/LINE stereo a 2x LINE stereo. Výkon 250W při 4 a 8 Ohmech nebo 100V se spínači do 4 zón</i>	ANO	ECLER eHMA250
8.25	Bluetooth modul - bar	<i>Bezdrátový stereo přijímač Bluetooth, výstupy XLR a Jack 6,3</i>	ANO	Klark Teknik DW 20BR
8.26	Venkovní reproboxy	<i>Dvoupásmové reproboxy, impedance: 8Ω/70/100V, výkon RMS: 40W, volby výkonu při 100V: 3,75/ 7,5/ 15/ 30 W, frekvenční rozsah (-10 dB): 85 Hz - 20 kHz, citlivost 1W/1m: 88dB, rozměry (Š x V x H): 173 x 181 x 180mm</i>	ANO	ECLER eMOTUS50D
8.27	Reprobox - taneční sál	<i>2-pásmový dřevěný pasivní reprobox s 8" basovým reproduktorem a 1" HF kompresním driverem, výkon 150W RMS/ 8Ω, vč.držáku na zeď, barva bílá</i>	ANO	ECLER ARQIS108i
8.28	Předzesilovač - taneční sál	<i>Instalační zvukový mixážní pult ve standardním formátu do racku (1U), 3 vstupy MIC/LINE stereo, 1 vstup LINE stereo, 1 výstup line stereo a jedním dalším výstupem AUX / REC. Obsahuje 3 pásmový ekvalizér na výstupu, funkci Talkover (priorita) přiřazenou každému vstupu MIC / LINE, přepínač mixu ST / MONO a port MUTE pro externí spouštění externím kontaktem.</i>	ANO	ECLER eSAM402
8.29	Procesor taneční sál	<i>Digitální DSP procesor, 2 audio vstupy a 4 audio výstupy, EQ, X-over, compressor, delay.</i>	ANO	ECLER ALMA24
8.30	Zesilovač - taneční sál	<i>4-kanálový nízkoimpedanční zesilovač, výkon 4x 140W / 4 Ω, velikost 1U, váha 3,6kg.</i>	ANO	ECLER AURA-4L150
8.31	Nástěnný rozvaděč - 215, 222	<i>Nástěnný rozvaděč 10" 6U hl. 260mm</i>	ANO	RBA-06-AS3
8.32	Nástěnný rozvaděč 223	<i>Nástěnný rozvaděč 19" černý, výška 9U, hloubka 450mm</i>	ANO	Caymon WPR409R
8.33	Zesilovač - přízemí	<i>4-kanálový zesilovač, 4 mono symetrické vstupy, výkon min. 4 x 150 WRMS (100 V), tepelná ochrana, ochrana proti přetížení, anti- Clip systém, ovladače hlasitosti na předním panelu, frekvenční rozsah min. 20 Hz - 30 kHz, 1U výška</i>	ANO	ECLER AURA-4H150
8.34	Zesilovač - spodní patro 2	<i>2-kanálový 100V zesilovač, výkon 2x 150W, velikost 2U, váha 6,05kg.</i>	ANO	ECLER AURA-2H150
8.35	Reproboxy - šatna, foyer, wc, vstup	<i>Dvoupásmový reprobox, impedance: 8Ω/70/100V, výkon RMS: 40 W, volby výkonu při 100V: 40/20/10/5 W, citlivost (dB @ 1m 1W): 89 dB, hmotnost: 1,8 kg</i>	ANO	ECLER eMOTUS50D
8.36	Reproboxy - šatny zázemí	<i>Dvoupásmový reprobox, impedance: 8Ω/70/100V, výkon RMS: 50W, volby výkonu při 100V: 5 / 7,5 / 15 / 30 W, frekvenční rozsah (-3 dB): 90 Hz - 20 kHz, citlivost (dB @ 1m 1W): 92,5 dB rozměry (Š x V x H): 242 x 242</i>	ANO	ECLER AMBIT-16
8.37	Regulátor hlasitosti	<i>Ovladač hlasitosti pro vedení 70 / 100V s integrovaným prioritním relé 24 VDC. Maximální výstupní výkon 40 W</i>	ANO	ECLER WPaH-AT40
8.38	Nástěnný rozvaděč	<i>19" rozvaděč 18U 600mm, nosnost 60 kg, barva černá</i>	ANO	Ctnet - 18-600
8.39	Malé podium - půda	<i>Mobilní podium 20m2 - výška 40 cm, včetně látkového vykrytí</i>	ANO	Nivtec

8.40	Ozvučení - půda	Aktivní sloupový PA systém, 4 kanálový mix, 2000W výkon, 10" subwoofer, 6x3"+1" horn, 24-bit DSP, Bluetooth 5.0, uživatelské presety, vč.přepřavních obalů	ANO	HK Audio POLAR 10 Stereo Set
8.41	Projektor půda	Projektor s technologií 3LCD, rozlišení WUXGA, 1920 x 1200, životnost 300W lampy je 5000 hodin (až 10000 hodin v úsporném režimu), úhlopříčka promítaného obrazu 50-300 palců. Projekční vzdálenost 1,5-9 m, vstupy: HDMI 2x, LAN, audio out	ANO	Epson EB-2250U
8.42	Plátno motorické	MOTOROVÉ PROMÍTACÍ PLÁTNO V SEGMENTOVÉM HLINÍKOVÉM TUBUSU S OBRÁCENÝM VÝSUVEM, kolečka, projekční plocha 400x300	ANO	Rollo FLOOR
8.43	Osvětlení na stativu	Stativ na světla, max. výška 2,7 m, zahrnuje T-kus pro 4-8 světel a FS adaptér pro 1 světlo, max. vertikální zátěž 25 kg, hmotnost 5 kg, výkonný 7 x 4 W čtyřbarevný LED PAR se světelným výkonem 1350 lm, míchání barev RGBW, Čočky optimalizované pro rovnoměrnou intenzitu světla, DMX a napájecí vstup a výstup pro řetězení několika zařízení	ANO	Gravity LS TBTV 28 + Cameo ROOT PAR 4 SET 1
8.44	Volné kabelové propoje	Audio, sílové kabely, datové kabely, video kabely	ANO	MD sada
9.0 ELEKTROINSTALACE				
9.1	ROZVADĚČ RDT			
9.1.1	JISTIČ	Jistič řady LTN. Je vhodný pro jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu.	ANO	LTN-16C-1 10KA
9.1.2	JISTIČ	Jistič řady LTN. Je vhodný pro jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu.	ANO	LTN-32C-3 10KA
9.1.3	HLAVNÍ JISTIČ	Jistič řady LVN. Je vhodný pro jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu.	ANO	LVN-125C-3 10KA
9.1.4	JISTIČ	Jistič řady LTN. Je vhodný pro jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu.	ANO	LTN-63C-3 10KA
9.1.5	HLAVNÍ VYPÍNAČ	Páčkový spínač pro vypínání rozvodnice	ANO	MSN-125-3
9.1.6	Transformátor	Pulzní napájecí zdroj MEAN WELL na DIN lištu s jističovým profilem.	ANO	HDR-100-24N
9.1.7	Transformátor	Napájecí zdroj pro sběrnici DALI, výstup 16 VDC 240 mA, výkon 3,84 W. Montáž na DIN lištu, šířka 35 mm.	ANO	DLP-04R
9.1.8	PROUDOVÝ CHRÁNIČ	Proudový chránič řady LFE, typ A (reaguje jak na sinusové střídavé reziduální proudy, tak i na pulzující stejnosměrné reziduální proudy	ANO	LFN-63-4-030A 10KA
9.1.9	ROZVODNICE	pro nástěnnou montáž, neprůhledné dveře, počet řad 4, počet modulů v řadě 24, krytí IP30, PE+N, barva RAL9003, materiál : ocel-plech	ANO	RZB-N-4S96
9.2	Instalační kabeláž			
9.2.1	Symetrický instalační kabel	(2LI2Y0,22mm²)(ST)Y FRNC, Symetrický instalační kabel, kvalitní OFC měď a FRNC obal, průřezy jádra 2x0,22mm, 100% stínění AL/PT fólií, průřez PVC 3,3mm.	ANO	SC 200-0401F ISOPOD SO-F22 FRNC
9.2.2	AES - EBU KABEL	(2LI2Y0,22mm²)(ST)Y AES/EBU, Symetrický instalační kabel, kvalitní OFC měď, průřez vodičů 2x0,50mm (AWG21), 100% stínění AL/PT fólií, průměr PVC 4,2mm, teplotní rozsah použití -25°C až +70°C, kapacita na 1m 100pF, hmotnost 1m 58g, barva šedá.	ANO	SC 500-0406 ISOPOD SO-F22 AES/EBU
9.2.3	Reproduktorový kabel	(2LIY1,50mm²)Y FRNC, Instalační reproduktorový kabel 2x1,5mm, bezhalogení LSZH plášť 6,8mm, hmotnost 1m 78g. Barva černá. Třída Fca.	ANO	SC 415-0051F MERIDIAN Instal SP215 FRNC
9.2.4	Reproduktorový kabel	(2LIY2,50mm²)Y FRNC, Instalační reproduktorový kabel 2x2,5mm, bezhalogení LSZH plášť 8,3mm, hmotnost 1m 151g. Barva černá. Třída Fca.	ANO	SC 425-0051F MERIDIAN INSTAL SP225 FRNC CPR Fca
9.2.5	Sílový kabel	1-CXKH-R (J) 19x1,5, Sílový kabel 19x1,5 mm2, oheň nešířící, bezhalogenový pro běžné instalace, zatížitelnost 11A, oranžová	ANO	1-CXKH-R (J) 19x1,5
9.2.6	Sílový kabel	1-CXKH-R-J 3 x 2,5, Sílový kabel 3x2,5mm², oheň nešířící, bezhalogenový, pro běžné instalace, zatížitelnost 32A, oranžová	ANO	1-CXKH-R-J 3 x 2,5
9.2.7	Sílový kabel	1-CXKH-V-J 4X1,5, Sílový kabel 4x1,5mm², zachování funkčnosti integrity kabelové trasy při požáru, P60-R, zatížitelnost 24A, oranžová	ANO	1-CXKH-V-J 4X1,5
9.2.8	Sílový kabel	1-CXKH-R-J 5x10, Sílový kabel 5x10mm², oheň nešířící, bezhalogenový, pro běžné instalace, zatížitelnost 82A, oranžová	ANO	1-CXKH-R-J 5x10
9.2.9	Sílový kabel	1-CXKH-R-J 5x16, Sílový kabel 5x16mm², oheň nešířící, bezhalogenový, pro běžné instalace, zatížitelnost A, oranžová	ANO	1-CXKH-R-J 5x16
9.2.10	Datový kabel	Stíněný kabel CAT6 s LSOH pláštěm a třídou reakce na oheň Dca Tento instalační kabel z produktové řady Solarix - kategorie 6 s označením SXKD-6-FTP-LSOH je vysoce kvalitní kabel určený pro horizontální rozvody strukturované kabeláže,	ANO	Datový kabel Cat6e, FTP (LSOH)
9.2.11	Koaxiální kabel	1x02YS(ST)CH0,8/3,7 HD-SD, videokabel určený pro mobilní i pevné aplikace. Vzdálenosti přenosu: 3G-- 121m, 6G - 82m a 12G - 51m . Pevný vodič 1x0,8mm. Průměr kabelu 6mm. Provedení Halogen-free / LSZH. Dca.	ANO	SC 600-0162FC VECTOR FRNC Dca

9.2.12	HDMI kabel	<i>Optický HDMI kabel, délka 20 m</i>	ANO	HICON HI-HA48-2000
9.3	Kabelové žlaby			
9.3.1	Oceloplechový kabelový žlab - SCO	<i>125/50 žlab plný s integrovanou spojkou, s výkem, včetně spojovacího a kotevního materiálu</i>	ANO	Kopos
9.3.2	Oceloplechový kabelový žlab - ozvučení	<i>125/50 žlab plný s integrovanou spojkou, s výkem, včetně spojovacího a kotevního materiálu</i>	ANO	Kopos
9.3.3	Chránička	<i>Trubka Ø 110 ohebná bezhalogenová rudá</i>	ANO	KOPOS KOPOFLEX KF 09110 BA
9.3.4	Chránička	<i>Trubka Ø 40 ohebná bezhalogenová rudá</i>	ANO	KOPOS KOPOFLEX KF 09040 BA
9.4	Instalační materiál			
9.4.1	Požární ucpávky	<i>utěsnění kompletní s odolností dle PBŘS, ucpávka mezi víceúčelovým sálem a dvoupatrovou budovou</i>	ANO	Hilti
9.5	Přípojná místa			
9.5.1	MX.01			
9.5.1.1	Ocelový box nástěnný	<i>plechová krabice , černá matt, plech dural s vypálením popisů, rozměr 550x350x200mm</i>	ANO	MD Atyp
9.5.1.2	Konektor XLR 3M	<i>panelový samec XLR, standardní rozměr D, 3-pin, stříbrné kontakty, kovový obal, stříbrná barva.</i>	ANO	HI X3DF
9.5.1.3	Konektor RJ45	<i>Panelový EtherCon RJ45 samice s pojistkou proti nechtěnému vytáhnutí samce, zapojení rovné pro konektor RJ45.</i>	ANO	NE8FDX-Y6
9.5.1.4	Konektor BNC	<i>panelový konektor nabízí špičkový 75Ohm přenos signálu pro digitální HD rozlišení. Mosazný obal konektoru v D-rozměru. Pozlacené kontakty.</i>	ANO	NBB75DFGX
9.5.1.5	Zásuvka panelová 230V/16A	<i>Zásuvka vestavná ČSN IP54, modrá</i>	ANO	BALS 71118 QUICK CONNECT CZ 230V 16A 3pól IP54 s víčkem modrá
9.5.1.6	Zásuvka panelová 400V/32A	<i>Zásuvka 32A/5P 400V IP54 vestavná (IEN 3253</i>	ANO	Zásuvka vestavná šikmá, 400 V, IP 54, 32 A, 5-pól
9.5.2	MX.02			
9.5.2.1	Ocelový box nástěnný	<i>plechová krabice , černá matt, plech dural s vypálením popisů, rozměr 550x350x200mm</i>	ANO	MD Atyp
9.5.2.2	Konektor XLR 5F	<i>panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení. Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	ANO	HI X5DF-G
9.5.2.3	Konektor RJ45	<i>Panelový EtherCon RJ45 samice s pojistkou proti nechtěnému vytáhnutí samce, zapojení rovné pro konektor RJ45.</i>	ANO	NE8FDX-Y6
9.5.2.4	Zásuvka panelová 230V/16A	<i>Zásuvka vestavná ČSN IP54, modrá</i>	ANO	BALS 71118 QUICK CONNECT CZ 230V 16A 3pól IP54 s víčkem modrá
9.5.2.5	Zásuvka panelová 400V/32A	<i>Zásuvka 32A/5P 400V IP54 vestavná (IEN 3253</i>	ANO	Zásuvka vestavná šikmá, 400 V, IP 54, 32 A, 5-pól
9.5.2.6	Harting 16 P	<i>Napájecí konektor pro vysoké zatížení, řada: Han E, počet kontaktů: 16, Samice, 16A, 500 V</i>	ANO	SC CNEF16T
9.5.3	MX.03			
9.5.3.1	Ocelový box	<i>plechová krabice , černá matt, plech dural s vypálením popisů, rozměr 400x350x200mm</i>	ANO	MD Atyp
9.5.3.2	Konektor XLR 5F	<i>panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení. Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	ANO	HI X5DF-G
9.5.3.3	Konektor RJ45	<i>Panelový EtherCon RJ45 samice s pojistkou proti nechtěnému vytáhnutí samce, zapojení rovné pro konektor RJ45.</i>	ANO	NE8FDX-Y6
9.5.3.4	Zásuvka panelová 230V/16A	<i>Zásuvka vestavná ČSN IP54, modrá</i>	ANO	BALS 71118 QUICK

				CONNECT CZ 230V 16A 3pól IP54 s víčkem modrá
9.5.3.5	Harting 16 P	<i>Napájecí konektor pro vysoké zatížení, řada: Han E, počet kontaktů: 16, Samice, 16A, 500 V</i>	ANO	SC CNEF16T
9.5.4	MX.04			
9.5.4.1	Podlahová krabice	<i>Zásuvka podlahová MT 14 h=53mm , Příruba pro podlahovou zásuvku MT 14 h=53mm</i>	ANO	HS5
9.5.4.2	Modul pro nosič konektoru	<i>Modul do podlahové krabice 45 pro nosič konektoru</i>	ANO	MODUL K HS5
9.5.4.3	Konektor XLR 3M	<i>panelový samec XLR, standartní rozměr D, 3-pin, stříbrné kontakty, kovový obal, stříbrná barva.</i>	ANO	HI X3DF
9.5.4.4	Konektor XLR 5F	<i>panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	ANO	HI X5DF-G
9.5.4.5	Modul 2xRJ45	<i>modul do podlahové krabice 2xRJ45</i>	ANO	CAYMON CASY168/B - panel s 2x RJ45
9.5.4.6	Konektor BNC	<i>panelový konektor nabízí špičkový 75Ohm přenos signálu pro digitální HD rozlišení. Mosazný obal konektoru v D-rozměru.Pozlacené kontakty.</i>	ANO	NBB75DFGX
9.5.4.7	Zásuvka panelová 230V/16A	<i>zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, bílá</i>	ANO	ABB PROFIL 45 5525N-C03357 B ZÁSUVKA 45X45 SCHUKO S CLONKAMI BÍLÁ (RAL 9010)
9.5.5	MX.05			
9.5.5.1	Ocelový box	<i>plechová krabice , černá matt, plech dural s vypálením popisů, rozměr 400x150x200mm</i>	ANO	MD ATYP
9.5.5.2	Konektor XLR 5F	<i>panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	ANO	HI X5DF-G
9.5.5.3	Konektor RJ45	<i>Panelový EtherCon Rj45 samice s pojistkou proti nechtěnému vytáhnutí samce, zapojení rovné pro konektor RJ45.</i>	ANO	NE8FDX-Y6
9.5.5.4	Zásuvka panelová 230V/16A	<i>Zásuvka vestavná ČSN IP54, modrá</i>	ANO	BALS 71118 QUICK CONNECT CZ 230V 16A 3pól IP54 s víčkem modrá
9.5.5.5	Harting 16 P	<i>Napájecí konektor pro vysoké zatížení, řada: Han E, počet kontaktů: 16, Samice, 16A, 500 V</i>	ANO	SC CNEF16T
9.5.6	MX.06			
9.5.6.1	Ocelový box	<i>plechová krabice , černá matt, plech dural s vypálením popisů, rozměr 400x150x200mm</i>	ANO	MD ATYP
9.5.6.2	Konektor XLR 5F	<i>panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	ANO	HI X5DF-G
9.5.6.3	Konektor RJ45	<i>Panelový EtherCon Rj45 samice s pojistkou proti nechtěnému vytáhnutí samce, zapojení rovné pro konektor RJ45.</i>	ANO	NE8FDX-Y6
9.5.6.4	Zásuvka panelová 230V/16A	<i>Zásuvka vestavná ČSN IP54, modrá</i>	ANO	BALS 71118 QUICK CONNECT CZ 230V 16A 3pól IP54 s víčkem modrá
9.5.6.5	Harting 16 P	<i>Napájecí konektor pro vysoké zatížení, řada: Han E, počet kontaktů: 16, Samice, 16A, 500 V</i>	ANO	SC CNEF16T
9.5.7	MX.07			
9.5.7.1	Ocelový box	<i>plechová krabice , černá matt, plech dural s vypálením popisů, rozměr 400x150x200mm</i>	ANO	MD ATYP
9.5.7.2	Konektor XLR 5F	<i>panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	ANO	HI X5DF-G
9.5.7.3	Konektor RJ45	<i>Zásuvka vestavná ČSN IP54, modrá</i>	ANO	NE8FDX-Y6
9.5.7.4	Zásuvka panelová 230V/16A	<i>Zásuvka vestavná ČSN IP54, modrá</i>	ANO	BALS 71118 QUICK CONNECT CZ

				230V 16A 3pól IP54 s víčkem modrá
9.5.7.5	Harting 16 P	<i>Napájecí konektor pro vysoké zatížení, řada: Han E, počet kontaktů: 16, Samice, 16A, 500 V</i>	ANO	SC CNEF16T
9.5.8	MX.08			
9.5.8.1	Ocelový box	<i>plechová krabice , černá matt, plech dural s vypálením popisů, rozměr 400x150x200mm</i>	ANO	MD ATYP
9.5.8.2	Konektor XLR 5F	<i>panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	ANO	HI X5DF-G
9.5.8.3	Konektor RJ45	<i>Panelový EtherCon Rj45 samice s pojistkou proti nechtěnému vytáhnutí samce, zapojení rovné pro konektor RJ45.</i>	ANO	NE8FDX-Y6
9.5.8.4	Zásuvka panelová 230V/16A	<i>Zásuvka vestavná ČSN IP54, modrá</i>	ANO	BALS 71118 QUICK CONNECT CZ 230V 16A 3pól IP54 s víčkem modrá
9.5.8.5	Harting 16 P	<i>Napájecí konektor pro vysoké zatížení, řada: Han E, počet kontaktů: 16, Samice, 16A, 500 V</i>	ANO	SC CNEF16T
9.5.9	MX.09			
9.5.9.1	Ocelový box	<i>plechová krabice , černá matt, plech dural s vypálením popisů, rozměr 400x150x200mm</i>	ANO	MD ATYP
9.5.9.2	Konektor XLR 5F	<i>panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	ANO	HI X5DF-G
9.5.9.3	Konektor RJ45	<i>Panelový EtherCon Rj45 samice s pojistkou proti nechtěnému vytáhnutí samce, zapojení rovné pro konektor RJ45.</i>	ANO	NE8FDX-Y6
9.5.9.4	Zásuvka panelová 230V/16A	<i>Zásuvka vestavná ČSN IP54, modrá</i>	ANO	BALS 71118 QUICK CONNECT CZ 230V 16A 3pól IP54 s víčkem modrá
9.5.9.5	Harting 16 P	<i>Napájecí konektor pro vysoké zatížení, řada: Han E, počet kontaktů: 16, Samice, 16A, 500 V</i>	ANO	SC CNEF16T
9.5.10	MX.10			
9.5.10.1	Ocelový box	<i>plechová krabice , černá matt, plech dural s vypálením popisů, rozměr 400x150x200mm</i>	ANO	MD ATYP
9.5.10.2	Konektor RJ45	<i>Panelový EtherCon Rj45 samice s pojistkou proti nechtěnému vytáhnutí samce, zapojení rovné pro konektor RJ45.</i>	ANO	NE8FDX-Y6
9.5.10.3	Konektor BNC	<i>panelový konektor nabízí špičkový 75Ohm přenos signálu pro digitální HD rozlišení. Mosazný obal konektoru v D-rozměru.Pozlacené kontakty.</i>	ANO	NBB75DFGX
9.5.10.4	Zásuvka panelová 230V/16A	<i>Zásuvka vestavná ČSN IP54, modrá</i>	ANO	BALS 71118 QUICK CONNECT CZ 230V 16A 3pól IP54 s víčkem modrá
9.5.11	MX.11			
9.5.11.1	Ocelový box	<i>plechová krabice , černá matt, plech dural s vypálením popisů, rozměr 400x150x200mm</i>	ANO	MD ATYP
9.5.11.2	Konektor RJ45	<i>Panelový EtherCon Rj45 samice s pojistkou proti nechtěnému vytáhnutí samce, zapojení rovné pro konektor RJ45.</i>	ANO	NE8FDX-Y6
9.5.11.3	Konektor BNC	<i>panelový konektor nabízí špičkový 75Ohm přenos signálu pro digitální HD rozlišení. Mosazný obal konektoru v D-rozměru.Pozlacené kontakty.</i>	ANO	NBB75DFGX
9.5.11.4	Zásuvka panelová 230V/16A	<i>Zásuvka vestavná ČSN IP54, modrá</i>	ANO	BALS 71118 QUICK CONNECT CZ 230V 16A 3pól IP54 s víčkem modrá
9.5.12	MS.01			
9.5.12.1	Rack 8U ČERNÝ	<i>Nástěný rozvaděč 19 " pro 9U jednotek. Barva černá, nosnost 60kg, hmotnost 27kg, 1x zámek, rozměry 600 x 501 x 600 mm.</i>	ANO	CAYMON WPR609R/B

9.5.12.2	Zaslepovací panel	<i>Hliníkový zaslepovací rackový panel 2U plochý, kvalitní černý nástřík, síla materiálu 3mm, vyrobeno z hliníku, rozměry 482,6mm x 88,3mm.</i>	ANO	Penn Elcom R1275/2Uk - panel zaslepovací
9.5.12.3	Racková police	<i>Racková plechová police 2U perforovaná s možností montáže různých zařízení, výška 2U, šířka 19" hloubka 235,5mm, výška 88mm.</i>	ANO	PENN R1191/2Uk - police pevná perforovaná 2U
9.5.12.4	Patch panel ethernet	<i>Počet portů 24, stínění, vyvazovací lišta, barva černá, velikost: 1U, Výška: 44 mm, Šířka: 484 mm, Hloubka: 85 mm</i>	ANO	Modulární neosazený patch panel SOLARIX 19" 24 portů 1U SX24M-0-STP-BK-UNI-N 24000100
9.5.12.5	Sada keystone konektorů	<i>Rychlozařezávací keystoney po 24 kusech, CAT6 STP.</i>	ANO	Síťový keystone SOLARIX rychlozařezávací RJ45 STP CAT6 SKJ-6-STP-BK-NA multipack 24ks černý 25286814

Pozn.: Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat v případě pochybností předložení:

- Technického/katalogového listu
- Prohlášení výrobce/dovozce
- Prohlášení o shodě
- Aj. dokumenty či doplnění shora uvedeného za účelem ověření.

Vyplnění tabulky specifikace je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy.

Já, níže podepsaný zástupce účastníka čestně prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že v případě úspěchu v zadávacím řízení dodáme zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce. Dodané zboží splňuje veškeré požadavky uvedené jak v zadávací dokumentaci, tak i v přílohách zadávací dokumentace.

V Brně dne 11.9.2025

Tomáš

Ouředníček

Digitálně podepsal
Tomáš Ouředníček
Datum: 2025.10.20
09:38:23 +02'00'



.....

MusicData , jednatel

Potvrzení o pojištění odpovědnosti za újmu *


Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem:

- Název: **MusicData s.r.o.**
- IČO: **26227142**
- adresa sídla: **Optátova 708/37, Jundrov, 637 00 Brno**



Pojištění odpovědnosti za újmu se dále rozšiřuje o tato připojištění:

Připojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu



Připojištění odpovědnosti za újmu na věcech převzatých nebo na věcech nebo zvířatech užívaných



Náklady zdravotní pojišťovny a orgánu nemocenského pojištění – zaměstnanci


Připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou požárem a jeho průvodními jevy nebo výbuchem, kterým se zvyšuje horní hranice plnění pro újmu způsobenou požárem a jeho průvodními jevy nebo výbuchem.

Připojištění se sjednává se sublimitem plnění v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění, příp. v rámci sublimitu pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání, je-li sjednán.

Pojištění se sjednává s územní platností: **území České republiky a sousedních států.**

* Toto potvrzení o pojištění je vystaveno na žádost pojistníka. Rozsah pojištění se řídí pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami a smluvními ujednáními, které jsou nedílnou součástí výše uvedené pojistné smlouvy.

V Brně dne 10.02.2022



Příloha č. 4 smlouvy

Seznam poddodavatelů

Název zakázky:

„Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě – kulturní a kreativní centrum - dodávky vybavení pro KKC – nové vyhlášení“ - Část 4 VZ – Elektro vybavení + ostatní prostory

Dodavatel čestně prohlašuje, že žádná část plnění nebude plněna poddodavateli.

V Brně dne

podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

**Tomáš
Ouředníček**

Digitálně podepsal
Tomáš Ouředníček
Datum: 2025.10.20
09:38:42 +02'00'

.....
Tomáš Ouředníček, jednatel MusicData s.r.o.