

Technický list myčky na černé nádoby	
Provedení	kompletně z nerezové oceli, mycí tank bezešvý tažený výlisek v provedení H2 se zaoblenými rohy, strop sešikmený pro snazší odtečení vody po ukončení mycího cyklu
Opláštění	Dvojité opláštění vč. tepelné a zvukové izolace pro snížení hladiny hluku a zvýšení energetické efektivity
Mycí a oplachový rotační systém dolní a horní	Mycí nerezová ramena ve tvaru písmene X se otáčejí v horizontální rovině: 2 x horní a 2 x dolní mycí ramena - dynamické umývání. Oplachová nerezová ramena 2 x horní a 2 x dolní. GN a hrnce se pokládají do základního koše dnem vzhůru
Typ dveří	Dělené dveře, horní část se vysouvá, spodní se vyklápí dopředu
Ovládání	Elektronické s barevně kódovaným ukazatelem pro snadné ovládání a obsluhu
Program pro samočištění	Samočistící hygienický mycí program využívající hygienické tablety, které rozpouštějí vápenaté i jiné usazeniny z nádrže a mycí komory
Filtrační systém	Jemný filtr
Oplachové čerpadlo	Zajišťuje stabilní tlak vody pro oplachování nádobí čistou vodou
Odpadní čerpadlo	Vypouštění myčky i v případě výše položeného místa pro odpad
Čidlo znečištění síta	
Příslušenství k myčce	Připojovací sada, dávkovač kompaktního mycího prostředku a oplachového prostředku, vypouštěcí čerpadlo, ventil pro zamezení zpětného nasávání do rozvodu vody, tablety (15 ks) intenziv pro odstraňování vápenatých a jiných usazenin
koše	Základní nerezový koš 1240x700, nerezová vložka na 8 plechů 568x625
Technické parametry myčky	
Mycí programy v sek.	120/240/360/speciální programy
název programů	Krátký, standardní, intenzivní, nepřetržitý, hygienický
Hygienický cyklus	Při použití hygienického programu a tablet pro sanitaci myčky odstraňuje vápenaté a jiné usazeniny z mycí nádrže a komory
Kapacita košů max	30 košů/hod
Provozní teploty vody	Mycí roztok 60°C, oplachová voda cca 85°C
Kapacita mytí GN 1/1	120 ks/hod
Kapacita mytí pečících plechů	480 ks/hod (400x600)
Objem nádrže v litrech	120
Spotřeba vody	7,5 l/cyklus
Výkon čerpadla kW/litry/min	2 x 2,9 / 2 x 1.150
Příkon topení tanku v kW	6,1
Příkon bojleru v kW	15,3
Celkový příkon v kW	21,6
Šířka myčky v mm	1.380
Hloubka myčky v mm	945
Výška myčky v mm	1.984
Rozměr koše v mm	1.240 x 700
Vkládací výška v mm	860