



Kino Elektra Luhačovice					
Klimatizace					
M.č.	N á z e v	MJ	Počet	Cena Kč	
				Jednotková	Celkem

Zař.č.1 - Klimatizace kina

	Venkovní kondenzační jednotka VRV MINI Qch/t=33,5kW až 42kW	ks	1	252350	252 350 Kč
	Nízkotlaká mini mezistropní vnitřní jednotka s čerpadlem kondenzátu Qch=7,1kW; Qt=8kW	ks	5	39047	195 235 Kč
	Drátový nástěnný ovladač (2-dráty) pro všech 5ks vnitřních jednotek	ks	1	4347	4 347 Kč
	Rozdělovač	ks	4	3506	14 024 Kč
	Cu potrubí vč.tep.izol.,kom.kab.	kpl	1	125100	125 100 Kč
	Doplnění chladiva R410A	kpl	1	10648	10 648 Kč
	ALP potrubí přívod / odvod lehký filtr	kpl	1	28750	28 750 Kč
	Odvod kondenzátu	kpl	1	27500	27 500 Kč
	Pomocné kce k vnitřním mezistropním jednotkám	kpl	1	75000	75 000 Kč
	Montážní, těsnící a spojovací materiál	kpl	1	24000	24 000 Kč
	Konzole pod venkovní kondenzační jednotku	ks	1	15000	15 000 Kč
	Kontrola těsnosti a tlaková zkouška	kpl	1	3500	3 500 Kč
	Kniha chladiv	kpl	1	800	800 Kč
	Jeřábové práce	kpl	1	20000	20 000 Kč

DODÁVKA	796 254 Kč
MONTÁŽ	92 000 Kč
DOPRAVA	8 000 Kč
KLIMATIZACE KINA CELKEM BEZ DPH	896 254 Kč

KLIMATIZACE KINA DPH (21%)	188 213 Kč
-----------------------------------	-------------------

KLIMATIZACE KINA CELKEM S DPH	1 084 467 Kč
--------------------------------------	---------------------

Cena je uvedena bez profese ELEKTRO.



KLIMASTAV, s.r.o.
Zahradní čtvrť 1110
763 26 Luhačovice

Registrace: Krajský obchodní soud v Brně
oddíl C, vložka 27479

IČO: 25349287
DIČ: CZ25349287

Poznámka:

- záruku na dílo poskytujeme pouze na námi dodané zařízení s tím, že obchodní zboží se řídí zárukami poskytnutými jejich výrobcí
- veškeré zboží předmětu dodávky je majetkem zhotovitele až do jeho úplného zaplacení

V Luhačovicích




Vypracoval: 
tel.: 
mob.: 

e-mail: 

Technické parametry

Číslo nabídky: 601 242095 Zakázka: Kino
Datum vytvoření: 03.03.2025 Odběratel: KLIMASTAV, s.r.o.

IMPROMAT
KLIMA



AJY108LELDH

Venkovní jednotka systému J-IVL

Výška:	1428 mm	Chladicí výkon:	33,5 kW
Šířka:	1080 mm	Topný výkon:	37,5 kW
Hloubka:	480 mm	Vzduchová výměna:	12100 m ³ /hod
Hmotnost:	178 kg	Statický tlak:	40 Pa
Rozteč konzol:	515x688 mm	Hlučnost:	59/61 dB
Doplň. info.:			

Jmenovitý příkon:	10420 W
Napájení:	400V
Nap. proud (jmenovitý):	17 A
Nap. proud (maximální):	23 A
Napájecí kabel:	5x6
Jištění přívodu:	25
Propojovací kabel:	2x0,33
DX řídicí modul:	UTY-VDGX

Průměry Cu potrubí:	12,70/28,58
Maximální délka Cu:	400 m
Minimální délka Cu:	
Maximální převýšení Cu:	50 m
Předplněno na délku:	
Typ chladiva:	R410a
Množství chladiva:	7500 g
Plnění chladiva:	

ARXK024GLGH

Mezistropní mini jednotka vč. čerpadla



Výška:	1100 mm	Chladicí výkon:	7,1 kW
Šířka:	198 mm	Topný výkon:	8,0 kW
Hloubka:	450 mm	Vzduchová výměna:	1160 m ³ /hod
Hmotnost:	19 kg	Statický tlak:	0-50 Pa
Rozteč konzol:		Hlučnost:	22-32 dB
Doplň. info.:			

Jmenovitý příkon:	80 W
Napájení:	230V
Nap. proud (jmenovitý):	
Nap. proud (maximální):	
Napájecí kabel:	3x2,5
Jištění přívodu:	16
Propojovací kabel:	2x0,33
DX řídicí modul:	

Průměry Cu potrubí:	9,52/15,88
Maximální délka Cu:	
Minimální délka Cu:	
Maximální převýšení Cu:	
Předplněno na délku:	
Typ chladiva:	R410a
Množství chladiva:	
Plnění chladiva:	

UTY-RLRY

Tlačítkový drátový ovladač



Výška:	120 mm	Chladicí výkon:	
Šířka:	120 mm	Topný výkon:	
Hloubka:	17 mm	Vzduchová výměna:	
Hmotnost:	1 kg	Statický tlak:	
Rozteč konzol:		Hlučnost:	
Doplň. info.:			

Jmenovitý příkon:	
Napájení:	z vnitřní
Nap. proud (jmenovitý):	
Nap. proud (maximální):	
Napájecí kabel:	
Jištění přívodu:	
Propojovací kabel:	2x0,33
DX řídicí modul:	

Průměry Cu potrubí:	
Maximální délka Cu:	
Minimální délka Cu:	
Maximální převýšení Cu:	
Předplněno na délku:	
Typ chladiva:	
Množství chladiva:	
Plnění chladiva:	

UTP-AX180A

Rozdělovač chladiva pro vnitřní jednotky




Výška:	120 mm	Chladicí výkon:	28,1 až 56,0 kW
Šířka:	410 mm	Topný výkon:	28,1 až 56,0 kW
Hloubka:	160 mm	Vzduchová výměna:	
Hmotnost:	2 kg	Statický tlak:	
Rozteč konzol:		Hlučnost:	
Doplň. info.:			

Jmenovitý příkon:	
Napájení:	
Nap. proud (jmenovitý):	
Nap. proud (maximální):	
Napájecí kabel:	
Jištění přívodu:	
Propojovací kabel:	
DX řídicí modul:	

Průměry Cu potrubí:	
Maximální délka Cu:	
Minimální délka Cu:	
Maximální převýšení Cu:	
Předplněno na délku:	
Typ chladiva:	R410a
Množství chladiva:	
Plnění chladiva:	

UTP-AX090A

Rozdělovač chladiva pro vnitřní jednotky




Výška:	0 mm	Chladicí výkon:	≤ 28,0 kW
Šířka:	0 mm	Topný výkon:	≤ 28,0 kW
Hloubka:	0 mm	Vzduchová výměna:	
Hmotnost:	1 kg	Statický tlak:	
Rozteč konzol:		Hlučnost:	
Doplň. info.:			

Jmenovitý příkon:	
Napájení:	
Nap. proud (jmenovitý):	
Nap. proud (maximální):	
Napájecí kabel:	
Jištění přívodu:	
Propojovací kabel:	
DX řídicí modul:	

Průměry Cu potrubí:	
Maximální délka Cu:	
Minimální délka Cu:	
Maximální převýšení Cu:	
Předplněno na délku:	
Typ chladiva:	R410a
Množství chladiva:	
Plnění chladiva:	

UTP-AX054A

Rozdělovač chladiva pro vnitřní jednotky



Výška:	0 mm	Chladicí výkon:	≤ 19,6 kW
Šířka:	0 mm	Topný výkon:	≤ 19,6 kW
Hloubka:	0 mm	Vzduchová výměna:	
Hmotnost:	1 kg	Statický tlak:	
Rozteč konzol:		Hlučnost:	
Doplň. info.:			

Jmenovitý příkon:	
Napájení:	
Nap. proud (jmenovitý):	
Nap. proud (maximální):	
Napájecí kabel:	
Jištění přívodu:	
Propojovací kabel:	
DX řídicí modul:	

Průměry Cu potrubí:	
Maximální délka Cu:	
Minimální délka Cu:	
Maximální převýšení Cu:	
Předplněno na délku:	
Typ chladiva:	R410a
Množství chladiva:	
Plnění chladiva:	