

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10722-003-000 Obchodní akademie UH-výměna svítidel m.č.333		
O:	SO01	m.č.333	
R:	EL	Elektroinstalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				15 300,00			
1	767587001R00	Podhledy kazetové minerální včetně roštu 600 mm x 600 mm, hrana kazety v úrovni roštu	m2	90,00000	170,00	15 300,00	800-767	RTS 17/ I	Indiv
z hlavního profilu, příčného profilu, kazet, obvodové lišty včetně spojovacích prostředků,									
Díl: M21		Elektromontáže				65 253,00			
2	210010321RT1	Montáž krabice plastové krabice univerzální včetně dodávky, kruhová, průměr 73 mm, hloubka 42 mm, s víčkem a svorkovnicí, se zapojením	kus	7,00000	150,00	1 050,00	M21	RTS 17/ I	RTS 17/ I
3	210810045RT1	Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 3 x 1,5 mm ² , pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	75,00000	31,40	2 355,00	M21	RTS 17/ I	RTS 17/ I
4	905 002 R01	Demontáž stávajícího zařízení - svítidla, desky podhledu	h	12,00000	250,00	3 000,00		Vlastní	RTS 17/ I
5	905 001 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	8,00000	300,00	2 400,00		Vlastní	RTS 17/ I
6	PC210897555	svítidlo LED vestavné s čočkovou optikou (dodávka a montáž)	kus	12,00000	3 720,00	44 640,00		Vlastní	Indiv
Modulární LED svítidlo s čočkovou optikou vestavné. Celkový výkon: 29 W, svítidlo pro řízení DALI s převodníkem LED; Životnost LED diody 50000 h před poklesem světelného toku na 85% původní hodnoty. Světelný tok svítidla: 3740 lm, Účinnost svítidla: 129 lm / W. Barevné vykreslování Ra > 80, teplota barev 4000 K. Ovládání světla pomocí čtyřhranné optiky pro osvětlení bez osvětlení s UGR < 16 a L65 < 1500 cd / m ² podle EN 12464: 2011; Rozměry: 598 x 598 x 38 mm									
7	PC210897556	svítidlo LED vestavné nouzové (dodávka a montáž)	kus	4,00000	2 510,00	10 040,00		Vlastní	Indiv
vestavné svítidlo pro 3-hodinové nouzové osvětlení, pro 1 světelný zdroj typu LED x 3W s optikou typu otevřený prostor. Celkový nouzový světelný tok: 93 lm Těleso: tlakově odlévaný hliník, práškově nanášená bílá. Třída ochrany II, stupeň krytí IP20 (ze spodní strany IP40). Elektrické zapojení prostřednictvím klávesových svorek 2 x 3 x 2,5mm ² . Předřadník a NiMH baterie jsou nainstalovány v plášti předřadníku ve tvaru L v provedení bílý polykarbonát. Výřez ve stropě o Ø 68mm, hloubka dutiny 126mm.									
8	PC210897557	svítidlo LED přisazené nouzové (dodávka a montáž)	kus	1,00000	1 768,00	1 768,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10722-003-000 Obchodní akademie UH-výměna svítidel m.č.333	
O:	SO01	m.č.333
R:	EL	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		<p style="color: green; font-size: small;">LED svítidlo se značkou východu s 3 hodinový, neudržovaný, manuální test nouzového okruhu osvětlení. Pro montáž na strop nebo stěny. Těleso: hliník. Štítek: tenký plast. Elektrická Třída ochrany I, IP30. Rozměry: 268 x 42 x 192 mm Celkový výkon: 2.2 W Celkový světelný tok: 60 lm</p>							
Celkem							80 553,00		