



## Technické specifikace

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název přístroje/přístrojového celku:</b><br><b>Konvektomat pro tepelnou úpravu potravin – 1 ks</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Typové označení přístroje:</b><br><b>Rational iCombi Pro 6-1/1 400V</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Základní požadavky zadavatele</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |
| Konvektomat s kapacitou 6 zásuvů gastronádob, s kapacitou až 100 porcí za den                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Požadované technické a funkční vlastnosti</b><br>(nabídka dodavatele musí splňovat všechny níže uvedené parametry)<br><br><b>Zadavatelem požadovaná hodnota:</b> | <b>Nabídka dodavatele:</b><br>(dodavatel uvede splnění požadovaného parametru – ANO / NE; pokud je zadavatelem u daného parametru <b>požadován číselný údaj</b> , je ho dodavatel povinen uvést) |
| Rozměry (v mm): max. 860 (šířka); max. 850 (hloubka), max. 800 (výška)                                                                                              | ANO šířka 860 x hloubka 630 x výška 754                                                                                                                                                          |
| Přívod vody ¾"                                                                                                                                                      | ANO ¾"                                                                                                                                                                                           |
| Odvod vody DN 50                                                                                                                                                    | ANO DN 50                                                                                                                                                                                        |
| Tlak vody 1,0-6,0 bar                                                                                                                                               | ANO 1,0-6,0 bar                                                                                                                                                                                  |
| Elektrický konvektomat                                                                                                                                              | ANO                                                                                                                                                                                              |
| Předvolba programů pro segmenty: maso, drůbež, ryby, zelenina, pečivo, minimálně AJ                                                                                 | ANO                                                                                                                                                                                              |
| Podélný zásuv: 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN                                                                                                                           | ANO 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8                                                                                                                                                                      |
| Možnost ovládání prostřednictvím Wi-Fi                                                                                                                              | ANO                                                                                                                                                                                              |
| Možnost přenosu dat do systému HACCP                                                                                                                                | ANO                                                                                                                                                                                              |
| Podstavec pro konvektomat                                                                                                                                           | ANO                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název přístroje/přístrojového celku:</b><br><b>Tlaková multifunkční pánev – 1 ks</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Typové označení přístroje:</b><br><b>Rational iVario Pro 2-S P tlaková</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Základní požadavky zadavatele</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |
| Multifunkční pánev se dvěma na sobě nezávisle pracujícími pánvemi pro pečení, vaření, blanširování, fritování, restování, vaření v tlaku, vaření přes noc.          |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Požadované technické a funkční vlastnosti</b><br>(nabídka dodavatele musí splňovat všechny níže uvedené parametry)<br><br><b>Zadavatelem požadovaná hodnota:</b> | <b>Nabídka dodavatele:</b><br>(dodavatel uvede splnění požadovaného parametru – ANO / NE; pokud je zadavatelem u daného parametru <b>požadován číselný údaj</b> , je ho dodavatel povinen uvést) |
| Užitečný objem min. 2x 20 litrů, max. 2x 25 litrů                                                                                                                   | ANO 2x25l                                                                                                                                                                                        |
| Plocha pečení min. 2x 15 dm <sup>2</sup> , max. 2x 19 dm <sup>2</sup>                                                                                               | ANO 2x 19dm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                         |
| Příkon max. 21 kW                                                                                                                                                   | ANO 21kW                                                                                                                                                                                         |
| Přívod vody 3/4"                                                                                                                                                    | ANO R ¾"                                                                                                                                                                                         |
| Elektrická tlaková multifunkční pánev                                                                                                                               | ANO                                                                                                                                                                                              |
| Odvod vody DN 40 mm                                                                                                                                                 | ANO DN 40                                                                                                                                                                                        |
| Předvolby parametrů minimálně v AJ                                                                                                                                  | ANO                                                                                                                                                                                              |
| Možnost manuálního režimu                                                                                                                                           | ANO                                                                                                                                                                                              |
| Možnost ovládání prostřednictvím Wi-Fi                                                                                                                              | ANO                                                                                                                                                                                              |
| Možnost přenosu dat do systému HACCP                                                                                                                                | ANO                                                                                                                                                                                              |
| Hloubka zařízení max. 1 000 mm; šířka max. 1 000 mm                                                                                                                 | ANO hloubka 938mm, šířka 1000mm                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název přístroje/přístrojového celku:</b><br><b>Lis na řízky – 1 ks</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Typové označení přístroje:</b><br><b>KT ALP</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Základní požadavky zadavatele</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |
| Výkonný a naklepávací hydraulický lis na maso je určen pro ztenčení a změkčení všech druhů masa. Jedná se o důkladné a rychlé propracování masa - až 800 plátků/h (zvětšení průměru plátků dle nastavené tloušťky) bez výrazné destrukce. Plynule nastavitelná tloušťka plátků. |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Požadované technické a funkční vlastnosti</b><br>(nabídka dodavatele musí splňovat všechny níže uvedené parametry)<br><br><b>Zadavatelem požadovaná hodnota:</b>                                                                                                             | <b>Nabídka dodavatele:</b><br>(dodavatel uvede splnění požadovaného parametru – ANO / NE; pokud je zadavatelem u daného parametru <b>požadován číselný údaj</b> , je ho dodavatel povinen uvést) |
| Minimální výkon 500 plátků/hodinu, maximální výkon 800 plátků/hodinu                                                                                                                                                                                                            | ANO 800plátků/hod.                                                                                                                                                                               |
| nastavitelná tloušťka lisování masa v rozmezí od 1 mm do 30 mm                                                                                                                                                                                                                  | ANO nast.tloušťka plátků 1-30mm                                                                                                                                                                  |
| Hydraulický pohon                                                                                                                                                                                                                                                               | ANO                                                                                                                                                                                              |
| Celonerezové provedení                                                                                                                                                                                                                                                          | ANO                                                                                                                                                                                              |
| Pracovní tlak max. 3 000 kg<br>Příkon max. 1,5 kW                                                                                                                                                                                                                               | ANO prac.tlak 3000kg, příkon 1,5kW                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název přístroje/přístrojového celku:</b><br><b>Balička pokrmů – 1 ks</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Typové označení přístroje:</b><br><b>SCANDIVAC TSS</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Základní požadavky zadavatele</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |
| Balička do misek s balením do ochranné atmosféry.                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Požadované technické a funkční vlastnosti</b><br>(nabídka dodavatele musí splňovat všechny níže uvedené parametry)<br><br><b>Zadavatelem požadovaná hodnota:</b> | <b>Nabídka dodavatele:</b><br>(dodavatel uvede splnění požadovaného parametru – ANO / NE; pokud je zadavatelem u daného parametru <b>požadován číselný údaj</b> , je ho dodavatel povinen uvést) |
| Plně automatická senzorová kontrola vakua a nástřiku plynu                                                                                                          | ANO                                                                                                                                                                                              |
| Balení do misek                                                                                                                                                     | ANO                                                                                                                                                                                              |
| Materiál PE/PA 60-120 mikrometrů                                                                                                                                    | ANO                                                                                                                                                                                              |
| Stlačený vzduch 6 barů                                                                                                                                              | ANO 6 bar                                                                                                                                                                                        |
| Integrovaná barevná LCD dotyková obrazovka                                                                                                                          | ANO                                                                                                                                                                                              |
| Automatický posun zásuvky misky                                                                                                                                     | ANO                                                                                                                                                                                              |
| Formát 2x1 SKIN                                                                                                                                                     | ANO formát 2x1                                                                                                                                                                                   |
| Šířka folie max. 440 mm, průměr foliové role min. 220 mm, max. 260 mm                                                                                               | ANO šířka fólie 440mm, průměr fólie 220mm                                                                                                                                                        |
| Skinové balení i balení do vysokokyslíkové ochranné atmosféry (max. do 80 % kyslíku)                                                                                | ANO SKIN balení, vys. ochr. atm. 80% O2                                                                                                                                                          |
| Šířka max. 850 mm; hloubka max. 1240 mm; výška max. 1600 mm                                                                                                         | ANO šířka 845 x hloubka 1235 x výška 1590                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název přístroje/přístrojového celku:</b><br><b>Zmrazovač pokrmů – 1 ks</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Typové označení přístroje:</b><br><b>PBC-08 8x GN 1/1-EN 230V</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Základní požadavky zadavatele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |
| Šokový chlazovač a zmrazovač. Zmrazení projde v kritickém teplotním rozsahu tak rychle, že nedojde k množení bakterií. Rychlé zchlazení tepelně opracovaného produktu nejen zabraňuje množení bakterií, ale také prodlužuje dobu konzervace produktu a zabraňuje ztrátě chuti a aroma. Kvalita potravin není ovlivněna, čímž se prodlužuje doba skladování produktu. |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Požadované technické a funkční vlastnosti</b><br>(nabídka dodavatele musí splňovat všechny níže uvedené parametry)<br><br><b>Zadavatelem požadovaná hodnota:</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>Nabídka dodavatele:</b><br>(dodavatel uvede splnění požadovaného parametru – ANO / NE; pokud je zadavatelem u daného parametru <b>požadován číselný údaj</b> , je ho dodavatel povinen uvést) |
| Cyklus chlazení z 90 °C na 3 °C za méně než 90 min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANO chlazení +90°C- +3°C za 90min.                                                                                                                                                               |
| Cyklus zmrazení z 90 °C na – 18 °C za méně jak 240 min                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANO mrazení +90°C - -18°C za 240min.                                                                                                                                                             |
| Po ukončení cyklu zchlazení/zmrazení přepnutí do pohotovostního režimu (chladnička mezi 2 až 5 °C/mraznička <-18 °C)                                                                                                                                                                                                                                                 | ANO přepnutí chl.2-5°C, mraz.-18°C                                                                                                                                                               |
| Vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANO                                                                                                                                                                                              |
| Komora osazena roštovými zásuvy a plechy EN 600 x 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ANO plechy EN 600x400mm                                                                                                                                                                          |
| Chladicí plyn R-290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANO R-290                                                                                                                                                                                        |
| Horký plyn vycházející z kompresoru se používá k automatickému odpařování rozmrazené vody                                                                                                                                                                                                                                                                            | ANO                                                                                                                                                                                              |
| Hloubka zařízení max. 820 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANO hloubka 820mm                                                                                                                                                                                |
| Napájení 230 V/1 N/50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ANO napájení 230V/1 N/50 Hz                                                                                                                                                                      |
| Výška max. 1 300 mm; hloubka max. 830 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ANO výška 1290mm, hloubka 820mm                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název přístroje/přístrojového celku:</b><br><b>Krouhač zeleniny – 1ks</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Typové označení přístroje:</b><br><b>CL52 E 230V/50/1 1V</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Základní požadavky zadavatele</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |
| Krouhač zeleniny 1 rychlost otáček umožňuje přípravu plátků, vlnek, strouhaných kousků, nudliček, kostiček a hranolek ze všech druhů ovoce a zeleniny, dokáže i strouhat sýr |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Požadované technické a funkční vlastnosti</b><br>(nabídka dodavatele musí splňovat všechny níže uvedené parametry)<br><br><b>Zadavatelem požadovaná hodnota:</b>          | <b>Nabídka dodavatele:</b><br>(dodavatel uvede splnění požadovaného parametru – ANO / NE; pokud je zadavatelem u daného parametru <b>požadován číselný údaj</b> , je ho dodavatel povinen uvést) |
| Jednofázový 230 V/1 N/50 Hz                                                                                                                                                  | ANO 230V/1 N/50 Hz                                                                                                                                                                               |
| Rychlost 375 otáček/min.                                                                                                                                                     | ANO 375 otáček/min.                                                                                                                                                                              |
| Magnetická bezpečnostní pojistka, brzda motoru a automatický restart přítlačnou pákou                                                                                        | ANO                                                                                                                                                                                              |
| S bočním výstupem, vybaven 2 násypkami                                                                                                                                       | ANO                                                                                                                                                                                              |
| Nerezový motorový blok, kovová nádoba a víko.                                                                                                                                | ANO                                                                                                                                                                                              |
| Nerezová hřídel motoru.                                                                                                                                                      | ANO                                                                                                                                                                                              |
| Asynchronní průmyslový motor pro intenzivní použití                                                                                                                          | ANO                                                                                                                                                                                              |
| Nerezové čepele krájecích kotoučů                                                                                                                                            | ANO                                                                                                                                                                                              |
| Rozměry zařízení 360 x 340 x 690 mm                                                                                                                                          | ANO 360 x 340 x 690mm                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název přístroje/přístrojového celku:</b><br><b>Stolní kutr univerzální – 1 ks</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Typové označení přístroje:</b><br><b>K-13 3 nožový 230V</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Základní požadavky zadavatele</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |
| Kutr stolní mísový určený pro krájení (rozmělnění, rozsekání a promíchání) syrového a vařeného masa, ryb, brambor, cibule, vařené a syrové zeleniny, příp. dalších potravinových surovin. |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Požadované technické a funkční vlastnosti</b><br>(nabídka dodavatele musí splňovat všechny níže uvedené parametry)                                                                     | <b>Nabídka dodavatele:</b><br>(dodavatel uvede splnění požadovaného parametru – ANO / NE; pokud je zadavatelem u daného parametru <b>požadován číselný údaj</b> , je ho dodavatel povinen uvést) |
| <b>Zadavatelem požadovaná hodnota:</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |
| Minimálně 3 nožová řezná hlava                                                                                                                                                            | ANO 3 nožová řezná hlava                                                                                                                                                                         |
| Nerezové provedení                                                                                                                                                                        | ANO                                                                                                                                                                                              |
| Objem mísy min. 12 litrů, max. 14 litrů                                                                                                                                                   | ANO 12litrů                                                                                                                                                                                      |
| Napětí 230 V/1 N/50 Hz                                                                                                                                                                    | ANO 230 V/1 N/50 Hz                                                                                                                                                                              |
| Výkon min. 0,75 kW                                                                                                                                                                        | ANO výkon 0,75kW                                                                                                                                                                                 |
| Minimální počet otáček 1 400/min                                                                                                                                                          | ANO 1440ot./min                                                                                                                                                                                  |
| Rychlost mísy minimálně 12 t.otáček/min                                                                                                                                                   | ANO rychlost mísy 12 ot./min.                                                                                                                                                                    |
| Robustní a stabilní konstrukce kutru                                                                                                                                                      | ANO                                                                                                                                                                                              |
| Mísa odnímatelná                                                                                                                                                                          | ANO                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název přístroje/přístrojového celku:</b><br><b>Mikrovlnná průmyslová trouba – 1 ks</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Typové označení přístroje:</b><br><b>MJ26A6053AT/UR DIGI/1500W</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Základní požadavky zadavatele</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |
| Profesionální mikrovlnná trouba v celonerezovém provedení se 2 výkonnými magnetrony.                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Požadované technické a funkční vlastnosti</b><br>(nabídka dodavatele musí splňovat všechny níže uvedené parametry)<br><br><b>Zadavatelem požadovaná hodnota:</b> | <b>Nabídka dodavatele:</b><br>(dodavatel uvede splnění požadovaného parametru – ANO / NE; pokud je zadavatelem u daného parametru <b>požadován číselný údaj</b> , je ho dodavatel povinen uvést) |
| Vnitřní rozměr komory min. 370 x 370 mm                                                                                                                             | ANO 370x370mm                                                                                                                                                                                    |
| Po sejmutí ovládací jednotky možnost mytí v myčce                                                                                                                   | ANO                                                                                                                                                                                              |
| Vyjímatelný vzduchový filtr                                                                                                                                         | ANO                                                                                                                                                                                              |
| Nerezové vnitřní i vnější provedení                                                                                                                                 | ANO                                                                                                                                                                                              |
| Mikrovlnný příkon max. 1 500 W                                                                                                                                      | ANO 1500W                                                                                                                                                                                        |
| Objem min. 26 litrů                                                                                                                                                 | ANO 26l                                                                                                                                                                                          |
| Dotykové programovatelné ovládání minimálně v AJ                                                                                                                    | ANO                                                                                                                                                                                              |
| Vybavena časovačem                                                                                                                                                  | ANO                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název přístroje/přístrojového celku:</b><br><b>Holdomat (elektrická nízkoteplotní pec) – 1 ks</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Typové označení přístroje:</b><br><b>MODULINE CSC 052E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Základní požadavky zadavatele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |
| Zařízení pro pomalé vaření při nízké teplotě, k dlouhodobému vaření, udržení “přes noc”, šetrnému dohotovení a dále k šetrnému udržení pokrmů v teplém stavu a následnému výdeji. Díky elektronické kontrole teplotě komory, teplotě jádra (vybaveno vpichovou teplotní sondou), možnosti nastavení času a snadnému systému mechanickému odvlhčení komory je možno pokrmy udržovat, připravovat a servírovat kdykoliv ve stavu, jako by byly právě připraveny, včetně obalovaných pokrmů. |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Požadované technické a funkční vlastnosti</b><br>(nabídka dodavatele musí splňovat všechny níže uvedené parametry)<br><br><b>Zadavatelem požadovaná hodnota:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Nabídka dodavatele:</b><br>(dodavatel uvede splnění požadovaného parametru – ANO / NE; pokud je zadavatelem u daného parametru <b>požadován číselný údaj</b> , je ho dodavatel povinen uvést) |
| Vyjímatelné zásuvy pro GN 2/1 s možností vkládat i GN 1/1 s roztečí 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANO zásuvy pro GN 2/1, GN 1/1-70                                                                                                                                                                 |
| Regulace teploty od 30 °C až do 120 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ANO                                                                                                                                                                                              |
| Funkce “HOLD” (automatický přechod na nastavenou nižší teplotu pro pomalé dlouhodobé vaření)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANO                                                                                                                                                                                              |
| Celonerezové provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ANO                                                                                                                                                                                              |
| Vyjímatelné vnitřní zásuvy s roztečí 70mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANO rozteče 70mm                                                                                                                                                                                 |
| Napájení 230 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ANO napájení 230V                                                                                                                                                                                |
| Klapky odvlhčení součást konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANO                                                                                                                                                                                              |
| Elektronická kontrola teploty komory, teploty jádra (vybaveno vpichovou teplotní sondou)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANO                                                                                                                                                                                              |
| Možnosti nastavení času                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANO                                                                                                                                                                                              |
| Systém mechanického odvlhčení komory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANO                                                                                                                                                                                              |
| Kapacita 5 gastronádob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ANO 5x GN                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název přístroje/přístrojového celku:</b><br><b>Myčka – 1 ks</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Typové označení přístroje:</b><br><b>KROMO KP 302EI TR Plus rekuperace</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Základní požadavky zadavatele</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |
| Univerzální myčka kuchyňského (černého) nádobí s rekuperací, s čelním plněním, s dávkovačem mycího a oplachového prostředku.                                        |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Požadované technické a funkční vlastnosti</b><br>(nabídka dodavatele musí splňovat všechny níže uvedené parametry)<br><br><b>Zadavatelem požadovaná hodnota:</b> | <b>Nabídka dodavatele:</b><br>(dodavatel uvede splnění požadovaného parametru – ANO / NE; pokud je zadavatelem u daného parametru <b>požadován číselný údaj</b> , je ho dodavatel povinen uvést) |
| Vstupní zásuvná výška maximálně 645 mm                                                                                                                              | ANO zásuvná výška 645mm                                                                                                                                                                          |
| Dvouplášťové celonerezové provedení                                                                                                                                 | ANO                                                                                                                                                                                              |
| Teplota vany min. 55 °C                                                                                                                                             | ANO teplota vany 55°C                                                                                                                                                                            |
| Teplota bojleru min. 85 °C                                                                                                                                          | ANO teplota bojleru 85°C                                                                                                                                                                         |
| Dveřní mikropínač                                                                                                                                                   | ANO                                                                                                                                                                                              |
| Minimálně 2 mycí rotační nerezová ramena                                                                                                                            | ANO 2 mycí nerez ramena                                                                                                                                                                          |
| Minimálně 2 oplachová rotační ramena                                                                                                                                | ANO 2 oplach.ramena                                                                                                                                                                              |
| Čelní plnění                                                                                                                                                        | ANO                                                                                                                                                                                              |
| Dávkovač mycího a oplachového prostředku                                                                                                                            | ANO                                                                                                                                                                                              |
| Výška max. 1 800 mm; hloubka max. 890 mm                                                                                                                            | ANO výška 1790mm, hloubka 885mm                                                                                                                                                                  |