

SONY

< VLOGOVACÍ FOTOAPARÁT ZV-E10 II

KOMPLETNÍ SPECIFIKACE A FUNKCE

2 Modely	Pouze tělo ZV-E10M2	Tělo + 16–50mm objektiv s motorovým zoomem (SELP16502) ZV-E10M2K
Obecné použití		
TYP FOTOAPARÁTU	Digitální fotoaparát s vyměnitelnými objektivy	Digitální fotoaparát s vyměnitelnými objektivy
DRŽÁK OBJEKTIVU	Bajonet E	Bajonet E
Sekce kamery		
TYP SNÍMAČE	Snímač CMOS Exmor R typu APS-C (23,3 x 15,5 mm)	Snímač CMOS Exmor R typu APS-C (23,3 x 15,5 mm)
POČET PIXELŮ (CELKEM)	Přibližně 27,0 megapixelů	Přibližně 27,0 megapixelů
POČET PIXELŮ (EFEKTIVNÍCH)	Fotografie: max. přibl. 26,0 megapixelů ¹¹ , Video: max. přibl. 19,9 megapixelu. ¹¹	Fotografie: max. přibl. 26,0 megapixelů ¹¹ , Video: max. přibl. 19,9 megapixelu. ¹¹
OPTICKÝ FILTR TYPU DOLNÍ PROPUST	-	-
ROZMEZÍ TEPLOT BAREV	2500–9900 K	2500–9900 K
SYSTÉM PROTI PRACHU	-	-
Záznam (fotografie)		
FORMÁT ZÁZNAMU	Kompatibilní s formátem JPEG (DC F verze 2.0, Exif verze 2.32, kompatibilní s MPF Baseline), HEIF (kompatibilní s formátem MPEG-A MIAF), RAW (kompatibilní s formátem Sony ARW 5.0)	Kompatibilní s formátem JPEG (DC F verze 2.0, Exif verze 2.32, kompatibilní s MPF Baseline), HEIF (kompatibilní s formátem MPEG-A MIAF), RAW (kompatibilní s formátem Sony ARW 5.0)
VELIKOST SNÍMKU (PIXELY), [3:2]	APS-C L: 6 192 x 4 128 (26 MP), M: 4 384 x 2 920 (13 MP), S: 3 104 x 2 064 (6,4 MP)	APS-C L: 6 192 x 4 128 (26 MP), M: 4 384 x 2 920 (13 MP), S: 3 104 x 2 064 (6,4 MP)
Záznam (videozáznam)		

2 Modely	Pouze tělo ZV-E10M2	Tělo + 16–50mm objektiv s motorovým zoomem (SELP16502) ZV-E10M2K
KOMPRESCE VIDEO	Formát XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, formát XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265	Formát XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, formát XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265
FORMÁT ZÁZNAMU ZVUKU	LPCM 2 kanály (48 kHz, 16 bitů), LPCM 2 kanály (48 kHz, 24 bitů) ¹² , LPCM 4 kanály (48 kHz, 24 bitů) ¹²	LPCM 2 kanály (48 kHz, 16 bitů), LPCM 2 kanály (48 kHz, 24 bitů) ¹² , LPCM 4 kanály (48 kHz, 24 bitů) ¹²
Záznamový systém (Film)		
FORMÁT ZÁZNAMU VIDEO (XAVC HS 4K)	3 840 x 2 160 (4:2:0, 10 bitů) (přibližně): 59,94p (150 Mb/s / 75 Mb/s / 45 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:0, 10 bitů) (přibližně): 50p (150 Mb/s / 75 Mb/s / 45 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:0, 10 bitů) (přibližně): 23,98p (100 Mb/s / 50 Mb/s / 30 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:2, 10 bitů) (přibližně): 59,94p (200 Mb/s / 100 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:2, 10 bitů) (přibližně): 50p (200 Mb/s / 100 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:2, 10 bitů) (přibližně): 23,98p (100 Mb/s / 50 Mb/s)	3 840 x 2 160 (4:2:0, 10 bitů) (přibližně): 59,94p (150 Mb/s / 75 Mb/s / 45 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:0, 10 bitů) (přibližně): 50p (150 Mb/s / 75 Mb/s / 45 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:0, 10 bitů) (přibližně): 23,98p (100 Mb/s / 50 Mb/s / 30 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:2, 10 bitů) (přibližně): 59,94p (200 Mb/s / 100 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:2, 10 bitů) (přibližně): 50p (200 Mb/s / 100 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:2, 10 bitů) (přibližně): 23,98p (100 Mb/s / 50 Mb/s)
FORMÁT ZÁZNAMU VIDEO (XAVC S 4K)	3 840 x 2 160 (4:2:0, 8 bitů) (přibližně): 59,94p (150 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:0, 8 bitů) (přibližně): 50p (150 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:0, 8 bitů) (přibližně): 29,97p (100 Mb/s / 60 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:0, 8 bitů) (přibližně): 25p (100 Mb/s / 60 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:0, 8 bitů) (přibližně): 23,98p (100 Mb/s / 60 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:2, 10 bitů) (přibližně): 59,94p (200 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:2, 10 bitů) (přibližně): 50p (200 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:2, 10 bitů) (přibližně): 29,97p (140 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:2, 10 bitů) (přibližně): 25p (140 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:2, 10 bitů) (přibližně): 23,98p (100 Mb/s)	3 840 x 2 160 (4:2:0, 8 bitů) (přibližně): 59,94p (150 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:0, 8 bitů) (přibližně): 50p (150 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:0, 8 bitů) (přibližně): 29,97p (100 Mb/s / 60 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:0, 8 bitů) (přibližně): 25p (100 Mb/s / 60 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:0, 8 bitů) (přibližně): 23,98p (100 Mb/s / 60 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:2, 10 bitů) (přibližně): 59,94p (200 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:2, 10 bitů) (přibližně): 50p (200 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:2, 10 bitů) (přibližně): 29,97p (140 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:2, 10 bitů) (přibližně): 25p (140 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:2, 10 bitů) (přibližně): 23,98p (100 Mb/s)

2 Modely	Pouze tělo ZV-E10M2	Tělo + 16–50mm objektiv s motorovým zoomem (SELP16502) ZV-E10M2K
FORMÁT ZÁZNAMU VIDEA (XAVC S HD)	1 920 x 1 080 (4:2:0, 8 bitů) (přibl.): 119,88p (100 Mb/s / 60 Mb/s), 1 920 x 1 080 (4:2:0, 8 bitů) (přibl.): 100p (100 Mb/s / 60 Mb/s), 1 920 x 1 080 (4:2:0, 8 bitů) (přibl.): 59,94p (50 Mb/s / 25 Mb/s), 1 920 x 1 080 (4:2:0, 8 bitů) (přibl.): 50p (50 Mb/s / 25 Mb/s), 1 920 x 1 080 (4:2:0, 8 bitů) (přibl.): 29,97p (50 Mb/s / 16 Mb/s), 1 920 x 1 080 (4:2:0, 8 bitů) (přibl.): 25p (50 Mb/s / 16 Mb/s), 1 920 x 1 080 (4:2:0, 8 bitů) (přibl.): 23,98p (50 Mb/s), 1 920 x 1 080 (4:2:2, 10 bitů) (přibl.): 59,94p (50 Mb/s), 1 920 x 1 080 (4:2:2, 10 bitů) (přibl.): 50p (50 Mb/s), 1 920 x 1 080 (4:2:2, 10 bitů) (přibl.): 29,97p (50 Mb/s), 1 920 x 1 080 (4:2:2, 10 bitů) (přibl.): 25p (50 Mb/s), 1 920 x 1 080 (4:2:2, 10 bitů) (přibl.): 23,98p (50 Mb/s)	1 920 x 1 080 (4:2:0, 8 bitů) (přibl.): 119,88p (100 Mb/s / 60 Mb/s), 1 920 x 1 080 (4:2:0, 8 bitů) (přibl.): 100p (100 Mb/s / 60 Mb/s), 1 920 x 1 080 (4:2:0, 8 bitů) (přibl.): 59,94p (50 Mb/s / 25 Mb/s), 1 920 x 1 080 (4:2:0, 8 bitů) (přibl.): 50p (50 Mb/s / 25 Mb/s), 1 920 x 1 080 (4:2:0, 8 bitů) (přibl.): 29,97p (50 Mb/s / 16 Mb/s), 1 920 x 1 080 (4:2:0, 8 bitů) (přibl.): 25p (50 Mb/s / 16 Mb/s), 1 920 x 1 080 (4:2:0, 8 bitů) (přibl.): 23,98p (50 Mb/s), 1 920 x 1 080 (4:2:2, 10 bitů) (přibl.): 59,94p (50 Mb/s), 1 920 x 1 080 (4:2:2, 10 bitů) (přibl.): 50p (50 Mb/s), 1 920 x 1 080 (4:2:2, 10 bitů) (přibl.): 29,97p (50 Mb/s), 1 920 x 1 080 (4:2:2, 10 bitů) (přibl.): 25p (50 Mb/s), 1 920 x 1 080 (4:2:2, 10 bitů) (přibl.): 23,98p (50 Mb/s)
FORMÁT ZÁZNAMU VIDEA (XAVC S-I 4K)	3 840 x 2 160 (4:2:2, 10 bitů) (přibl.): 59,94p (600 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:2, 10 bitů) (přibl.): 50p (500 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:2, 10 bitů) (přibl.): 29,97p (300 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:2, 10 bitů) (přibl.): 25p (250 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:2, 10 bitů) (přibl.): 23,98p (240 Mb/s)	3 840 x 2 160 (4:2:2, 10 bitů) (přibl.): 59,94p (600 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:2, 10 bitů) (přibl.): 50p (500 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:2, 10 bitů) (přibl.): 29,97p (300 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:2, 10 bitů) (přibl.): 25p (250 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:2, 10 bitů) (přibl.): 23,98p (240 Mb/s)
FORMÁT ZÁZNAMU VIDEA (XAVC S-I HD)	1 920 x 1 080 (4:2:2, 10 bitů) (přibl.): 59,94p (222 Mb/s), 1 920 x 1 080 (4:2:2, 10 bitů) (přibl.): 50p (185 Mb/s), 1 920 x 1 080 (4:2:2, 10 bitů) (přibl.): 29,97p (111 Mb/s), 1 920 x 1 080 (4:2:2, 10 bitů) (přibl.): 25p (93 Mb/s), 1 920 x 1 080 (4:2:2, 10 bitů) (přibl.): 23,98p (89 Mb/s)	1 920 x 1 080 (4:2:2, 10 bitů) (přibl.): 59,94p (222 Mb/s), 1 920 x 1 080 (4:2:2, 10 bitů) (přibl.): 50p (185 Mb/s), 1 920 x 1 080 (4:2:2, 10 bitů) (přibl.): 29,97p (111 Mb/s), 1 920 x 1 080 (4:2:2, 10 bitů) (přibl.): 25p (93 Mb/s), 1 920 x 1 080 (4:2:2, 10 bitů) (přibl.): 23,98p (89 Mb/s)
Funkce videozáznamu		
ZPOMALENÝ A ZRYCHLENÝ ZÁBĚR (RYCHLOST SNÍMÁNÍ)	Ano	Ano
ZÁZNAM PROXY	Ano	Ano
TC/UB	Ano	Ano
VÝSTUP RAW	-	-

2 Modely	Pouze tělo ZV-E10M2	Tělo + 16–50mm objektiv s motorovým zoomem (SELP16502) ZV-E10M2K
SLOT PRO PAMĚŤOVOU KARTU	Slot pro paměťovou kartu SD (odpovídá normě UHS-I/II)	Slot pro paměťovou kartu SD (odpovídá normě UHS-I/II)
Systém zaostření		
TYP OSTŘENÍ	Rychlé hybridní automatické ostření (automatické fázové ostření / automatické ostření s detekcí kontrastu)	Rychlé hybridní automatické ostření (automatické fázové ostření / automatické ostření s detekcí kontrastu)
BOD ZAOSTŘENÍ	Fotografie: max. 759 bodů (automatické ostření s fázovou detekcí), Video: max. 495 bodů (automatické ostření s fázovou detekcí)	Fotografie: max. 759 bodů (automatické ostření s fázovou detekcí), Video: max. 495 bodů (automatické ostření s fázovou detekcí)
ROZSAH CITLIVOSTI OSTŘENÍ	EV -3 až EV 20 (při ekvivalentu ISO 100, s objektivem F2.0)	EV -3 až EV 20 (při ekvivalentu ISO 100, s objektivem F2.0)
CÍL ROZPOZNÁNÍ (FOTOGRAFIE)	Lidé, zvířata, ptáci	Lidé, zvířata, ptáci
CÍL ROZPOZNÁNÍ (VIDEO)	Lidé, zvířata, ptáci	Lidé, zvířata, ptáci
DALŠÍ FUNKCE	Úroveň automatického ostření pro procházející subjekty (Fotografie), Sledování automatického ostření pro změnu rychlosti (Fotografie), Citlivost automatického ostření na posunutí objektu (Video), Rychlost změny automatického ostření (Video), Přepínání svislé/vodorovné oblasti automatického ostření, Registrace oblasti automatického ostření, Cirkulace bodu zaostření, Mapa zaostření (Video), Asistent automatického zaostřování (Video)	Úroveň automatického ostření pro procházející subjekty (Fotografie), Sledování automatického ostření pro změnu rychlosti (Fotografie), Citlivost automatického ostření na posunutí objektu (Video), Rychlost změny automatického ostření (Video), Přepínání svislé/vodorovné oblasti automatického ostření, Registrace oblasti automatického ostření, Cirkulace bodu zaostření, Mapa zaostření (Video), Asistent automatického zaostřování (Video)
FUNKCE AF ILLUMINATOR	-	-
Ovládání expozice		
TYP MĚŘENÍ	1200zónové maticové měření	1200zónové maticové měření
CITLIVOST MĚŘENÍ	EV -3 až EV 20 (při ekvivalentu ISO 100, s objektivem F2.0)	EV -3 až EV 20 (při ekvivalentu ISO 100, s objektivem F2.0)
KOREKCE EXPOZICE	+/-5,0 EV (možnost nastavení kroku po 1/3 EV a 1/2 EV)	+/-5,0 EV (možnost nastavení kroku po 1/3 EV a 1/2 EV)

2 Modely	Pouze tělo ZV-E10M2	Tělo + 16–50mm objektiv s motorovým zoomem (SELP16502) ZV-E10M2K
CITLIVOST ISO	Fotografie: ISO 100–32000 (možno st rozšíření na ISO 50–102400), AUTO (ISO 100–6400, volitelný dolní a horní limit), Video: ekvivalent ISO 100–32000 ¹³ , AUTO (ISO 100–6400, volitelný dolní a horní limit)	Fotografie: ISO 100–32000 (možno st rozšíření na ISO 50–102400), AUTO (ISO 100–6400, volitelný dolní a horní limit), Video: ekvivalent ISO 100–32000 ¹³ , AUTO (ISO 100–6400, volitelný dolní a horní limit)
ZÁZNAM S FUNKCÍ PROTI BLIKÁNÍ	-	-
TYP	-	-
Obrazovka LCD		
TYP MONITORU	7,5 cm (typ 3,0), typ TFT	7,5 cm (typ 3,0), typ TFT
DOTYKOVÝ PANEL	Ano	Ano
POČET BODŮ	1 036 800 bodů	1 036 800 bodů
NASTAVITELNÝ ÚHEL	Úhel otevření: přibl. 176°, Úhel otáčení: přibl. 270°	Úhel otevření: přibl. 176°, Úhel otáčení: přibl. 270°
Další funkce		
DALŠÍ FUNKCE	Nastavení prezentace produktů, Rozostření pozadí, Efekt hladké pleti, Kreativní vzhled, Vlastní funkce, Obrazový profil, Časosběrný záznam, Nastavení filmových vlogů, My Image Style, Vertikální displej	Nastavení prezentace produktů, Rozostření pozadí, Efekt hladké pleti, Kreativní vzhled, Vlastní funkce, Obrazový profil, Časosběrný záznam, Nastavení filmových vlogů, My Image Style, Vertikální displej
ZOOM S ČISTÝM OBRAZEM (FOTOGRAFIE)	Přibl. 2x	Přibl. 2x
ZOOM S ČISTÝM OBRAZEM (VIDEO)	přibl 1,5x (4K), přibl. 2x (HD)	přibl 1,5x (4K), přibl. 2x (HD)
Závěrka		
TYP ZÁVĚRKY	Elektronická závěrka	Elektronická závěrka
RYCHLOST ZÁVĚRKY	Fotografie (elektronická závěrka): 1/8 000 až 30 s; videa: 1/8000 až 1 s	Fotografie (elektronická závěrka): 1/8 000 až 30 s; videa: 1/8000 až 1 s
SYNCHRONIZACE BLESKU RYCHLOST	1/30 s ¹⁴	1/30 s ¹⁴

2 Modely	Pouze tělo ZV-E10M2	Tělo + 16–50mm objektiv s motorovým zoomem (SELP16502) ZV-E10M2K
Stabilizace obrazu		
TYP	Fotografie: Stabilizace obrazu pod porována u objektivu, Video: Stabi lizace obrazu podporována u obje ktivu (Standardní režim) / Elektroni cká (Aktivní režim)	Fotografie: Stabilizace obrazu pod porována u objektivu, Video: Stabi lizace obrazu podporována u obje ktivu (Standardní režim) / Elektroni cká (Aktivní režim)
EFEKT KOMPENZACE	-	-
REŽIM	Fotografie: On (Zapnuto) / Off (Vy pnuto), Video: Active (Aktivní) / St andard (Standardní) / Off (Vypnut o)	Fotografie: On (Zapnuto) / Off (Vy pnuto), Video: Active (Aktivní) / St andard (Standardní) / Off (Vypnut o)
Blesk		
TYP	-	-
OVLÁDÁNÍ	TTL měření pro blesk	TTL měření pro blesk
KOMPENZACE BLESKU	+/-3,0 EV (lze přepínat mezi kroky po 1/3 a 1/2 EV)	+/-3,0 EV (lze přepínat mezi kroky po 1/3 a 1/2 EV)
KOMPATIBILITA EXTERNÍHO BLESKU	Blesk systému Sony α kompatibiln í s univerzální paticí, pro blesk ko mpatibilní s paticí pro příslušenstv í s automatickým zámkem upevně te adaptér patice	Blesk systému Sony α kompatibiln í s univerzální paticí, pro blesk ko mpatibilní s paticí pro příslušenstv í s automatickým zámkem upevně te adaptér patice
Jednotka		
RYCHLOST SOUVISLÉHO FOTOGRAFOVÁNÍ (PŘ IBL. MAX.)	Hi+: 11 sn./s ¹⁵	Hi+: 11 sn./s ¹⁵
POČET ZÁZNAMU SNÍMKŮ (PŘIBL.)	JPEG Extra Fine L: 143 snímků ¹⁵ , J PEG Fine L: přes 1 000 snímků ¹⁵ , JPEG Standard L: přes 1 000 snímk ů ¹⁵ , RAW: 59 snímků ¹⁵ , RAW a J PG: 44 snímků ¹⁵ , RAW (bezztráto vá komprese): 22 snímků ¹⁵ , RAW (bezztrátová komprese) a JPEG: 17 snímků ¹⁵	JPEG Extra Fine L: 143 snímků ¹⁵ , J PEG Fine L: přes 1 000 snímků ¹⁵ , JPEG Standard L: přes 1 000 snímk ů ¹⁵ , RAW: 59 snímků ¹⁵ , RAW a J PG: 44 snímků ¹⁵ , RAW (bezztráto vá komprese): 22 snímků ¹⁵ , RAW (bezztrátová komprese) a JPEG: 17 snímků ¹⁵
FUNKCE PIXEL SHIFT MULTI SHOOTING	-	-

2 Modely	Pouze tělo ZV-E10M2	Tělo + 16–50mm objektiv s motorovým zoomem (SELP16502) ZV-E10M2K
REŽIMŮ	Režim zvětšeného displeje, Ochrana, Hodnocení, Snímková značka (video), Rozdělení snímků, Oříznutí, Pořizování fotografií	Režim zvětšeného displeje, Ochrana, Hodnocení, Snímková značka (video), Rozdělení snímků, Oříznutí, Pořizování fotografií
FUNKCE	Čtečka obrazovky, Zvětšení zaostření, Mapa zaostření (video), Displej s funkcí peaking, Rozpoznávání objektu v automatickém ostření, Zaostření dotykem, Sledování dotyky, Dotyková závěrka, Dotyková automatická expozice (Touch AE), Otáčecí monitor LCD, Vlastní funkce, Zvětšení obrazovky nabídky	Čtečka obrazovky, Zvětšení zaostření, Mapa zaostření (video), Displej s funkcí peaking, Rozpoznávání objektu v automatickém ostření, Zaostření dotykem, Sledování dotyky, Dotyková závěrka, Dotyková automatická expozice (Touch AE), Otáčecí monitor LCD, Vlastní funkce, Zvětšení obrazovky nabídky
Rozhraní		
ROZHRANÍ POČÍTAČE	Velkokapacitní paměťové zařízení / MTP	Velkokapacitní paměťové zařízení / MTP
UNIVERZÁLNÍ PATICE	Ano (kompatibilní se standardem SuperSpeed USB 5 Gb/s (USB 3.2))	Ano (kompatibilní se standardem SuperSpeed USB 5 Gb/s (USB 3.2))
NFC	-	-
SYNCHRONIZAČNÍ KONEKTOR	-	-
BEZDRÁTOVÁ SÍŤ LAN (VESTAVĚNÁ)	Ano (kompatibilní se sítěmi Wi-Fi, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (pásmo 2,4 GHz / pásmo 5 GHz)) ¹⁶ ¹⁷	Ano (kompatibilní se sítěmi Wi-Fi, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (pásmo 2,4 GHz / pásmo 5 GHz)) ¹⁶ ¹⁷
BLUETOOTH®	Ano (Bluetooth® Standard ver. 4.2 (pásmo 2,4 GHz))	Ano (Bluetooth® Standard ver. 4.2 (pásmo 2,4 GHz))
VÝSTUPY HDMI	Konektor mikro HDMI (typ D), 3 840 x 2 160 (59,94p / 50p / 29,97p / 25p / 23,98p) / 1 920 x 1 080 (59,94p / 50p / 23,98p) / 1 920 x 1 080 (59,94i / 50i), YCbCr 4:2:2 10 bitů / RGB 8 bitů	Konektor mikro HDMI (typ D), 3 840 x 2 160 (59,94p / 50p / 29,97p / 25p / 23,98p) / 1 920 x 1 080 (59,94p / 50p / 23,98p) / 1 920 x 1 080 (59,94i / 50i), YCbCr 4:2:2 10 bitů / RGB 8 bitů
UNIVERZÁLNÍ PATICE	Ano (s digitálním zvukovým rozhraním) ¹⁸	Ano (s digitálním zvukovým rozhraním) ¹⁸
KONEKTOR PRO MIKROFON	Ano (3,5mm stereofonní konektor mini jack)	Ano (3,5mm stereofonní konektor mini jack)

2 Modely	Pouze tělo ZV-E10M2	Tělo + 16–50mm objektiv s motorovým zoomem (SELP16502) ZV-E10M2K
KONEKTOR PRO SLUCHÁTKA	Ano (3,5mm stereofonní konektor mini jack)	Ano (3,5mm stereofonní konektor mini jack)
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (BEZDRÁTOVÉ)	Ano (na dálkovém ovládání Bluetooth)	Ano (na dálkovém ovládání Bluetooth)
KONEKTOR LAN	-	-
FUNKCE	Odeslat do smartphonu, Dálkové ovládání pomocí smartphonu, Vzdálené snímání	Odeslat do smartphonu, Dálkové ovládání pomocí smartphonu, Vzdálené snímání
Datový proud USB		
FORMÁT VIDEODAT	MJPEG, YUV420 ¹⁹	MJPEG, YUV420 ¹⁹
ROZLIŠENÍ VIDEO	3 840 x 2 160 (15p / 30p), 3 840 x 2 160 (12,5p / 25p), 1 920 x 1 080 (30p / 60p), 1 920 x 1 080 (25p / 50p), 1 280 x 720 (30p), 1 280 x 720 (25p)	3 840 x 2 160 (15p / 30p), 3 840 x 2 160 (12,5p / 25p), 1 920 x 1 080 (30p / 60p), 1 920 x 1 080 (25p / 50p), 1 280 x 720 (30p), 1 280 x 720 (25p)
FORMÁT AUDIODAT	LPCM 2 kanály (16 bitů, 48 kHz)	LPCM 2 kanály (16 bitů, 48 kHz)
Streamování přes síť		
FORMÁT VIDEODAT	MPEG-4 AVC/H.264, MPEG-H HEVC/H.265 ²⁰	MPEG-4 AVC/H.264, MPEG-H HEVC/H.265 ²⁰
ROZLIŠENÍ VIDEO	3 840 x 2 160 (30p), 3 840 x 2 160 (25p), 2 560 x 1 440 (30p), 2 560 x 1 440 (25p), 1 920 x 1 080 (30p / 60p), 1 920 x 1 080 (25p / 50p), 1 280 x 720 (30p / 60p), 1 280 x 720 (25p / 50p)	3 840 x 2 160 (30p), 3 840 x 2 160 (25p), 2 560 x 1 440 (30p), 2 560 x 1 440 (25p), 1 920 x 1 080 (30p / 60p), 1 920 x 1 080 (25p / 50p), 1 280 x 720 (30p / 60p), 1 280 x 720 (25p / 50p)
FORMÁT AUDIODAT	AAC-LC 2 kanály (16 bitů 48 kHz)	AAC-LC 2 kanály (16 bitů 48 kHz)
PROTOKOL	RTMP, RTMPS, SRT	RTMP, RTMPS, SRT
Audio		
MIKROFON	Vestavěný, stereofonní	Vestavěný, stereofonní
REPRODUKTOR	Vestavěný, monofonní	Vestavěný, monofonní

2 Modely	Pouze tělo ZV-E10M2	Tělo + 16–50mm objektiv s motorovým zoomem (SELP16502) ZV-E10M2K
NASTAVENÍ	Úbytek jasu; chromatická vada; zkreslení, změna zorného úhlu (Video)	Úbytek jasu; chromatická vada; zkreslení, změna zorného úhlu (Video)
Výkon		
DODÁVANÁ BATERIE	Dobíjecí baterie NP-FZ100	Dobíjecí baterie NP-FZ100
VÝDRŽ BATERIE (FOTOGRAFIE)	Přibl. 610 snímků (monitor LCD) (podle standardu CIPA) ²¹	Přibl. 610 snímků (monitor LCD) (podle standardu CIPA) ²¹
VÝDRŽ BATERIE (VIDEO, SKUTEČNÁ DOBA ZÁZNAMU)	přibl. 130 min (monitor LCD) (podle standardu CIPA) ²²	přibl. 130 min (monitor LCD) (podle standardu CIPA) ²²
NABÍTÍ INTERNÍ BATERIE	Ano (dostupné s konektorem USB Type-C; kompatibilní s nabíjením prostřednictvím rozhraní USB)	Ano (dostupné s konektorem USB Type-C; kompatibilní s nabíjením prostřednictvím rozhraní USB)
ZDROJ USB	Ano (dostupné s konektorem USB Type-C; kompatibilní s nabíjením prostřednictvím rozhraní USB)	Ano (dostupné s konektorem USB Type-C; kompatibilní s nabíjením prostřednictvím rozhraní USB)
SPOTŘEBA ENERGIE PŘI POUŽITÍ LCD DISPLEJE	Fotografie: přibl. 3,2 W (s objektivem E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II), Videa: přibl. 5,0 W (s objektivem E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II)	Fotografie: přibl. 3,2 W (s objektivem E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II), Videa: přibl. 5,0 W (s objektivem E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II)
Velikost a hmotnost		
POUZE TĚLO	Přibl. 292 g / 10,3 unce	Přibl. 292 g / 10,3 unce
ROZMĚRY (Š X V X H)	Přibl. 114,8 x 67,5 x 54,2 mm (4 5/8 x 2 3/4 x 2 1/4 palce) od gripu k monitoru	Přibl. 114,8 x 67,5 x 54,2 mm (4 5/8 x 2 3/4 x 2 1/4 palce) od gripu k monitoru
PROVOZNÍ TEPLOTA	0–40 °C / 32–104 °F	0–40 °C / 32–104 °F
Dodávané příslušenství		
OBSAH BALENÍ	Dobíjecí baterie NP-FZ100, popruh přes rameno, ochrana proti větru, adaptér ochrany proti větru, kryt těla	SELP16502, dobíjecí baterie NP-FZ100, popruh přes rameno, ochrana proti větru, adaptér ochrany proti větru, krytka objektivu