

Označení sestavy		Sestava NB-14		Sestava NB-15-B	
Standards USB jsou uvedeny dle aktuálního značení organizace USB-IF		Požadované parametry	Nabízené parametry	Požadované parametry	Nabízené parametry
Provedení		pracovní + LTE	Lenovo ThinkPad L14 G6	pracovní + LTE	Lenovo ThinkPad L16 G2
Značka a typ					
Systémová platforma	OS OEM MS Windows 11 Professional CZ 64 bit, nebo novější verze dle aktuální nabídky v době dodání (nákupu). Image OS předinstalována a dodána s notebookem. Instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku. Ostatní SW v ceně.	min. ano	ano	ano	ano
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com) verze 10	min. 11000	Ryzen 3 Pro 210, 12155 bodů	11000	Ryzen 3 Pro 210, 12155 bodů
Operační paměť	virtualizace procesoru	ano	ano	ano	ano
	technologie (32/64 bit)	64 bit	64 bit	64 bit	64 bit
Operační paměť	druh	DDR5	DDR5	DDR5	DDR5
	celková instalovaná velikost	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB
BIOS/UEFI	Podpora upgradu paměti	ne	ne	ne	ne
	Identifikace BIOS	BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu.	ano	BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu.	ano
BIOS/UEFI	Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS	ano	ano	ano	ano
	Možnost zamčení BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)	ano	ano	ano	ano
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periferií	ano	ano	ano	ano
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periferií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS	ano	ano	ano	ano
Systémový disk	HDD/SSD	min. 1 TB SSD M.2 NVMe (1100 MB/s pro čtení i zápis)	1 TB SSD M.2 NVMe (1100 MB/s pro čtení i zápis)	1 TB SSD M.2 NVMe (1100 MB/s pro čtení i zápis)	1 TB SSD M.2 NVMe (1100 MB/s pro čtení i zápis)
Základní deska	Integrovaná síťová karta	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 10G 1x" PxE (Preboot execution Environment)	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 10G 1x" PxE (Preboot execution Environment)	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 10G 1x" PxE (Preboot execution Environment)	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 10G 1x" PxE (Preboot execution Environment)
	Integrovaná grafická karta	podpora (práce 2 monitorů současně)	ano	ano	ano
	rozhraní	1x digitální připojení k externímu monitoru	ano, 1x HDMI	1x digitální připojení k externímu monitoru	ano, 1x HDMI
	Integrovaná zvuková karta	TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0	ano	ano	ano
	Integrovaná konektivita	USB	2x USB 4 nebo USB 3.2 Gen. 2 (Typ C) s technologií Thunderbolt 4	2x USB 4 nebo USB 3.2 Gen. 2 (Typ C) s technologií Thunderbolt 4	2x USB 4 nebo USB 3.2 Gen. 2 (Typ C) s technologií Thunderbolt 4
	bezdrátové připojení	Wireless LAN 802.11be, Bluetooth 5.0	Wireless LAN 802.11be, Bluetooth 5.0	Wireless LAN 802.11be, Bluetooth 5.0	Wireless LAN 802.11be, Bluetooth 5.0
	Interní LTE modem s podporou 3G a 4G sítí a s podporou českých pásem, SIM karta není součástí dodávky	ano	ano	ano	ano
	vstup pro mikrofon/slušáčka	1x (může být i společný)	ano, společný	1x (může být i společný)	ano, společný
Display	provození	ano/nebo/neexistuje	ano	ano/nebo/neexistuje	ano
	velikost (š x v)	min. 13,3" x 17"	1920x1080 bodů	1920x1080 bodů	1920x1080 bodů
Baterie (výdrž)	Výdrž baterie (dle MobileMark® 25 nebo MobileMark® 30)	min. 8 hodin	8 hodin	8 hodin	8 hodin
	hmotnost	max. 1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg
Další integrované vybavení notebooku	klávesnice - US/CZ, klávesy F1-F12, české rozložení kláves	podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. stisků	ano	podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. stisků	ano
	numerička klávesnice	ne	ano	ne	ano
	polohový ovladač	Touch Pad s podporou více dotykových gest	ano	Touch Pad s podporou více dotykových gest	ano
	webkamera	rozlišení minimálně HD	ano	rozlišení minimálně HD	ano
	sluch.	mikrofon + reproduktor (stereo)	ano	mikrofon + reproduktor (stereo)	ano
	integrovaná čtečka otisků prstů	ano	ano	ano	ano
Dokovatelnost	Dokovatelnost-USB C s podporou PD (Power Delivery)	ano - zapnutí notebooku pomocí konektoru USB Typ C tlačítkem na port repikátoru (bez nutnosti otevření víka displeje a použití společného tlačítka na notebooku)	ano	ano - zapnutí notebooku pomocí konektoru USB Typ C tlačítkem na port repikátoru (bez nutnosti otevření víka displeje a použití společného tlačítka na notebooku)	ano
Barva		černá/bílá	černá	černá/bílá	černá
Další příslušenství	Adaptér napájecí	ano	ano	ano	ano
Ostatní	Ponechání vadného disku zákazníkovi při opravě v záruce	ano	ano	ano	ano
Environmentální požadavky	Nářízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, soudad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT dle normy IEEE 1680.1:2018, uroveň Bronze nebo lepší, Energy Star min. v 6.0.	ano	ano	ano	ano

Volitelné položky sestav notebooků		Volitelné položky	
Položky	Požadované parametry	Sestava NB-14	Sestava NB-14
Port repikátor - USB C	Připojení k notebooku prostřednictvím konektoru USB 4 nebo USB C s Power Delivery a technologií Thunderbolt 4, repikátor naplní min. 3x USB 3.2 Gen1 (Type-A) + 1x USB 3.2 Gen 2 (Type-C), 2x DisplayPort pro připojení min. jednoho 16 monitorů nebo dvou 4K monitorů, GbE Ethernet, Wake on LAN, 1x jack 3,5mm audio out a 1x jack 3,5mm audio in (nebo combo), včetně napájecího adaptéru min. 60W	ano	ano
Rozšířený záruční servis	Záruka 36 měsíců, možnost volitelné rozšířit na 60 měsíců	ano	ano