

Veřejná zakázka: Traktory 2017

1.část Traktory s výkonem motoru do 70 kW (1 ks) a nad 100 kW (2 ks)

**Technické podmínky dodávky - změna zadávací dokumentace 1**

1 ks kolový traktor pro VHP Český Těšín	požadavek zadavatele	nabídka
Střední výkonová a hmotnostní kategorie, pohon 4 x 4	ano	ano
Provozní hmotnost traktoru ( se standardní výbavou bez přídatných zařízení,s veškerými provozními náplněmi)	3900 - 4600 kg	ano
<b>Motor</b>		
vznětový, čtyřválcový, přeplňovaný turbodmychadlem, zdvih.objem min. 4 000 cm <sup>3</sup>	ano	ano
výkon	55 - 70 kW	ano
min. emisní limit STAGE 3	ano	ano
zařízení pro zimní startování, předehřev bloku motoru	ano	ano
mechanicky či elektronicky řízená vstřikovací soustava	ano	ano
<b>Převodovka</b>		
mechanická, synchronizovaná	ano	ano
min. 4 rychlostní stupně	ano	ano
min. dvoustupňový násobič kroutícího momentu	ano	ano
možnost reverzace řazená pod zatížením	ano	ano
uzávěrky diferenciálů obou náprav	ano	ano
<b>Kabina a vnitřní výbava</b>		
bezpečnostní kabina s klimatizací a topením	ano	ano
dva odnímatelné výstražné majáky	ano	ano
otevíratelná zadní a stranová okna	ano	ano
sedáčka řidiče: odpružená vzduchem, výškově stavitelná, prodloužení zádové opěrky, opěrky rukou, otočná min. o ±20°	ano	ano
sedáčka spolujezdce se zádovou opěrkou	ano	ano
kabinové zásuvky: 2x elektrická 3 kolíková 12V + zapalovačová	ano	ano
vyhřívání zadní sklo	ano	ano
vyhřívání zpětná zrcátka	ano	ano
autorádio, vestavěné reproduktory	ano	ano
sklopný a výsuvný sloupek volantu	ano	ano
přední a zadní stěrače, ostřikovač čelního skla	ano	ano
pracovní osvětlení - 4 střešní přední + 4 kabinové zadní světlomety	ano	ano
<b>Vnější výbava</b>		
uzamykatelná zátka palivové nádrže	ano	ano
přední třibodový závěs s aktivní hydraulikou	ano	ano
min. dvourychlostní třírychlostní zadní vývodová hřídel	ano	ano
ovládání výv. hřídele - z kabiny řidiče i vnější ovládání na obou blatnících	ano	ano
zadní třibodový hydraulický závěs pro zadní agregaci pracovního nářadí, rychloupínáky	ano	ano
závěsy pro agregaci: horní závěs pro přívěs s automatickou hubicí, tažná lišta, agrohák	ano	ano
rám pro budoucí uchycení čelního nakladače	ano	ano

<b>1 ks kolový traktor pro VHP Český Těšín</b>	<b>požadavek zadavatele</b>	<b>nabídka</b>
hydraulika čelního nakladače přizpůsobená pro ovládání i čelního tříbodového závěsu	ano	ano
závaží přední <del>min. 400</del> 300 kg pro zavěšení do předního tříbodového závěsu	ano	ano
závaží zadních kol celkem min. 250 kg	ano	ano
možnost agregace traktoru s lesnickým navijákem typu IGLAND 65 H o hmotnosti 1560 kg (který má zadavatel k dispozici) - na zadní tříbodový závěs	ano	ano
<b>Hydraulika</b>		
zvedací síla hydrauliky	min. 40 kN	ano
3 nezávislé vnější hydraulické okruhy s odkapovou soustavou	ano	ano
ovládání tříbodového závěsu z kabiny řidiče i vnější – na obou blatnících	ano	ano
<b>Další parametry, výbava</b>		
stabilita: rozvor min. 2300 mm	ano	ano
brzdy přívěsu vzduchové, 1 + 2 hadicové	ano	ano
výbava dle vyhl.341/2002 Sb: výstražný trojúhelník, lékárnička, reflexní vesta + klíče na kola, hydraulický zvedák, hadice pro plnění pneumatik, sada žárovek	ano	ano
14 plátňové pneumatiky <del>rozměr pneu přední 380/70R24; zadní 460/85R34</del> rozměr pneu přední 340/85-24, zadní 420/85-34	ano	ano
disková kola přední i zadní plná s krytými ventily a vyztužením ráfků	ano	ano
datová sběrnice (např. CAN/FMS), případně jiná možnost napojení monitorovací jednotky	ano	ano
<b>Ochrana traktoru</b>		
lesnická ochrana: spodní ochranná vana traktoru nesnižující světlou výšku traktoru (plochý spodek traktoru), ochrana palivové nádrže, ochrana vzduchových brzdících rozvodů, ochrana vzduchojemu a ochrana kabiny (zadní a boční síta) včetně rozrážeče větví. Ochrana světel.	ano	ano
schválení ochranných prvků výrobcem traktoru	ano	ano

V Hlučíně, dne 2. 8. 2017

Karel Hahn  
Razítko a podpis