

Veřejná zakázka: Traktory 2017

1.část Traktory s výkonem motoru do 70 kW (1 ks) a nad 100 kW (2 ks)

Technické podmínky dodávky

| 1 ks kolový traktor pro VHP Skotnice | požadavek zadavatele | nabídka |
|---|----------------------|---------|
| Střední výkonová a hmotnostní kategorie, pohon 4 x 4 | ano | ano |
| Provozní hmotnost traktoru (se standardní výbavou bez přídatných zařízení,s veškerými provozními náplněmi) | 4400 - 5100 kg | ano |
| Motor | | |
| vznětový, čtyřválcový, přeplňovaný turbodmychadlem, zdvih.objem min. 4 000 cm ³ | ano | ano |
| výkon | 100 - 110 kW | ano |
| min. emisní limit STAGE 4 | ano | ano |
| zařízení pro zimní startování, předehřev bloku motoru | ano | ano |
| mechanicky či elektronicky řízená vstřikovací soustava | ano | ano |
| Převodovka | | |
| mechanická, synchronizovaná | ano | ano |
| elektrohydraulicky ovládaná spojka | ano | ano |
| rozjezd pomocí rev. páky nebo možnost ovládnání spojky tlačítkem | ano | ano |
| min. 5 rychlostních stupňů | ano | ano |
| min. třístupňový násobič kroutícího momentu | ano | ano |
| reverzace řazená pod zatížením | ano | ano |
| uzávěrky diferenciálů obou náprav | ano | ano |
| Kabina a vnitřní výbava | | |
| bezpečnostní kabina s klimatizací a topením | ano | ano |
| dva odnímatelné výstražné majáky | ano | ano |
| odpružení kabiny | ano | ano |
| otevíratelná zadní a stranová okna | ano | ano |
| sedačka řidiče: odpružená vzduchem, výškově stavitelná, prodloužení zádové opěrky, opěrky rukou, otočná min. o ±20° | ano | ano |
| sedačka spolujezdce se zádovou opěrkou | ano | ano |
| kabinové zásuvky: 2x elektrická 3 kolíková 12V + zapalovačová | ano | ano |
| vyhřívání zadní sklo | ano | ano |
| vyhřívání zpětná zrcátka | ano | ano |
| autorádio, vestavěné reproduktory | ano | ano |
| sklopný a výsuvný sloupek volantu | ano | ano |
| přední a zadní stěrače, ostříkovač čelního skla | ano | ano |
| pracovní osvětlení - 4 střešní přední + 4 kabinové zadní světlomety | ano | ano |
| Vnější výbava | | |
| uzamykatelná zátka palivové nádrže | ano | ano |
| přední třibodový závěs s aktivní hydraulikou | ano | ano |
| min. třírychlostní zadní vývodová hřídel | ano | ano |
| ovládání výv. hřídele - z kabiny řidiče i vnější ovládání na obou blatnících | ano | ano |
| zadní třibodový hydraulický závěs pro zadní agregaci pracovního nářadí, rychloupínáky | ano | ano |

| 1 ks kolový traktor pro VHP Skotnice | požadavek zadavatele | nabídka |
|---|-----------------------------|----------------|
| závěsy pro agregaci: horní závěs pro přívěs s automatickou hubicí, tažná lišta, agrohák | ano | ano |
| závaží přední min. 400 kg pro zavěšení do předního třibodového závěsu | ano | ano |
| boční výztuhy - zpevnění traktoru | ano | ano |
| závaží zadních kol celkem min. 450 kg | ano | ano |
| možnost agregace traktoru s příkopovým ramenem typu ORSI River 777 LX/T o hmotnosti 1560 kg (které má zadavatel k dispozici) a zajištění stability stroje i při maximálním vyložení ramene | ano | ano |
| možnost domontáže závaží levého zadního kola nepřesahující hranu disku (celková hmotnost závaží levého zadního kola min. 350 kg), možnost odstranění pravých kolových závaží až na 0 ks pro odlehčení pravého zadního kola a dotížení levé strany při agregaci s příkopovým ramenem ORSI River 777 LX/T | ano | ano |
| Hydraulika | | |
| zvedací síla hydrauliky | min. 80 kN | ano |
| 3 nezávislé vnější hydraulické okruhy s odkapovou soustavou | ano | ano |
| ovládání třibodového závěsu i vnější - na obou blatnicích | ano | ano |
| Další parametry, výbava | | |
| stabilita: rozvor min. 2550 mm | ano | ano |
| únosnost náprav traktoru (pro max. rychlost): únosnost přední nápravy min. 4200 kg, únosnost zadní nápravy min. 6800 kg | ano | |
| natáčecí přední blatníky | ano | ano |
| brzdy přívěsu vzduchové, 1 + 2 hadicové | ano | ano |
| výbava dle vyhl.341/2002 Sb: výstražný trojúhelník, lékárnička, reflexní vesta + klíče na kola, hydraulický zvedák, hadice pro plnění pneumatik, sada žárovek | ano | ano |
| rozměr pneu přední 480/65R24; zadní 600/65R38 s hustým vzorem | ano | ano |
| disková kola přední i zadní plná s krytými ventily | ano | ano |
| datová sběrnice (např. CAN/FMS), případně jiná možnost napojení monitorovací jednotky | ano | ano |
| Ochrana traktoru | | |
| ochrana spodku palivové nádrže | ano | ano |
| možnost vodní náplně pneumatik (adaptér na napouštění a vypouštění, vodní ventily) | ano | ano |
| schválení ochranných prvků výrobcem traktoru | ano | ano |

V Hlučíně, dne 2.8.2017

Karel Hahn
Razítko a podpis