

TECHNICKÉ POŽADAVKY - Nákladní automobil s prodlouženou ložnou plochou			
Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka dodavatele buňky vyplní dodavatel)	
		Splnění požadavku dodavatelem	Popis naplnění požadavku
Tovární značka	tovární značka	x	IVECO
Obchodní označení modelu	obchodní označení modelu	x	ML120E25FP
Uspořádání podvozku	4 x 2	ANO	x
Celková hmotnost vozidla	11 500 - 12 000 kg	ANO	11 990 Kg
Výkon motoru	min. 183 kW	ANO	185 kW
Obsah motoru	min. 6600 ccm	ANO	6728 ccm
Emisní norma Euro VI E	ANO	ANO	x
Brzdy	kotoučové	ANO	x
Převodovka	ruční manuální 6ti stupňová	ANO	x
Odpuzení nápravy přední	vzduchové	ANO	x
Odpuzení nápravy zadní	vzduchové	ANO	x
Uzávěrka diferenciálu	ANO	ANO	x
Náhradní kolo s držákem na boku	ANO	ANO	x
Karoserie	podvozek s kabinou	ANO	x
Užitečná hmotnost	min. 5500 kg	ANO	5500 Kg
Ochranný štít chladiče a olejové vany	ANO	ANO	x
Zatížení podvozku	4700 - 8400 kg	ANO	4800-8500 kg
Rozvor	min. 4800 mm	ANO	4815 mm
Rozměr pneu	285/70 R 19,5	ANO	x
Palivová nádrž	min. 195 l	ANO	200 l
Nádrž Adblue	min. 25 l	ANO	30 l
Předfiltr paliva vyhřívaný	ANO	ANO	x
Návod k obsluze v českém jazyce	ANO	ANO	x
Digitální tachograf	ANO	ANO	x
Počet autobaterií	min. 2 ks	ANO	2x 143 Ah
Kapacita baterií	min. 140 Ah	ANO	143 Ah
Mechanický odpojovač baterií	ANO	ANO	x
Elektronický stabilizační systém	ANO	ANO	x
Výška podlahy ložného prostoru od země	1000 - 1050 mm	ANO	1020 mm

Valníková nástavba			
Materiál	ocel	ANO	x
Vnitřní délka	min. 6430 mm	ANO	6450 mm
Vnitřní šířka	min. 2480 mm	ANO	2480 mm
Výška předního hliníkového čela	690 - 790 mm	ANO	790 mm
Výška sklopných bočnic	490 - 550 mm	ANO	500 mm
Výška sklopného zadního čela, se sklopným nástupním schůdkem.	490 - 550 mm	ANO	500 mm
Bočnice 1x dělené	ANO	ANO	x
Zadní a střední sloupky hliníkové, zalamovací, odnímatelné, eloxované	ANO	ANO	x
Hydraulické podpěry za zadní nápravou	ANO	ANO	x
Ovládání hydraulických podpěr elektrické	ANO	ANO	x
Kotevní oka na valníku 4 ks s pevností	min. 2000 kg / ks	ANO	2000 kg
Podlaha z vodovzdorné překližky s protismykovou úpravou	tloušťka min. 20 mm	ANO	21 mm
Nepromokavá plachta zakrývající celou ložnou plochu, včetně upevnění gumolanem k bočnicím	ANO	ANO	x
Úchyty pro upevnění plachty po celém obvodu nástavby	ANO	ANO	x
Jednoduchá podpůrná konstrukce pro nesení plachty	ANO	ANO	x
Plastové blatníky s lapači nečistot	ANO	ANO	x
Vystužená podlaha pro převoz kolové techniky	ANO	ANO	x

Výbava kabiny			
Přípojka stlačeného vzduchu v kabině	ANO	ANO	x
Integrovaná klimatizace	ANO	ANO	x
3 klíče k vozidlu s imobilizérem	ANO	ANO	x
Centrální úložná schránka	ANO	ANO	x
Nastavitelné klimatizované sedadlo řidiče na vzduchu	ANO	ANO	x
Nastavitelné sedadlo spolujezdce na vzduchu	ANO	ANO	x

Hliníkové nájezdy			
Nosnost	3600 - 4800 kg	ANO	3600 kg
Délka	6000 - 6200 mm	ANO	6000 mm
Šířka s ohraňením	490 - 510 mm	ANO	500 mm
Vnitřní šířka	min. 400 mm	ANO	400 mm
Nosná výška	150 - 180 mm	ANO	150 mm
Výška ohraňení	40 - 70 mm	ANO	50 mm
Nosnost při rozvoru 2000 mm	min. 3600 kg	ANO	3600 kg

Cenová nabídka a záruční doba			
Cenová nabídka bez DPH v Kč	x	x	2219000
Cenová nabídka DPH v Kč	x	x	465990
Cenová nabídka vč. DPH v Kč	x	x	2684990
Záruční doba	min. 24 měsíců	ANO	48

EUROCARGO

HLAVNÍ PARAMETRY IVECO EUROCARGO ML120E25FP

KÓD	PARAMETR	HODNOTA	POPIS
CA	USPOŘÁDÁNÍ PODVOZKU	4X2	4X2
CT	KABINA	MLC-NS	KABINA KRÁTKÁ DENNÍ, MLC
DR	STRANA PROVOZU	SX	VPRAVO, VOLANT VLEVO
EP	VÝKON MOTORU	250HP/185kW	VÝKON MOTORU
GT	PŘEVODOVKA	6M	MANUÁLNÍ 6-STUPŇOVÁ
MT	CELKOVÁ HMOTNOST VOZIDLA (GVW)	11,99 t	11,99 t
RT	POHÁNĚNÉ NÁPRAVY / REDUKCE	SR	S.R. JEDNODUCHÁ REDUKCE
SU	ZAVĚŠENÍ NÁPRAV	FP	PNEUMATICKÉ - PNEUMATICKÉ (/FP)
TF	BRZDY	DIS-DIS	KOTOUČOVÉ - KOTOUČOVÉ
US	POUŽITÍ	STD	STANDARDNÍ
VE	DRUH KAROSÉRIE	CABINAT	PODVOZEK S KABINOU
WB	ROZVOR	4815	4815 MM

VÝBAVA

KÓD	POPIS
Další	
00399	SYSTÉM SIGNALIZACE ÚNAVY A ZTRÁTY POZORNOSTI ŘIDIČE (DDAW)
00796	STANDARDNÍ ZADNÍ PŘEVIS PODVOZKU
08277	VYHŘÍVÁNÍ NÁDRŽE ADBLUE
78714	ZADNÍ SVĚTLA SE ŽÁROVKAMI
04666	STANDARDNÍ BRZDOVÝ SYSTÉM
07888	ELEKTRONICKÝ STABILIZAČNÍ SYSTÉM (ESP / EVSC)
77004	STANDARDNÍ HOMOLOGAČNÍ ŠTÍTEK
03283	PŘEDEHŘEV SÁNÍ MOTORU
00407	SYSTÉM DETEKCE VOZIDEL A CHODCŮ PŘI COUVÁNÍ (REV)
00404	SYSTÉM SIGNALIZACE CHODCŮ A CYKLISTŮ V MRTVÉM ÚHLU (BSIS) VČETNĚ ASISTENTA PRO ZMĚNU JÍZDNÍHO PRUHU, RADAR VPRAVO
00409	INTELIGENTNÍ ASISTENT RYCHLOSTI (ISA)
00402	SYSTÉM SIGNALIZACE CHODCŮ A PŘEKÁŽEK PŘI ROZJEZDU (MOIS)
00914	VZDUCHOVÁ PARKOVACÍ BRZDA
02289	VYHŘÍVANÝ PŘEDFILTR PALIVA
00303	VIN KÓD (ZCF...)
01479	KOLA NA HNANÉ NÁPRAVĚ 285/70 R19.5
01626	LOGO IVECO STANDARDNÍ ŠEDĚ
00414	PŘÍPRAVA PRO ALKOHOLOVÝ IMOBILIZÉR (AI)
05267	NÁDRŽ ADBLUE 30 L
ELEKTRIKA	
00568	DVA AKUMULÁTORY, 2X 143 AH
78287	SYSTÉM SIGNALIZACE PŘI VYBOČENÍ Z JÍZDNÍHO PRUHU (LDWS)
00278	TELEMATICKÝ BOX 4G
06531	MĚNIČ NAPĚTÍ, 24-12V/10.5 A
14861	ASISTENT ROZJEZDU DO KOPCE (HILL HOLDER)
02475	SYSTÉM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKÁCH (TMPS)
06314	ALTERNÁTOR 70 A
78484	POKROČILÝ NOUZOVÝ BRZDOVÝ SYSTÉM (AEBS)
00541	MECHANICKÝ ODPOJOVAČ AKUMULÁTORŮ
00821	DIGITÁLNÍ TACHOGRAF 4.1
06356	OMEZOVAČ RYCHLOSTI 90 KM/H
14522	ADAPTIVNÍ TEMPOMAT (ACC)
HNACÍ ÚSTROJÍ / PTO	
02181	VYFUKOVÉ POTRUBÍ UPROSTŘED
01886	PŘEVODOVKA ZF 6S800 TO

75501	VZDUCHOVÝ FILTR PŘED NÁPRAVOU
03325	EMISE EVI-E
00089	MOTOROVÁ BRZDA
07958	OTÁČKY MOTORU 2500 OT./MIN
06185	SÁNÍ VZDUCHU (BEZ ŠNORCHLU)
06234	STANDARDNÍ BRZDY BEZ RETARDÉRU

KABINA

77991	VĚŠÁK NA ZADNÍ STĚNĚ
07748	MANUÁLNÍ HYDRAULICKÉ SKLÁPĚNÍ KABINY
02211	REFLEXNÍ VAROVNÝ TROJÚHELNÍK
04478	HALOGENOVÉ HLAVNÍ SVĚTLOMETY
01005	KABINA DENNÍ MLC-NS
00741	ČALOUNĚNÁ ZADNÍ STĚNA BEZ OKEN
03215	SADA NÁŘADÍ
01395	RÁDIO DAB S DISPLEJEM 7 A BLUETOOTH
01382	HLUČNOST DLE EHK 51/03
02704	ZPĚTNÁ ZRCÁTKA PRO ŠÍŘKU NÁSTAVBY 2600 MM
07279	PŘEDNÍ NÁRAZNÍK Z PLASTOVÉHO KOMPOZITU
07275	PŘEDNÍ SPODNÍ PLASTY KABINY ČERNÉ
02654	STANDARDNÍ TOPENÍ KABINY Z CHLADÍČÍHO OKRUHU MOTORU
04311	TEXTILNÍ ČALOUNĚNÍ INTERIÉRU
02680	VYHŘÍVÁNÍ ČELNÍHO SKLA TEPLÝM VZDUCHEM
02714	DÁLKOVĚ OVLÁDANÁ A VYHŘÍVANÁ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA
79467	STŘECHA NÍZKÉ KABINY BÍLÁ

NÁPRAVY / KOLA

02210	REZERVNÍ KOLO
02307	OCELOVÉ DISKY
02021	STÁLÝ PŘEVOD HNANÉ NÁPRAVY i 4.11

PODVOZEK

00165	STANDARDNÍ ZADNÍ NÁRAZNÍK (RUP)
08556	ZADNÍ VZDUCHOVÉ ODPRUŽENÍ
08552	PŘEDNÍ VZDUCHOVÉ ODPRUŽENÍ
14987	VYŽÁDANÉ COC WVTa
07812	NESPECIFIKOVANÝ VÝROBCE TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ
02765	ZADNÍ UZAVÍRACÍ PŘÍČKA (SOLO)
76048	STANDARDNÍ PROTİKOROZNÍ OCHRANA
06441	STANDARDNÍ CELKOVÁ HMOTNOST VOZIDLA (GVW)
00219	DVA ZAKLÁDACÍ KLÍNY V DRŽÁCÍCH
06319	KOMPRESOR 360 CCM
06439	STANDARDNÍ ŠTÍTKY VZDUCHOJEMŮ
06438	VOLANT VLEVO PRO JÍZDU VPRAVO
06434	VÝBAVA PRO MÍRNÉ PODNEBÍ
14605	PŘEDNÍ NOUZOVÝ TAŽNÝ HÁK - OKO
06433	STANDARDNÍ VÝBAVA KABINY
02198	ČELNÍ ZÁBRANA PROTI VKLÍNĚNÍ (FUP)
08294	BARVA PODVOZKU IC444
05938	VIN KÓD (CHECK DIGIT)
07700	HYDRAULICKÝ ZVEDÁK
02096	VYHŘÍVANÝ VYSOUŠEČ VZDUCHU
05123	STANDARDNÍ USPOŘÁDÁNÍ RÁMU
02094	OCELOVÉ VZDUCHOJEMY
02721	DRŽÁK REZERVNÍHO KOLA NA BOKU
	Přípojka stlačeného vzduchu v kabině

DALŠÍ VÝBAVA VOZIDLA

KÓD	POPIS
75499	PLASTOVÁ PALIVOVÁ NÁDRŽ, PRAVÁ 200 L

KABINA

77853	3 KLÍČE K VOZIDLU S IMOBILIZÉREM
-------	----------------------------------

NÁPRAVY / KOLA

00131	UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU ZADNÍ NÁPRAVY
-------	-------------------------------------

PODVOZEK

06487	OZNAČENÍ MODELU 120E
07620	TECHNICKÉ ZATÍŽENÍ NÁPRAV 4800-8500 KG
00191	OCHRANNÝ ŠTÍT CHLADIČE A OLEJOVÉ VANY
77905	ÚLOŽNÝ BOX SE STOLKEM MEZI SEDADLY (OFFICE BOX)
02443	VĚNEC VOLANTU POTAŽENÝ KŮŽÍ

06634	TEXTILNÍ NASTAVITELNÉ SEDADLO SPOLUJEZDCE NA VZDUCHU
02650	INTEGROVANÁ KLIMATIZACE
05629	ROLETY PRO BOČNÍ OKNA
05899	LOKETNÍ OPĚRKA PRO VZDUCHEM ODPRUŽENÉ SEDADLO ŘIDIČE
02916	LUXUSNÍ TEXTILNÍ KLIMATIZOVANÉ SEDADLO ŘIDIČE ODPRUŽENÉ VZDUCHEM
00632	VNĚJŠÍ SLUNEČNÍ CLONA

BARVA

KÓD	NÁZEV
50105	BÍLÁ POLÁRNÍ IC 194

PARAMETRY

KÓD	POPIS
33999	NO C.S.
30001	NABITÉ AKUMULÁTORY
30557	NÁVOD K OBSLUZE ČESKÝ
33989	STANDARDNÍ VÝROBCE PNEUMATIK
30181	NESPECIFIKOVANÝ VÝROBCE PNEUMATIK
20076	PNEUMATIKY 285/70 R19.5
72920	E-BOOK NÁVOD K OBSLUZE PRO REGION EMEA

nástavba:

typ VN – valník s plachtou

- ☐ spodní standardní rošt je sestaven z otevřených ocelových profilů, jako celek žárově zinkovaný
- ☐ rošt je rovnoměrně zpevněn na přepravu kolových vozidel
- ☐ podlaha je jednoduchá z vodovzdorné překližky síly 21 mm v protiskluzovém provedení
- ☐ v podlaze jsou rovnoměrně na obou bocích zapuštěny celkem 4 zapuštěná oka s jednotlivou nosností 2 t
- ☐ pevné přední čelo z hliníkových eloxovaných profilů výšky 790 mm
- ☐ hliníkové střední a zadní sloupky jsou zalamovací, odnímatelné eloxované
- ☐ v obou bocích i zadním čele jsou sklopné hliníkové bočnice výšky 500 mm , bočnice 1x dělené
- ☐ plachtová konstrukce obsahuje hliníkové nebo dřevěné latě
- ☐ zadní čelo je osazeno sklopnou bočnicí o výšce 500 mm, na vnitřní straně bočnice umístěn nášlapný schůdek
- ☐ plachta je lakovaná (odstín dle vzorníku RAL), střešní díl bílý prosvětlovací, plachta zakrývá celou ložnou plochu a je upevněna k bočnicím gumolanem s úchyty pro upevnění plachty po celém obvodu nástavby
- ☐ nezávislé hydraulické nohy se samostatným hydraulickým soustrojím a el. ovládáním
- ☐ součástí valníku jsou plastové blatníky s lapači nečistot, boční zábrany, vnější předpisové osvětlení v LED provedení
- ☐ nástavba je schválená pro provoz na pozemních komunikacích a plně odpovídá vyhlášce č. 341/2002 Sb. a zák. č. 56/2001 Sb.
- ☐ montáž valníku je započtena v jeho ceně

typ valníku	vnitřní rozměry (d – š – v)
valník výše popsáný – FeZn rošt	6.450 x 2.480 x asi 2.100 mm

zápis nástavby do TP dle platné legislativy (NKS)

zadní platforma:

- ☐ DH-AK 22/75 celohliníková platforma pro uchycení nájezdů
- ☐ Manipulace je ruční, úchytný mechanismus je součástí spodního prahu valníku
- ☐ nosnost platformy je max. 7 t
- ☐ při max. délce nájezdu a zachování plné uzavíratelnosti valníku jsou nájezdy lomené 1x (skládané)



