

Ridery



R 214TC Comfort Edition vč. žacího ústrojí

Efektivní, všestranná a snadno ovladatelná sekačka na trávu se sedící obsluhou si s lehkostí poradí i s většími travníky. Model Husqvarna Rider R 214TC Comfort Edition se dodává s měkkým volantem a vysokým pohodlným sedadlem pro optimální jízdní komfort. Výrobek je vybaven dvouválcovým motorem a žacím ústrojím Combi 94 cm, které nabízí dvě možnosti sečení – BioClip® (mulčování) pro hnojení travníku a zadní výhoz pro vyšší a odolnější trávu. Odolný rider s vynikající manévrovatelností, který se jednoduše čistí a udržuje díky snadno přístupné servisní poloze žacího ústrojí. Široká škála dostupného příslušenství zajišťuje všestranné využití.



R 214TC Comfort Edition vč. žacího ústrojí

Vibrace volantu, m/s ²	1,9 m/s ²
Vibrace sedadla, m/s ²	0,29 m/s ²

Žací ústrojí

R 214TC Comfort Edition vč. žacího ústrojí

Neposečený kruh, cm	30 cm
Šířka sečení, min.	94 cm
Šířka sečení, max.	94 cm
Výška sečení, min., mm	25 mm
Výška sečení, max., mm	75 mm
Zapínání žacích nožů	Automatické

Motor

R 214TC Comfort Edition vč. žacího ústrojí

Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW	12 kW
Přednastavené otáčky, ot./min	2 900 ot./min
Značka motoru	Husqvarna
Výrobce motoru	Husqvarna
Název motoru	HV 586AE
Zdvihový objem válce	586 cm ³
Počet válců	2
Chlazení motoru	Vzduchem



Rozměry

R 214TC Comfort Edition vč. žacího ústrojí

Rozměry pneumatiky, přední	170/60-8
Rozměry pneumatiky, zadní	170/60-8
Rozvor, cm	88,7 cm
Světlá výška od země, mm	105 mm
Základní stroj, délka, cm	223 cm
Základní stroj, šířka, cm	100 cm
Základní stroj, výška, cm	107 cm
Hrubá tažná hmotnost	110 kg
Hmotnost (bez řzacího zařízení)	208 kg

Hnací systém

R 214TC Comfort Edition vč. žacího ústrojí

PTO (Power Take Off)	Poháněno řemenem
Typ převodu / náhonu	Hydrostatický
Pojezd	Ovládaný 2 pedály
Rychlost dopředu, max.	9 km/h
Rychlost dozadu, max.	6 km/h

Údaje o výrobku

R 214TC Comfort Edition vč. žacího ústrojí

EAN	7392930885301
-----	---------------



Vybavení

R 214TC Comfort Edition vč. žacího ústrojí

Odpružené sedadlo	Ano
Typ sedadla	Komfortní
Počítadlo provozních hodin	Digitální
Materiál sedadla	PU
Výška opěradla sedadla	Vysoké
Sklopné sedadlo	Ano
Typ volantu	Ergonomický
Parkovací brzda, typ	Disková

Hladina zvuku a hluku

R 214TC Comfort Edition vč. žacího ústrojí

Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	83 dB(A)
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	98 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)	97 dB(A)

Akumulátor

R 214TC Comfort Edition vč. žacího ústrojí

Kapacita akumulátoru, Ah	24 Ah
Typ akumulátoru	Olovo-kyselinový



Starjet P6 4×4 servo

Starjet P6 4×4 servo je špičkový zahradní traktor navržený tak, aby zvládal i ty nejnáročnější podmínky po celý rok. Díky dvěma profesionálním převodovkám Tuff Torq a Kanzaki a hydraulickému servořízení nabízí vynikající manévrovatelnost i v obtížném terénu. Pokud potřebujete zvýšit trakci, lze traktor snadno vybavit příplatkovými pneumatikami.

Základem tohoto modelu je dvourotorové sečení umístěné mezi nápravami, které zajišťuje precizní sekání trávy. V základní výbavě je traktor vybaven pro sečení pravidelně udržovaných ploch se sběrem posečené trávy do velkokapacitního sběrného koše, což šetří čas a námahu. A to není vše – Starjet P6 4×4 Servo je navržen pro celoroční využití, takže se stane vaším nepostradatelným pomocníkem nejen během letních měsíců, ale i v zimě.

Od jara do podzimu můžete Starjet využít k široké škále úkolů, jako je sečení trávy, převoz materiálu pomocí sklopného vozíku, nebo aplikace hnojiva a travní směsi díky přípojnému rozmetadlu. Na podzim oceníte jeho efektivitu při sběru listí, zatímco v zimních měsících ho lze vybavit sněhovou radlicí nebo rozmetadlem solí, což z něj dělá ideální stroj pro údržbu v jakýchkoli povětrnostních podmínkách.

Hmotnost	338 kg
Rozměry	2400 × 1060 × 1250 mm
Typ	Traktor se sběrem
Typ motoru	Kawasaki, dvouválec FS 691
Objem motoru (ccm)	726
Výkon kW/Hp	16,4/22
Objem sběrného koše (l)	380
Přední náprava	Kanzaki KXH10N
Zadní náprava	Tuff Torq K664
Typ pohonu	4×4
Typ převodovky	Hydrostatická
Otevírání sběrného koše	mechanicky
Uzávěrka diferenciálu	s uzávěrkou
Typ žacího ústrojí	dvourotorové – časované
Přední kola	16
Záběr žacího ústrojí (cm)	102
Zadní kola	20
Spouštění žacího ústrojí	elektromagnetickou spojkou
Počet nožů	2 pevné
Objem palivové nádrže (l)	11,9 s průhledem

Přední světla	halogenová + denní svícení – LED
Spojka žacího ústrojí	ano
Motohodiny	ano
Bezúdržbový akumulátor	ano
Bezúdržbový akumulátor 2	12V 32Ah
Multifunkční display	barevný multifunkční LED display
Řízení	Hydraulické s posilovačem

