

PROTOTYP

	Požadavek	Způsob prokázání	Předvedení prototypu
A	Podvalník		
1	Jedná se o přívěs určený k přepravě mechanizace SSÚD na místo výkonu práce a do servisních středisek. Dodaný přívěs musí být technicky shodný (nikoliv identický) s předloženým prototypem a naopak Zadavatel umožňuje i dodání předloženého prototypu byla-li splněna podmínka, že se jedná o nepoužívané zařízení shodné se zadávací dokumentací.	Vizuální kontrola	☐
B	Hmotnosti		
1	Celková povolená hmotnost 24 t (minimální požadovaná povolená hmotnost v zapsaná v TP/COC).	Předložením technické dokumentace/typového listu	☐
2	Celková technická hmotnost 30 t (maximální technická hmotnost uvedená v TP/COC).	Předložením technické dokumentace/typového listu	☐
3	Vlastní hmotnost max. 6,5 t +-tolerance DIN.	Předložením technické dokumentace/typového listu	☐
C	Rozměry		
1	2 100 mm +-10% -vpředu zvýšená plošina včetně zalomení rámu, zkosené rohy.	Předložením technické dokumentace/typového listu	☐
2	5 900 mm +-10% -základní ložná plocha uprostřed – rovná ložná plocha.	Předložením technické dokumentace/typového listu	☐
3	850 mm +-10% -zadní šikmý nájezd.	Předložením technické dokumentace/typového listu	☐
4	Celková délka ložné plochy 8 000 mm +-10%.	Předložením technické dokumentace/typového listu	☐
5	Celková šířka max. 2 550 mm (s rozšířeními na 3 000 mm).	Předložením technické dokumentace/typového listu	☐
6	Výška ložné plochy měřená od vozovky po podlahu hlavní ložné plochy v zatíženém stavu 850 až 900 mm.	Předložením technické dokumentace/typového listu	☐
D	Rám		
1	Ocelová svařovaná konstrukce s předním zalomením rámu, nájezdová rampa.	Vizuální kontrola	☐
2	Ve vnějším rámu kotevní třmeny a kotevní oka odpovídající nosnosti pro tento typ přívěsu, min.12 párů.	Vizuální kontrola	☐
3	Délka vidlicové tažné oje 1600-1800 mm.	Vizuální kontrola	☐
E	Podpěrné zařízení		
1	Vzadu 2 automaticky sklopné opěry.	Vizuální kontrola	☐
F	Nápravy		
1	3 vzduchově odpružené nízkoložné nápravy s bubnovými brzdami, nosnost min.10 t na nápravu s automatickým stavěčem brzdy, automatické nastavení jízdní výšky.	Předložením technické dokumentace/typového listu	☐

G Brzdové zařízení/odpružení		
1	Dvouokruhové brzdné zařízení s tlakovým vzduchem, bubnové brzdy.	Předložením technické dokumentace/typového listu ☐
2	Stabilizační systém.	Předložením technické dokumentace/typového listu ☐
3	Pružinová parkovací brzda na 2. a 3. nápravě.	Předložením technické dokumentace/typového listu ☐
4	Ocelové vzduchojemy.	Předložením technické dokumentace/typového listu ☐
5	Monitorování tlaku v pneumatikách dle směrnice 141 ECE, se snímačem tlaku na kolech.	Předložením technické dokumentace/typového listu ☐
H Rampy		
1	2 ks sklopné, jedno, nebo dvoudílné ocelové nájezdové rampy s impregnovanou podlahou z tvrdého dřeva (tloušťka min. 45 mm).	Vizuální kontrola ☐
2	Rampy musí být posuvné do maximální šířky 3.000 mm.	Vizuální kontrola ☐
3	Rampy musí být v jízdní poloze aretovatelné řetězy s napínacím zařízením.	Vizuální kontrola ☐
4	Pomocný zdvih rampy min. spirálovou pružinou.	Vizuální kontrola ☐
5	Rampy bočně posuvné .	Vizuální kontrola ☐
I Osvětlení/elektřina		
1	Osvětlení 24 V podle směrnice ECE R48.	Předložením technické dokumentace/typového listu ☐
2	2 ks koncová světla kompletně z LED .	Vizuální kontrola ☐
3	2 poziční světla LED vpředu.	Vizuální kontrola ☐
4	2 zadní obrysová světla LED.	Vizuální kontrola ☐
5	Blikající boční obrysová světla LED, ovládaná signálem blikáčů.	Vizuální kontrola ☐
6	2 ks světel LED osvětlení registrační značky.	Vizuální kontrola ☐
7	Pevný propojovací kabel se zásuvkou.	Vizuální kontrola ☐
J Příslušenství/všeobecně		
1	Přední nápravy s plastovými, nebo ocelovými blatníky s antikorozi úpravou, případně jiné, schválené s antikorozi úpravou, se zástěrkami dle předpisu.	Vizuální kontrola ☐
2	Zadní nápravy s žárově pozinkovanými ocelovými blatníky, se zástěrkami dle předpisu.	Vizuální kontrola ☐
3	Pevná boční ochrana proti podjetí dle EU směrnice.	Vizuální kontrola ☐
4	2 zakládací klíny, dle předpisu, s držákem.	Vizuální kontrola ☐
5	2 kusy vysouvacích výstražných tabulí pro nadměrně široké náklady, výsuvné do šířky.	Vizuální kontrola ☐
6	S pozičními/obrysovými světly LED na výstražných tabulích, montáž vpředu na koncovém plechu a na rampách vzadu.	Vizuální kontrola ☐

Digitálně podepsal:
Datum: 26.11.2025 8:33:16 +01:00