

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Předmět plnění dle této kupní smlouvy splňuje minimálně následující technickou specifikaci:

Proudnicе C52 včetně spojek

- Proudnicе je určena pro hašení požárů v uzavřených i otevřených prostorech. **ANO splňuje**
- Proudnicе splňuje normu EN15182-2, Typ 3 (Ručně ovládané požární proudnicе PN 16). **ANO splňuje**
- Nastavitelný průtok je v rozsahu 130-230-300-400 l/min. **ANO splňuje**
- Efektivní dosah při tlaku 6 barů je v závislosti na průtoku od 24 do 35 metrů. **ANO splňuje**
- Tělo proudnicе je vyrobeno z eloxované hliníkové slitiny, ovládací rukojeť s kulovým ventilem a pogumovaná otočná hlavice. **ANO splňuje**
- Proudnicе je na svém vstupu opatřena nerezovým sítkem zabraňujícím vniknutí hrubých nečistot do vnitřního mechanismu proudnicе. **ANO splňuje**
- Proudnicе je možno otočnou hlavici plynule nastavit od plného (kompaktního) proudu s dalekým dostřikem přes sprchový (tříštěný) proud až po rozprášený (mlhový) proud vytvářející širokou vodní clonu a funkce proplachu (Flush). **ANO splňuje**
- Tlaková spojka je vybavena otočným spojem, který zabraňuje možnému překroucení hadice. **ANO splňuje**
- Hmotnost maximálně 1,9 kg. **ANO splňuje**
- Součástí dodávky jsou vhodné spojky DIN. **ANO splňuje**

Proudnicе D25 včetně spojek

- Kombinovaná požární proudnicе k vedení hasebního zásahu vodou a vodnými hasivý kompaktním i sprchovým proudem. **ANO splňuje**
- Proudnicе je na svém vstupu opatřena nerezovým sítkem zabraňujícím vniknutí hrubých nečistot do vnitřního mechanismu proudnicе. **ANO splňuje**
- Proudnicе je možno otočnou hlavici plynule nastavit od plného (kompaktního) proudu s dalekým dostřikem přes sprchový (tříštěný) proud až po rozprášený (mlhový) proud vytvářející širokou vodní clonu a funkce proplachu (Flush). **ANO splňuje**
- Nastavitelný průtok je v rozsahu 25-40-100-150-235 l/min. **ANO splňuje**
- Tělo proudnicе je vyrobeno z eloxované hliníkové slitiny, ovládací rukojeť s kulovým ventilem a pogumovaná otočná hlavice. **ANO splňuje**
- Efektivní dosah při tlaku 6 barů je v závislosti na průtoku od 16 do 28 metrů. **ANO splňuje**
- Tlaková spojka je vybavena otočným spojem, který zabraňuje možnému překroucení hadice. **ANO splňuje**
- Proudnicе je vybavena ochrannými gumovými prvky pro ochranu v náročných podmínkách. **ANO splňuje**
- Proudnicе umožňuje práci s tlakem do 40 barů (PN 40). **ANO splňuje**
- Hmotnost maximálně 1,4 kg. **ANO splňuje**
- Součástí dodávky jsou vhodné spojky DIN pro tlak 40 barů. **ANO splňuje**

Čestně prohlašuji za společnost EuroFire, spol. s.r.o., se sídlem Pernerova 697/35, 186 00 Praha 8 - Karlín, že námi nabízené proudnice splňují požadavky zadavatele.

Josef Liška, jednatel společnosti
V Praze

Josef
Liška



Digitálně podepsal
Josef Liška
Datum: 2025.12.01
21:45:18 +01'00'