

*Název organizace: **Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice***

Adresa: Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice, č.p. 200, PSČ 560 02

PSČ 560 02

IČO 70882452

DIČ 70882452

V České Třebové dne: 09.12.2025

Dodavatel:

Sulko s.r.o.

ČSA 981/41

789 01 Zábřeh, ČR

Věc: Objednávka č.118/2025

Objednáváme výměnu dveří na budově Nádražní – školní jídelna:

1 Ks Dveřní prvek 2730 mm x 3000 mm, sestávající z 2kř. dveří, 1kř. dveří a jednoho pevného pole
v ceně do 168 000,-Kč s DPH.

Platba fakturou na adresu školy.

Děkuji.

Mgr. Radim Kolář

Ředitel školy

Pos	Ks	Popis	Cena za jednotku	Celková cena
Poz.3	1	1 Ks Dveřní prvek 2730 mm x 3000 mm, sestávající z 2kř. dveří, 1kř. dveří a jednoho pevného pole.	150 532 Kč	150 532 Kč
Poz.pásky di	1	1 Ks	1 088 Kč	1 088 Kč
AL VÝROBKY		Celková cena 2 ks prvků		151 620 Kč
PŘÍSLUŠENSTVÍ				0 Kč
				0 Kč
				0 Kč
				0 Kč
		Celková cena příslušenství		0 Kč
PRÁCE		Montáž		9 800 Kč
		Demontáž		1 400 Kč
		Likvidace odpadu		1 400 Kč
		Zednické práce interiér		4 000 Kč
				0 Kč
		Celková cena práce		16 600 Kč
SUMARIZACE		Celkem bez DPH		168 220 Kč
		Sazba DPH - přenesená daňová povinnost		0%
		Celkem včetně DPH		168 220 Kč

12 Ks	WX8010456D	2-dílný závěs 67mm	EV1 stříbrný
12 Ks	PANT_	možnost výběru přípl. nerez nebo v barvě prvku	
12 Ks	PANT_	panty standard stříbrné, u bílých dveří bílé	
2 Ks	KARTA	bezpečnostní karta	
2 Ks	BKS 3700_5	5ks klíčů	
2 Ks	BKS 3700 35/60	Bezpečnostní vložka 35/60mm + 5 klíčů BT3	Poniklovaný
2 Ks	6-28554-03-0-1	3-bod. G-U zámek hák SH2	Poniklovaný
4 Ks	DK R32_1040 NEREZ		rozetová klika nerez
	Nerez ocel		
2 Ks	DK NEREZ	rozeta obyčejná nerez - 33PZ 9mm	Nerez ocel
2 Ks	DK NEREZ ZA-1	rozeta s překrytím nerez - 33ZA-1 14mm	Nerez ocel
2 Ks	80009437	FUHR - Vedení zastrče	
1 Ks	80009438	FUHR - Protikus zastrče, horní	
1 Ks	VODITKO	vodítko tyče štlupové rozvory	
1 Ks	ROZVORA_		
1 Ks	80009434	FUHR - Centrální zastrč ruční pasivního křídla	
1 Ks	80009436	FUHR - Tyč zastrče	
1 Ks	80009439	FUHR - Protikus podlahový	
2 Ks	7529	GEZE TS 3000V/5000 aretační jednotka do lišty	
2 Ks	7528	GEZE TS 3000V/5000 vodící lišta stříbrná	Stříbrná

Povrchové úpravy:

Profily: mat standard 9006 matný

Výplň:

3 Ks	AL RAL/stadur X 40mm/AL RAL
	U= Aluprof
	1,5/40/1,5
6 Ks	1: 4 (1,1) - Chinchila 4 - 4 (1,1)
	ram 16 mm Chromatech UltraF černý + Ar
1 Ks	6+4+6mm 3skl 6-16-4-16-6 U=0,5
	Ug=0,5 36dB ChrU 9004
	6P i+ T1,0-16-4F-16-6P i+ T1,0+ArChrU

Al vstup: 1x (2-kř. dveře otv. dovnitř pravé), 1x (1-kř. dveře otv. dovnitř levé); 1x fixní zasklení v rámu . sloupek a příčka s venkovním přesazením 70 mm

2-kř. dveře

- * 3-bod. zámek střelkový s háky
- * pasivní kř. zajištěno centrální zástrčí
- * cylindrická vložka BT3, BKS 3700 35 / 60 mm + 5 klíčů
- * DK ZA-1 / DK oválné rozety zámkové vložky nerez, venkovní s překrytím
- * R32-1040 klika / R32-1040 klika nerez
- * samozavírač GEZE 5000 stříbrný s aretací
- * 2-dílný křídélkový pant WX elox stříbrný - 3 ks na křídle
- * izolovaný Al práh 14,5 mm
- * Purenit 50 mm
- * světlost při otevření křidel na 90°: 759 + 780 / 2238 mm (**není odečteno odsazení kování**)

1-kř. dveře

- * 3-bod. zámek střelkový s háky
- * cylindrická vložka BT3, BKS 3700 35 / 60 mm + 5 klíčů
- * DK ZA-1 / DK oválné rozety zámkové vložky nerez, venkovní s překrytím
- * R32-1040 klika / R32-1040 klika nerez
- * samozavírač GEZE 5000 stříbrný s aretací
- * 2-dílný křídélkový pant WX elox stříbrný - 3 ks na křídle
- * izolovaný Al práh 14,5 mm
- * Purenit 50 mm
- * světlost při otevření křídla na 90°: 759 / 2238 mm (**není odečteno odsazení kování**)

ZASKLENÍ

- * 6 (1,1) 16 ChUF 4 16 ChUF 6 (1,1) Ug=0,6 / fix
- * 4 (1,1) 16 ChUF Chinchila čirá 4 16 ChUF 4 (1,1) Ug=0,6 / křídla = 6x shodný rozměr

* plná výplň s plechy Al 1,5 RAL 9006 - 40 - Al 1,5 RAL 9006 Up=0,7 / křídla dole = shodný rozměr jako sklo

odvodnění: skryté

montáž: pásové kotvy

UPOZORNĚNÍ

*** Nutno upřesnit funkci a vybavení dveří.**

*** Není naceněno bezpečnostní sklo - nepožadováno. Upozorňujeme na možnost poranění osob pořezáním, případně propadnutím. Zadavatel tímto přejímá veškerou zodpovědnost za škody na majetku, újmu na zdraví či ztrátu na životě vzniklou při rozbití skla, resp. propadnutím sklem.**

Dle Směrnice ČK LOP S03/2015 doporučujeme použití bezpečnostního skla.

Poz.pásy difuzní uzávěry

1 Ks

Přídavné díly na jeden prvek:

1 Ks	341001 15000mm	MS02-003 ME350 okenní fólie interiér 100mm VV
1 Ks	341004 15000mm	MS02-013 ME351 okenní fólie exteriér 100mm VV

PLATNOST CENOVÉ NABÍDKY

Standardní platnost cenové nabídky je 7 dní od vytvoření.

Společnost SULKO s.r.o. upozorňuje, že tato cenová nabídka není závaznou nabídkou, jejíž akceptací by mohla být uzavřena smlouva mezi Vámi a společností SULKO s.r.o., ale jedná se pouze o předběžnou informativní cenovou nabídku, ze které nelze vyvozovat žádné závazky společnosti SULKO s.r.o. vůči Vaší osobě, včetně povinnosti uzavřít s Vámi smlouvu. Konkrétní cenová nabídka jako podklad pro uzavření smlouvy Vám bude zaslána po vyhodnocení Vašich připomínek k této cenové nabídce a posouzení jejich splnitelnosti. Současně si společnost SULKO s.r.o. vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Minimální záruční lhůta na výrobky SULKO je uvedena ve Všeobecných obchodních podmínkách SULKO s.r.o.

Standardní záruční lhůtou se rozumí 60 měsíců pro prvek, 24 měsíců pro kování a pohyblivé části prvku a automatické portály.

POPIS PRVKŮ V NABÍDKÁCH

Prvky jsou v nabídce zobrazeny vždy jako pohled z exteriéru, otevíravost prvků se posuzuje z pohledu pantů. Popis otevíravosti okenních a dveřních křídel je vyznačen a slovně popsán u jednotlivých pozic. Rozměry se rozumějí rozměry ráků bez podkladních nebo jiných profilů. Přídavné profily, které nejsou v nabídce vyobrazeny, jsou textově popsány v poznámce u jednotlivých prvků.

Okenní prvky obsahují standardně plastový podkladní profil včetně překryvné lišty na parapet. Typ profilu a jeho výšku vám upřesní obchodní zástupce po zaměření zakázky. V případě nadrozměrných prvků podkladní profily obsaženy nejsou. Dveřní prvky jsou standardně dodávány bez podkladních profilů a osazení se předpokládá na čistou nulu.

U složitějších sestav nebo obloukových prvků nemusí být rozměry v nabídce vyobrazeny korektně, proto Vám v případě potřeby dodáme podrobnější nákres konstrukce.

Návrh konstrukcí vychází z Vašich požadavků a bude upraven dle statických možností a realizovatelnosti z našich profilů.

Uvedené obrázky v nabídce jsou pouze informativní.

OBSAH CENOVÉ NABÍDKY

Součástí cenové nabídky nejsou parapety, stínící technika, sítě proti hmyzu, oplechování či jiné příslušenství.

Kabelové rozvody pro elektrická zařízení na prvcích, jsou řešena pouze v rámci našeho prvku.

Standardní dodávka neobsahuje napájecí zdroje, ani ovládací elektrocentrály.

Barva krytek odtokových drážek je na bílých prvcích bílá, ve všech ostatních případech černá. Distanční rámeček ve sklech je typu TGI černé barvy.

Okenní prvky jsou standardně zakovány celoobvodovým kováním.

Standardní zámkové vložky neobsahují systém generálního klíče a jsou 3. bezpečnostní třídy bez patentu. Volitelně lze nabídnout zámkové vložky s vyšší bezpečnostní třídou.

Standardní dveřní zámky jsou dodávány třibodové hákové, či samozamykací, není-li uvedeno jinak.

Dveřní panty jsou dodávány standardně dvoudílné, není-li uvedeno jinak.

Dveřní práh je standardně dodáván nízký bezbariérový do 20mm, volitelně lze nabídnout kartáčkový či automatický padací práh.

Fasádní prvky obsahují standardní kotvení a napojení na stavbu, dle detailů, které Vám na vyžádání dodá Váš obchodní zástupce. Další upřesnění proběhne v rámci zaměření nebo Vámi dodaných stavebních detailů.

Požární prvky mají specifické požadavky na připojovací spáru a použitý montážní materiál.

Upozorňujeme, že montáž může provádět pouze montážník, proškolený firmou SULKO.

Požární dveře a požární uzávěry otvorů patří mezi Požárně bezpečnostní zařízení (dále jen PBZ). Musí být neustále v provozuschopném stavu, protože jejich funkčnost vytváří předpoklady pro účinnou ochranu života a zdraví osob i majetku. Požární prvky mají specifické požadavky na připojovací spáru a použitý montážní materiál. Upozorňujeme, že montáž PBZ může provádět pouze montážník, proškolený firmou SULKO. Mimo standardní běžné údržby a seřizování je pro PBZ předepsána vyhláškou 246/2001 Sb. periodická roční kontrola provozuschopnosti PBZ. Tato kontrola v souladu s průvodní dokumentací výrobce potvrzuje funkčnost požárních dveří a požárních uzávěrů otvorů