



OBJEDNÁVKA č. OBJ/2025/1121

Dodavatel:

KH servis a.s.

Hvoždanská 2235/2
14800 Praha

mail:

tel:

IČ:

Odběratel: (fakturační adresa)

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Městská policie hl. m. Prahy

Korunní 98

101 00 Praha 10

adresa pro zasílání faktur: **posta@mppraha.cz**

IČ: 00064581

DIČ:

CZ00064581

Číslo účtu:

PPF banka a.s., Praha 1, Malé náměstí 11

Městská policie hl. m. Prahy:

Dodejte na adresu:

Kontaktní osoba, tel.:

Objednáváme u Vás:**Na základě Vaší nabídky ze dne 26.11.2025**

Položka	Množství	MJ	Cena za MJ bez DPH	Celkem bez DPH
Dodávka a instalace kamerových systémů na následující objekty: OŘ14 Vlčková, OŘ8 Balabánova, OŘ9 Bělomlýnská, OŘ12 Zahrádecká			206 869,14 132 639,56 35 755,00 46 545,85	421 809,55 Kč

Celková cena bez DPH: 421 809,55 Kč

Celková cena s DPH: 510 389,55 Kč

Platba: fakturou se splatností 21 dní

Preferujeme elektronickou fakturu.

Na faktuře uvádějte číslo objednávky.

Městská policie hl. m. Prahy není plátcem DPH.

V případě, že objednávka splňuje podmínky pro zveřejnění v registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv), bude tato objednávka zveřejněna objednatelem.

Vystavil:

Telefon:

E-mail:

Sp. zn.:

N. s.:

MPPH 120103/2025

rozkont

Akceptace objednávky

dne:

razítko a podpis:

Cenová nabídka

Název zakázky: Dodávka a instalace CCTV v objektu MP Praha 8 - Balabánova					Nabídka č. 25122		ze dne 26.11.2025			
Uživatel: MP Praha 8										
Objednatel: Městská policie hl. m. Praha, Korunní 98 Praha 10										
Adresa: Městská policie hl. m. Praha, Korunní 98 Praha 10					Výzva:		ze dne: 24.11.2025			
Kontakt jméno: Zdeněk Pejla										
Spojení email: pejla@mppraha.cz										
Poznámka : hlášení servisu : servis@khservis.cz, +420 739 298 400										
Poslání objednávky na: prosíme při objednání uvádět na objednávce číslo naší nabídky. Objednávku zasílejte na adresu vorackova@khservis.cz , hauserova@khservis.cz										
Platba: převodem se splatností 1 měsíce od data zdanitelného plnění										
Datum plnění: do 14 pracovních dnů po objednání					Zpracoval: Luboš Černý		cerny@khservis.cz			
Platnost nabídky: do 31.12.2025					tel.: 739 298 411					
Celkem bez DPH					206 869,14					
DPH 21%					43 442,52					
Celkem vč. DPH					250 311,66					
Dodávka a instalace CCTV v objektu MP Praha 8 - Balabánova										
Typové označení produktu		Popis produktu			Dodávka Jed.cena	Dodávka Cel.cena	Montáž Jed.cena	Montáž Cel.cena	Dodávka + montáž celkem	
IPC-HDBW4431F-M-DAE-0280B-S2	4 Mpx Mini dome IP kamera, Day/Night, Smart IR přisvit s dosvitem 20 m, 1/3" 4Megapixel progressive scan CMOS, rozlišení 2688 x 1520 px, snímkování 25/30 fps, citlivost 0,08 lx / F2.0 (Color, 1/3 s, 30 IRE), 0,3 lx / 2.0 (Color, 1/30 s, 30 IRE), 0 lx / F2.0 (IR on), pevný objektiv 2,8 mm, úhel záběru H: 104°, V: 57°, horizontální otáčení 0° až 60°, vertikální náklon 0° až 80°, otáčení 0° až 360°, AWB, AGC, ROI, BLC, HLC, WDR (120dB), 3D DNR, komprese H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264, ONVIF kompatibilní, zabudovaný mikrofon, RS-485 rozhraní, RJ-45 (10/100Base-T), Micro SD karta max. 128 GB, pracovní teplota od -30 °C do +60 °C, IP 67, IK 10, napájení DC 12 V, PoE (802.3af, Class 0), spotřeba <4,5 W, rozměry ø106,0 x 50,3 mm, hmotnost 0,4 kg			ks	4	6 426,30	25 705,20	0,00	0,00	25 705,20
PFA139	Přídavný límeček pro Dahua kamery HAC-HDBW [FP-M], HAC-HDW [EMP-A], IPC-HDW [EMP-AS], IPC-HDBW [FP-AS/M]			ks	4	260,40	1 041,60	0,00	0,00	1 041,60
IPC-HDBW2449E-S-IL-0280B	4 Mpx dome IP kamera, venkovní, Day/Night, Smart IR LED a WL LED přisvit s dosahem 30 m, 1/2,9" 4megapixelový CMOS snímač, rozlišení 2688 x 1520 px @ 1–20 fps, 2560 x 1440 px @ 1–25/30 fps, citlivost 0,006 lx při F1.6, objektiv 2,8 mm, úhel záběru H: 101°, V: 54°, D: 120°; AWB, BLC, HLC, WDR 120 dB, 3DNR, komprese H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG (sub stream), podpora Smart codec, kompatibilní s ONVIF, RTMP; inteligentní funkce: IVS (ochrana perimetru), chytré vyhledávání, SMD; napájení 12 V DC / PoE (802.3af), spotřeba max.: 7,9 W, provozní teplota od -40 °C do +60 °C, IP 67, IK 10, rozměry 81,0 x ø109,9 mm, hmotnost 0,35 kg.			ks	8	4 766,25	38 130,00	0,00	0,00	38 130,00
PFA136	Přídavný límeček pro Dahua kamery IPC-EB, IPC-HDB, IPC-EW, IPC-HDBW, IPC-HDW, HAC-HDBW, kompatibilní příslušenství PFA152-E, PFA150, PFA151			ks	8	307,83	2 462,64	0,00	0,00	2 462,64
IPC-UDBW3458R-ZAS-27135	4 Mpx rozlišení 2688 x 1520 px, 1/2.9" CMOS, objektiv 2,7-13,5 mm, snímkování: 2688 x 1520 px @ 1-20 fps, 2560 x 1440 px @ 1-25/30 fps, 0,006 lx @ F1.5 (Color, 30 IRE). , úhel záběru H: 104° - 29°, V: 54° - 16°, D: 125° - 34°, funkce pro kompenzaci komplikovaných světelných podmínek: WDR 120 dB, 3DNR, BLC, HLC, AWB, AGC, ROI, komprese H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / H.264B / M.264H / MJPEG (only sub stream), RTMP, IR smart LED přisvit do vzdálenosti až 40 metrů, inteligentní funkce: IVS (Perimetr Protection), SMD, Smart Search, ONVIF kompatibilita, slot pro SD Kartu do 256 GB, zabudovaný mikrofon, audio RCA I/O 1/1, alarm I/O 1/1, pracovní teplota od -40 °C do +60 °C, rozměry: 93,4 x ø122,0 mm a hmotnost 0,52 kg, napájení 12 V DC / PoE (802.3af) a spotřeba max. 7,7 W, krytí IP 67 a IK 10.			ks	4	7 114,50	28 458,00	0,00	0,00	28 458,00
PFA137	Přídavný límeček pro Dahua kamery IPC-HDW [RP-Z], SD22204UE-GN, kompatibilní příslušenství PFA152-E, PFA150, PFA151			ks	4	284,58	1 138,32	0,00	0,00	1 138,32
Viewsonic CDE4330 43" 4K	43palcový monitor 3840x2160 450 nitů 1200:1 HDMI vstup x 2 USB-C x 1 HDMI výstup x 1 s RS232. Díky detailnímu rozlišení 4K Ultra HD, vysokému jasů a režimům na šířku a na výšku poskytuje řada CDE30 displej pro nepřetržitou komunikaci ve firmách a kampusech. Displej je speciálně navržen pro snadné používání a je vybaven čtyřjádrovým SoC. Jeho jednodušší řešení USB-C umožňuje snadné připojení k externím zařízením. Řada CDE30 je navržena pro snadné nepřetržité přehrávání multimédií a nabízí bezdrátové odevzdávání a sdílení obrazovky prostřednictvím aplikací myViewBoard Display a ViewBoard Cast, které podporují také technologie Airplay a Chromecast. Vzdálená správa prostřednictvím intuitivního nástroje myViewBoard Manager usnadňuje změnu obsahu, vysílání a aktualizace softwaru.			ks	1	20 317,00	20 317,00	0,00	0,00	20 317,00
NVR4216-16P-4KS3	IP videorekordér 16 kanálový, kódování Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264, AI disabled: 160 Mbps incoming, 160 Mbps recording, 80 Mbps outgoing, AI enabled: 80 Mbps incoming, 80 Mbps recording, 60 Mbps outgoing, rozlišení kamery max. 12 Mpx, AI funkce na NVR: SMD Plus 4 kanály, AI funkce z kamer: Perimeter protection 6 kanálů, Face Detection 6 kanálů, Face Recognition 6 kanálů, SMD Plus 6 kanálů, 16x RJ-45 PoE Port (IEEE 802.3 af/at), maximálně celkem 130 W a na jeden port 25,5 W, 2x SATA Max. 20 TB na 1 disk, RS-232, Audio RCA I/O 1/1, Alarm I/O 4/2, 1x výstup 12 V / 1 A, 2x USB 2.0, 1x HDMI, 1x VGA, 1x 10/100/1000 RJ-45 port, napájení 100-240 V AC 50/60 Hz, pracovní teplota od -10 °C do +55 °C, hmotnost 2,6 kg, rozměry 375,0 x 327,9 x 53,0 mm			ks	1	12 616,38	12 616,38	0,00	0,00	12 616,38
HDD10T 24/7 sata disk	SATA DISK 10 TB, 7200 rpm, vhodný do podmínek 24/7, pro PC Videoserver, DVR, NAS, rychlost SATAIII/600, vyrovnávací paměť 256 MB			ks	1	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00
Montážní materiál	Montážní materiál (konektory, spojky, kotvící materiál, kabely atd.)			ks	1	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
Instalace a oživení	Instalace a oživení systému CCTV			ks	1	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00
				ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Součet	143 869,14	63 000,00	206 869,14
--------	------------	-----------	------------

KH servis a.s.
Hvoždanská 2235/2, 148 00 Praha 4
Tel.: +420 739 298 420 , www.khservis.cz

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14892, den zápisu 26. 5. 1992 IČ: 45279748, DIČ: CZ45279748

Cenová nabídka

Název zakázky: Dodávka a instalace CCTV v objektu MP Praha 14 - Vlčková		Nabídka č. 25125		ze dne 26.11.2025				
Uživatel: MP Praha 14								
Objednatel: Městská policie hl. m. Praha, Korunní 98 Praha 10								
Adresa: Městská policie hl. m. Praha, Korunní 98 Praha 10		Výzva:		ze dne: 24.11.2025				
Kontakt jméno: Zdeněk Pejla								
Spojení email: pejla@mppraha.cz								
Poznámka : hlášení servisu : servis@khservis.cz, +420 739 298 400								
Poslání objednávky na: prosíme při objednání uvádět na objednávce číslo naší nabídky. Objednávku zasílejte na adresu vorackova@khservis.cz , hauserova@khservis.cz								
Platba: převodem se splatností 1 měsíce od data zdanitelného plnění		Zpracoval: Luboš Černý		cerny@khservis.cz				
Datum plnění: do 14 pracovních dnů po objednání								
Platnost nabídky: do 31.12.2025		tel.: 739 298 411.						
Celkem bez DPH		132 639,56						
DPH 21%		27 854,31						
Celkem vč. DPH		160 493,87						
Dodávka a instalace CCTV v objektu MP Praha 14 - Vlčková								
Typové označení produktu		Popis produktu		Dodávka Jed.cena	Dodávka Cel.cena	Montáž Jed.cena	Montáž Cel.cena	Dodávka + montáž celkem
IPC-HDBW4431F-M-DAE-0280B-S2	4 Mpx Mini dome IP kamera, Day/Night, Smart IR přisvit s dosvitem 20 m, 1/3" 4Megapixel progressive scan CMOS, rozlišení 2688 x 1520 px, snímkování 25/30 fps, citlivost 0,08 lx / F2.0 (Color, 1/3 s, 30 IRE), 0,3 lx / 2.0 (Color, 1/30 s, 30 IRE), 0 lx / F2.0 (IR on), pevný objektiv 2,8 mm, úhel záběru H: 104°, V: 57°, horizontální otáčení 0° až 60°, vertikální náklon 0° až 80°, otáčení 0° až 360°, AWB, AGC, ROI, BLC, HLC, WDR (120dB), 3D DNR, komprese H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264, ONVIF kompatibilní, zabudovaný mikrofon, RS-485 rozhraní, RJ-45 (10/100Base-T), Micro SD karta max. 128 GB, pracovní teplota od -30 °C do +60 °C, IP 67, IK 10, napájení DC 12 V, PoE (802.3af, Class 0), spotřeba <4,5 W, rozměry ø106,0 x 50,3 mm, hmotnost 0,4 kg	ks	1	6 426,30	6 426,30	0,00	0,00	6 426,30
PFA139	Přídavný límeček pro Dahua kamery HAC-HDBW [FP-M], HAC-HDW [EMP-A], IPC-HDW [EMP-AS], IPC-HDBW [FP-AS]/M]	ks	1	260,40	260,40	0,00	0,00	260,40
IPC-HDBW2449E-S-IL-0280B	4 Mpx dome IP kamera, venkovní, Day/Night, Smart IR LED a WL LED přisvit s dosahem 30 m, 1/2,9" 4megapixelový CMOS snímač, rozlišení 2688 x 1520 px @ 1–20 fps, 2560 x 1440 px @ 1–25/30 fps, citlivost 0,006 lx při F1.6, objektiv 2,8 mm, úhel záběru H: 101°, V: 54°, D: 120°; AWB, BLC, HLC, WDR 120 dB, 3DNR, komprese H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG (sub stream), podpora Smart codec, kompatibilní s ONVIF, RTMP; inteligentní funkce: IVS (ochrana perimetru), chytré vyhledávání, SMD; napájení 12 V DC / PoE (802.3af), spotřeba max.: 7,9 W, provozní teplota od -40 °C do +60 °C, IP 67, IK 10, rozměry 81,0 x ø109,9 mm, hmotnost 0,35 kg.	ks	3	4 766,25	14 298,75	0,00	0,00	14 298,75
PFA136	Přídavný límeček pro Dahua kamery IPC-EB, IPC-HDB, IPC-EW, IPC-HDBW, IPC-HDW, HAC-HDBW, kompatibilní příslušenství PFA152-E, PFA150, PFA151	ks	3	307,83	923,49	0,00	0,00	923,49
IPC-UDBW3458R-ZAS-27135	4 Mpx rozlišení 2688 x 1520 px, 1/2.9" CMOS, objektiv 2,7-13,5 mm, snímkování: 2688 x 1520 px @ 1-20 fps, 2560 x 1440 px @ 1-25/30 fps, 0,006 lx @ F1.5 (Color, 30 IRE). úhel záběru H: 104° - 29°, V: 54° - 16°, D: 125° - 34°, funkce pro kompenzaci komplikovaných světelných podmínek: WDR 120 dB, 3DNR, BLC, HLC, AWB, AGC, ROI, komprese H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / H.264B / M.264H / MJPEG (only sub stream), RTMP, IR smart LED přisvit do vzdálenosti až 40 metrů, inteligentní funkce: IVS (Perimetr Protection), SMD, Smart Search, ONVIF kompatibilita, slot pro SD Kartu do 256 GB, zabudovaný mikrofon, audio RCA I/O 1/1, alarm I/O 1/1, pracovní teplota od -40 °C do +60 °C, rozměry: 93,4 x ø122,0 mm a hmotnost 0,52 kg, napájení 12 V DC / PoE (802.3af) a spotřeba max. 7,7 W, krytí IP 67 a IK 10.	ks	3	7 114,50	21 343,50	0,00	0,00	21 343,50
PFA137	Přídavný límeček pro Dahua kamery IPC-HDW [RP-Z], SD22204UE-GN, kompatibilní příslušenství PFA152-E, PFA150, PFA151	ks	3	284,58	853,74	0,00	0,00	853,74
Viewsonic CDE4330 43" 4K	43palcový monitor 3840x2160 450 nitů 1200:1 HDMI vstup x 2 USB-C x 1 HDMI výstup x 1 s RS232. Díky detailnímu rozlišení 4K Ultra HD, vysokému jasů a režimům na šířku a na výšku poskytuje řada CDE30 displej pro nepřetržitou komunikaci ve firmách a kampusech. Displej je speciálně navržen pro snadné používání a je vybaven čtyřjádrovým SoC. Jeho jednobarevné řešení USB-C umožňuje snadné připojení k externím zařízením. Řada CDE30 je navržena pro snadné nepřetržité přehrávání multimédií a nabízí bezdrátové odevzdávání a sdílení obrazovky prostřednictvím aplikací myViewBoard Display a ViewBoard Cast, které podporují také technologie Airplay a Chromecast. Vzdálená správa prostřednictvím intuitivního nástroje myViewBoard Manager usnadňuje změnu obsahu, vysílání a aktualizace softwaru.	ks	1	20 317,00	20 317,00	0,00	0,00	20 317,00
NVR4216-16P-4K53	IP videorekordér 16 kanálový, kódování Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264, AI disabled: 160 Mbps incoming, 160 Mbps recording, 80 Mbps outgoing, AI enabled: 80 Mbps incoming, 80 Mbps recording, 60 Mbps outgoing, rozlišení kamery max. 12 Mpx, AI funkce na NVR: SMD Plus 4 kanály, AI funkce z kamer: Perimeter protection 6 kanálů, Face Detection 6 kanálů, Face Recognition 6 kanálů, SMD Plus 6 kanálů, 16x RJ-45 PoE Port (IEEE 802.3 af/at), maximálně celkem 130 W a na jeden port 25,5 W, 2x SATA Max. 20 TB na 1 disk, RS-232, Audio RCA I/O 1/1, Alarm I/O 4/2, 1x výstup 12 V / 1 A, 2x USB 2.0, 1x HDMI, 1x VGA, 1x 10/100/1000 RJ-45 port, napájení 100-240 V AC 50/60 Hz, pracovní teplota od -10 °C do +55 °C, hmotnost 2,6 kg, rozměry 375,0 x 327,9 x 53,0 mm	ks	1	12 616,38	12 616,38	0,00	0,00	12 616,38
HDD10T 24/7 sata disk	SATA DISK 10 TB, 7200 rpm, vhodný do podmínek 24/7, pro PC Videoserver, DVR, NAS, rychlost SATAIII/600, vyrovnávací paměť 256 MB	ks	1	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00
Montážní materiál	Montážní materiál (konektory, spojky, kotvicí materiál, kabely atd.)	ks	1	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
Instalace a oživení	Instalace a oživení systému CCTV	ks	1	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
		ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Součet					90 639,56	42 000,00		132 639,56

KH servis a.s.
Hvoždanská 2235/2, 148 00 Praha 4
Tel.: +420 739 298 420 , www.khservis.cz

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14892, den zápisu 26. 5. 1992 IČ: 45279748, DIČ: CZ45279748

Cenová nabídka

Název zakázky:	Dodávka a instalace CCTV v objektu MP Praha 9 - Bělomlýnská	Nabídka č.		ze dne
Uživatel:	MP Praha 9	25126		26.11.2025
Objednatel:	Městská policie hl. m. Praha, Korunní 98 Praha 10			
Adresa:	Městská policie hl. m. Praha, Korunní 98 Praha 10	Výzva:		ze dne: 24.11.2025
Kontakt jméno:	Zdeněk Pejla			
Spojení email:	pejla@mppraha.cz			
Poznámka :	hlášení servisu : servis@khservis.cz, +420 739 298 400			
Poslání objednávky na:	prosíme při objednání uvádět na objednávce číslo naší nabídky. Objednávku zasílejte na adresu vorackova@khservis.cz , hauserova@khservis.cz			
Platba:	převodem se splatností 1 měsíce od data zdanitelného plnění			
Datum plnění:	do 14 pracovních dnů po objednání	Zpracoval:	Luboš Černý	cerny@khservis.cz
Platnost nabídky:	do 31.12.2025			tel.: 739 298 411

Celkem bez DPH	35 755,00
DPH 21%	7 508,55
Celkem vč. DPH	43 263,55

Dodávka a instalace CCTV v objektu MP Praha 9 - Bělomlýnská

Typové označení produktu	Popis produktu			Dodávka Jed.cena	Dodávka Cel.cena	Montáž Jed.cena	Montáž Cel.cena	Dodávka + montáž celkem
IPC-HDBW4431F-M-DAE-0280B-S2	4 Mpx Mini dome IP kamera, Day/Night, Smart IR přísvit s dosvitem 20 m, 1/3" 4Megapixel progressive scan CMOS, rozlišení 2688 x 1520 px, snímkování 25/30 fps, citlivost 0,08 lx / F2.0 (Color, 1/3 s, 30 IRE), 0,3 lx / 2.0 (Color, 1/30 s, 30 IRE), 0 lx / F2.0 (IR on), pevný objektiv 2,8 mm, úhel záběru H: 104°, V: 57°, horizontální otáčení 0° až 60°, vertikální náklon 0° až 80°, otáčení 0° až 360°, AWB, AGC, ROI, BLC, HLC, WDR (120dB), 3D DNR, komprese H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264, ONVIF kompatibilní, zabudovaný mikrofon, RS-485 rozhraní, RJ-45 (10/100Base-T), Micro SD karta max. 128 GB, pracovní teplota od -30 °C do +60 °C, IP 67, IK 10, napájení DC 12 V, PoE (802.3af, Class 0), spotřeba <4,5 W, rozměry ø106,0 x 50,3 mm, hmotnost 0,4 kg	ks	0	6 426,30	0,00	0,00	0,00	0,00
PFA139	Přídavný límeček pro Dahua kamery HAC-HDBW [FP-M], HAC-HDW [EMP-A], IPC-HDW [EMP-AS], IPC-HDBW [FP-AS/M]	ks	0	260,40	0,00	0,00	0,00	0,00
IPC-HDBW2449E-S-IL-0280B	4 Mpx dome IP kamera, venkovní, Day/Night, Smart IR LED a WL LED přísvit s dosahem 30 m, 1/2,9" 4megapixelový CMOS snímač, rozlišení 2688 x 1520 px @ 1–20 fps, 2560 x 1440 px @ 1–25/30 fps, citlivost 0,006 lx při F1.6, objektiv 2,8 mm, úhel záběru H: 101°, V: 54°, D: 120°; AWB, BLC, HLC, WDR 120 dB, 3DNR, komprese H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG (sub stream), podpora Smart codec, kompatibilní s ONVIF, RTMP; inteligentní funkce: IVS (ochrana perimetru), chytré vyhledávání, SMD; napájení 12 V DC / PoE (802.3af), spotřeba max.: 7,9 W, provozní teplota od -40 °C do +60 °C, IP 67, IK 10, rozměry 81,0 x ø109,9 mm, hmotnost 0,35 kg.	ks	2	4 766,25	10 250,00	0,00	0,00	10 250,00
PFA136	Přídavný límeček pro Dahua kamery IPC-EB, IPC-HDB, IPC-EW, IPC-HDBW, IPC-HDW, HAC-HDBW, kompatibilní příslušenství PFA152-E, PFA150, PFA151	ks	2	307,83	662,00	0,00	0,00	662,00
IPC-UDBW3458R-ZAS-27135	4 Mpx rozlišení 2688 x 1520 px, 1/2.9" CMOS, objektiv 2,7-13,5 mm, snímkování: 2688 x 1520 px @ 1-20 fps, 2560 x 1440 px @ 1-25/30 fps, 0,006 lx @ F1.5 (Color, 30 IRE). , úhel záběru H: 104° - 29°, V: 54° - 16°, D: 125° - 34°, funkce pro kompenzaci komplikovaných světelných podmínek: WDR 120 dB, 3DNR, BLC, HLC, AWB, AGC, ROI, komprese H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / H.264B / M.264H / MJPEG (only sub stream), RTMP, IR smart LED přísvit do vzdálenosti až 40 metrů, inteligentní funkce: IVS (Perimetr Protection), SMD, Smart Search, ONVIF kompatibilita, slot pro SD Kartu do 256 GB, zabudovaný mikrofon, audio RCA I/O 1/1, alarm I/O 1/1, pracovní teplota od -40 °C do +60 °C, rozměry: 93,4 x ø122,0 mm a hmotnost 0,52 kg, napájení 12 V DC / PoE (802.3af) a spotřeba max. 7,7 W, krytí IP 67 a IK 10.	ks	0	7 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00
PFA137	Přídavný límeček pro Dahua kamery IPC-HDW [RP-Z], SD22204UE-GN, kompatibilní příslušenství PFA152-E, PFA150, PFA151	ks	0	284,58	0,00	0,00	0,00	0,00
LCD 24"	LCD 24"	ks	0	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dahua N220104-P-4KS4	IP videorekordér 4 kanály, RJ-45 10/100 IEEE 802.3 af/at, PoE celkem Max. 36 W, na jeden port 25,5 W, datový tok Max. 80 Mbps, maximální rozlišení 12 Mpx na kameru , jedna pozice SATA pro pevný disk s kapacitou až 20 TB, ONVIF kompatibilita, inteligentní funkce přímo na NVR: SMD Plus maximálně 4 kanály, inteligentní video analytické funkce z kamer: Perimeter Protection, SMD Plus, komprese: Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, 1x HDMI + 1x VGA výstup, 1x RJ-45 10/100 Mbps, 2x USB 2.0 , audio RCA I/O 1/1, napájení 53 V DC, pracovní teplota od -10 °C do +55 °C, rozměry: 204,6 x 206,4 x 45,6 mm a hmotnost 0,48 kg.	ks	1	4 410,99	4 743,00	0,00	0,00	4 743,00
HDD2T 24/7 sata disk	SATA DISK 2 TB, 5900 rpm, vhodný do podmínek 24/7, pro PC Videoserver, DVR, NAS,	ks	1	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
Montážní materiál	Montážní materiál (konektory, spojky, kotvicí materiál, kabely atd.)	ks	1	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Instalace a oživení	Instalace a oživení systému CCTV	ks	1	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
		ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cenová nabídka

Název zakázky: Dodávka a instalace CCTV v objektu MP Praha 12 - Zahrádecká				Nabídka č. 25128		ze dne 26.11.2025			
Uživatel: MP Praha 12									
Objednatel: Městská policie hl. m. Praha, Korunní 98 Praha 10									
Adresa: Městská policie hl. m. Praha, Korunní 98 Praha 10				Výzva:		ze dne: 24.11.2025			
Kontakt jméno: Zdeněk Pejla									
Spojení email: pejla@mppraha.cz									
Poznámka : hlášení servisu : servis@khservis.cz, +420 739 298 400									
Poslání objednávky na: prosíme při objednání uvádět na objednávce číslo naší nabídky. Objednávku zasílejte na adresu vorackova@khservis.cz , hauserova@khservis.cz									
Platba: převodem se splatností 1 měsíce od data zdanitelného plnění									
Datum plnění: do 14 pracovních dnů po objednání				Zpracoval: Luboš Černý		cerny@khservis.cz			
Platnost nabídky: do 31.12.2025				tel.: 739 298 411					
Celkem bez DPH 46 545,85									
DPH 21% 9 774,63									
Celkem vč. DPH 56 320,48									
Dodávka a instalace CCTV v objektu MP Praha 12 - Zahrádecká									
Typové označení produktu		Popis produktu		Dodávka Jed.cena	Dodávka Cel.cena	Montáž Jed.cena	Montáž Cel.cena	Dodávka + montáž celkem	
IPC-HDBW4431F-M-DAE-0280B-S2	4 Mpx Mini dome IP kamera, Day/Night, Smart IR přísvit s dosvitem 20 m, 1/3" 4Megapixel progressive scan CMOS, rozlišení 2688 x 1520 px, snímkování 25/30 fps, citlivost 0,08 lx / F2.0 (Color, 1/3 s, 30 IRE), 0,3 lx / 2.0 (Color, 1/30 s, 30 IRE), 0 lx / F2.0 (IR on), pevný objektiv 2,8 mm, úhel záběru H: 104°, V: 57°, horizontální otáčení 0° až 60°, vertikální náklon 0° až 80°, otáčení 0° až 360°, AWB, AGC, ROI, BLC, HLC, WDR (120dB), 3D DNR, komprese H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264, ONVIF kompatibilní, zabudovaný mikrofon, RS-485 rozhraní, RJ-45 (10/100Base-T), Micro SD karta max. 128 GB, pracovní teplota od -30 °C do +60 °C, IP 67, IK 10, napájení DC 12 V, PoE (802.3af, Class 0), spotřeba <4,5 W, rozměry ø106,0 x 50,3 mm, hmotnost 0,4 kg		ks	1	6 426,30	6 426,30	0,00	0,00	6 426,30
PFA139	Přídavný límeček pro Dahua kamery HAC-HDBW [FP-M], HAC-HDW [EMP-A], IPC-HDW [EMP-AS], IPC-HDBW [FP-AS/M]		ks	1	260,40	260,40	0,00	0,00	260,40
IPC-HDBW2449E-S-IL-0280B	4 Mpx dome IP kamera, venkovní, Day/Night, Smart IR LED a WL LED přísvit s dosahem 30 m, 1/2,9" 4megapixelový CMOS snímač, rozlišení 2688 x 1520 px @ 1–20 fps, 2560 x 1440 px @ 1–25/30 fps, citlivost 0,006 lx při F1.6, objektiv 2,8 mm, úhel záběru H: 101°, V: 54°, D: 120°; AWB, BLC, HLC, WDR 120 dB, 3DNR, komprese H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG (sub stream), podpora Smart codec, kompatibilní s ONVIF, RTMP; inteligentní funkce: IVS (ochrana perimetru), chytré vyhledávání, SMD; napájení 12 V DC / PoE (802.3af), spotřeba max.: 7,9 W, provozní teplota od -40 °C do +60 °C, IP 67, IK 10, rozměry 81,0 x ø109,9 mm, hmotnost 0,35 kg.		ks	2	4 766,25	9 532,50	0,00	0,00	9 532,50
PFA136	Přídavný límeček pro Dahua kamery IPC-EB, IPC-HDB, IPC-EW, IPC-HDBW, IPC-HDW, HAC-HDBW, kompatibilní příslušenství PFA152-E, PFA150, PFA151		ks	2	307,83	615,66	0,00	0,00	615,66
IPC-UDBW3458R-ZAS-27135	4 Mpx rozlišení 2688 x 1520 px, 1/2.9" CMOS, objektiv 2,7-13,5 mm, snímkování: 2688 x 1520 px @ 1-20 fps, 2560 x 1440 px @ 1-25/30 fps, 0,006 lx @ F1.5 (Color, 30 IRE). >, úhel záběru H: 104° - 29°, V: 54° - 16°, D: 125° - 34°, funkce pro kompenzací komplikovaných světelných podmínek: WDR 120 dB, 3DNR, BLC, HLC, AWB, AGC, ROI, komprese H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / H.264B / M.264H / MJPEG (only sub stream), RTMP, IR smart LED přísvit do vzdálenosti až 40 metrů, inteligentní funkce: IVS (Perimetr Protection), SMD, Smart Search, ONVIF kompatibilita, slot pro SD Kartu do 256 GB, zabudovaný mikrofon, audio RCA I/O 1/1, alarm I/O 1/1, pracovní teplota od -40 °C do +60 °C, rozměry: 93,4 x ø122,0 mm a hmotnost 0,52 kg, napájení 12 V DC / PoE (802.3af) a spotřeba max. 7,7 W, krytí IP 67 a IK 10.		ks	0	7 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00
PFA137	Přídavný límeček pro Dahua kamery IPC-HDW [RP-Z], SD22204UE-GN, kompatibilní příslušenství PFA152-E, PFA150, PFA151		ks	0	284,58	0,00	0,00	0,00	0,00
LCD 24"	LCD 24"		ks	0	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dahua N220104-P-4KS4	IP videorekordér 4 kanály, RJ-45 10/100 IEEE 802.3 af/at, PoE celkem Max. 36 W, na jeden port 25,5 W, datový tok Max. 80 Mbps, maximální rozlišení 12 Mpx na kameru , jedna pozice SATA pro pevný disk s kapacitou až 20 TB, ONVIF kompatibilita, inteligentní funkce přímo na NVR: SMD Plus maximálně 4 kanály, inteligentní video analytické funkce z kamer: Perimeter Protection, SMD Plus, komprese: Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, 1x HDMI + 1x VGA výstup, 1x RJ-45 10/100 Mbps, 2x USB 2.0 , audio RCA I/O 1/1, napájení 53 V DC, pracovní teplota od -10 °C do +55 °C, rozměry: 204,6 x 206,4 x 45,6 mm a hmotnost 0,48 kg.		ks	1	4 410,99	4 410,99	0,00	0,00	4 410,99
HDD2T 24/7 sata disk	SATA DISK 2 TB, 5900 rpm, vhodný do podmínek 24/7, pro PC Videoserver, DVR, NAS,		ks	1	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
Montážní materiál	Montážní materiál (konektory, spojky, kotvicí materiál, kabely atd.)		ks	1	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Instalace a oživení	Instalace a oživení systému CCTV		ks	1	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
			ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Součet				25 545,85		21 000,00		46 545,85	