

DNS na dodávky AV -07-2025															
Kód	Název položky	CPV kód	Minimální požadované specifikace	Počet ks	Výrobce a typ nabízeného zboží	Specifikace nabízeného zboží	Cena za 1 jednotku bez DPH	Celková nabídková cena za položku bez DPH	Maximální možná cena položky bez DPH	Žadatel o položku	Příkazce operace	Zakázka	Pracoviště	Umístění majetku - číslo	Místo doručení; kontaktní osoba
1	PTZ kamera	32333200-8	Motorická PTZ kamera s parametry minimálně: Obrazový senzor: 1/2.5-type 4K MOS. Výstupní rozlišení: z HDMI max. UHD 4K 25p/30p 3840 x 2160 (2160p), z IP streamu max. FHD 1920x1080. Objektiv: F1.8 - F4záběr 74,1° (FOV), 24x optický zoom, digitální zoom (36x v FHD, 28x v UHD), světelnost 3 lx (při F1.8), ostření od 1,2 m. Výstupní terminály: HDMI (v1.4), Ethernet, RS-422A (RJ45), MIC/Line in (3,5mm jack), USB (typ C). Funkce: Podpora NDI@1/180s verze 2, IP stream H.264/265 (RTMP/RTMPS), výstupní signál současně z HDMI i IP stream / NDI. Napájení :12 VDC (adaptér v balení), PoE+ (IEEE802.3at) (adaptér není v balení). Hmotnost: max. 1,8 kg.Provedení kamery v černé barvě.	2	Panasonic AW-UE40K	Motorická PTZ kamera s parametry minimálně: Obrazový senzor: 1/2.5-type 4K MOS. Výstupní rozlišení: z HDMI max. UHD 4K 25p/30p 3840 x 2160 (2160p), z IP streamu max. FHD 1920x1080. Objektiv: F1.8 - F4záběr 74,1° (FOV), 24x optický zoom, digitální zoom (36x v FHD, 28x v UHD), světelnost 3 lx (při F1.8), ostření od 1,2 m. Výstupní terminály: HDMI (v1.4), Ethernet, RS-422A (RJ45), MIC/Line in (3,5mm jack), USB (typ C). Funkce: Podpora NDI@1/180s verze 2, IP stream H.264/265 (RTMP/RTMPS), výstupní signál současně z HDMI i IP stream / NDI. Napájení :12 VDC (adaptér v balení), PoE+ (IEEE802.3at) (adaptér není v balení). Hmotnost: max. 1,8 kg.Provedení kamery v černé barvě.	68 500,00 Kč	137 000,00 Kč	137 180,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	4101	04900		
2	Extender - vysílač	32351000-8	Extender pro přenos HDMI po kabelu CATx - sada vysílače + přijímače (samostatné jednotky). Minimální technické parametry: Podpora standardů HDBase-T, HDMI 1.4, HDCP 2.2. Podpora 4K/UHD@60Hz 4:2:0. Kompatibilní s CAT5e/6/7 twisted pair stíněnými kabely. Přenos 1920x1200 a 1080p/60 na min. 100 m, přenos 4K/UHD na min. 70 m (obojí při použití kabelu CAT6/7). Přenos RS-232 (obousměrně) a IR příkazů. HDCP kompatibilní. Podpora přenosu EDID, CEC, 3D. PoCC napájení přijímače po CATx kabelu. Dodávka včetně kompletní montáže a integrace do stávajících systémů (práce, integrace, programování, nastavení, apod.).	2	Lightware HDMI-TPS-TX96 a HDMI-TPS-RX96	Extender pro přenos HDMI po kabelu CATx - sada vysílače + přijímače (samostatné jednotky). Minimální technické parametry: Podpora standardů HDBase-T, HDMI 1.4, HDCP 2.2. Podpora 4K/UHD@60Hz 4:2:0. Kompatibilní s CAT5e/6/7 twisted pair stíněnými kabely. Přenos 1920x1200 a 1080p/60 na min. 100 m, přenos 4K/UHD na min. 70 m (obojí při použití kabelu CAT6/7). Přenos RS-232 (obousměrně) a IR příkazů. HDCP kompatibilní. Podpora přenosu EDID, CEC, 3D. PoCC napájení přijímače po CATx kabelu. Dodávka včetně kompletní montáže a integrace do stávajících systémů (práce, integrace, programování, nastavení, apod.).	22 800,00 Kč	45 600,00 Kč	46 114,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	4101	04900		
3	Bezdrátový konferenční přepínač	32351000-8	Bezdrátový konferenční přepínač pro sdílení obrazu a zvuku ze zařízení typu notebook, smartphone, tablet na displej nebo projektor. Minimální technické parametry: integrovaný WIFI access point. Sdílení obrazu a zvuku pomocí aplikace nebo standardů Miracast, AirPlay, Google Cast. Sdílení přes tlačítko s USB-C rozhraním. Sdílení USB konferenčních periferií typu webkamera, soundbar, mikrofon kompatibilní s vybranými konferenčními aplikacemi (MS Teams, Skype, Zoom, Webex, aj.). Vzdálená správa přes webové rozhraní nebo aplikaci. Certifikace ISO 27001 - řízení bezpečnosti informací. Video výstup 4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b, integrovaný WIFI access point 2,4 nebo 5 GHz, integrované antény do těla produktu, 2x USB-C tlačítko v balení, podporované OS Windows 7 a vyšší (64bit), MacOS 10.12 a vyšší, Android 9.0 a vyšší, iOS 10.0 a vyšší. Výstupy: 1x HDMI, 1x USB, 1x Ethernet RJ45.	1	Barco CX-30	Bezdrátový konferenční přepínač pro sdílení obrazu a zvuku ze zařízení typu notebook, smartphone, tablet na displej nebo projektor. Minimální technické parametry: integrovaný WIFI access point. Sdílení obrazu a zvuku pomocí aplikace nebo standardů Miracast, AirPlay, Google Cast. Sdílení přes tlačítko s USB-C rozhraním. Sdílení USB konferenčních periferií typu webkamera, soundbar, mikrofon kompatibilní s vybranými konferenčními aplikacemi (MS Teams, Skype, Zoom, Webex, aj.). Vzdálená správa přes webové rozhraní nebo aplikaci. Certifikace ISO 27001 - řízení bezpečnosti informací. Video výstup 4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b, integrovaný WIFI access point 2,4 nebo 5 GHz, integrované antény do těla produktu, 2x USB-C tlačítko v balení, podporované OS Windows 7 a vyšší (64bit), MacOS 10.12 a vyšší, Android 9.0 a vyšší, iOS 10.0 a vyšší. Výstupy: 1x HDMI, 1x USB, 1x Ethernet RJ45.	65 850,00 Kč	65 850,00 Kč	66 115,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	4101	04900		XXXXXXXXXX
4	Datový projektor	32321000-9	Konferenční datový projektor s laserovým světelným zdrojem s životností min. 20 000 hodin, DLP, rozlišení min. WUXGA, výkon min. 5400 centre lumen (min. 5200 ANSI), kontrast min. 20 000:1, dvojnásobný zoom, V a H lens shift, vstupy HDMI, DVI, VGA, HDBaseT, hmotnost do 17kg, barva bílá. Stropní držák s garantovanou nosností 30kg. Dodávka včetně kompletní instalace a HDBaseT připojení a integrace do stávajících systémů, nastavení a zajištění komplexní návaznosti řízení a ovládání na stávající komponenty, komplexní integrace s komponenty v rozvaděči místnosti, programování.	4	Panasonic PT-FRZ50WEJ	Konferenční datový projektor s laserovým světelným zdrojem s životností min. 20 000 hodin, DLP, rozlišení min. WUXGA, výkon min. 5400 centre lumen (min. 5200 ANSI), kontrast min. 20 000:1, dvojnásobný zoom, V a H lens shift, vstupy HDMI, DVI, VGA, HDBaseT, hmotnost do 17kg, barva bílá. Stropní držák s garantovanou nosností 30kg. Dodávka včetně kompletní instalace a HDBaseT připojení a integrace do stávajících systémů, nastavení a zajištění komplexní návaznosti řízení a ovládání na stávající komponenty, komplexní integrace s komponenty v rozvaděči místnosti, programování.	84 200,00 Kč	336 800,00 Kč	337 160,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	4101	04900	s5, s9, s25, zasadač ka	termín realizace od 2.1. 2026 do 1.2.2026
5	Práce, programátorské činnosti	45314300-4 51310000-8	K položce 1: Dodávka včetně kompletní integrace do stávajících systémů, zejména deinstalace stávajících komponent, fyzická instalace nových komponent, programování nového systému dle požadavku klienta, nastavení a zajištění komplexní návaznosti řízení na stávající komponenty audia, záznamu, ovládání, apod., komplexní integrace s komponenty v rozvaděči místnosti, veškeré další programátorské a integrační činnosti, předání včetně zaškolení. K položce 2: Dodávka včetně kompletní integrace do stávajících systémů, fyzická instalace nových komponent, programování nového systému dle požadavku klienta, nastavení a zajištění komplexní návaznosti řízení na stávající komponenty audia, záznamu, ovládání, apod., komplexní integrace s komponenty v rozvaděči místnosti, veškeré další programátorské a integrační činnosti, předání včetně zaškolení. K položce 3: Dodávka včetně kompletní integrace do stávajících systémů, zejména deinstalace stávajících komponent, fyzická instalace nových komponent, programování nového systému dle požadavku klienta, nastavení a zajištění komplexní návaznosti řízení na stávající komponenty audia, záznamu, ovládání, apod., komplexní integrace s komponenty v rozvaděči místnosti, veškeré další programátorské a integrační činnosti, předání včetně zaškolení. K položce 4: Dodávka včetně kompletní instalace a HDBaseT připojení a integrace do stávajících systémů, nastavení a zajištění komplexní návaznosti řízení a ovládání na stávající komponenty, komplexní integrace s komponenty v rozvaděči místnosti, příp. doprogramování.	1	Instalační a programátorské práce a činnosti	K položce 1: Dodávka včetně kompletní integrace do stávajících systémů, zejména deinstalace stávajících komponent, fyzická instalace nových komponent, programování nového systému dle požadavku klienta, nastavení a zajištění komplexní návaznosti řízení na stávající komponenty audia, záznamu, ovládání, apod., komplexní integrace s komponenty v rozvaděči místnosti, veškeré další programátorské a integrační činnosti, předání včetně zaškolení. K položce 2: Dodávka včetně kompletní integrace do stávajících systémů, fyzická instalace nových komponent, programování nového systému dle požadavku klienta, nastavení a zajištění komplexní návaznosti řízení na stávající komponenty audia, záznamu, ovládání, apod., komplexní integrace s komponenty v rozvaděči místnosti, veškeré další programátorské a integrační činnosti, předání včetně zaškolení. K položce 3: Dodávka včetně kompletní integrace do stávajících systémů, zejména deinstalace stávajících komponent, fyzická instalace nových komponent, programování nového systému dle požadavku klienta, nastavení a zajištění komplexní návaznosti řízení na stávající komponenty audia, záznamu, ovládání, apod., komplexní integrace s komponenty v rozvaděči místnosti, veškeré další programátorské a integrační činnosti, předání včetně zaškolení. K položce 4: Dodávka včetně kompletní instalace a HDBaseT připojení a integrace do stávajících systémů, nastavení a zajištění komplexní návaznosti řízení a ovládání na stávající komponenty, komplexní integrace s komponenty v rozvaděči místnosti, příp. doprogramování.	89 500,00 Kč	89 500,00 Kč	90 000,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	4101	04900		
							Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH		676 569,00 Kč						
							Celková nabídková cena za veřejnou zakázku bez DPH		674 750,00 Kč						

