

DNS na dotávky IT -27-2025																
Kód	Název položky	CPV kód	Minimální požadované specifikace	Počet ks	Výrobce a typ nabízeného zboží	Specifikace nabízeného zboží	Spínání požadavku zadavatele na ekoznačku (např. odkaz/v nabídce přiložen certifikát) –viz II) pozn.bod	Cena za 1 jednotku bez DPH	Celková nabídková cena za položku bez DPH	Maximální možná cena položky bez DPH	Zadatel o položku	Přikazce operace	Zakázka	Pracoviště	Umístění majetku - číslo místnosti	Místo doručení; kontaktní osoba
1	Server	48820000-2	Server pro umístění do racku 19", velikost max. 1U 1x procesor, výkon min. 24 000 bodů (Average CPU Mark - Multithread rating) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, min. 20 fyzických jader, možnost rozšíření na 2 CPU Paměť RAM: min 64 GB DDR4, možnost rozšíření min. na 1,5 TB, celkem min. 24 slotů Disk: SSD SATA min. 960 GB Diskové pozice min. 8x SFF 2,5" hot-plug SATA/SAS/NVMe Řadič disků integrovaný RAID 0/1/5/6/10/50, s možností cache a podporou BBU Síťové rozhraní min. 2x 10 Gb Ethernet, podpora Wake-on-LAN, PXE boot Rozšiřující sloty: min. 1x PCIe 3.0 x16, min. 1x další slot PCIe Napájení min. 2x 800 W hot-plug s možností redundance (1+1) Hot-plug ventilátory s automatickou regulací otáček Integrovaný vzdálený management s podporou monitoringu, KVM a virtuálních médií přes webové rozhraní Plně kompatibilní se serverovými operačními systémy MS Windows Server 2022, VMware vSphere, Red Hat Enterprise Linux 9, Promox a ekvivalentními distribucemi Linux	2	Hewlett Packard Enterprise	HPE DL360 Gen10 Intel Xeon 5218R 64GB DDR4 RAM SmartArray P408i 1U 8xSFF Chassis 2x10G LAN iLO 5 Standard 2x800W RPS 3Y NBD záruka výrobce SSD Kingston DC600M 960GB		66 114,21 Kč	132 228,42 Kč	159 000,00 Kč	XXXXXX		2402			XXXXXX
2	Router switch	32413100-2	Router Switch s funkcí POE do racku 19", velikost max. 1U Minimální požadavky na rozhraní: 4x 10 Gb SFP+ port 8x 1 Gb LAN port 802.3af/at PoE 30W/port 8x 1 Gb LAN port 802.3af/at/PoE 90 W/port Hot-swap napájecí zdroj min. 600W s možností rozšíření výkonu	1	Mikrotik	MikroTik Cloud Router Switch CRS320-8P-8B-4S+RM		9 181,00 Kč	9 181,00 Kč	9 181,00 Kč	XXXXXX		2402			
3	Panel napájení	32422000-7	Napájecí rozvodný panel do racku 19", velikost max. 1U Min. 8x zásuvka F 230V Přívodní kabel s vypínačem, délka min. 1,8m Kovové provedení	2	MHPower	Napájecí panel MHPower 19" 8x230V, 16A, černý, kabel 1,8m, hliníkový, s vypínačem		480,00 Kč	960,00 Kč	960,00 Kč	XXXXXX		2402			
								Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH		169 141,00 Kč						
								Celková nabídková cena za veřejnou zakázku bez DPH		142 369,42 Kč						