

# NABÍDKA

## vratové systémy SPEDOS

|                       |                                           |            |        |      |            |
|-----------------------|-------------------------------------------|------------|--------|------|------------|
| Nabídka:              | V025136563N0239                           | Zpracoval: |        | Dne: | 23.10.2025 |
| E-mail:               |                                           | Telefon:   |        | Fax: |            |
| Zpracováno pro firmu: | Česká republika - HZS Středočeského kraje | Jméno:     |        |      |            |
| Ulice:                | Jana Palacha 1970                         | Město:     | Kladno | PSČ: | 27201      |
| E-mail:               |                                           | Telefon:   |        | Fax: |            |
| Akce:                 | Výměna vrat stání č. 11 HZS Rakovník      |            |        |      |            |



- průmyslová vrata • vyrovnávací můstky • vratová těsnění
- rychlonavíjecí vrata • kyvná vrata • pruhové závěsy
- nakládací boxy • požární vrata • požární dveře
- garážová vrata • pohony vrat a bran
- automatické dveře • karuselové dveře
- vstupní turnikety

SPEDOS Vrata a. s.  
IČO: 27795152  
DIČ: CZ27795152



Spolehněte se!



Nabídka číslo: V025136563N0239 Místo realizace: Rakovník

Strana: 2

**Elektropřívod vrat**

Přívod pozice výjezdového stání č. 11

-prodloužení přívodu z rozvaděče k vratům do místa ovládání ukončení zásuvkou 16A/400V

-instalace s chráničem a jističem

Kabeláž bude vedena po povrchu v instalačních lištách tam kde to bude situace dovolovat

Včetně elektrorevize

| Pozice Elektropřívod                   |                    | 1 ks                 |
|----------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Typ:                                   | Elektropřívod vrat |                      |
| Celková cena včetně montáže a dopravy: |                    | 26 867.00 Kč bez DPH |

## **SEKČNÍ PRŮMYSLOVÁ VRATA VM02**

### **SEKČNÍ VRATA VM02 SE SKLÁDAJÍ ZE SOKLOVÉ ČÁSTI TVOŘENÉ Z PLNÝCH PANELŮ A RÁMOVÝMI HLINÍKOVÝMI PANELY**

**Ocelové panely** - Spodní jeden nebo dva zateplené panely - složeny ze dvou ocelových plechů s přerušeným tepelným mostem. Výplň panelů tvoří tepelně izolační pěna bez použití freonu ( $40 \text{ kg/m}^3$ ), což při celkové tl. 40 mm zaručuje izolační hodnotu panelu  $K=0,50 \text{ W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{C}$ . Ocelový plech tloušťky 0,5 mm s oboustrannou vrstvou zinku  $275 \text{ mg/m}^2$ , polyesterový nástřík 25  $\mu\text{m}$ , ochranný nátěr 0,5 mm – **zvýšená ochrana proti korozi**. Panely jsou z vnitřní strany **zesíleny ocelovými výztuhami**, které zaručují spolehlivou pevnou fixaci spojovacích částí vratového křídla. Zakončení jednotlivých panelů je osazeno pozinkovanými ocelovými kryty.

**Hliníkové panely** jsou vyrobeny ze speciálních hliníkových profilů, povrchová úprava přírodní elox E6/EV1 (je možno komaxit v RAL). Možnosti výplně rámu - plexi dvojité tl. 21 mm, komůrkový makrolon, plech/PUR/plech, dvojité tahokov, aj. ( $U_d$  celkové sestavy vrat je závislé na rozměrech a vybavení vratového křídla).

**Utěsnění vratového otvoru: po stranách** pomocí těsnících profilů **EPDM** instalováno na svislé vodící prvky vrat, **na podlaze** 3-bodovým **EPDM** těsněním - uchycený v AL. liště spodní lamely, tolerance nerovné podlahy cca  $\pm 5 \text{ mm}$ , **v nadpraží** překladovém těsněním **EPDM** uchyceným v AL. liště vrchní lamely

### **KOLEJNICOVÉ VEDENÍ VRATOVÉHO KŘÍDLA**

Složeno z **ocelových pozinkovaných profilů**, určeno pro průmyslové použití - uzavřený kolejnicový systém **zajišťující bezpečný a stabilní pohyb** vratového křídla. Výroba vedení individuálně konkrétně dle dané situace a prostorových možností stavby (viz stavební připravenost)

**VYVAŽOVACÍ SYSTÉM:** Pro vyvážení hmotnosti vratového křídla je individuálně navržena speciální sestava vyvažovací hřídele osazené pro bezproblémový provoz torzními (zkrutnými) pružinami (nejčastěji **brokovaný typ pro maximální užité vlastnosti** výrobku). Umístění a uchycení vyvažovacího systému je přímo závislé na dané stavební situaci a typu použitého kolejnicového vedení vratového křídla (viz stavební připravenost). Přenos síly vyvažovacích pružin vrat je realizováno přes tzv. lanové bubny na nosná ocelová lana, která jsou pevně spojena na spodní panel vratového křídla.

### **MOŽNÉ VARIANTY DOVYBAVENÍ VRATOVÉHO KŘÍDLA**

**Vestavěné (průchozí) dveře** instalované do vratového křídla s prahem. **Větrací mřížky** pro cirkulaci vzduchu skrz vratové křídlo. **Zajištění proti nežádoucí mechanické manipulaci** (nezamykatelné nebo zamykatelné provedení). **Ruční madla** pro mechanickou manipulaci s vratovým křídlem.

### **OCHRANA PROTI KOROZI**

Jednotlivé díly dle použití jsou dodávány v provedení, které odolává běžnému provoznímu prostředí zařízení (pozink, AL)

### **MECHANICKÉ BEZPEČNOSTNÍ ZAJIŠTĚNÍ**

Sekční vrata VM mohou být vybavena **bezpečnostními prvky** - **pojistkou při prasknutí pružiny a pojistkou při prasknutí lana** (dle ČSN EN 13241-1)

Nabídka číslo: V025136563N0239 Místo realizace: Rakovník

Strana: 4

| Pozice 11                                         |                                                                                                                                                                                                | 1 ks                  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Typ                                               | Sekční průmyslová vrata SPEDOS VM02 - sokl 610 mm (4200x4180)                                                                                                                                  |                       |
| Šířka x výška stavebního otvoru:                  | 4200 x: 4180 mm                                                                                                                                                                                |                       |
| Typ kování                                        | Standardní                                                                                                                                                                                     |                       |
| Výška překladu (mm)                               | 520 mm; Osa hřídele: 4551 mm od podlahy                                                                                                                                                        |                       |
| Povrch plných panelů                              | Stucco oboustranně - drážky po 10cm; Výška soklu: 610; Barevné provedení zvenku RAL 3000; Barevné provedení zevnitř RAL 9010                                                                   |                       |
| Výplň AL. lamel                                   | Výplň AL. lamel: Plexi čiré dvojité; Barevné provedení rámu: PŘÍRODNÍ ELOX E6/EV1                                                                                                              |                       |
| Doplňky vrat                                      | Madlo černé - oboustranné - zevnitř vpravo                                                                                                                                                     |                       |
| Bezpečnostní prvky mechanické                     | Pojistka při prasknutí pružin; Pojistka při prasknutí ocelového lana                                                                                                                           |                       |
| Typ pohonu                                        | Elektrický - typ 9.24 DES 400V - Digitální snímání polohy vrat, Základní parametry: 90Nm/24/400V/IP65/0,45kW/40%ED - určeno pro vrata do 20m2 - Rychlo-odblokování převodovky - určeno pro HZS |                       |
| Umístění pohonu a ovládání                        | Zevnitř vpravo; Pomocí převodu (Montážní prostor 250mm)                                                                                                                                        |                       |
| Možnost ovládání vrat                             | Ovládání pomocí tlačítek na řídicí jednotce vrat - impulsní ovládání nahoru / STOP / impulsní ovládání dolů                                                                                    |                       |
| Bezpečnostní prvky elektronické                   | Jištění spodní hrany vrat - optické (kroucenou šňůra); Bezpečnostní stacionární optozávora dvoucestná (s odrazkou) včetně konzol                                                               |                       |
| Bezpečnostní signalizace                          | Světelná signalizace - Semafor LED v jednom plastovém bloku (červený + zelený) 24V/IP68: 1 ks                                                                                                  |                       |
| Nouzové ovládání                                  | Tyč pro ovládání vrat při výpadku napájení                                                                                                                                                     |                       |
| Ostatní:                                          | Stahovací tyč                                                                                                                                                                                  |                       |
|                                                   | 2. Bezpečnostní stacionární optozávora dvoucestná (s odrazkou) vč. konzol, ve výšce dle požadavku HZS                                                                                          |                       |
| Celková cena včetně montáže, demontáže a dopravy: |                                                                                                                                                                                                | 196 007.00 Kč bez DPH |

**Poznámky:**

Zahrnuto v ceně:

- možné napojení na centrální ovládací pult
- pohon s nouzovým táhlem pro rychlé odblokování (systém hasiči), včetně tažné-tlačné tyče pro manipulaci s vratovým křídlem
- pohon montovaný pomocí převodu vzhledem k omezenému prostoru
- světelná signalizace zevnitř, semafor LED červený , zelený (jasnější signalizace, úspora energie) zobrazení stavu: při zavřených vratech nesvítí, pohyb = červená, otevřeno = zelená
- jištění spodní hrany v provedení s kroucenou šňůrou

**SHRnutí NABÍDKY:**

| Pozice              | Popis                                                         | Počet | Cena                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| Elektropřívod       | Elektropřívod vrat                                            | 1 ks  | 26 867.00 Kč         |
| 11                  | Sekční průmyslová vrata SPEDOS VM02 - sokl 610 mm (4200x4180) | 1 ks  | 196 007.00 Kč        |
| <b>Cena celkem:</b> |                                                               |       | <b>222 874.00 Kč</b> |

**Cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude fakturována dle platných předpisů.**

Tato nabídka, dle ustanovení § 2622 zákona číslo 89/2012 Sb. - Občanský zákoník v platném znění, je nezávazná. V případě technických změn, nebo úpravy specifikace si vyhrazujeme právo na změnu ceny. Bližší údaje o zařízení jsou součástí technické dokumentace a budou poskytnuty na vyžádání.

**VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NABÍDKY:**

Tato cenová nabídka byla vypracována na základě Vámi zaslaných podkladů. V případě změny technické specifikace si vyhrazujeme právo změny ceny. Pokud není v nabídce uvedeno jinak, nabídka neobsahuje dodávku ani instalaci nosných a pomocných konstrukcí. Cena montáže včetně dopravy je kalkulována tak, aby montážní práce mohly být provedeny na jeden výjezd a bez přerušení. V případě nedodržení stavební připravenosti vám budou účtovány veškeré vícenáklady, spojené s dodatečnou dopravou a montáží (na více etap), zapojením a seřízením výrobků. V případě chybějících trvalých přívodů elektro, EPS nebo požadavku na přítomnost technika Spedos při zkoušce provozuschopnosti, je nutné objednat jeho výjezd. V ceně nejsou zahrnuty poplatky za využívání stavby, zřízení staveniště, energie, vodu, poplatky za pojištění stavby, hlukovou zkoušku apod.. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů na skladování výrobků, pokud je objednatel nepřeveze do 60 kalendářních dnů od data plnění smlouvy. Před případným uzavřením smlouvy o dílo bude prověřena dostupnost materiálu a možnosti jeho zajištění a bude případně upravena dodací doba. *Platnost a závaznost nabídky, viz.níže, může být ovlivněna událostmi spojenými s krizí na Ukrajině a dalšími souvisejícími okolnostmi, jako jsou například nedostatek výrobních materiálů, energie, pohonných hmot, přepravních či výrobních kapacit případně jinými událostmi souvisejícími s krizí na Ukrajině.*

**DODACÍ LHŮTY:**

10-12 týdnů po technickém vyjasnění a uzavření SoD.

**ZÁRUKY:**

Poskytujeme 24 měsíční záruční dobu. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornými zásahy a manipulací. Po ukončení záruční doby nabízíme preventivní kontroly a servis zařízení.

**PLATNOST NABÍDKY:**

1 týden

**SERVISNÍ ZABEZPEČENÍ:**

Sklad náhradních dílů, celorepubliková síť servisních středisek, nástup na servisní zásah do 24 hod. od nahlášení požadavku, nonstop bezplatná servisní linka.

**ROZMĚRY:**

KONEČNÉ ROZMĚRY BUDOU DOPŘESNĚNY PŘED OBĚDNÁNÍM VRAT DO VÝROBY. Uvedené rozměry v nabídce mohou být o několik cm odlišné vzhledem k nerovnostem a nesouměrnosti otvoru.

Součástí ceny není stavební úprava otvoru, popř. jiná úprava stávajících stavebních částí budovy, zařízení.

S pozdravem za společnost Spedos

