

Informace o projektu

Název veřejné zakázky: „Oprava mostu M04 v Bohuslavicích“

Zadavatel:

Název:

Město Kyjov

Adresa:

Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov

IČO:

00285030

Dodavatel:

Obchodní firma/název:

STAVBY SR group s.r.o.

sídlo:

Luční 1203, 664 42 Modřice

právní forma:

Společnost s ručením omezeným

IČ:

092 24 289

DIČ:

CZ 09224289

bankovní spojení:

ČSOB, a.s. 299284772/0300

kontaktní osoba ve věci podané nabídky:

Ing. Josef Šopík

telefon a e-mail:

Součástí nabídky je:

- a) projektová část
 - zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby
 - zajištění všech dokladů, zkoušek, atestů a revizních zpráv nutných ke kolaudaci a k užívání díla
 - vyhotovení PD skutečného provedení díla;
 - zaměření skutečného provedení díla digitálním způsobem s předáním protokolu geodetické kanceláře dle podmínek stanovených ve smlouvě o dílo
 - zajištění souhlasu se zvláštním užíváním veřejného prostranství

- b) stavební část
 - demontáž veškerého vybavení
 - odstranění mostnice včetně vnitřního ztužení – zachování pouze hlavních nosníků
 - opravy hlavních nosníků, včetně protikorozi opravy:
 - o Bude se jednat o kompletní otryskání stávajících nosníků vodním paprskem s abrazivem min. 500Bar,
 - o Nenávratně zkorodované části budou nahrazeny novými vevařenými částmi
 - o Kompletní stávající nosníky budou opatřeny novým nátěrovým systémem PKO. Protikorozi ochrana bude provedena dle předpisu TKP kapitola 19 Protikorozi ochrana ocelových mostů a konstrukcí, Čast B.
 - vložení nového nosného systému, včetně zavětrování a ložisek. Dimenze nosného systému dle příložené PD včetně ochrany PKO. Protikorozi ochrana bude provedena dle předpisu TKP kapitola 19 Protikorozi ochrana ocelových mostů a konstrukcí, Čast B.

- odkop mostu včetně obetonování opěr, nutné stavební úpravy opět mostu včetně příp. zesílení založení:
 - o stávající opěry budou zesíleny pomocí skupiny mikropilot –9 ks trubkových mikropilot dn89/10mm, S355, Délky 7m s 4m kořenem na každou opěru
 - o mikropiloty budou vynášet NK přes ložiska pomocí nového ŽB dříku
- realizace spřažené desky z železobetonu C30/37 XF4
- hydroizolace, nová konstrukce vozovky:
 - o izolace NAIP včetně kotevní a pečtící vrstvy z epoxidu
 - o konstrukce vozovky z AHV dle příčného řezu
- železobetonové římsy z betonu C30/37, XF4 – kotvena k žb spřažené desce pomocí kotev fischer dn 16mm a zábradlí mostní
- zrušení stávající lávky

Veškeré detaily projektu budou dopracovány v PD v souladu s příslušnými normami ČSN EN.

Ing. Ondřej
Nádvorník

Digitally signed by Ing. Ondřej Nádvorník
DN: C=CZ, CN=Ing. Ondřej Nádvorník, SN=
Nádvorník, G=Ondřej, SERIALNUMBER=P792421
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.11.11 19:01:30+01'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.4.0